	KAT ref	KAT opt	round trips ref	round trips opt	NIST ACVP ref	NIST ACVP opt	cross-build ref ↔ opt	OpenSSL interop
ML-KEM-512	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 50 ✓ 50	✓ 50 ✓ 50	✓ 60 ✓ 60	✓ 60 ✓ 60	✓ 2 ✓ 2	✓ 2 ✓ 2
ML-KEM-768	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 50 ✓ 50	✓ 50 ✓ 50	✓ 60 ✓ 60	✓ 60 ✓ 60	✓ 2 ✓ 2	✓ 2 ✓ 2
ML-KEM-1024	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 50 ✓ 50	✓ 50 ✓ 50	✓ 60 ✓ 60	✓ 60 ✓ 60	✓ 2 ✓ 2	✓ 2 ✓ 2
HQC-1	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 50 ✓ 50	✓ 50 ✓ 50	–	–	✓ 2 ✓ 2	–
HQC-3	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 50 ✓ 50	✓ 50 ✓ 50	–	–	✓ 2 ✓ 2	–
HQC-5	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 50 ✓ 50	✓ 50 ✓ 50	–	–	✓ 2 ✓ 2	–
Frodo-640	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 50 ✓ 50	✓ 50 ✓ 50	–	–	✓ 2 ✓ 2	–
Frodo-976	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 50 ✓ 50	✓ 50 ✓ 50	–	–	✓ 2 ✓ 2	–
Frodo-1344	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 50 ✓ 50	✓ 50 ✓ 50	–	–	✓ 2 ✓ 2	–
McEliece-348864	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 3 ✓ 3	✓ 3 ✓ 3	–	–	✓ 2 ✓ 2	–
McEliece-460896	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 3 ✓ 3	✓ 3 ✓ 3	–	–	✓ 2 ✓ 2	–
McEliece-6688128	✓ 1 ✓ 1	✓ 1 ✓ 1	✓ 3 ✓ 3	✓ 3 ✓ 3	–	–	✓ 2 ✓ 2	–

each cell: M4 result, then i7 result (✓ n = n vectors or round trips passed); – = not applicable
M4 69/69 checks, 1,332 vectors · i7 69/69 checks, 1,332 vectors