
```
function main2
    clc
    n = 20;
    x = zeros(n,1);
    b = 5*ones(n,1);
    b(1) = 9;
    [x, numIter] = conjGrad(@fx, x, b);
    display(x);
    display(numIter);
end

function Ax = fx(x)
    n = 20;
    A = zeros(n);
    A(1,1) = 4; A(1,2) = -1;
    for i = 2:n-1
        A(i,i-1) = -1;
        A(i,i) = 4;
        A(i,i+1) = -1;
    end
    A(n,n-1) = -1; A(n,n) = 4;

    Ax = A*x;
end

function [x, numIter] = conjGrad(func, x, b, maxIter, epsilon)
    if nargin < 5
        epsilon = 1e-9;
    end
    if nargin < 4
        maxIter = 500;
    end
    r = b - feval(func, x);
    s = r;
    for numIter = 1:maxIter
        u = feval(func, s);
        alpha = dot(s,r)/dot(s,u);
        x = x+alpha*s;
        r = b - feval(func, x);
        if norm(r) < epsilon
            return
        end
        beta = -dot(r,u)/dot(s,u);
        s = r + beta*s;
    end
end

x =

    2.9019
    2.6077
```

```
2.5289
2.5077
2.5021
2.5006
2.5001
2.5000
2.5000
2.5000
2.5000
2.5000
2.4999
2.4998
2.4991
2.4965
2.4871
2.4519
2.3205
1.8301
```

```
numIter =
```

```
17
```

Published with MATLAB® R2017b