检 验 报 告

打印时间：2026-08-25 09:01:26

	检验类型:	生产	关联单据:	MO202608204172-001
	物料编码:	0001A1100000002DI5J0	物料名称:	电子水泵
	物料规格:		送检数量:	1 件
	检验规范:	上汽60W电子泵FLE60-N1210A	实际完成时间:	2026-08-24 05:54
	分配人员:	贾涵	优先级:	无
	检验状态:	已结束	批次:	
	图号:	FLE60-N1210A	供应商:	
	计划完成:	2026-08-24 15:59	创建人:	李朝辉 | 2026-08-24 05:47
	cusFiled20260324093258759:			
	修改人:	李朝辉 | 2026-08-24 05:54		
	备注:			

检验记录:

检验记录 1	检验数量:	1 件	良品数量:	1 件
	让步数:	件	不良品数:	0 件
	不良项目:		检验结论:	**合格**
	检验人:	安小帅	检验时间:	2026-08-24 05:47

序号	检验项编码	检验项名称	方式	基准值	最大偏差	最小偏差	检验结果	判定	检验工具	检验内容
1	上汽60W电子泵FLE60-N1210A-01	各零件型号	定性		0	0	通过	通过	目测	型号正确无误
2	上汽60W电子泵FLE60-N1210A-02	外观	定性		0	0	通过	通过	目测	流转托盘型号及摆放位置正确，各零件外观无磕碰、划伤、缺块、裂纹等
3	上汽60W电子泵FLE60-N1210A-03	绕组电阻	定性		0	0	通过	通过	性能检测设备	215±10%mΩ（电阻1-2、2-3、1-3参数一致）
4	上汽60W电子泵FLE60-N1210A-04	绕组电感	定性		0	0	通过	通过	性能检测设备	486±10%uH（电感1-2、2-3、1-3参数一致）
5	上汽60W电子泵FLE60-N1210A-05	绕组绝缘电阻	定量	50	0	-50			性能检测设备	在常温下，施加500V直流，历时1s，绕组对铁心的绝缘电阻不小于50MΩ
6	上汽60W电子泵FLE60-N1210A-06	绝缘耐压	定量	1	0	-1	0.095	通过	性能检测设备	绝缘耐压：在常温下，绕组对铁芯应能耐受50Hz、600V的正弦交流电压，历时1s，应无绝缘击穿或内部飞弧现象，绕组的漏电电流不大于1mA
7	上汽60W电子泵FLE60-N1210A-07	匝间（面积，差积）	定性		0	0	通过	通过	性能检测设备	常温下，电压1000V AC，波形差积偏差＜20%、面积＜20%（匝间1-2、2-3、1-3参数一致）
8	上汽60W电子泵FLE60-N1210A-08	视觉检测	定性		0	0	通过	通过	相机检测	流转托盘型号及摆放位置正确，零件摆放位置正确，无漏装、反装、混装等
9	上汽60W电子泵FLE60-N1210A-09	热铆点质量	定性		0	0	通过	通过	目测/相机检测	铆点光滑，牢固、无漏铆。

综合判定与放行结论：

已放行

检验次数： **1**次　累计检验： **1**件　累计良品： **1**件　累计让步： **0**件　累计不良： **0**件　合格率： **100.0%**

备注说明内容：

第1次检验备注：

检验人	质量主管审核	采购负责人确认