



CHRYSODEM 2000

Produto para descofragem diferida do betão

DESCRIÇÃO

CHRYSODEM 2000 é um produto especialmente projectado para a descofragem diferida do betão. CHRYSODEM 2000 cria na superfície da cofragem uma película anti-aderente que facilita a separação entre o betão e o suporte.

CHRYSODEM 2000 permite a obtenção de um acabamento perfeito das superfícies, que podem assim receber directamente pinturas ou revestimentos. Os agentes protectores e anti-oxidantes asseguram uma protecção perfeita das cofragens metálicas contra a corrosão.

CHRYSODEM 2000 possui uma boa afinidade com as superfícies metálicas. Sendo assim o produto de eleição para as cofragens verticais, permitindo a obtenção de uma película uniforme em todos os pontos do molde.

Características

- Aspecto: líquido.
- Cor: Amarelo pálido.
- Ponto de inflamação: > 65° C.

Consumo

O rendimento pode variar segundo a natureza da cofragem: metálica, plástica, madeira.
Geralmente, 40 a 60 m²/litro.

Apresentação e conservação

CHRYSODEM 2000 é fornecido em contentores de 1000 litros e bidões de 215 litros.

CHRYSODEM 2000 conserva-se por tempo ilimitado nas embalagens de origem, fechadas e não deterioradas.

APLICAÇÕES

Campos de Aplicação

CHRYSODEM 2000 é um descofrante projectado para todas as descofragens diferidas do betão.

- Pré-fabricação ligeira.
- Pré-fabricação pesada.
- Obras de edificação.
- Betão pré-esforçado.
- Prélares.

Modo de emprego

CHRYSODEM 2000 é entregue pronto a usar. Não devendo ser misturado com gásleo, água ou outros produtos.

CHRYSODEM 2000 é aplicado sobre a superfície das cofragens mediante um vaporizador, trinchá ou rolo. Em todos os casos deve aplicar-se uma película o mais fina possível. As cofragens devem estar isentas de pó de cimento, restos de betão e sem oxidação.

Precauções

CHRYSODEM 2000 cumpre com as normas vigentes quanto ao conteúdo em P.C.B. (CEE n° 85/467 de 1 de Outubro de 1985 e J.O. L 269 de 11 de Outubro de 1985).

Para completar a informação, consultar a ficha de dados de segurança.

As informações e detalhes que aqui figuram baseiam-se nos nossos conhecimentos, ensaios de laboratório e em experiências práticas actuais. Segundo as condições das obras, podem apresentar-se variações nos dados acima indicados. Por tal motivo, a nossa garantia limita-se unicamente à qualidade do produto fornecido. Devem realizar-se ensaios preliminares nas obras para determinar se o modo de emprego e as condições de utilização são satisfatórias. O nosso departamento técnico coloca-se à inteira disposição do comprador para ajudá-lo a resolver os seus problemas.

Data de revisão: 27/11/03

SMR 026002