

FIJACIÓN SIN CLAVOS

PRODUCTO



Fijación rápida



DESCRIPCIÓN GENERAL

Cola monocomponente fabricada a base de caucho "neopreno" destinada a la unión rápida de materiales tradicionales de la construcción.


De fácil y rápida aplicación, la cola permite uniones polivalentes de resistencia elevada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▪ Tipo de mástic	Caucho en base disolvente
▪ Tiempo formación piel (min)	1
▪ Temperatura aplicación, °C	-10 a +30
▪ Temperatura servicio, °C	-20 a +80
▪ Viscosidad, Pas	3800, aprox.
▪ Extracto seco, %	59
▪ Caducidad, meses	12

APLICACIONES

- Pegado de madera y PVC, sobre elementos de construcción como madera, hormigón, metal, albañilería, etc.
- Fijación de cables, aparatos eléctricos, interruptores, etc.
- Paneles de luz, de madera, rodapiés, azulejos cerámicos, etc.



Montaje por adherencia de rodapiés de madera, corcho y plástico sobre hormigón, revoco, cartón-yeso o tableros aglomerados.



Montaje por adherencia de antepechos de ventana de piedra o plástico sobre hormigón u obra de fábrica.



Montaje por adherencia de subestructuras de madera y fijación de paneles de revestimiento de paredes.



Secado rápido.

DATOS LOGÍSTICOS

Artículo	Código nuevo	Descripción	Grupo	Unidades Caja	Contenido	EAN
10285	98584	FIJACIÓN SIN CLAVOS	43	12	310 ml	3



BBG

IMPORTANTE

Para obtener el mayor rendimiento del producto, aplicar el adhesivo según las especificaciones descritas en el envase: MODO DE EMPLEO: PEGAR-DESPEGAR-PEGAR.