

TOP SEALER

5284

Ficha Técnica: 251

Edição: Abril/06

REVESTIMENTO DE PROTECÇÃO OLEOFUGANTE E HIDROFUGANTE

Descrição

Copolímeros acrílico fluorados em meio solvente, que após aplicação, reduzem de uma forma sem igual, a tensão superficial das superfícies tratadas.

Propriedades

- Penetra nos poros das diversas superfícies, formando uma barreira repelente da água, reduzindo ao máximo a capilaridade dos materiais;
- Cria uma barreira impermeável ao petróleo, óleos lubrificantes, óleos alimentares, manchas de gordura, etc.;
- Mantém as superfícies como novas e fáceis de limpar;
- A cor e textura permanecem inalteradas com o tempo;
- Não altera a permeabilidade das superfícies ao vapor de água;
- Estudos de "performance" indicam uma eficácia muito superior aos hidrofugantes convencionais, na protecção dos diversos materiais a manchas de óleo, de gorduras animais, vegetais e de água.

Campos de Aplicação

Recomendado como hidrofugante e oleofugante em materiais de construção, pavimentos de pedra, pedra artificial, rebocos, telhas, tijoleira não vidrada, betão e paredes que não levem pintura e outros materiais porosos incluindo pavimentos de garagens, churrasqueiras, bancadas de pedra em cozinhas e sanitários, etc...

Modo de Emprego

Antes da aplicação, verificar se as superfícies se encontram limpas e secas.

Aplicar puro com rolo, trinchã, ou por pulverização começando pelo topo e trabalhando para baixo sempre com produto em excesso, de modo a saturar a superfície.

Dar uma segunda demão antes que a primeira seque, não aplicando produto em demasia,

quando se verificar que a primeira demão já começa a fazer efeito.

Dados Técnicos

	Mín.	Máx.
Aspecto		Límpido
Cor		Incolor
Odor		Característico
Massa volúmica @20°C	Kg/L	0.690 0.720
Viscosidade aparente @20°C (mPa.s)		< 100
Ponto de inflamação TAG (°C)		Temp. ambiente

Rendimento

Conforme a porosidade do substrato, sendo esperados valores de 2 a 15 m2/litro/demão.

Armazenagem e Validade

Deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo do sol, longe chamas vivas. Válido por um ano a partir da data de fabrico.

Fornecimento

Embalagens metálicas de várias capacidades.

Riscos/Precauções

SIMBOLOS DE PERIGO: F - Facilmente inflamável ; N - Perigoso para o ambiente ;
FRASES R: R11 - Facilmente inflamável ; R38 - Irritante para a pele ; R51/53 - Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático ; R65 - Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido ; R67 - Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores ;
FRASES S: S9 - Manter o recipiente num local bem ventilado ; S16 - Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar ; S23 - Não respirar os gases ; S33 - Evitar acumulação de cargas electrostáticas ; S61 - Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança ; S62 - Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo ;

Outras Indicações

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos

tel. 263650550 • fax 263650555 • info@manuquimica.com • www.manuquimica.com