

Estrada das Sesmarias, 27 2135-402 SAMORA CORREIA



NEOLITRE

5151

Ficha Técnica: 088 Edição: Janeiro/06

REMOVEDOR DE MANCHAS DE SALITRE PAREDES DE CIMENTO E TIJOLEIRA

<u>Descrição</u>

Solução aquosa de sais inorgânicos de características fortemente redutoras.

Propriedades

- Grande poder redutor do salitre.
- Em contacto com as manchas de salitre reage quimicamente fazendo-as desaparecer.

Campos de Aplicação

Aplicado na área da construção civil para a limpeza de paredes ou outras superfícies de cimento e limpeza do salitre em tijoleiras novas e antigas.

Modo de Emprego

Aplicar directamente nas superfícies a tratar com auxílio de escova, trincha ou esponja, usando sempre luvas e óculos de protecção.

Após aplicação, aguardar cerca de 30 minutos e de seguida lavar com água limpa.

Dados Técnicos

		Min.	Max.	
Aspecto	لــا		mpido	
Cor			Amareia	
Odor	Inodoro			
pH a @ 20°C		6.5	8.5	
Massa Volúmica @20°C	kg/L	1.20	1.30	
Viscosidade Aparente @20°C (mPa.s)		< 100		

Rendimento

Armazenagem e Validade

Deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo do sol e longe dos ácidos e combustíveis. Válido por um ano a partir da data de fabrico.

Fornecimento

Embalagens de polietileno de várias capacidades

Riscos/Precaucões

SIMBOLOS DE PERIGO: T - Tóxico ; N - Perigoso para o ambiente ;

FRASES R: R25 - Tóxico por ingestão ; R50 - Muito tóxico para os organismos aquáticos ; FRASES S: S1/2 - Guardar fechado à chave e fora do alcance

FRASES S: S1/2 - Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças; S45 - Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo); S61 - Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança;

Outras Indicações

Não aplicar este produto em superfícies que tenham sido limpas com ácidos.