

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produtor e Local de Produção | <b>Sá Machado &amp; Filhos, S.A.</b><br>Lugar da Veiga do Inso – Apartado 63<br>4730 – 478 Prado |
| Ref. do Produto              | <b>Tampa C1</b>  |
| Designação                   | <b>TAMPA DE BETÃO ARMADO 59x33x07</b>  |
| Descrição                    | Tampa de Betão Armado Pré-Fabricado  |
| Utilização prevista          | Zonas Pedonais   |

### Dimensões e Formas Geométricas (mm)



| Dimensões / Tolerâncias (mm) |         |        | Topos Laterais                 | Camada de Acabamento:<br>espessura mínima em mm |
|------------------------------|---------|--------|--------------------------------|---|
| Comprimento                  | Largura | Altura |                                |   |
| 590                          | 330     | 70     | planos verticais<br>s/ encaixe | -   |

### Outras Características

|                                |                   |                       |   |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| Classe de resistência do betão | <b>C20/25</b>     | Reacção ao Fogo       | <b>euroclasse A1 (matéria orgânica &lt; 1%)</b> |
| Aço                            | <b>A 400</b>      | Planeza e Linearidade | <b>Linear e faces planas</b>                    |
| Massa Volumica                 | <b>2300 kg/m³</b> | Volume (m³)           | <b>0,0136 m³</b>                                |

## Certificados de Conformidade

|                    |  |                                  |
|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Betão</b>       |  | Anexo 1 (Central de Betão)       |
|                    | Betão da classe C20/25 S2 D12 Aparente | Anexo 2 (Especificação do Betão) |
| <b>Aço</b>         | A 400                                  | Anexo 3                          |
| <b>Descofrante</b> | CHRYSO Dem LS                          | Anexo 4                          |