

**TAPA-BURACOS
RESTAURADOR PARA
PAVIMENTOS DE ASFALTO**

SUPERPAVI

5256

Ficha Técnica: 211

Edição: Janeiro/06

Descrição

Material emulsionado, composto por agregados e derivados do xisto betuminoso que ao consolidarem, apresentam uma estrutura praticamente homogênea devido às características de penetração do betume no xisto.

Propriedades

- Alta resistência e condições de selagem e durabilidade cerca de 2 a 3 vezes superiores aos betumes asfálticos convencionais preparados a quente;
- Pronto a usar, não necessita de ser misturado ou aquecido;
- Económico, não necessita de ferramentas ou trabalhadores especializados, reduzindo a mão de obra ao mínimo;
- Diminui o tempo de trabalho para cerca de 3 minutos por buraco e dispensa a interdição do local a reparar;
- Dispensa o uso de camadas fixadoras de asfalto e ainda o recorte do buraco;
- Adapta-se a qualquer tipo de pavimento vulcanizando as paredes do buraco;
- É compactado pelo próprio trânsito, não sujando as viaturas, nem se agarrando ao pneus

Campos de Aplicação

SUPERPAVI é um restaurador específico para tapar buracos e irregularidades em estradas, parques de estacionamento, passeios públicos, pavimentos de fábricas, etc, em pisos asfálticos ou de betão.

Modo de Emprego

Com uma vassoura ou escova, varrer o buraco para retirar os inertes soltos e remover qualquer quantidade de água que possa lá estar.

Abrir o saco pelo lado do fundo e colocar SUPERPAVI no buraco em quantidade suficiente para que transborde ligeiramente.

Compactar ligeiramente com a própria ferramenta usada para espalhar o produto e varrer as partes soltas para a área danificada.

Abrir de imediato o local ao trânsito, quer para viaturas quer para pessoas.

Para áreas com mais de 2 m², pode ser de grande ajuda um rolo pequeno para compactar ligeiramente o SUPERPAVI e reduzir assim o tempo de trabalho.

Dados Técnicos

	Min.	Máx.
Aspecto		Opaco
Cor		Preta
Odor		Característico
Teor de ligante (%m/m)		6 - 10
Densidade aparente (g/cm ³)		2,277
Estabilidade (kgf/cm ²)		750 - 850
Fluidez (mm)		2.5 - 3.5

Rendimento

Apresenta valores de consumo aproximados de 45 kg/m², para uma altura média de 4 cm.

Armazenagem e Validade

Deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo do sol. Válido por 18 meses a partir da data de fabrico.

Fornecimento

Embalagens de polietileno de 25 kg

Riscos/Precauções

Outras Indicações

Produto desenvolvido e fabricado em parceria no BRASIL por SUPERPAVI/PETROBRAS, estando a sua comercialização nosso cargo, para o Mercado Ibérico.