



Estrada das Sesmarias, 27  
2135-402 SAMORA CORREIA



## PELÍCULA SECATIVA PROTECÇÃO TEMPORÁRIA

# EASY GUARD

5282

Ficha Técnica: 249  
Edição: Janeiro/2006

### Descrição

Alcool polivinílico em solução estabilizada.

### Propriedades

- Forma uma película rígida que protege eficazmente as superfícies, impedindo que sejam sujas ou atacadas;
- Apresenta uma boa aderência aos materiais a proteger;
- Fácil de aplicar. Necessita para isso, apenas de pincel ou trincha;
- Pode ser aplicado e removido sem ajuda de equipamento especial, o que não acontece com outros tipos de revestimentos.
- Apresenta uma película facilmente solúvel em água, permitindo a sua remoção apenas com água sob pressão.

### Campos de Aplicação

Pode ser usado na protecção temporária de quaisquer materiais lisos e não porosos, nomeadamente em Construção Civil na protecção de perfis de alumínio, janelas, mosaicos, etc, enquanto estão a proceder a operações que podem sujar estes materiais.

Recomendado igualmente para cabines de pintura na protecção de painéis, onde se empreguem tintas não aquosas

### Modo de Emprego

**CONSTRUÇÃO CIVIL:** Aplicar com pincel ou trincha nas áreas a proteger e deixar secar.

Após secagem do filme de protecção, poderão executar-se os trabalhos de construção nas zonas limitrofes.

Aquando da conclusão dos trabalhos, puxar por uma ponta do filme para o retirar, ou desfazê-lo com jacto de água à pressão.

**CABINES DE PINTURA:** Aplicar com pincel ou trincha nas áreas a proteger e deixar secar.

Após secagem do filme de protecção, poderá dar-se início aos trabalhos de pintura.

Semanalmente para substituir o filme de protecção, puxar por uma ponta do filme para o retirar, ou desfazê-lo com jacto de água à pressão.

### Dados Técnicos

|                       | Mín.  | Máx.    |
|-----------------------|-------|---------|
| Aspecto               |       | Opaco   |
| Cor                   |       | Branco  |
| Odor                  |       | Inodoro |
| Visc. Aparente @ 20°C | mPa.s | 500     |

### Rendimento

### Armazenagem e Validade

Deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo do sol. Válido por um ano a partir da data de fabrico.

### Fornecimento

Embalagens metálicas de várias capacidades

### Riscos/Precauções

SÍMBOLOS DE PERIGO:

FRASES R:

FRASES S: S2 - Manter fora do alcance das crianças ;

### Outras Indicações

Este filme de protecção é facilmente solúvel em água, pelo que não se recomenda a sua utilização em situações de presença de água em quantidade significativa.

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos

tel. 263650550 • fax 263650555 • [info@manuquimica.com](mailto:info@manuquimica.com) • [www.manuquimica.com](http://www.manuquimica.com)