FICHA TÉCNICA



TINTA DIARAL SUPER

Para protecção interna de depósitos de produtos químicos e alimentares

Ref.: 3440

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta à base de resinas epoxídicas, e de poliaminas sem solvente.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à protecção interna de depósitos de cimento ou ferro de produtos químicos e alimentares (ácidos, vinho, água potável, azeite, etc.).

PROPRIEDADES

- Excelente aderência.

- Elevada resistência mecânica e química.

- A película depois de seca é completamente atóxica, não conferindo cheiro nem sabor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(da mistura).

- Cor

Verde azeitona.

- Aspecto da película seca

Brilhante.

- Teor de sólidos em volume

100%

- Rendimento prático

 $2 \text{ m}^2 / \text{Kg}$

- Ponto de inflamação

superior a 100°C.

- Tempos de secagem

Ao tacto

10 horas.

Para repintura

24 horas máximo.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

* Cimento

A superfície deve estar firme e bem aderente, com rugosidade média e devidamente limpa, seca e isenta de poeiras e gorduras.

(v.p.f.)

Deve ser feita uma decapagem por jacto abrasivo até ao grau Sa 2 ½.

- Processos de aplicação

Trincha de pêlo curto ou espátula.

Proporções de mistura dos componentes

PESO Tinta Diaral Super 100

40 Endurecedor

Misturar bem a tinta e o endurecedor e deixar em repouso 10 a 15 minutos antes de aplicar.

- Diluentes adequados e proporções de diluição

Diluir com Diluente Diaral Super até 5% na 1^a demão e aplicar sem diluição na 2ª demão.

- Tempo de vida útil após mistura (pot life)

2 horas.

- Intervalo entre demãos

12 horas no mínimo.

24 horas no máximo. Antes de aplicar a 2ª demão deve ser lixada a 1ª demão.

- Diluente de limpeza

Diluente Celuloso.

- Estabilidade em armazém

Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Conservar longe de fonte de chama ou faísca. Nocivo por inalação e em contacto com a pele. Utilizar equipamento de protecção adequado (luvas, máscara, etc.). Lavar muito bem com água morna e sabão em caso de contacto com a pele. Em caso de projecção para os olhos, lavar abundantemente com água e consultar o médico.

OBSERVAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ou com humidade excessiva.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de continua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

> Outubro 2002 (Substitui a de Julho 01)