

MARCAÇÃO 

Declaração do Fornecedor

IBERFIBRAN
POLIESTIRENO EXTRUDIDO S.A
Avenida 16 de Maio – Zona Industrial de Ovar
3880-102 Ovar - PORTUGAL

PRODUTO

Placas de espuma de poliestireno extrudido – XPS – para isolamento térmico da marca **FIBRAN ECO**

APLICAÇÃO

FIBRAN ECO "WL" é um segmento do produto destinado ao isolamento térmico de paredes duplas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os produtos **FIBRAN ECO** são manufacturados de acordo com as especificações da norma europeia EN 13164

Espessura	Placas por Embalagem	Resistência Térmica (m ² K/W)	Condutibilidade Térmica (W/mK)	Classificação ao Fogo	Resistência à Compressão (kPa)	Estabilidade Dimensional
25	16	0,75	0,033	E	200	≤ 2%
30	14	0,90				
40	10	1,20				
50	8	1,50				
60	7	1,80				
70	6	2,10				
80	5	2,40				

LABORATÓRIOS CERTIFICADORES ACREDITADOS

LNEC- Laboratório Nacional de Engenharia Civil - Portugal
CEDEX – Laboratório Central de Estructuras y Materiales - Espanha
LICOE – Laboratório De Investigación Y Control Del Fuego - Espanha

CÓDIGO DO PRODUTO

XPS-EN13164-TI-CS(10\Y) 200-DS(T,H)

Ano de afixação da MARCA  : 2003

Data: 2005-11-30
GEP10DF04-Revisão 0

Director da Qualidade


(João Paulo Rodrigues)
Engº de Processo & QAS