



# ILOGUE

Comércio, Importação e Exportação, Lda.

*Tintas Elpor*

## SELPORCAPA "EX/IN" – AD.01

### DESCRIÇÃO

Formulado com resinas alquídicas modificadas, com boa lacagem, secagem, poder de enchimento, aderência e dureza. Boa elasticidade.

### UTILIZAÇÃO

Na pintura de superfícies com esmalte, em que se pretenda obter um bom acabamento final deve ser aplicada esta sub-capa.

### TRATAMENTOS DE FUNDOS

As superfícies a pintar tem de estar correctamente secas, limpas e bem lixadas.

### DADOS TÉCNICOS

#### Densidade

1,45 ± 0,04 (branco).

### CÔR

Nosso catálogo de esmaltes e sub-capas.

### ASPECTO

Fosco.

### SECAGEM

#### Superficial

Em condições normais de temperatura e humidade relativa

2-3h

#### Intervalo entre demãos

4-6h

### RENDIMENTO TEÓRICO

7-10m<sup>2</sup> / L / demão, para espessuras secas de cerca de 30 microns.

### DILUENTE

Dil Sintelpor AB.06

**DILUIÇÃO** 5 – 10%

**APLICAÇÃO** Trincha, rolo ou pistola pneumática.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO E SECAGEM**

**Temperatura ambiente** Superior a 5°C e inferior a 40°C.

**Temperatura do suporte** 2 – 3° C acima do ponto de orvalho.

**ESTABILIDADE** Um ano, a contar da data de fabrico em embalagens de origem hermeticamente fechadas (em condições normais de temperatura e humidade relativas).

**EMBALAGENS** 1 – 5 – 20 L.

2001/04