Ficha Técnica - Caracterização de Produto

CALBRITA

Sociedade de Britas, SA.

Sede: Casal dos Fortes

C € 1029

Telfs: 263 711 140 - 263 711 471 Fax: 263 711 426

05

Produto	Areia Crivada									
Origem	ICA									
Dimensão do Agregado	(0/2)									
Identificação Petrográfica	Areia									
Tipo de Agregado			Fino		-		-		Fino	
N.º de Certificado de Conformidade / Norma			1029-CPD-PT05/01423 NP EN 12620 Betão		1029-CPD-PT05/01424 NP EN 13043 Mist. Betuminosas		1029-CPD-PT05/01422 NP EN 13242 Mater. não ligados		1029-CPD-PT05/01421 NP EN 13139 Argamassas	
	Geral	-		-				0/2		
Categoria Granulométrica	Peneiro Intermédio		-		-		-			
Massa Volúmica	EN 1097-6	VD	$\begin{array}{c} \rho_a = 2.57 \ Mg/m^3 \\ \rho_{rd} = 2.55 \ Mg/m^3 \\ \rho_{ssd} = 2.56 \ Mg/m^3 \end{array}$							
Absorção de água	EN 1097-6	VD	-	VD	-	VD	-	VD	0,3 %	
Teor de finos	EN 933-1	С	-	С	-	С	-	C	Categoria 4	
Resistência à fragmentação do agregado grosso	EN 1097-2	С	-	С	-	С	-	-	-	
Enxofre total	EN 1744-1, Sec.11	a/r	-	-	-	С	-	a/r	0,25 %	
Constituintes que alteram o tempo de presa e a resistência do betão / endurecimento da argamassa	EN 1744-1, Sec.15	a/r	-	-	-	a/r	-	a/r	A solução obtida é mais clara que a solução padrão	
Retracção por secagem	EN 1367-4	a/r	-	-	-	-	-	-	-	

	Peneiros (mm)	8	5,6	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
Granulometria	% Passado acumulado	100	100	100	94	79	75	25	10	5
Típica	Máx.			100	99	99		50		10
	Min.			100	89	59		0		0

Ī	С	Categoria	NA	Não Aplicável	Data de Aprovação	Rubrica
	VD	Valor Declarado	NR	Não Requerido		> (1.
ſ	a/r	Limite de aceitação/rejeição	NPD	Nenhum Desempenho Determinado	03/09/2008	() sing sadio
Γ	-	Não Aplicável à Norma				Carrier -