

Ficha Técnica



RENOCAST 550/2, 555

Óleos especiais para moldes metálicos, não solúveis.

Descrição

O RENOCAS 550/2 e o RENOCAS 555 são óleos especiais para moldes metálicos, não solúveis, utilizados nas mais difíceis condições de desmoldagem de betão. São resistentes a baixas temperaturas, e na sua formulação existem aditivos anticorrosivos para a preservação dos moldes metálicos.

O RENOCAS 550/2 e o RENOCAS 555 não produzem manchas nas superfícies do betão, conferindo-lhes um acabamento perfeito, liso e sem porosidade.

Aplicação

O RENOCAS 550/2 e o RENOCAS 555 são particularmente recomendados para descofragem de peças a serem posteriormente pintadas e de mosaicos, telhas, tubos, etc., quando são usados moldes metálicos ou de plástico, mesmo nos casos de tratamento por vapor.

Estes produtos devem ser aplicados puros por pulverização ou pincel, sendo a quantidade e frequência de aplicação encontradas por ensaios práticos dependentes das condições de trabalho. A capacidade de cobertura é de aproximadamente 30 a 50 g/m² quando pulverizados.

Dados Técnicos

Características	Unidade	Valor		Norma
		550/2	555	
Côr ASTM (máx.)		1	1,5	ASTM D 1500
Densidade a 15 °C		0,835	0,871	ASTM D 1298
Viscosidade a 40 °C	cSt	18,5	11,0	ASTM D 445
Ponto de Inflamação	°C	78	160	ASTM D 92

SET.06/CB (01) _DC/005/08 Pág.1/1

As informações prestadas são baseadas nos nossos conhecimentos actuais, a partir das nossas experiências e desenvolvimentos técnicos. Sujeito a alteração.

FUCHS LUBRIFICANTES, Unip. Lda.
Zona Industrial Maia 1 – Sector VII – Rua E
4470-435 MOREIRA – MAIA

Tel.: 00351 229 479 360
Fax: 00351 229 487 735
e-mail: fuchs@fuchs.pt

