

DECATIN

**DECAPANTE
TINTAS E VERNIZES**

5021
Ficha Técnica 039
Edição: Janeiro/06

Descrição

Decapante polivalente de alta qualidade, constituído por uma mistura de solventes, retardadores de evaporação, emulsionantes e inibidores de corrosão.

Propriedades

- Não inflamável.
- Devido à sua evaporação controlada, forma um filme duradouro, que permite a penetração no revestimento, provocando o seu empolamento.
- Apresentando alta viscosidade, evita-se desta forma o escorrimento em superfícies inclinadas, e consequente sub-aproveitamento.
- Desprende rapidamente os filmes de pintura, sem atacar as superfícies metálicas.
- Facilmente removível com jacto de água.
- Aplicável a vários tipos de tintas e vernizes.

Campos de Aplicação

Utilizado na remoção de tintas, esmaltes, vernizes, tintas reflectoras, tintas de marcação e outros revestimentos de superfícies de madeira ou metálicas.

Recomenda-se a sua utilização na indústria naval, construção civil, metalomecânica, oficinas de equipamento eléctrico e oficinas de pintura.

Modo de Emprego

Aplicar com trincha ou pincel.

Deixar actuar durante cerca de 5 a 10 minutos até se verificar o empolamento do revestimento a remover.

A tinta ou verniz antigo pode então ser removido com uma espátula, trapo ou jacto de água sob pressão.

O tempo de actuação depende da composição do revestimento e da espessura das camadas a remover.

Em revestimentos de camada simples bastam apenas alguns segundos.

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.

Dados Técnicos

Aspecto	Min.	Máx.
Cor		Opaco
Odor		Branco
Visc. Aparente @20°C	mPa.s	Característico
Inflamabilidade		3000
		Não inflam.

Rendimento

Armazenagem e Validade

Deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo do sol. Válido por um ano a partir da data de fabrico.

Fornecimento

Embalagens metálicas de várias capacidades

Riscos/Precauções

SÍMBOLOS DE PERIGO: Xi - Nocivo ;

FRASES: R: Carc Cat3 ; R40 - Possibilidade de efeitos cancerígenos ; R52/53 - Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático ; R65 - Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido ; R66 - Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida ;

FRASES: S: S2 - Manter fora do alcance das crianças ; S23 - Não respirar os vapores ; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos ; S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas ; S62 - Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo ;

Outras Indicações

MANUQUÍMICA - Produtos Químicos de Manutenção Industrial, Lda.

Estrada das Serenhas, n.º 27 • 2135-402 SAMORA CORREIA • Tel.: 263 650 550 • Fax: 263 650 555
E-mail: info@manuquimica.com • www.manuquimica.com

