

Ficha Técnica



RENOCAST 6

Descofrante de betão emulsionável em água.

Descrição

O RENOCAS 6 é um óleo de descofragem de betão emulsionável em água, cuja aplicação na indústria de construção civil, é especialmente indicada na cofragem por moldes de madeira e pistas de betão de pré-esforçados.

Este produto misturado com água, forma uma emulsão leitosa.

A grande vantagem dos óleos de descofragem miscíveis em água traduz-se em baixos consumos e consequente economia de aplicação.

Aplicação

A emulsão do RENOCAS 6 pode ser aplicada por pincel ou por "spray" directamente nas madeiras dos moldes.

A emulsão deve ser feita adicionando o óleo puro à água e agitando. De acordo com o estado das superfícies de madeira, recomendamos o uso de 1:10 a 1:5 (10 a 20%) de óleo. Em pistas de betão a concentração deverá ser superior a 15% dependendo do estado das pistas.

Nota: O produto pode apresentar uma ligeira separação no fundo da embalagem, o que não afectará as suas características. Neste caso, recomendamos que se agite fortemente o produto antes da sua utilização.

Benefícios / Vantagens

- Fácil emulsionabilidade.
- Elevado rendimento.
- Boa protecção anti-corrosiva.

Dados Técnicos

Características	Unidade	Valor	Norma
Côr ASTM (máx.)		2	ASTM D 1500
Densidade a 15 °C		0,868	ASTM D 1298
Viscosidade a 40 °C	cSt	18,5	ASTM D 445
Ponto de Inflamação (COC) (mín.)	°C	160	ASTM D 92
Rendimento	L/m ²	30-40	NLF*

*) Norma Laboratório FUCHS

OUT.06/CB (01) _DC/005/08 Pág. 1/1

As informações prestadas são baseadas nos nossos conhecimentos actuais, a partir das nossas experiências e desenvolvimentos técnicos. Sujeito a alteração.

FUCHS LUBRIFICANTES, Unip. Lda.
Zona Industrial Maia 1 – Sector VII – Rua E
4470-435 MOREIRA – MAIA

Tel.: 00351 229 479 360
Fax: 00351 229 487 735
e-mail: fuchs@fuchs.pt

