



FICHA TÉCNICA

IMPERSEP 100

Descrição do Produto

Constituição

Tecido não tecido de poliéster branco com uma gramagem de 100 g/m².

Apresentação

Rolos de 200 m² (2,00x100,00), com peso nominal de 20 kg.

Características Técnicas

Características	Norma Referência	Unidades	Resultado
Gramagem	ISO 965	g/m ²	100±15%
Espessura	ISO 964-1	mm	2.0±20%
Alongamento à rotura	ISO 10319	%	>70
Resistência à tracção	ISO 10319	KN/m	>4.0
Rasgamento	ASTM D-4533	N	>100
Punçoamento estático	ISO 12236	N	>700
Permissividade	ISO 11058	s ⁻¹	1.8
Transmissividade	ISO 12958	m ² /s	3.5
Abertura à filtração	ISO 12955	µm	150

- Material imputrescível, insensível ao ataque de agentes microbiológicos.
- Grande durabilidade, resistente a ácidos, bases e UV.
- Os dados técnicos acima especificados foram apurados com base em testes regulares.
- Os valores são indicativos e obtidos de produções correntes.

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento

Evitar quedas ou pancadas.

Transportar e armazenar os rolos na vertical, sempre sob protecção climatérica- i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve.

Levantação dos rolos, sempre paletizados, por meio de grua ou empilhador.

DEEE FÁBRICA
Rua Imperial - Pau Green
8500 - 100 Monte
Tel. 332 327 100 - Fax 312 327 101

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO NORTE
Vila do Senhor - Vila Nova da Tabua
4470 - 820 Maia
Tel. 229 961 624 - Fax 229 961 666

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO CENTRO
Armazém Vales Pedreira - Armazém 11, Fila D
Zona Industrial da Pedreira
3025 - 320 Coimbra
Tel. 239 492 356 - Fax 239 492 827

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO SUL
Cidade Nacional 175 - Parque Industrial Balaço
Amazém 1
8305 - 172 Chão
Tel. 289 703 856 - Fax 289 707 935

C - FT - 118 - 01