

Rede Electrossoldada para Armaduras de Betão Armado

Certificado de Qualidade

Cliente: NORDESPER-ARMAZENS DE FERRO, S.A.

G.Remessa: 20101656

Norma / Especificação: E 458 - 2008

Referência de rede:

FND 60

Características Dimensionais

Espaçamento Longitudinal	Espaçamento Transversal	Diâmetro Longitudinal	Diâmetro Transversal
150 mm	150 mm	6 mm	6 mm

Dimensão do painel: 6 x 2.40 m

Características Mecânicas

Tensão de Rotura (Rm)	Limite Elástico 0,2% (Rp 0.2)	Relação Rm/Rp 0,2	Resist. Corte Soldadura (Rcs)
≥ 550 MPa	≥ 500 MPa	≥ 1.05	≥ 4241 N

Alongamento (Agt)

≥ 2.5 %

Composição Química

% P _{max}	% S _{max}	% Cu _{max}	% C _{max}	% N _{max}	% Ceq _{max}
0.050	0.050	0.80	0.22	0.012	0.50

equipamento calibrado de acordo com a norma ISO 7500-1
ensaio de Tracção realizado de acordo com a norma EN ISO 15630-2
nota: As amostras foram submetidas a um envelhecimento artificial (1h - 100°C)

Responsável da Qualidade:

Marca de Identificação:



Luís Cardoso

NORDESPER S.A.
ARMADURAS DE BETÃO ARMADO
Luzes, Portugal
+351 917 450 854 - Fax +351 917 450 851
www.nordepersa.com

Data: 04-06-2010