

SECILBRITAS CÓPIA NÃO CONTROLATA

Secil Britas, S.A., Fontão de Cima - Cabeça Santa 4575-138, Penafiel

04 1029 - CPD - PT 04 1204.0

EN 12620	
Utilização prevista: Agregados para betões para o	edifícios, estradas e outros trabalhos de engenharia civil
Produto: Gravilha 4/6	Código do produto: 104
Granito	Classe: 1
Forma das particulas	Sl 40: Fl 20
Massa volúmica	2,7 Mg/m³
Granulometria	4/6
	Gc 85/20
Limpeza	
Qualidade dos finos	03%-115
Teor de conchas	SC NB
Resistência à fragmentação	
Kesistencia ao dolimento	707
Resistência à abrasão	NPD
Resistência a pneus pitonados	NPD
Resistência ao desgaste	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Composição / teor	M b€20
Cloretos	
Sulfatos solúveis em ácido	<0,01 % Cl
Enxofre total	AS 0.2
Constituintes que alterem a velocidade de hidra	0,22 % \$
betão - Teor de Humus	nação e a resistencia do Mais clara
Contaminantes leves	
Teor de carbonato	0% .VR
Establlidade volumétrica	III
Retracção por secagem	0,040 % <i>I</i> YS
Constituintes que afectam a estabilidade volum	étrica das escórias de
alto – forno arrefècidas por ar Absorção de água	N/R
Paridade	1,7 % WA 24
	1,29 Mg/m³
Imissão de radioncuividade	NPD
ibertação de metals pesados	NPD
ibertação de compostos de carbono poliaramátic	cos NPD
ibertação de outras substâncias perigosas	NPD
urabilidade face ao gelo-degelo	MS is
urabilīdade face à reacção alcali - sílica	NPD
P12620 - Versão2	