Número guia Data emissão 51LGC9 20/01/2009 A500 NR SD

Qualidade Diámetro

JOSE PEIXOTO RODRIGUES & C. LDA.

Cliente

Número encomenda

Matricula

P61303

RUA CIDADE DO PORTO Nº118 - FERREIROS - BRAGA TLF Destino BRAGA

BRAGA **PORTUGAL** 

08/223CLG/4

Vazamentos

146329

146331

146332 146448 EGA*FER*® Megasa Siderúrgica SL Ctra. de Castilla, 802 - 820 - 15570 Narón - A CORUÑA - ESPAÑA Tel.: +34 981 399 000 - Fax.: +34 981 399 004

DECLARAÇÃO

A certificação dos varões de aço para estruturas de betão armado lamínado a quente do tipo nervurado, tem caracter obrigatório em Portugal pelo disposto no Decreto-Lei nº 128/99 de 21 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 441/99 de 2 de Novembro.

A Megasa Siderúrgica SL, declara o cumprimento dos requisitos establecidos nos Decretos Lei atrás citados, conforme se pode constatar nos certificados concedidos pela Associação para a Certificação de Produtos (CERTIF) mostrados nesta declaração.



## Licença para o uso da Marca Produto Certificado



Licença nº Licence nº

PSG - 021/2005

Nome e morada do fabricante: Manufacturers game and address:

Produto:

Características técnicas: Tecnnical characterístics:

Reiatórios de ensalos nº (s) / emitidos por: As show in test reportis; ref. tesusci by:

informação adicional (se existir); Addibonal information (il any)

Esta licença é válida até This licence is valid unbl E substitui a licença nº: and supersadas the icence no

Prantisco Barroca Director Geral : General Manager

2005-10-17

Megasa Sidaningica SL Cametera de Castilla, 802 - 820 13570 Narón - A CORUÑA - ESPAÑA

Megasa Siderúrgica SI, Carretera de Castilla, 802 - 820 15570 Narón - A CORUÑA - ESPAÑA

Variao de aço de ducbidade especial para armaduras de betão armado. Sileel bars of special ductility for reinforced concrote.

MEGAPER 400 SO

Classe : Class: A400 NR SD Giàrectres : Diameters [mm]: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32

Especificação Técnica / Technical Specification UNEC: E 455 - 2002

Nota Techica nº 25/2006 - NCE/DE emitida por / issued by LNEC

José Akonso, 9E - 2800-237 Almada - Romaga 351, 31-258 69-40 - Fax 351-21-258 69-50

Vario de aço de ducifidade espacial para prinaduras de betão armado. Steel bors of special ductility for reinforced concrete

Especificação Teorica / Pectinical Specification LNEC: E 460 - 2002

Classe / Class, A500 NR SD Diámetros / Diameters (mm); 6 E. 10, 12, 16, 20, 25, 32

Nota Técnica s/s 56/2006 et and 92/2007 - DE/NCE / LNEC

Pocumento de Classificação UNEC DO 103

2008-01-11

Megasa Siderárgica St. Cazretera de Castilla, 802 - 820 1557) Narón - A COPUÑA - ESPAÑA

Megasa Sideringica SL Carretera de Castilla, 802 - 820 15576 Naxin - A CORUÑA - ESPAÑA

MEGAFER 500 SD - NAHON

## Licença para o uso da Marca Produto Certificado



Licença nº Licenca nº

PSG - 001/2008

Nome e morada do fabricante: Manufacturer s name and address:

Produte: Product.

Referências: Tipe references:

Starca(s) comercial(is): Trademark(s):

Características técnicas: Tecnnical characterístics

Relatórios de ensaios nº (s) / emitidos por: As steav in test reportis; ref fisared by:

Informação adicional (se existir): Additional information (if eny):

Esta licença è válida até: This licence is valid unit: E substitul a licença nº: and supersedes the licence no:

2013-01-19

Francisco Barroca Director Geral / General Manage

© CERTIF COPYRIGHT -Today as director re-

rac

A marcação dos varões nervurados de aço para estruturas de betão armado da Megasa Siderúrgica SL, é a seguinte:

**A400 NR SD** 

SENTIDO DA LEITURA

PAÍS: ESPAÑA (7) INICIO

FASRICANTE (17)

A500 NR SD

SENTIDO DA LEITURA

INICIO PAÍS: ESPAÑA (7)

FABRICANTE (17)