



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO	50	65	80	100	125	160	200	280	355	470
ESPECIFICAÇÕES										
<b>DIMENSÕES NOMINAIS (mm)</b> ø int. / ø ext.	44/50	58/65	72/80	91/100	115/125	148/160	182/200	250/280	315/355	417/470
<b>ACONDICIONAMENTO (m)</b>	<b>BOBINES</b>							<b>VARAS</b>		
• Dreno (perfurado / não perfurado)	240 50	170 50	100 50	100 50	50	50	40	6	6	6
• Dreno revestido	200 50	200 50	100 50	100 50	50	25	25	Mangas em geotêxtil disponível		
<b>VOLUME DAS BOBINES DE DRENO (m³)</b>										
STANDARD	0,93	1,12	1,12	1,83	1,44	2,50	3,13	0,63	0,86	1,60
50 M	0,32	0,56	0,70	1	-	-	-	-	-	-
<b>SUPERFÍCIE DE CAPTAÇÃO (cm²/m)</b>	30	30	30	30	25	28	25	30	30	30
<b>CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS</b>	A gama de ø 50 a ø 200 está conforme a norma NF U 51 - 101 e mais particularmente a resistência - ao esmagamento - ao choque - à tracção rápida - ao envelhecimento							módulo de rigidez NFP 16 - 352 5,5		
	NF U 51 - 152 NF U 51 - 154 NF U 51 - 155 NF U 51 - 158									

## ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO

	50	65	80	100	125	160	200	280	355	470
UNIÕES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TAMPÕES	•	•	•	•	•	•	•			
CURVAS	•		•	•						
TÉS A 45°	•	•	•	•	•	•	•			
TÉS A 90°	•	•	•	•	•	•	•			
PONTEIRAS DE SAÍDA	•	•	•	•	•	•	•			
REDUÇÕES		65/50	80/85	100/80	125/100	160/125	200/160			
CLIPS PARA CACHIMBOS ø 50, ø 65 a 30° e 90°										
CACHIMBOS a 90°	•	•								
CACHIMBOS a 30°	•	•								
CLIPS PARA CACHIMBOS a 30° ø 80				•						
ø 80, ø 100						•				
CACHIMBOS a 30° PARA CLIPS ø 100			•							
ø 160			•	•						
TAMPÕES DE REDUÇÃO PARA CAIXAS DE JUNÇÃO			•	•	•	•	•			



**Wavin Plásticos, S.A.**

Breijinha - Beduído (EN 109) • 3860-210 Estarreja • Telef.: +351 234 840 490 • Fax: +351 234 840 499  
 E-mail: wavinplasticos@mail.telepac.pt