嵌入式C语言之-

函数指针和回调函数

裸机程序的任务调度

裸机任务调度方案1，大锅饭

```
int  main(void)
{
    Init();
    while (1)
    {
        SensorTask();
        KeyScanTask();
        DisplayTask();
    }
}
```



裸机任务调度方案2，按需分配，效率更高

```
int  main(void)
{
      Init();
      while (1)
      {

            if (period1sFlag)
            {
                  SensorTask();
                  period1sFlag = 0;
            }


            if (period20msFlag)
            {
                  KeyScanTask();
                  period20msFlag = 0;
            }
      }

}
```

```
void TimerInterrupt(void)
{
      if (period1sNum)
      {
            period1sNum--;
             if (period1sNum == 0)
             {
                   period1sFlag = 1;
                   period1sNum = 1000;
             }
       }

      if (period20msNum)
      {
            period20msNum--;
             if (period20msNum == 0)
             {
                   period20msFlag = 1;
                   period20msNum = 20;
             }
       }
}
```

裸机任务调度方案2，按需分配，效率更高

```
int  main(void)

{
      Init();
      while (1)
      {

            if (period1sFlag)
            {
                  SensorTask();
                  period1sFlag = 0;
            }


            if (period20msFlag)
            {
                  KeyScanTask();
                  period20msFlag = 0;
            }


}
```



裸机任务调度方案3，按需分配，软件架构更优

```
int main(void)
{
	SYS_Init();

	while (1)
	{
		TaskHandler();
	}
}
```

```
void TaskHandler(void)
{
	uint8_t i;
	for(i=0; i<Tasks_Max; i++)
	{
		if(Task_Comps[i].Run) /* 判断任务时间片标记 */
		{
			Task_Comps[i].Run = 0;   /* 标记清零 */
			Task_Comps[i].TaskHook(); /* 执行调度任务 */
		}
	}
}
```

裸机任务调度方案3，按需分配，软件架构更优

```
void TimerInterrupt(void)
{
        uint8_t i;
        for(i=0; i<Tasks_Max; i++)
        {
                if(Task_Comps[i].TIMCount)   /* 判断时间片计数 */
                {
                        Task_Comps[i].TIMCount--;  /* 时间片计数递减 */
                        if(Task_Comps[i].TIMCount == 0)
                        {
                                /*时间片标记为1，并重载计数初值 */
                                Task_Comps[i].TIMCount = Task_Comps[i].TRITime;
                                Task_Comps[i].Run = 1;
                        }
                }
        }
}
```

裸机任务调度方案3，按需分配，软件架构更优

```
typedef struct
{
        uint8_t Run;                //任务状态：Run/Stop
        uint16_t TIMCount;          //时间片周期，用于递减计数
        uint16_t TRITime;           //时间片周期，用于重载
        void (*TaskHook) (void);    //函数指针，保存任务函数地址
} TASK_COMPONENTS;
```

```
static TASK_COMPONENTS Task_Comps[]=
{
        //状态  计数  周期  函数
        {0, 1000, 1000, SensorTask},          /* task 1 Period：  1000ms */
        {0, 20, 20, KeyScanTask},             /* task 2 Period：  20ms*/
        /* Add new task here */
};
```

裸机任务调度方案 VS RTOS

```
int  main(void)

{
      Init();
      while (1)
      {

            if (period1sFlag)
            {
                  SensorTask();
                  period1sFlag = 0;
            }


            if (period20msFlag)
            {
                  KeyScanTask();
                  period20msFlag = 0;
            }


}
```



FreeRTOS应用案例

```
BaseType_t xTaskCreate( TaskFunction_t pxTaskCode,
                        const char * const pcName,
                        const configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth,
                        void * const pvParameters,
                        UBaseType_t uxPriority,
                        TaskHandle_t * const pxCreatedTask )

typedef void (* TaskFunction_t)( void * );
```

```
xTaskCreate( vLCDTask, "LCD", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
```

RT-Thread应用案例

```
rt_thread_t   rt_thread_create(const char *name,
                               void (*entry)(void *parameter),
                               void       *parameter,
                               rt_uint32_t stack_size,
                               rt_uint8_t  priority,
                               rt_uint32_t tick);

rt_err_t rt_thread_init(struct rt_thread *thread,
                        const char       *name,
                        void (*entry)(void *parameter),
                        void             *parameter,
                        void             *stack_start,
                        rt_uint32_t       stack_size,
                        rt_uint8_t        priority,
                        rt_uint32_t       tick);
```

```
rt_thread_create( "send", led_thread_entry, RT_NULL, 512, 2, 20);
```

应用案例

```
void UserProgram(void)
{
    lv_timer_t * timer = lv_timer_create(RefreshClockUI, 1000, NULL);
}
```

```
void RefreshClockUI(lv_timer_t *timer)
{
    time_t rawtime;
    struct tm *info;
    time(&rawtime);
    info = localtime(&rawtime);
    lv_label_set_text_fmt(label, "%02d:%02d:%02d",
        info->tm_hour, info->tm_min, info->tm_sec);
}
```

应用案例

```
void UserProgram(void)
{
    lv_timer_t * timer = lv_timer_create(RefreshClockUI, 1000, NULL);
}
```

```
void RefreshClockUI(lv_timer_t *timer)
{
    time_t rawtime;
    struct tm *info;
    time(&rawtime);
    info = localtime(&rawtime);
    lv_label_set_text_fmt(label, "%02d:%02d:%02d",
        info->tm_hour, info->tm_min, info->tm_sec);
}
```

```
void UserProgram(void)
{
    lv_timer_t * timer = lv_timer_create(RefreshClockUI, 1000, NULL);
}
```



回调函数和函数指针

```
void UserProgram(void)
{
    lv_timer_t * timer = lv_timer_create(RefreshClockUI, 1000, NULL);
}
```

- void RefreshClockUI(lv_timer_t *timer)，称为回调函数，回调函数本身也是普通函数，只是因为调用关系比较特别，它的代码位于上层业务层，却是由下层库代码去调用，所以叫做回调函数；

```
lv_timer_t * lv_timer_create(lv_timer_cb_t timer_xcb, uint32_t period, void * user_data)
```

- lv_timer_cb_t timer_xcb，timer_xcb称为函数指针，它用来保存回调函数的地址，严谨一些，应该称为函数指针类型的变量/函数指针变量；

函数指针变量

- 格式为：

  函数返回值类型 (* 函数指针变量名) (函数参数列表);

- int32_t (*pSum)(int32_t a, int32_t b);

  函数指针变量pSum，就像int32_t *ptr里的ptr一样；

- 函数名称就像数组名称一样保存了函数地址：

```
pSum = 0x0000070f, Sum = 0x0000070f
```

- (*pSum)(1, 2)，表示间接访问并调用Sum函数。

```
int32_t Sum(int32_t x, int32_t y)
{
    return x + y;
}
int main(void)
{
    int32_t (*pSum)(int32_t a, int32_t b);
    pSum = Sum;
    printf("pSum = 0x%p, Sum = 0x%p\n",
           pSum, Sum);
    int32_t sum = (*pSum)(1, 2);
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
}
```

单片机寻址范围

- 单片机通过地址来访问FLASH、内存和寄存器，ARM寻址范围4GB，分为多个块，FLASH对应地址范围是0x00000000-0x20000000。



注：基于GD32F303单片机

函数指针和指针函数

- int32_t (*pSum)(int32_t a, int32_t b)；为什么(*pSum)要使用()?

- 如果不使用()，变成了int32_t *pSum(int32_t a, int32_t b)；基于运算符优先级，pSum先结合()再结合*，这种格式被称为指针函数，表示返回值为指针类型的函数，比如常见的：

  void *malloc(size_t size)

  char *strcpy(char *dest, const char *src)

- 使用()，基于运算符优先级，pSum先结合*再结合后面的()，这种格式用来定义函数指针变量，变量是pSum。

函数指针

```
int32_t Sum(int32_t x, int32_t y)
{
    return x + y;
}
int main(void)
{
    int32_t (*pSum)(int32_t a, int32_t b);
    pSum = Sum;
    int32_t sum = (*pSum)(1, 2);
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
int32_t Sum(int32_t x, int32_t y)
{
    return x + y;
}
void RegAndHandle(int32_t (*pSum)(int32_t a, int32_t b));
int main(void)
{
    RegAndHandle(Sum);
    return 0;
}
void RegAndHandle(int32_t (*pSum)(int32_t a, int32_t b))
{
    int32_t sum = (*pSum)(1, 2);
    printf("%d\n", sum);
}
```

函数指针类型和函数指针变量

```
void RegAndHandle(int32_t (*pSum)(int32_t a, int32_t b))
```

- 如果程序中很多地方都需要定义这种函数指针类型的变量，书写起来太繁琐，可以使用typedef重定义：

```
typedef int32_t (*PFUNC)(int32_t a, int32_t b);

void RegAndHandle(PFUNC pSum)
{
    int32_t sum = (*pSum)(1, 2);
    printf("%d\n", sum);
}
```

函数指针类型和函数指针变量

```
typedef int32_t (*PFUNC)(int32_t a, int32_t b);
```

- 为什么函数指针类型的变量PFUNC还可以作为数据类型?

1. 这里typedef，和常规用法不太一样：

```
typedef   signed  char    int8_t;
```

2. 当有typedef时，PFUNC表示函数指针类型，PFUNC pSum；当没有typedef时，int32_t (*pSum)(int32_t a, int32_t b)，pSum表示变量，pSum = Sum。

FreeRTOS应用案例

```
BaseType_t xTaskCreate( TaskFunction_t pxTaskCode,
                        const char * const pcName,
                        const configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth,
                        void * const pvParameters,
                        UBaseType_t uxPriority,
                        TaskHandle_t * const pxCreatedTask )

typedef void (* TaskFunction_t)( void * );
```

```
xTaskCreate( vLCDTask, "LCD", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
```

RT-Thread应用案例

```
rt_thread_t   rt_thread_create(const char *name,
                               void (*entry)(void *parameter),
                               void       *parameter,
                               rt_uint32_t stack_size,
                               rt_uint8_t  priority,
                               rt_uint32_t tick);

rt_err_t rt_thread_init(struct rt_thread *thread,
                        const char       *name,
                        void (*entry)(void *parameter),
                        void             *parameter,
                        void             *stack_start,
                        rt_uint32_t       stack_size,
                        rt_uint8_t        priority,
                        rt_uint32_t       tick);
```

```
rt_thread_create( "send", led_thread_entry, RT_NULL, 512, 2, 20);
```

函数指针扩展

```
int32_t Sum(int32_t x, int32_t y)
{
	return x + y;
}
int main(void)
{
	int32_t (*pSum)(int32_t a, int32_t b);
	pSum = Sum;
	printf("pSum = 0x%p, Sum = 0x%p\n", pSum, Sum);
	int32_t sum = (*pSum)(1, 2);
	printf("%d\n", sum);
	sum = pSum(1, 2);
	sum = (*Sum)(1, 2);
	return 0;
}
```

函数指针应用案例


```
typedef struct desktop_interface
{
    const lv_img_dsc_t *app_icon;
    const char *app_name;
    void (*app_event_cb)(lv_event_t * event);
} AppInfo_t;

static AppInfo_t appInfo[] =
{
    {&img_set_time, "时间设置", set_time_event_cb},
    {&img_set_backlight, "亮度调节", set_backlight_event_cb},
    {&img_dev_manage, "设备管理", dev_manage_event_cb},
    ...
}
uint8_t APP_MAX = sizeof(appInfo)/sizeof(appInfo[0]);
...
for (uint8_t i = 0; i < APP_MAX; i++)
{
```

THANK YOU!