Table. AWT Event Listeners and the Components That Use Them

Event Listener	Listener Methods	Registered on
`ActionListener`	`actionPerformed()`	`AbstractButton, Button, ButtonModel, ComboBoxEditor, JComboBox, JFileChooser, JTextField, List, MenuItem, TextField, Timer`
`AdjustmentListener`	`adjustmentValue-`	`Adjustable,`
	`Changed()`	`JScrollBar, Scrollbar`
`ComponentListener`	`componentHidden(), componentMoved(), componentResized(), componentShown()`	`Component`
`ContainerListener`	`componentAdded(), componentRemoved()`	`Container`
`FocusListener`	`focusGained(), focusLost()`	`Component`
`ItemListener`	`itemStateChanged()`	`AbstractButton, ButtonModel, Checkbox, CheckboxMenuItem, Choice, ItemSelectable, JComboBox, List`
`KeyListener`	`keyPressed(), keyReleased(), keyTyped()`	`Component`
`MouseListener`	`mouseClicked(), mouseEntered(), mouseExited(), mousePressed(), mouseReleased()`	`Component`
`MouseMotionListener`	`mouseDragged(), mouseMoved()`	`Component`
`TextListener`	`textValueChanged()`	`TextComponent`
`WindowListener`	`windowActivated(), windowClosed(), windowClosing(), windowDeactivated(), windowDeiconified(), windowIconified(), windowOpened()`	`Window`