

WellGate 3802A/3804A (FXO)

2 FXO/4 FXO

WellGate 38系列產品為網路電話閘道器，其中包含3802A，3804A，二種型號，分別提供兩埠，四埠，FXO端口，客戶可以依需求選擇不同的產品。FXO介面可與局線(PSTN)及交換機內線連接，讓公司內外部的員工都能享受到網路電話的優點。

透過WellGate 38系列產品可達到網路語音通話及T. 38傳真雙項功能，其採用標準SIP (3261) 與H. 323協定，相容性甚高，客戶可透過簡單的設定，輕鬆達到網路電話節費的效益。

產品優點

- 便於與傳統話機或交換機介接
- 長途或跨國電話節費
- 可遵循傳統電話撥號模式
- 便於與ADSL/Cable Modem 或固定式網路設備連結
- 可以各式網路交換機介接



	H. 323版本	SIP版本
通訊協定	ITU-T H. 323 v2/v3/v4 相容	SIP RFC3261
相容系統	GnuGK (Behind NAT)	OpenSER, Asterisk
電話功能	通話保留，來電轉接，來電轉送 (H. 450)	通話保留，來電轉接，來電轉送
傳真	● 自動傳真偵測 ● T. 38 G3 ● Group 3 Fax Relay 2.4-14.4kbps	● 自動傳真偵測 ● T. 38 G3 ● Group 3 Fax Relay 2.4-14.4kbps
語音壓縮格式	● G. 711A/μ-law, G. 723. 1, G. 729A, G. 729, G. 729B, G. 729AB	● G. 711A/μ-law, G. 723. 1, G. 729A, G. 729, G. 729B, G. 729AB
網路介面	● 10/100Base-T Ethernet RJ-45x2	● 10/100Base-T Ethernet RJ-45x2
FXO 介面	● RJ-11 FXOx2-WellGate 3802A ● RJ-11 FXOx4-WellGate 3804A ● 內建進線歡迎詞或撥號音 ● 可偵測PSTN極性反轉 ● 支援二次撥號音 ● 可偵測掛斷音	● RJ-11 FXOx2-WellGate 3802A ● RJ-11 FXOx4-WellGate 3804A ● 內建進線歡迎詞或撥號音 ● 可偵測PSTN極性反轉 ● 支援二次撥號音 ● 可偵測掛斷音
語音特性	● VAD (Voice Activity Detection) ● CNG (Comfort Noise Generation) ● AEC (Acoustic Echo Cancellation) -G. 165/168 ● Dynamic Jitter Buffer ● Bad Frame Interpolation ● 可產生及偵測In-band, Out-band DTMF ● 接收PSTN Caller ID (FSK)	● VAD (Voice Activity Detection) ● CNG (Comfort Noise Generation) ● AEC (Acoustic Echo Cancellation) -G. 165/168 ● Dynamic Jitter Buffer ● Bad Frame Interpolation ● 可產生及偵測In-band, Out-band DTMF ● 接收PSTN Caller ID (FSK)