

GuardianX 작업지시서

분모 105의 지도 · 막는 것은 자원이 아니라 이름

2026-09-20 Code 보고를 읽고 낸다. 상용 오픈 기준 8영역이 처음으로 실측으로 채워졌다 — 59.9%, 105절 = 구현 67 · 미착수 19 · 잠김 12 · 미측정 7. 순차의 사유가 나왔고 옳다: 컨테이너가 아니라 시험 DB 이름 하나가 병렬을 막고 있었다. 온보딩 미측정의 원인은 세종이었다 — 48행이 PDF 안에만 있었다. 이번 턴에 텍스트로 넘긴다.

§0 원칙 — 잠김 12를 둘로 가르다

「설계 잠금은 기능이 아니라 규칙이다 — 분모에서 뺀다. 손 밖 잠금은 분모에 남기고 따로 센다.」

그러면 두 수가 나온다: 상용 가중(전체 분모) · 손 안 도달율($105 - \text{설계 잠금} - \text{손 밖}$). 손 안 도달율 100%가 우리가 답을 수 있는 100%다. 둘 다 적는다.

59.9%

상용 가중 [실측]
8영역 처음 실측

67·19·12·7

구현·미착수·잠김·미측정
= 105절

8·0·0·2

게이트 · 판정기 9중
verify_cache_frame 신설

C||D||E2

이번 턴 동시 3
P-18 정정 = 이름 넷

2

세종 오류 E-10·E-11
반경 60배 · PDF만

실측이 됐다 — 그리고 세종 오류 둘

항목	Code [실측] 2026-09-20	세종 판정
8영역 표	가중 59.9% · 분모 105 = 구현 67 · 미착수 19 · 잠김 12 · 미측정 7	인정. 이 표가 이 문서의 유일한 %. 네 수가 100%의 지도 (§3)
순차의 사유	컨테이너 1대 · 시험 DB 1개 · runserver 1개 · MinIO 1대 공유. 시험 DB 동시 실행 시 DuplicateDatabase/ObjectInUse [실측 09-10]. 「막는 것은 자원이 아니라 이름」 — TEST.NAME=env(DB_TEST_NAME) 세 줄	옳다. P-18 정정 — 컨테이너 복제 없음, 이름 넷 (§2)
A2 폭발 반경	promoted 11은 이미 승격 중(/api/dsm/ 기본값). 전역 스위치는 나머지 652, 상당수 §0.4. 실측 /api/dsm/events/999999 → 404 · /api/config-management/list → 200+본문 403	세종 오류 E-10 — 반경을 60배 잘못 봤다. 「접두 한 개씩」 수용 (§4). 규칙: 스위치·기본 값 변경은 반경 실측 먼저
온보딩 미측정	48행 정본이 09-17 지시서 PDF 안에 있어 텍스트로 꺼내지 못함. 「없는 것을 지어내지 않았다」	세종 오류 E-11 . 이번 턴 docs/agent/onboarding_48.md를 텍스트로 넘긴다. 규칙: 세종의 표는 PDF(대표용) + md(Code용)
범표 하나	BYPASS_PATTERNS 범표 누락 → 'media-datatask-status' — 목록엔 있고 아무 경로에도 안 맞춤. /api/task-status/...가 조용히 캐시됐다. AST 원소 수 vs 토큰라이저 STRING 수로 도구화	인정 — 착시 ㉔형 실사례 #1 : 목록에 있다 ≠ 맞는다. 눈과 grep은 못 잡는다
시드가 규칙을 흉내	직접 단기를 빼자 전이 36 → 24 · 자동 종결 4 · 분포 동일(closed 8). 수는 같은데 원인이 다르다. 시드가 이제 그 차이를 확인한다(안 닫혀 있으면 멈춤)	인정 — 원칙: 시드는 규칙을 흉내 내지 않는다, 규칙이 만든 결과를 확인만 한다
커밋·대장	f78c93e(A) · 3670d19(A3·A2·B) · 2f2a47f·af79ad8(E ㉑④) · 쓰기 면 셋 선등록 → 빨강 3 → 구현 → 초록 · 커널 표 +2 · Code 오판 0 · 단위 566 · E2E 23 · 진입면 21/21	인정

E-10의 뿌리는 P-0의 사촌이다. 세종은 저장소를 열지 않으므로 「스위치 하나」의 반경을 모른다. 그런데 「11 세기 → ON」이라 썼다. 앞으로 스위치·플래그·기본값을 바꾸는 지시는 「반경 먼저 실측 후 판정」 — Code가 반경을 재고, 세종이 그 수 위에서 판정한다.

E-11의 뿌리는 매체다. 48행을 PDF에만 두었다. Code는 PDF를 읽지 않는다 — 읽어서도 안 된다(모형 위험). 그래서 「없는 것을 지어내지 않았다」가 옳은 답이었다. 세종이 Code에게 넘기는 표는 이제 md로도 함께 낸다.

분모 105 — 구현 67 · 미착수 19 · 잠김 12 · 미측정 7

67
구현
눈 3으로 초록, 래치으로 잠근다

19
미착수
차선이 달는다 — 이번 턴 C·D·E2. 「19
→ N」 질 이름으로 보고

12
잠김 → 돌로
(a) 설계 잠금 · 분모 제외 · (b) 손 밖 · 분
모 유지 · 따로 센다

7
미측정 · 회색
이름과 측정 조건을 이번 보고에. 손 안이
면 V가 켜다

영역 (가중)	질	실측 %	잔여 → 무엇이 달나	차선	손 밖 · 설계
① 기능 20%	32/39	82%	오탐 화면 · 모바일 3 · 인계 · 전파 기록 · HWPX · 순회	C D E2	11조 설계 잠금 → (a)
② 보안 20%	10/15	67%	봉투 승격 접두(A2) · 운영 자격증명 회전·9200/5601 절차 문서	A2 · T4	운영 작업 창(대표)
③ 격리 10%	3/4	75%	새 쓰기 면 5 탐침 초록	V	—
④ 운영 15%	6/13	46%	순회 · 인계 · 백업 복구 실측(T3)	C E2	GPU 서버
⑤ 성능 10%	2/6	33%	p95 게이트 상시(A2 뒤)	A2	부하시험 — GPU
⑥ 품질 10%	7/11	64%	E2E 23 → 28 · 봉투 일관성	C D 뒤 · A2	—
⑦ 사용성 10%	6/12	50%	화면 21/21 · 프리셋 · 온보딩 실측 · 검수 콘솔	C D E2	알림 채널(대표)
⑧ 법·인증 5%	1/5	20%	문서 차선	T4	인증기관
가중 합		59.9%	[실측] 09-20 · 다음 보고부터 세 수: 상용 가중 · 손 안 도달율 · 온보딩		

손 안 도달율 = 구현 / (105 - 설계 잠금 - 손 밖). 계약 11조 CLIP_EXTRACTION처럼 「하지 않기로 한 것」은 기능이 아니라 규칙이므로 분모에서 뺀다(대장에 「설계 잠금 N절 · 사유」). SDN·정찰 6절(상대방) · 알림 채널(대표) · GPU(환경) · 인증(기관)은 손 밖 — 분모에 남기고 「손 밖 N절」로 따로 센다. 이 두 수가 나란히 있어야 「우리가 달을 수 있는 100%」가 보인다. 잠김 12를 (a)(b)로 가르는 것은 이번 턴 Code의 일이고, 판정은 세종이 한다.

C || D || E2 — 이름 넷만 가른다


P-18 정정 병렬 자원 분리 = 이름 분리 (Code 제안 수용)

판정 · 컨테이너 복제 없음

- 차선마다 네 이름: 시험 DB DB_TEST_NAME=test_gx_<x> · runserver 포트 8x00 · MinIO 버킷 접두 <x>_ · 시드 테넌트 tenant_<x>. settings.py DATABASES["default"]["TEST"]["NAME"]=env("DB_TEST_NAME") 세 줄. .env.example에 이름만(D-204).
- 워크트리는 그대로(.. /gx-lane-<X> · lane/<X>) — 같은 컨테이너 안의 다른 디렉터리. 병합·main 커밋은 조율자.

강제 도구 — 두 차선 시험을 동시에 돌려 DuplicateDatabase 0건 [실측]. 이것이 P-18의 출생 표본이다. 순차를 택하면 그 이름을 적어라.

차선	항목 (이름으로)	강제 도구 (증거)	이름 넷 · 쓰기 면
C	P-13 W1 프리셋 3 + 요약 한 줄(오탐 N = false_positive_rate — 이미 있고 부르는 화면 0곳) · W2 상세(오탐 버튼 = B 판정 라우트 · 전파 기록 · 상태 이력) · /handover 본문 · 검수 콘솔 16 → 21	프리셋 행 수 = 손으로 센 수 3 건 · 요약 다섯 수 = 시드 분포 · 스크린샷 3(data_source)	test_gx_c · 8300 · c_ · tenant_c 인계 메모 · 전파 기록
D	M1 목록(배지 = response_state · verdict 태그) · M2 상세(스냅샷·구간 티켓·카메라 주소·접수 확인/조치 중/완료/오탐) · M3 회신 · 재알림 N분(기본 5 [추정] · 로그) · 로그인 /api/v1/auth/login	390×844 실측 3장 · 시드 1건 왕복 · 재알림 1건	test_gx_d · 8400 · d_ · tenant_d M3 회신 · 재알림
E2	평상 운영 ② 순회 · HWPX 일일 1종((a)(b)(c) 실측 · (d) 미검증 · samples/) · P-11: docs/agent/onboarding_48.md(세종 텍스트) 48행에 경로 채우고 상태 실측 · 어긋난 행 N · 첫 온보딩 %	순회 스크린샷 · HWPX 3단 · 온보딩 % + 어긋난 행 목록	test_gx_e · 8500 · e_ · tenant_e 순회 설정
V	병합마다: 화면 띄우기(data_source) · contract-route-reach · 격리 탐침 · ⑧⑩⑪ · cache_frame · 게이트 세 수 · 세 수 산출	색만 읽는다 · 빨강 목록	test_gx_v · 8900 · v_ · tenant_v



예상 검침. W1·W2와 M1~M3가 같은 이벤트 API 클라이언트를 쓰면 그 파일은 B가 끝낸 것 — 읽기만, 고치지 않는다. 고쳐야 하면 멈추고 조율자에게 「소유 요청」. 셋은 B(끝)에만 의존하므로 동시 착수가 맞다.

스위치를 켜지 않는다 — 접두를 더한다

promoted 11은 이미 승격 중이다(API_CONTRACT_PROMOTE_PATHS 기본값 /api/dsm/). 전역 스위치가 바뀌는 것은 나머지 652고 그 화면 상당수가 \$0.4 — 우리가 못 고치는 자리다. Code 실측: /api/dsm/events/999999 → 404(승격됨) · /api/config-management/list → 200 + 본문 403(미승격). 「깨뜨리고 고친다」가 아니라 접두를 한 개씩 넣힌다.

A2 봉투 승격 — 접두 한 개씩 + \$0.4 화면용 인터셉터 1개

조율자 순차 · C-D 병합 뒤

- 전역 스위치를 켜지 않는다. API_CONTRACT_PROMOTE_PATHS에 접두를 한 개씩 더한다. 순서: 우리 화면이 부르는 접두(측정 가능·고칠 수 있음) → 마지막에 \$0.4 화면이 부르는 접두.
- 접두 하나마다 V가 그 접두를 부르는 화면을 다시 띄운다 → 깨진 화면은 HTTP 상태를 읽게 고친다(우리 화면). **미들웨어를 끄지 않는다.**
- \$0.4 화면이 부르는 접두: 화면 코드를 고치지 않고 **포론트 인터셉터 1개**(우리 층)로 4xx/5xx를 그 화면이 기대하는 옛 봉투 모양으로 되돌려 준다 — 「밖에서 잇는다」(D-335/D-348). API는 승격되고 옛 화면은 깨지지 않는다. 대장에 「봉투 어댑터 · \$0.4 화면 N · 해제 조건 = 그 화면 교체」.
- 마지막에 전역 ON — 그때 652 전부가 이미 접두로 덮여 있어야 한다. **ON은 확인이지 변경이 아니어야 한다.**

강제 도구 — 접두마다 승격 전/후 화면 대조 N장 · /api/config-management/list가 200+본문 403 → 403으로 바뀌는 순간 [실측] 1건 · 「봉투 일관성」 게이트 잼 수 N.

왜 인터셉터인가. \$0.4는 「고치지 마라」이지 「막지 마라」가 아니다 (D-348). 옛 화면이 옛 봉투를 기대한다면, API를 옛 봉투로 묶어 두는 것이 아니라 **화면 앞에서 번역**한다. API는 정직해지고(Ⓢ 봉투형 해소), 화면은 교체될 때까지 산다.

반경 규칙. 이번 오류(11 → 652)는 세종이 저장소를 열지 않아 생겼다. 앞으로 스위치·플래그·기본값을 바꾸는 지시에는 「반경 먼저 실측 후 판정」이 붙는다 — Code가 「이 스위치가 바뀌는 라우트 N · 화면 N · 그중 \$0.4 N」을 먼저 재고, 세종이 그 위에서 판정한다.

순서와 보고

- 1P-18 정정 적용(세 줄 + .env.example) → 출생 표본(동시 시험 DuplicateDatabase 0) → C||D||E2 동시 착수. 기반 · 작다
- 2C 병합·V → D 병합·V → E2 병합·V — E2에서 첫 온보딩 %. 제품
- 3A2 접두 한 개씩(조율자) → V 화면 21 재촬영. 보안 · 품질
- 4미측정 7·잠김 12 분류 → 세 수 첫 보고(상용 가중·손 안 도달을·온보딩). 지도
- 5시간이 남으면 E2E 23→28(신규 화면 5). 여기서 멈추고 보고. 품질 ⑥

줄	내용
첫 줄	게이트 세 수 + 대기 + 빨강→초록 사유 + 병렬 여부(동시 N개 · DuplicateDatabase N건) — 순차였으면 사유 한 줄
계약	「N% (눈 N) · 절 N(구현·잠김) · 상대방 대기 6절 · 커널 표 갱신 N」
세 수	「상용 가중 N% (절 105) · 손 안 도달을 N% (분모 = 105 - 설계 잠금 N - 손 밖 N) · 온보딩 N% (48행 · 어긋난 행 N)」 + 8영역 표 + 「미착수 19 → N · 미측정 7 → N」
차선	차선별 석 줄 · 커밋 해시 · V 빨강 목록 · 충돌 N · 쓰기 면 대장 · 대응표 · 세중 오류 N · Code 오판 N

7 대표개

상용 오픈 기준 완성이 처음으로 영역별 실측으로 나왔습니다 — 59.9%. 기능 82 · 보안 67 · 격리 75 · 운영 46 · 성능 33 · 품질 64 · 사
용성 50 · 법·인증 20. 105절 중 구현 67 · 미착수 19 · 잠김 12 · 미측정
7. 잠김 12를 「하지 않기로 한 것」과 「조건이 열어 주는 것」으로 갈
라, 우리가 달을 수 있는 100%(손 안 도달을)를 따로 보이게 했습니다.

멀티 에이전트는 지난 턴 순차였습니다 — 컨테이너 1대·시험 DB 1개.
막는 것은 자원이 아니라 이름이어서 시험 DB 이름 등 넷을 차선별로
가르는 것으로 규약을 고쳤고, 이번 턴 C(웹 화면)·D(모바일)·E2(순회
·HWPX·온보딩)를 동시에 띄웁니다. 제 오류 둘(봉투 스위치 반경 · 온
보딩 48행을 PDF에만 둔 것)을 인정하고 48행을 텍스트로 넘겼습니다.
대표 결정 셋 그대로: 알림 채널 · 운영 서버 작업 창 · HWPX 한컴 열림.

불변 제약 — 차선 에이전트에게 같은 글자로 (+2). .env 실제 값 금지(D-204 — DB_TEST_NAME 포함) · 권한 우회 목록 금지(D-103) · 격리 시험 비
활성 금지(D-105) · 탐침 없는 쓰기 면 금지(P-8) · 무계정 링크 금지 · _base_manager 금지 · 죽은 인증 길 위 화면 금지(P-15) · dj-core/rj-core 직접
수정 금지(D-207) · 운영 서버 로그인 금지 · dry-run(D-209) · 구간 티켓·클립 잠금(11조) · 실제 화면+data_source(D-347·P-9) · 래칫(D-311) · lock(D-
387) · 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다(D-327) · 회색(P-12) · 거절≠도달(⑪) · 함수≠문(⑨) · 목록에 있다≠맞는다(⑥) · 대장 항목은 지우지 않고 사유를
바꾼다 · 상태·가용성 응답은 캐시를 지나지 않는다(P-19) · **시드는 규칙을 흉내 내지 않는다 · 스위치·기본값 변경은 반경 실측 먼저** · 조율자만 공용 등
록부·병합·main 커밋 · 검증자는 색만 읽는다.