

GuardianX 턴 AI

기다렸고 기계가 혼자 돌았다 — 여덟 차선으로 문턱을 넘는다

턴 AE 에 배선해 두고 기다린 절 OPS-19 가 오늘 05:00 에 제 시간에 혼자 돌아 닫혔다 — 코드 0줄 · 손 덤프 0. 게이트는 곧바로 「구현인데 증거가 없다」를 물었고 증명 여섯이 답했으며, 함수 기본값(manual)이 바뀌어 손 덤프가 beat 로 둔갑할 구멍을 시험 ②가 막았다. 대표 「지워라」 뒤 -old 셋이 표를 남기고 사라져 아침이 다시 세이기 시작했다(2/10). 이 턴은 한도가 풀리는 09-26 10:00 에 **여덟 차선**으로 넓혀 U4·U5·U6 의 하루를 엮고, **14:00 창 2b**로 VAPID·SMTP·서명키를 싣고, 스테이징이 오면 그 자리에 배치해 **대표가 공개 URL 로 로그인하는 첫 싣**을 낸다. 온보딩은 **문턱 43.2/48** 을 넘는 것이 이 턴의 수다.

\$0 원칙 — 턴 AI

「저절로 도는 절은 저절로 도는 것으로만 닫힌다 — 손으로 앞당긴 초록은 초록이 아니다.」

「회색은 초록도 0도 아니다 — 인자를 줘서 잔 뒤에만 색이 된다.」 「기본값은 쓰기가 아니다.」 「상용 오픈 = 공개 URL 로그인 → 카드 7 닫힘 → 48행 ≥ 90 → 정직한 청구서.」

57.8

상용 /100 · +0.6 OPS-19
닫힌 절 75 · GA FAIL 0

2/10

아침 · -old 셋 제거 뒤 첫 싣
로그 상한 11/11

43.2

온보딩 문턱(90 %) · 지금
35.0
이 턴 목표 · 상한 46.0

8

차선 · 한도 리셋 09-26
10:00
창 2b 14:00 안에

4

push 대기 커밋
대표 손 · 지금

문서

WO-GX-20260926-12 ·
RESUME_NEXT_턴AI · 따라하기 8
건(09-24)

근거

PRD v1.1 · WO-11(AH 진행 중) ·
Code 보고 09-24 15:0x · 삭제전_표
_old3 · autonomy_gate

날

RC-1 재판정 10-02 · 안양 1호 D0
10-05 — 스테이징이 09-26 까지 와
야

결정

⑥ 시험 DB 넷(창 2b 안 · 삭제) 하나
— 나머지는 손

57.8 — 기다린 절이 제 시간에 닫혔고 아침이 다시 세인다

수	지금 [실측]	직전	뜻	RC-1
상용 /100	57.8 	57.2	OPS-19 미착수 → 구현·closed(+0.6) · 닫힌 절 75/156 · 영역 2 21절 · GA FAIL 2 → 0 · 회색 넷(SEC-17 · OPS-13a · PERF-04 · LAW-08 — 인자를 더 줘야 재는 자리)	≥ 95
바깥 사용자	0	0	공개 주소 · 스테이징 0 — 열두 턴째 · 오면 이 턴 배치 (P-302 준비 뒤)	URL
온보딩 48행	72.9 	35.0	35.0/48 (AH 재측 전) · 상한 46.0 · 이 턴 목표 ≥ 43.2 (문턱)	≥ 90
「누른 뒤」	32/48 · 빨강 1	32	AH 가 P-288 달으면 빨강 0 · 이 턴 ≥ 42	≥ 44
FC · PR · CR	63.5 · 51.6 · 31.2	〃	PR 회색 「창 2a·2b 집행」은 이 턴 창 2b 로 · CR 「공개 주소」는 스테이징 오면	85·85·87.5
S1~S7	● 0 · ● 4 · ○ 3	〃	S3 ◀ ● 후보(OPS-19 closed · 회수증 1.7일 · 아침 2/10) — 올리는 것은 판정기(아침 술어 · P-271) · 손으로 안 올린다	7 ●
아침	2/10	1/10	-old 셋 제거 뒤 첫 섹 · 다음 재부팅이 3/10 · 자동화 세 조각 상태를 보고예(P-305)	10/10
로그 상한 · OPS-07-a	11/11 · 초록	9/11 · 빨강	대표 「지워라」 → 표(삭제전_표_old3 · 환경 이름 50 · 값 0) → rm → 재생성 · 되돌리기 0	—
라우트 대장 · 시험	765 · 2,166/0	763	+2 = jwt_guard · P-274 경로 · 갈리지 않음	—
push	대기 4커밋	대기 2	원격 turn-q=709a5aa · 대표 손 · 지금 — 원격 없는 커밋은 백업 없는 커밋(P-306)	—

G1
URL 도달

○

스테이징 열두 턴째 · 대표 손 ④ · 오면 이 턴 배치

G2
로그인·계정

●/○

호스트 로그인(다리 0)은 AH S 차선 · 6/6 역할 계정

G3
실제 사용

◀

32/48 · 35.0/48 · 카드 진행률 AH 첫 수 → AI 4역할 100

G4
PRD·기능명세

◀ 57.8

닫힌 절 75/156 · 회색 넷 · 영역 ① 15/39

G5
운영 지속

◀ → ●

회수증 1 · beat 05:00 · 11/11 · 2/10 · 전부 unless-stopped

인정(영실 · 09-24). 코드 0줄 · 스케줄을 앞당기지도 손 덤프를 쓰지도 않고 기다린 것 · 게이트를 올리자 곧바로 「구현인데 증명이 없다」를 묻고 증명 여섯으로 답한 것 · 시험 ②로 기본값 구멍을 막은 것 · -old 를 지우기 전에 다시 만들 수 있을 만큼 적은 것(이미지·명령·바인드·환경 이름 50 · 값 0) · 회색 넷을 「초록도 0도 아니다」로 남긴 것 · push 세 번째 시도 없음. 세종 오류 0 · 누계 46 · 영실 오판 0 · 위임 이의 0.

상용 오픈의 정의(P-309). 신규 User 가 공개 URL(TLS)로 들어와 로그인 → 제 역할 카드 7 을 문서 없이 닫고(진행률 100) → 첫 근무일을 끝내고(48행 ≥ 90) → 월말에 정직한 청구서(가격 4 · 훈련 0원)를 받는 상태. 오픈 게이트 = PRD §15 + S1~S7 ● ≥ 5 + 스테이징 walk_scenarios S1~S6 초록. RC-1 재판정 10-02 · 안양 1호 D0 10-05 — 스테이징이 09-26 까지 안 오면 하루씩 밀리고 그 사실을 첫 줄에 적는다.

회색은 인자를 줘서 잔다·온보딩 세 턴 로드맵·오픈의 정의와 날

P-304 회색 넷은 인자를 줘서 한 번 잔다[조율자 창 ③]

- SEC-17 · OPS-13a · LAW-08 은 「인자를 더 줘야 재는 자리」 → 인자 있는 실행 1회(OPS-13a 는 RUNBOOK 「집행 기록」 시각 구간 · P-171 · LAW-08 은 종이 앵커 1장의 QR 실측 · SEC-17 은 그 접이 정한 입력) → 초록/빨강. **PERF-04** 는 **P-172 그대로 hand: out(결정 ⑤ · v1.2)** — 회색을 지우지 않고 사유를 바꾼다. 인자를 줄 수 없으면 그 사실을 회색 사유에 적는다.

P-305 · P-306 아침 2/10 은 첫 셈 · push 4 는 오늘 대표 손

- old 제거 뒤 처음 세인 수 · 다음 재부팅이 3/10 · 자동화 세 조각(WO-11 ③)이 서면 04:30 마다 +1 · 보고 첫 줄에 「아침 N/10 · 자동 여부」.
- 원격 없는 커밋은 백업 없는 커밋 — 따라하기 ② 그대로 (PowerShell 4줄) · 조율자는 시도하지 않는다.

P-307 8차선 · 창 2b 를 안에 품는다

- 한도 리셋(09-26 10:00) 뒤 동시 8. 13:50 차선 정지 → 14:00~14:30 창 2b(E 집행 · 조율자 감독) → 재기동 확인 → 15:00 V. 대표 문장이 09-25 중에 오지 않으면 창만 빠지고 나머지는 그대로(가정에 적는다).

P-308 온보딩 100 로드맵 — 세 턴

- 35.0(AG) → AH ≥ 40 → AI ≥ 43.2(문턱 90 %) → AJ 46.0(상한 = 100). 카드 진행률(PRD §7.2 · 6억할 × 7): AH 첫 수 → AI 4 억할 100 → AJ 6억할 100. 못 미치면 못 미친 수를 적는다 · 상한은 장부가 계산한다.

P-309 「상용 오픈」의 정의와 날

- 공개 URL(TLS) 로그인 → 카드 7 닫힘(진행률 100) → 첫 근 무일 끝(48행 ≥ 90) → 월말 정직한 청구서(가격 4 · 훈련 0 원). 오픈 게이트 = PRD §15 + S1~S7 • ≥ 5 + 스테이징 walk_scenarios S1~S6 초록. **RC-1 재판정 10-02 · 안양 1 호 D0 10-05**(PRD §10 ②·⑦ 전제) — 스테이징이 09-26 까지 안 오면 하루씩 밀린다.

P-310 스테이징 배치는 창이 아니다 — 그러나 넷은 같다 [E · V]

- 새 자리에 새로 서는 것이라 RUNBOOK 재생성 절차와 다르다. 같은 넷: 값은 금고에서만 · 저장소 0 · TLS 뒤 진입면 표 재측 · 대표 첫 로그인 캡처 1(영실이 대신 찍지 않는다). E 가 1시간 안에 · V 가 --base-url 로 한 번 더.

```
# 창 2b 에 실는 것 — 저장소·보고엔 이름과 형식만 (D-204) · 값은 C:\GuardianX-vault\ · 대표 문장 뒤에만
WEBPUSH_VAPID_PUBLIC · WEBPUSH_VAPID_PRIVATE · WEBPUSH_VAPID_CLAIMS_EMAIL      # VAPID 3 · base64url 87/43자 · mailto:
SMTP_HOST · SMTP_PORT · SMTP_USER · SMTP_PASSWORD · SMTP_FROM                  # SMTP 5 · 금고 smtp.env
WEBHOOK_SIGNING_KEYS                                                            # 서명키 이름 1 · P-276
# 시험 DB 넷: 표(이름·크기·마지막 접근·격리 규칙) → 대표 「지워라(표 그대로)」 → 창 안에서 · CONNECT 회수 먼저 · 되돌리기 10분
# 뒤: prod_settings +2 · 재기동 7/7 · 컨테이너 N/N · 대표 수신함 메일 1 · 실기기 웹푸시 1
```

여덟이 각자 한 가지 — U4·U5·U6 의 하루를 엿는다

차선	한 가지 · 끝까지	담는 조건
S	AH 이월(P-286 호스트 로그인 · P-287 비번 찾기 · P-296 docs) 잔여 · 로그인 유효한·틀린 토큰·익명 셋을 한 표(verify_entry_surface 1벌) · 스테이징 오면 TLS 뒤 같은 표 재측	표 1 · 호스트 1 · 스테이징 1(조건부)
U은	「누른 뒤」 회색 15 중 U1·U2 몫 재측 준비 · P-288·289 회귀 · U1 카드 7 · U2 카드 7 진행률 100	U1 8/8 · U2 ≥ 7/8 · 카드 2역할 100
F	P-292 검출 게이트 라벨까지 · P-295 토큰 전수 적용(캡처 전후 6장) · 온보딩 혹 잔여 · 「다시 시도」 없는 자리 0	검출 0 · 캡처 6 · 혹 잔여 0
E (집행자)	14:00 창 2b (RUNBOOK 그대로 · VAPID 3 · SMTP 5 · 서명키 이름 · 시험 DB 넷 처분 — 대표 문장 그대로 · 되돌리기 10분 · 다른 변경 0) → prod_settings +2 · 재기동 확인 · 메일 1통 대표 수신함 · 웹푸시 실행기 1 · 스테이징 오면 P-302 배치(1시간) · 아침 자동화 세 조각 상태	창 1 · +2 · 1통 · 1대 · 배치(조건부)
Q	상한 표 갱신 · 역할별 6줄 · P-290 표식 확장(온보딩 계측기 · 게이트 탐침 카메라 · 훈련 창 — 자리 셋 배선 → DECLARED_UNWIRED 등재 지움) · 판정기 P-280	표 1 · 6줄 · 등재 0
U24 (U4)	역할x라우트 표를 U4 화면에서 실측 · 감사 60초 · 보고서 3종(사건 1쪽 DOCX · 월간 자동본 · 상급 제출) 「누른 뒤」 · U4 카드 7 진행률 100 · 열람·삭제 청구 화면	U4 ≥ 6/8 · 카드 100 · 파일 2
U56 (U5·U6)	카메라 주소 미입력 39 → ≤ 10(CameraAddress 일괄) · 회수증 표시(마지막 · 다음) · 저장 상한 선언 → 수 · API-03/04 · 서명키 뒤 U6#4 · U5 카드 7 · U6 카드 6 진행률	U5 ≥ 6/8 · U6 ≥ 7/8 · 카드 2역할 100
A	영역 ① 늪은 넷 회복 → closed ≥ 17 · 「판정 근거」 패널 1쪽 · 회색 15 사유 표	closed ≥ 17 · 패널 1
창 ① 11:00	브라우저 --measure-settings · --measure · 카드 진행률 6 첫 화면 캡처	늪은 넷 · 캡처 6
창 ② 13:50	차선 정지 → 창 2b 집행 감독(E) → 재기동 7/7 · 컨테이너 N/N · 자격 형식 · 되돌리기 0	창 1
창 ③ 14:30	회색 넷 인자 실행(P-304) → 전량 1회(한 자리 하나) → RC-1 판정기 → 상용 /100 → 커밋 셋 · push 대기 표	색 4 · 출력 1
V 단독 15:00	V_LOCK → 로그인 6/6 → S1-S6 걸기 → click_completes 48 → 온보딩 48(상한 표) → 카드 6 → feature_reach → 3종 · 스테이징 있으면 --base-url 한 번 더	3종 · 43.2 판정

기본값 규칙(갱신). 닫힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 앱의 자격으로 · 운영 모양 서버에서 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 값은 출력하지 않는다 · 대장은 줄지 않는다 · 분모 0인 초록은 초록이 아니다 · **회색은 초록도 0도 아니다** · **기본값은 쓰기가 아니다** · 대표가 본 화면이 게이트보다 먼저다 · 상한은 장부가 계산한다.

합정 다섯. ① 창 2b 와 다른 변경을 섞지 않는다 ② 값은 금고에서만 — 보고엔 이름·길이 ③ 회색 넷은 인자 없이 색을 내지 않는다 ④ 카드 100 은 서버 기록이 담는다 — 시험이 눌러 주지 않는다 ⑤ 스테이징 배치 뒤 첫 로그인은 대표가 한다 — 영실이 대신 찍지 않는다.

10:00 여덟 차선 · 14:00 창 2b · 15:00 V · 15:40 보고

10:00~10:20	조율자	AH 최종 값 §1 · pre-turn-ai · 역할 계정 6/6 · 창 표 · 소유표 8 · 모델 표(전원 가벼운 모델 · 동시 ≤ 8) · 대표 문장(창 2b) · 스테이징 세 줄 확인
10:20~13:50	동시 8	S · U온 · F · E · Q · U24 · U56 · A(§4)
11:00~11:30	창 ①	브라우저 --measure-settings · --measure · 카드 진행률 6 캡처
13:50~14:30	창 ② · E 집행	차선 정지 → 창 2b(RUNBOOK · VAPID 3 · SMTP 5 · 서명키 이름 · 시험 DB 넷 처분 — 대표 문장 그대로 · 되돌리기 10분 · 다른 변경 0) → 재기동 7/7 · N/N · 자격 형식 · 메일 1 · 웹푸시 1. 대표 문장 없으면 창만 빠진다
14:30~15:00	창 ③	병합 · 회색 넷 인자 실행(P-304) · 전량 1회 · RC-1 판정기 · 상용 /100 · 커밋 셋 · push 대기 표
15:00~15:40	V 단독	V_LOCK · 로그인 6/6 · S1~S6 · 48 · 온보딩 48(상한 표) · 카드 6 · 3중 · 스테이징 --base-url(조건부)
15:40	조율자	보고(§8) · RESUME_NEXT(턴 AJ · 상한 46 · 10-02 RC-1 재판정)

#	언제	무엇	한 마디 / 한 줄 (상세 = 따라하기 8건 · 같은 번호)
②	지금	push 4커밋	PowerShell: cd C:\GuardianX\guardianx-source → git log --oneline origin/turn-q..turn-q → git push origin turn-q → 마지막 줄 709a5aa..xxxxxxx turn-q -> turn-q
⑥	09-25 중	창 2b 문장(결정 · 삭제)	영실 표 확인 뒤: 「09-26 14:00 창 2b 열어라. VAPID 3 · SMTP 5 · WEBHOOK_SIGNING_KEYS 이름 · 시험 DB 넷 지워라(표 그대로). 되돌리기 10분 예비.」
⑤	09-25 중	SMTP 5값 → 금고	C:\GuardianX-vault\smtp.env 5줄 · Code 에 「금고에 있다」
④	09-26 까지	스테이징 VM · 도메인 · 키	「스테이징 왔다. 공인 IP · 도메인 · 키 경로. P-302 대로 올려라.」 — 오면 그날 대표가 https://... 첫 로그인 1(CR ①)
③	오늘~	재부팅 자동화 세 조각	스케줄러 1줄 · Docker 자동 시작 · 자동 로그인(권고 컴 + 잠금)
⑦⑧	아무 때 · 09-28	운영 주소 · 가격 4	https://... 한 줄 · 세중 초안(09-26) 뒤 「그대로」

대표께 — 기계가 제 시간에 돌았고, 다음은 여덟 차선입니다

대표께 — 넷. ① **완료율**(09-24 15:0x 실측): 상용 **57.8**(+0.6 · OPS-19 가 코드 0줄로 제 시간에 달함) · **바깥 사용자 0 %**(스테이징 열두 턴째) · 온보딩 35.0/48 = 72.9 %(턴 AH 재측 전) · 「누른 뒤」 32/48 · FC 63.5 · PR 51.6 · CR 31.2 · S1~S7 ● 0 ● 4 ○ 3(S3 가 ● 후보) · **아침 2/10**(대표 「지워라」 뒤 -old 셋이 표를 남기고 사라져 다시 세이기 시작) · 로그 상한 11/11 · GA FAIL 0 · 전량 2,166/0 · **push 대기 4커밋**. ② **영실이 옮겨 한 것** — 저절로 도는 절을 손으로 앞당기지 않고 기다렸고, 게이트가 「구현인데 증거가 없다」고 물었을 때 증명 여섯으로 답했고, 기본값이 바뀌어 손 덤프가 자동으로 둔갑할 구멍을 시험 하나로 막았습니다. 회색 넷은 「초록도 0도 아니다」로 남겼고, 이 턴에 인자를 쥐서 잡니다. ③ **턴 AI(09-26 · 여덟 차선 · 4.5시간)** — 한도가 풀리는 10:00 에 U4·U5·U6 차선을 더해 여섯 사용자의 카드 7 진행률을 잡니다 · 14:00 창 2b 로 VAPID·SMTP·서명키를 실어 대표 수신 함에 메일 1통 · 실기기 웹푸시 1 을 냅니다 · 스테이징이 오면 그 자리에 배치해 **대표가 공개 URL 로 첫 로그인**하는 것이 CR ① 의 첫 실측입니다 · 온 보딩은 **문턱 43.2 를 넘는 것이** 이 턴의 수입입니다. ④ **결정은 하나**(⑥ 시험 DB 넷 · 창 2b 안 · 삭제) · 손은 **지금 push**, 09-25 창 2b 문장 · SMTP 금고, 09-26 까지 스테이징, 재부팅 세 조각, 운영 주소, 09-28 가격. **상용 오픈** 은 「공개 URL 로그인 → 카드 7 달함 → 48행 ≥ 90 → 정직한 청구서」로 정 의했고, RC-1 재판정 10-02 · 안양 1호 D0 10-05 는 스테이징이 09-26 까지 와야 서는 날입니다.

세종(CPO) 산출물. 이 문서 · WO-12 · RESUME_NEXT_턴AI · **09-26 가격표 v0.2 초안(숫자 4 제안값 · 근거 · 경쟁 대비)** · 채널 계약서·SLA v1.0 초안(09-27) · GX-FCPR v0.2 · 검토대 v2(스테이징 화면이 서면 · 대표 첫 걸기 스크린샷 11장 반영). 영실이 기다리는 문서 없음.

보고(S8). 첫 표 11줄 → **아침 N/10 · 자동 여부** → 창 2b 전/후(7/7 · N/N · +2 · 되돌리기) → **메일 1 · 웹푸시 1** → 온보딩 N/48(상한 M · 역할별 6줄 · **43.2 넘었는가**) → 카드 진행률 6줄 → 「누른 뒤」 N/48 → U4·U5·U6 8행 → 회색 넷 색 → 스테이징(배치·TLS·대표 로그인 또는 「안 옴」) → RC-1 S1~S7 · 상용 /100 → push 대표 확인 → 차선별 달함·넘김 → 막힌 시간 → 오픈 · 세종 오류(46+N) → 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 들. 저절로 도는 절은 저절로 도는 것으로만 닫힌다(손으로 앞당긴 초록은 초록이 아니다) · 회색은 초록도 0도 아니다 — 인자를 쥐 서 켜 뒤에만 색이 된다. (+ 상한은 장부가 계산한다 · 신규 User 의 첫 10분이 막히면 그 위의 초록은 초록이 아니다 · 대표 손은 명령·클릭 단위로 · 대표 가 본 화면이 게이트보다 먼저다 · 거절 0 과 유출 0 은 다른 수다 · 차선의 「0」은 재측 전엔 판정에 안 쓴다 · 판정기는 제 입력을 적는다 · 전량은 한 자 리에서 하나만 · 기본값은 쓰기가 아니다 · 재는 동안 아무도 로그인하지 않는다 · 비밀은 본문으로 · 창과 다른 변경을 섞지 않는다 · 대장은 줄지 않는다 · 분모 0인 초록은 초록이 아니다 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 「없다」도 실측 · 삭제·되돌리기·운영계·env 실제 값은 대표.)