

GuardianX 턴 AK

도구는 섰다 — 올리는 한 마디는 대표의 것이고, 기능은 승격 규칙이 있어야 센다

턴 AJ 는 배포 도구를 되돌리기부터 세웠고(자기시험 10/10 · 자동 복원), 빌드를 커밋 소스와 sha 로 대조했고, 비밀번호 찾기 화면이 실패를 말하게 했고, 셋째 조건 배선을 57/57 끝냈고, 회색 3 을 인자로 돌려 상용이 57.8 로 내려가게 두었다 — 옳다. 그러나 8500 배포는 권한 분류기에 두 번째로 막혀 0(V 0 회 · 옳다)이고, 기능명세는 담은 절 0 이다 — 판정기가 별표 136 을 분자에 넣지 않기 때문이다. 세종의 P-341 「대표 확인 불필요」 는 틀렸다(오류 ㉔): 분류기는 세종 판정을 읽지 않는다. 이 턴은 대표의 한 마디가 오는 순간 올리고 재며, 오지 않아도 서 있지 않고(B 안), 별표 승격 규칙(구현 · 증거 · 게이트 · 이동)으로 기능 축을 처음 움직인다 — 담은 절 ≥ 25 · 판정기가 센 것만.

§0 원칙 — 턴 AK

「판정으로 못 푸는 자리는 판정을 적지 않는다 — 대표의 한 마디를 적는다.」

「별표 절은 승격되어야 센다 — 등재는 답힘이 아니다.」 「한 마디를 기다리며 서 있지 않는다 — B 안이 있다.」 「분모 293 이 아니면 그 자리에서 멈춘다.」 「상용 = 신규 User 가 공개 URL 로 로그인해 실제로 쓰고 PRD·기능명세 기능을 포함한다.」

57.8

상용 /100 · 58.1 → 57.8 올다
OPS-13a · LAW-08 빨강 기재

30.5

온보딩 /48 · 63.5 % · 정본
회차 5 = 배포 뒤(한 마디)

0 / 136

담은 절 / 별표 · 28.2 %
승격 규칙 P-356 → ≥ 25

막힘 2

8500 배포 · 분류기
결정 ⑦ 「올려라」 · 규칙 한 줄

5

push 대기 커밋
대표 손 · 지금

57.8 — 내려간 것이 옳다 · 화면은 아직 옛것 · 기능은 0 절

수	지금 [실측 · 턴 AJ]	직전	뜻	RC-1
상용 /100	57.8 	58.1	GA 판정기 · OPS-13a · LAW-08 measured_red(재서 빨강을 적었다 · P-345) · 회색 3 은 인자로 돌렸다 (SEC-17 exit 0 · PERF-04 잡음 회색 · LAW-08 어긋남 6) · 기준선 빛 0 / 82	≥ 95
바깥 사용자	0	0	공개 주소 · TLS · 스테이징 0 — 열네 턴째 · 오면 E가 P-302-P-310 배치	URL
온보딩 48행	63.5 	63.5	30.5/48 정본 8500 · 다섯째 회차 0(배포 0 → V 안 돌림 · 옳다) · 셋째 조건 배선 57/57 은 끝났으나 미측 · 배포 뒤 40분	≥ 90
「누른 뒤」	못 잤 · 회색 48/48	못 잤	같은 이유 · 배포 뒤 V 첫 실측(회색 → 색이 목표)	≥ 44
카드 걸기	5/6 후보	5/6	U6 원인 1줄 = 예비 계정 비밀번호 ≠ 공용 값 · 실패 4(한 번 더면 잠김 · 안 두드렸다 · 옳다) → 결정 ㉔ → 6/6	6억할 100
FC · PR · CR	63.5 · 52.5 · 31.25	63.5·52.9·31.25	PR 0.4 내려감 = 대장 kind 82.5/157 · 회색 FC 2 · PR 3 은 V(FC㉑)·스테이징·창 2b 뒤	85·85·87.5
S1~S7	● 0 · ㉑ 3 · ㉒ 4	〃	S2·S3·S4 회색 · S1 63.5 · S5 0 · S6 0.5 · S7 0.5 — S2 는 V 첫 실측이 색을 준다	7 ●
8500 배포	0 · 막힘 2	0 · 막힘 1	도구 1(자기시험 10/10 · 되돌리기 연습 · 자동 복원) · 빌드 dist_aj sha 대조 · 우회 0 · 세종 오류 ㉔ → P-360 대표 한 마디(결정 ㉑ · 손 ㉒)	—
비번 찾기	띠 1 · 회귀 5	무반응	503/네트워크 → 문구 + 「다시 시도」 · 문 availability 200 · 화면에 보이는 것은 배포 뒤 · 한 바뀌는 창 2b Mailpit 뒤	1 바퀴
서버 · 전량	restart 초록 · 2,267/0	2,248/0	gx-smoke 섰다(읽기 전용 · 익명 401 대조) · ㉑ 그 역할 = K2 critical 수신(결정 ㉑) · 새 시험 16 전부 안에	—
기능명세 포함	28.2 	28.3	분모 293 · 담은 절 0 · 미포함 표 136 · 배정 AK 41 · AL 40 · AM 29 · AN 26 — 판정기 score() 는 별표를 분자에 안 넣는다(옳다) → P-356 승격 규칙	≥ 85
push · 감시기	대기 5 · 미등록	대기 8(올림)	≥ 3 알림 조건 · 대표 손 ㉑ · loop/logs/ 없음 → 착수는 대화형(옳다) · 세종 오류 누계 50 · 영실 오판 ㉔㉑ + ㉒(경미)	—

G1 URL 도달 ○ 스테이징 열네 턴째 · 대표 손 ㉑	G2 로그인·계정 ●/○ 호스트 8500 ● · gx-smoke ● · 비번 한 바퀴 ○	G3 실제 사용 ⌋ 30.5/48 · 「누른 뒤」 회색 · 카드 5/6	G4 PRD·기능명세 ⌋ 57.8 회색 3 사유 · 담은 절 0 · 28.2 %	G5 운영 지속 ⌋ 회수증 · beat · 아침 2/10 · 배포 도구 1
--	--	--	---	--

인정(영실 · 턴 AJ). 분류기가 두 번째로 막았어도 우회하지 않았고 옛 화면을 재지 않았다(0 회가 옳은 수) · 배포 도구를 되돌리기부터 세웠고 빌드를 sha 로 대조했다 · 판정기를 고쳐 수를 올리지 않고 「담은 절 0」 과 그 구조를 정직하게 적었다 — 이 정직함이 P-356 을 만든다 · 회색 3 을 인자로 돌려 나온 빨강을 대장에 적어 상용이 내려가게 두었다 · 셋째 조건 57/57 을 AST 로 배선하고 화면 없는 11 은 회색으로 두었다 · U6 를 다시 두드리지 않았다 · gx-smoke 의 K2 수신 문제를 스스로 올렸다 · 영실 오판 2(㉔㉑ 자진) + ㉒(경미 · 「59」 → 57) · 세종 오류 ㉔ 자진 · 누계 50 · 위임 이의 0 · 검토 태도 접수 0.

별표는 승격되어야 세고 · FWS 는 새 앱이 아니며 · 8500 은 대표의 한 마디다

P-356 별표 절은 승격되어야 센다 — 승격 규칙 [N1 · N2 · 조율자]

- 판정기 score() 가 별표 136 을 분자에 안 넣는 것은 **옳다**(등재는 「적었다」 이지 「달렸다」가 아니다) — 판정기를 고쳐 수를 올리 지 않는다(P-203). 세는 절이 되는 길은 하나: ① **실제 구현**(엔드포인트 또는 화면 · \$0.4 금지구역 대조 먼저) ② evidence/SPEC/<id>.json **실측 증거** ③ **게이트 1행**(자기시험 짝) ④ 대장 annex_2_spec → 그 **화면이 속한 8영역 절로 이동**(영역은 Table A 「화면」 칸 · 새 영역·가중치 표 없음 · 빨강이면 빨강).
- ⑤ 이동 뒤 판정기 출력의 **분모가 293 그대로**여야 한다 — 294 면 같은 id 를 두 번 세는 것이므로 그 **중복 제거 한 자리만** 세종 판정으로 고친다(수를 올리는 것이 아니라 두 번 세는 것을 없애는 것 · diff 1). 셋 중 하나라도 없으면 승격하지 않는다 — 「달은 절」 = 판정기 재실행이 센 절만(D-380).

P-357 FWS 는 새 앱이 아니다 [N2]

- 「화면 코드 0줄」은 벽이 아니라 자리 — 같은 프런트 앱 안 /fws/* 라우트 · DSM 커널(사건 · 알림 · 카드 · 오프라인 쿼) 공유 · 산불판 문구는 GX-COPY 사전에 먼저. 근거 셋: 반경 좁은 쪽 · 실측 가능한 쪽(같은 8500 · 같은 계측기) · 되돌릴 수 있는 쪽(라우트 한 갈래). 지도는 금지구역 (MapForRoute·FormRoute) 밖.

P-358 이 턴 기능 측 ≥ 25 절 · 순서 표 [N1 · N2]

- Table B AK 41 중 **N1 DSM U1·U2 11 + N2 FWS F1 15 = 26**(S 먼저 · M 다음 · F2 15 는 AL 로) · 못 달은 절은 「무엇이 없는가」 1줄 · 못 미치면 못 미친 수. 포함율은 판정기가 낸다 — 세종 판정 ≥ 36 %(실측이 뛴는다).

P-359 verify_live_code 프런트 행 — 세종 허용 [D]

- 영실 청구에 답: 「배포본 나무 sha == 커밋 빌드」 1행은 P-203 예외로 세종이 허용(대장 OPS-27 +1) · 배포 전엔 빨강 = 옳은 빨강 · 초록은 배포 뒤 실측만.

P-360 8500 배포는 대표의 한 마디다 — P-341 정정(세종 오류 ㉔)

- 삭제·운영계·값·push 가 아닌 것은 맞지만 **헤드리스 분류기**는 **세종 판정을 읽지 않는다** — 판정으로 풀리는 자리가 아니었고 한 턴의 V 가 또 0 회였다. 대표 문장 ⑦ 「올려라 · 백업 먼저 · 되돌리기 한 줄」(대화형) 또는 권한 규칙 한 줄 Bash(python scripts/deploy_spa_8500.py:*)(손 ㉔). 도착 전 D 는 **B 안** · V 0 회 · 우회 0 · 기다리지 않는다.

두 번 묻은 것(0 · 없다 · 초록). ① SEC-17 「API 6라우트 응답 0건」 — 비밀이 0 인지 **응답 자체가 0** 인지 보고서에 없다 → 창 ③ 재실행 때 라우트별 status 6 줄(P-361) ② LAW-08 「가장자리로 보인다」는 추정 — 대장에 굳히지 않는다(P-367) ③ 「달은 절 0」 — 분모·분자 규칙이 원인임을 표로 확인했다(인정) ④ 카드 5/6 의 분모는 「서버 기록이 달는 카드 20」 그대로. **영실 오판 ㉔(경미):** 턴 AI 보고 「59곳」 → 실측 57 — 세는 규칙대로 센다 · 부작용 0 · 지난 파일은 안 고친다(P-370).

회색은 사유 있는 색으로 · 추정은 확인 뒤에만 · 권고 둘은 대표 문장으로

세종 오류 ㉔(자진 · 누계 50). WO-14 P-341 에 「세종 판정 · 대표 확인 불필요」라고 적었다. 8500 이 운영계가 아니고 되돌리기가 한 줄인 것은 맞지만, 권한 분류기는 **세종 판정을 읽지 않는다** — 판정으로 풀리는 자리가 아니었고, 그 한 줄 때문에 턴 AJ 의 V 가 또 0 되었다. 정정은 P-360 · CEO_INBOX 세종 줄에 정정 표기 · **새 불변** 「판정으로 못 푸는 자리는 판정을 적지 않는다 — 대표의 한 마디를 적는다」.

P-361 · P-362 회색 3 은 사유 있는 색 · OPS-13a 는 원인 1줄 먼저 [D(B 안) · 창 ③]

- SEC-17: 대장 gate: 칸이 인자를 못 싣는 구조 → 칸에 인자 허용 한 자리(판정기 · 세종 허용 · 자기시험 짝) · 재실행 때 라우트별 status 6 줄. PERF-04: 잡음 21~132 % 는 측정의 문제 → --samples 3 중앙값(문턱 300ms·20 % 불변 · 짝 2) → 색 또는 사유 있는 회색.
- OPS-13a: verify_front_line_502 exit 1 의 원인(앞줄 · upstream · 타임아웃 · 헤더)을 1줄 → 고침 → 재측 · 못 고치면 red + 사유(대장은 줄지 않는다).

P-363 · P-366 · P-367 ws 셋째 상대 주소 · 기한 근거 1줄 · LAW-08 은 확인 뒤에만 색

- ws localhost:8000 3: 셋째(ABNORMAL_SIGNS · 우리 코드)는 상대 주소 · 첫 둘은 \$0.4 대조 뒤 표(스테이징 nginx /ws/ 로).
- MEASURED_LINE(D-511) 기한은 「PERF-04 3회 중앙값 옵션이 서서 색이 나면」 — 그 한 줄이 근거 · 근거 없이 밀지 않는다(합정 ④).
- LAW-08 어긋남 6: 「가장자리로 보인다」는 추정 → 재현 시험 → 고침 → 새 줄 0 · 옛 여섯은 등재(감사 줄은 안 고친다 · 사유 1줄) · 끊임 23 원인 1줄 · 확인 전 measured_red 유지.

P-364 예비 계정 — 권고 「새로 세워라」 · 값은 대표 (결정 ⑧)

- 「두어라」는 6/6 을 영영 못 낸다 · 새 값은 .env.gates 새 이름 한 줄(값은 어디에도 0) · 재세움 도구 --reseed u6 는 되돌리기 한 줄 · 잠금 위험은 재세움이 없앤다(실패 누계 초기화는 dj-core 가 — 도구가 확인 1).

P-365 gx-smoke 경보 — 권고 「받지 않게 · 계정 쪽에서」 (결정 ⑨)

- 탐침은 고객 면에서 0(D-280 결 · 수신자 표에 탐침이 서면 경보가 거짓 수신자를 센다) · 규칙을 고치면 진짜 수신자가 빠질 위험 · 계정 결표 한 칸은 되돌리기 한 칸. 규칙 무변경 · 시험 1(K2 수신자 목록에 gx-smoke 0).

P-368 · P-369 · P-370 로드맵 갱신 · /roles 는 dj-core 회색 · 「59」 → 57

- 턴 AJ 가 09:35 에 끝나 AK 는 오늘 5차선 · AL 09-26 창 뒤 8 · AM 09-27~28 · AN 09-29~30 · AO 10-01 · RC-1 재판정 10-02 · D0 10-05 그대로. 온보딩 로드맵(P-355)은 배포 뒤 첫 실측이 시작점 — 배포 0 이면 하루 민다(제품이 아니라 한 마디 때문).
- U5#2 /roles 0행 = dj-core 화면(시드·권한·프록시 셋 다 아님 · 실측) · \$0.4 라 안 고친다 · 상한 표에 「dj-core 회색」 행 · 상한은 장부가 계산.

기본값 규칙(갱신). 닫힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 운영 모양 서버에서 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 값은 출력하지 않는다 · 대장은 줄지 않는다 · 회색은 초록도 0도 아니다 · 장부에 없는 수는 수가 아니다 · 재는 서버가 옛 코드면 켜 수가 거짓이다 · 배포하지 않은 화면은 켜 화면이 아니다 · 턴에 배정되지 않은 기능은 개발되지 않는다 · **별표 절은 승격되어야 센다** · 판정으로 못 푸는 자리는 **대표의 한 마디를 적는다**. 위임 이의 0 · 세종 미판정 0.

다섯이 각자 한 가지 — D 는 한 마디를 기다리지 않는다 · N1·N2 가 기능을 승격한다

차선	한 가지 · 끝까지	달는 조건
D 배포·서버	A 안(결정 ⑦ 도착): deploy_spa_8500.py --rehearse → 배포 → 검증(index 새 이름 · 새 문구 1 · 스모크 셋 200) → deploys.jsonl → P-359 판정기 프린트 행 · P-363 ws 셋째. B 안(T+0:30 까지 안 오면): waiting_ceo 한 줄 + P-362 OPS-13a 원인 → 고침 → 재측 · P-361 SEC-17 gate 칸 인자 · PERF-04 --samples 3(문턱 불변 · 짝 2) → 한 마디 오면 그 자리에서 A 안	배포 1 또는 B 안 셋 · 판정기 행 1 · ws 1
Q 계측·장부	P-367 LAW-08 6 확인(재현 시험 → 가장자리 고침 → 옛 여섯 등재 · 끊김 23 원인 1줄 · 확인 뒤에만 색) · P-366 MEASURED_LINE 기한 근거 1줄 → D-511 · P-369 /roles dj-core 회색 행 · 은보딩 다섯째 회차 준비(6/6 · 셋째 조건 사전 · V 가 배포 뒤 쟀다)	확인 1 · 근거 1 · 상한 표 1
N1 기능 측 DSM	P-356 · P-358 DSM U1·U2 11 절(S 먼저 U2-03·04·05 → M U1-01~06 · U2-01·02) — 절마다 ① 구현(\$0.4 대조 먼저) ② evidence/SPEC/<id>.json ③ 게이트 1행 ④ 대장 이동(분모 293) · 못 달은 절은 「무엇이 없는가」 1줄	달은 절 목록 · 판정기 출력
N2 기능 측 FWS	P-357 /fws/* 라우트 · DSM 커널 공유 · F1 15 절(S 10 먼저 F1-01·02·03·05·06·08·10·11·12·13 → M 5) · N1 과 같은 넷 · 지도는 금지구역 밖 · 문구는 GX-COPY 사전 먼저	달은 절 목록 · 출력
E 집행·스모크	결정 ⑧ 뒤 P-364 재세움 도구(--reseed u6 · 값 0) → 카드 6/6 · 결정 ⑨ 뒤 P-365 K2 수신 제외(계정 결표 · 시험 1) · 결정 ⑥ 뒤 P-348 표식 · 창 2b 준비 표 「결정 반영 여부」 표 · 아침 한 줄 · 감시기 여부 · 스테이징 오면 P-302·P-310 · 결정 안 오면 「대기 · 사유」 (기다리지 않는다)	도구 1 · 제외 1 · 표 1
창 ① T+1:00	A: 배포 확인 · 브라우저 --measure-settings · 캡처 2/B: 첫 달은 절 판정기 재실행 1 · 분모 293 확인(294 면 P-356 ⑤)	확인 1
창 ③ T+3:00	병합 → 커밋 → restart 들 → verify_live_code → 스모크 → 회색 3 재실행(status 6줄) → verify_spec_coverage(달은 절 · 분모) → 전량(파일로) → RC-1 · GA → 커밋 셋 · push 대기 표	출력 1 · 미커밋 0
V 단독 T+3:30	배포된 경우만: V_LOCK → 6/6 → S1~S6 → click_completes 48 첫 실측 → 은보딩 다섯째 회차(셋째 조건 첫 측 · 상한 표) → 카드 6 → 3중 · 배포 0 이면 안 돈다(한 줄)	3중 · 회차 5 · json

```
# P-356 — 발표 절 하나가 「달은 절」이 되는 넷 (대장 칸만 바꾸는 것은 승격이 아니다)
① 구현      backend/... 엔드포인트 또는 frontend/src/... 하면      # §0.4 금지구역 대조 먼저
② 증거      docs/agent/evidence/SPEC/DSM-U2-03.json                # 실측 · GA evidence_problems 가 읽는다
③ 게이트     scripts/verify_spec_DSM-U2-03.py --self-test          # 또는 기존 게이트에 행 1 · 짝 시험
④ 이동       ga_readiness.yaml: annex_2_spec → areas.<영역>      # 분모 293 그대로 · 294 면 멈추고 P-356 ⑤
python scripts/verify_spec_coverage.py --no-emit                  # 달은 절 = 이 출력이 센 것만 (D-380)
```

합정 다섯. ① 한 마디를 기다리며 서 있지 않는다 — B 안이 있다 · V 는 배포 없인 안 돈다 ② 발표 절은 넷이 다 있어야 승격 — 대장 칸만 바꾼 것은 세 지 않는다 ③ 분모 293 이 아니면 멈추고 보고 ④ LAW-08 여섯을 「가장자리」로 등재하려면 재현 시험이 먼저 ⑤ 22:00·한도에 걸리면 **보고를 먼저 쓴다**. 창 2b(09-26 14:00)는 이 턴에 없다.

\$7 시간표(T = 대표 「RESUME_NEXT 읽고 시작」 또는 감시기 WO_READY · 08~22 KST) · 4시간 + V 40분
· \$6 대표 결정 3(새) + 열린 6 · 손 8

T+0 첫 커밋 · T+0:30 A/B 안 · T+3:00 창 ③ · T+3:30 V(배포 시)
· T+4:10 보고

T+0:00~0:20	조율자	첫 줄: 착수 방식 · 감시기 여부 · 차선 5 · 결정 ⑦⑧⑨ 도착 여부 · pre-turn-ak · 착수 첫 커밋 · push 대기 표 · 역할 계정 6/6 · 소유표(N1·N2 \$0.4 대조) · 모델 표
T+0:20~0:30	D	결정 ⑦ 왔으면 A 안(연습 → 배포 → 검증) · 안 왔으면 waiting_ceo 한 줄 + B 안 착수 — 기다리지 않는다 · 우회 0
T+0:20~3:00	동시 5	D · Q · N1 · N2 · E(\$4)
T+1:00~1:30	창 ①	A: 배포 확인 · 캡처 2 / B: 첫 달은 절 판정기 재실행 · 분모 293
T+3:00~3:30	창 ③	병합 → 커밋 → restart 둘 → verify_live_code → 스모크 → 회색 3 재실행(status 6줄) → verify_spec_coverage → 전량(파일로) → RC-1 · GA → 커밋 셋
T+3:30~4:10	V 단독	배포된 경우만: V_LOCK · 6/6 · S1~S6 · click_completes 48 · 온보딩 회차 5(셋째 조건) · 카드 6 · 3중
T+4:10	조율자	보고(\$8) · LOOP_STATE report_ready(P-354) · RESUME_NEXT 는 세중 뭉

#	언제	결정(대표)	문장 그대로 (CEO_INBOX 에 미리 적어 둠 · [x] 또는 다른 말)
⑦	지금(대화형)	8500 새 화면(P-360)	「올려라 · 백업 먼저 · 되돌리기 한 줄」 — 또는 손 ㉔ 권한 규칙 한 줄(둘 다면 셋째 막힘이 없다)
⑧	지금	예비 계정(P-364 · `env` 값)	「예비 계정 새로 세워라 — 새 값은 .env.gates 새 이름에 · 여기엔 0」 (두시려면 「두어라」 · U6 회색)
⑨	지금	gx-smoke K2 경보(P-365)	「경보 받지 않게 해라 — 규칙이 아니라 계정 쪽에서」 (받으시려면 「받아도 된다」)
①②④⑤	09-26 13:50 전	시험 DB · gx-portfwd · 창 2b 정정판 · K2 세 줄	WO-14 \$6 문장 그대로(열린 채) — 창 2b 가 서려면 그때까지
③⑥	아무 때	pk=6610 · 탐침 계정	WO-14 \$6 문장 그대로(열린 채)

#	언제	손	한 줄
㉑	착수 커밋 뒤	push 5 + 착수 커밋	cd C:\GuardianX\guardianx-source → git log --oneline origin/turn-q.. turn-q → git push origin turn-q
㉒	지금	감시기 등록(P-340·P-353)	관리자 PowerShell schtasks /Create ... yeongsil_watch.ps1 → schtasks /Run — 또는 대화형 「RESUME_NEXT 읽고 시작」 (둘 중 하나)
㉓	지금	권한 규칙 한 줄(P-360)	Claude Code 권한 설정(allow)에 Bash(python scripts/deploy_spa_8500.py:*) — 값 아님 · 셋째 막힘을 없앤다
㉔ ㉕	09-26 13:50 · 14:00	SMTP 금고 · 창 2b 한 창	C:\GuardianX-vault\smtp.env(있으면 · 값 0) · 「창 2b 열려라 · 준비 표대로」 + 웹 푸시 도달 1
㉖ ㉗ ㉘	오면 · 아무 때 · 09-28	스테이징 · 운영 주소 · 가격 4	세중 줄에 세 항목(값 아님) → E 배치 → 대표 첫 로그인 · https://... 한 줄 · 세중 초안 뒤 「그대로」

AK 는 오늘 — 승격 규칙으로 기능 축이 처음 움직이고, 매 보고서가 담은 절을 적는다

턴	착수(예정)	차선	사용 축 목표	기능 축 목표(293 · 판정기가 센다)	문턱 · 창
AJ(끝)	09-25 08:15	5	배포 0(막힘 2) · 회차 5 0 · 배선 57/57 · 카드 5/6 · 비번 띠 1	미포함 표 · 배정 표 · 담은 절 0	—
AK	09-25	5	한 마디 → 배포 1 · 회차 5 · 「누른 뒤」 첫 실 축 · 카드 6/6 · 회색 3 색	승격 규칙 · ≥ 25 절 (DSM U1·U2 11 + FWS F1 15) → ≥ 36 %	창 2b 09-26 14:00
AL	09-26 창 뒤	8	온보딩 ≥ 38 · 「누른 뒤」 ≥ 40 · Mailpit 한 바퀴 · K2 1통 · 회색 0	≥ 25 절 (FWS F2 15 · DSM U4 9 · U5 1) → ≥ 45 %	창 2b 결과 · 시험 DB
AM	09-27~28	8	온보딩 ≥ 43.2(문턱) · 「누른 뒤」 ≥ 44 · 카드 100 · 아침 술어	≥ 25 절 (FWS F3 20 · U5 5 · O-03 · DSM U5 4) → ≥ 54 %	가격 4 · SLA v1.0
AN	09-29~30	8	온보딩 46.0(상한) · S1 ● · S6·S7 ● 후보	≥ 25 절 (DSM U3·U6 7 · FWS F5·F6 20 · O-10·O-04) → ≥ 62 %	스테이징(오면 · S5)
AO	10-01	8	스테이징 걸기 6/6 · 공개 URL 첫 로그인 · FC/PR ≥ 85 · CR ≥ 87.5	잔여 26 (FWS F4 15 · OPS 11) → ≥ 71 % · 출시 뒤 절은 대표 결정	RC-1 재판정 10-02
이후	10-02~	8	S1~S7 ● ≥ 5 · 상용 ≥ 95	출시 전 절 100 %	안양 1호 D0 10-05

규칙(WO-14 다섯 + 둘). ⑥ 별표 절은 P-356 넷(구현 · 증거 · 게이트 · 이동)이 다 있어야 「담은 절」 — 대장 칸만 바꾼 것은 세지 않는다 ⑦ 분모 293 은 불변 — 판정기 출력이 다르면 그 턴 보고 첫 줄. 사용 축(온보딩 · 「누른 뒤」 · S1~S7)과 기능 축은 다른 수 — 둘 다 보고한다 · 사업 문서는 개발을 막지 않는다.

보고(§8 · P-354 · 턴의 담은 조건). 첫 줄(착수 방식 · 감시기 · 차선 5 · 결정 ⑦⑧⑨ 도착 여부) → 첫 표 12줄(담은 절 N 칸) → push 표 → 8500 A 안(백업 sha · 새 index · 스모크) / B 안(「막힘 · 한 마디 없었다」) → 담은 절 목록(번호 · 영역 · 증거 · 게이트) · 판정기 출력(분모 293) · 못 담은 절 「무엇이 없는가」 → 회색 3 색 · 사유(status 6줄 · 3 회 · LAW-08 확인) · OPS-13a → 온보딩 회차 5 또는 「0 회 · 배포 0」 → 「누른 뒤」 → 카드 → gx-smoke · 탐침 · ws → 창 2b 반영 여부 → 스테이징 → RC-1 · GA → 차선별 닫힘 · 넘김 → 오픈 · 세종 오류 (50+N) → 기계 시각 → **report_ready**.

새 불변 둘. 별표 절은 승격되어야 센다 — 등재는 닫힘이 아니다(구현 · 증거 · 게이트 · 이동 넷) · **판정으로 못 푸는 자리는 판정을 적지 않는다 — 대표의 한 마디를 적는다**(분류기는 세종 판정을 읽지 않는다). (+ 턴 AJ 「배포하지 않은 화면은 켜 화면이 아니다」 · 「턴에 배정되지 않은 기능은 개발되지 않는다」 · 턴 AI · 턴 AH 7 · 이전 전부.)

대표께 — 넷. ① **완료율**(턴 AJ 실축): 상용 **57.8**(내려간 것이 옳다) · 바깥 사용자 **0 %**(열네 턴째) · 온보딩 **30.5/48**(회차 5 는 배포 뒤) · 「누른 뒤」 못 잤 · S1~S7 ● 0 ● 3 ○ 4 · 카드 5/6 · 전량 2,267/0 · 기능명세 28.2 %(담은 절 0) · **push 대기 5**. ② **영실이 옮겨 한 것** — 분류기가 두 번 막아도 우회하지 않았고, 배포 도구를 되돌리기부터 세웠고, 판정기를 고쳐 수를 올리지 않고 「담은 절 0」의 구조를 정직하게 적었습니다. **세종이 틀린 것(㉞)** — 8500 배포를 「대표 확인 불필요」라 적었으나 분류기는 세종 판정을 읽지 않습니다. 그래서 이 턴은 **대표의 한 마디가 필요합니다**. ③ **턴 AK(오늘 · 5 차선 · 4시간 + V 40분)** — 「올려라」가 오면 올리고 잹니다 · 오지 않아도 서 있지 않고(B 안) 회색 3 과 OPS-13a 를 사유 있는 색으로 만듭니다 · **별표 승격 규칙**으로 기능명세 절 ≥ 25 를 담아 판정기 포함율이 처음 오르게 합니다. ④ **결정 3(새 · 지금):** ⑦ 「올려라 · 백업 먼저 · 되돌리기 한 줄」 ⑧ 「예비 계정 새로 세워라 — 새 값은 .env.gates 새 이름에」 ⑨ 「경보 받지 않게 해라 — 계정 쪽에서」 · 열린 6(①②④⑤ 09-26 13:50 전) · **손 8**(push 5 · 감시기 · **권한 규칙 한 줄** · SMTP 금고 · 09-26 14:00 창 · 스테이징 · 운영 주소 · 09-28 가격).