

GuardianX 턴 AI

기다렸고 기계가 혼자 돌아왔다 — 여덟 차선으로 문턱을 넘는다

턴 AE 에 배선해 두고 기다린 절 OPS-19 가 오늘 05:00 에 제 시간에 혼자 돌아 닫혔다 — 코드 0줄 · 손 덤프 0. 게이트는 곧바로 「구현인데 증거가 없다」를 물었고 증명 여섯이 답했으며, 함수 기본값(manual)이 바뀌어 손 덤프가 beat 로 둔갑할 구멍을 시험 ②가 막았다. 대표 「지워라」 뒤 -old 셋이 표를 남기고 사라져 아침이 다시 세이기 시작했다(2/10). 이 턴은 한도가 풀리는 09-26 10:00 에 **여덟 차선**으로 넓혀 U4·U5·U6 의 하루를 엮고, **14:00 창 2b**로 VAPID·SMTP·서명키를 싣고, 스테이징이 오면 그 자리에 배치해 **대표가 공개 URL 로 로그인하는 첫 싣**측을 낸다. 온보딩은 **문턱 43.2/48** 을 넘는 것이 이 턴의 수다.

\$0 원칙 — 턴 AI

「저절로 도는 절은 저절로 도는 것으로만 닫힌다 — 손으로 앞당긴 초록은 초록이 아니다.」

「회색은 초록도 0도 아니다 — 인자를 줘서 잔 뒤에만 색이 된다.」 「기본값은 쓰기가 아니다.」 「상용 오픈 = 공개 URL 로그인 → 카드 7 닫힘 → 48행 ≥ 90 → 정직한 청구서.」

57.8

상용 /100 · +0.6 OPS-19
닫힌 절 75 · GA FAIL 0

2/10

아침 · -old 셋 제거 뒤 첫 싣
로그 상한 11/11

43.2

온보딩 문턱(90 %) · 지금
35.0
이 턴 목표 · 상한 46.0

8

차선 · 한도 리셋 09-26
10:00
창 2b 14:00 안에

4

push 대기 커밋
대표 손 · 지금

문서

WO-GX-20260926-12 ·
RESUME_NEXT_턴AI · 따라하기 8
건(09-24)

근거

PRD v1.1 · WO-11(AH 진행 중) ·
Code 보고 09-24 15:0x · 삭제전_표
_old3 · autonomy_gate

날

RC-1 재판정 10-02 · 안양 1호 D0
10-05 — 스테이징이 09-26 까지 와
야

결정

⑥ 시험 DB 넷(창 2b 안 · 삭제) 하나
— 나머지는 손

57.8 — 기다린 절이 제 시간에 닫혔고 아침이 다시 세인다

수	지금 [실측]	직전	뜻	RC-1
상용 /100	57.8 	57.2	OPS-19 미착수 → 구현·closed(+0.6) · 닫힌 절 75/156 · 영역 2 21절 · GA FAIL 2 → 0 · 회색 넷(SEC-17 · OPS-13a · PERF-04 · LAW-08 — 인자를 더 줘야 재는 자리)	≥ 95
바깥 사용자	0	0	공개 주소 · 스테이징 0 — 열두 턴째 · 오면 이 턴 배치 (P-302 준비 뒤)	URL
온보딩 48행	72.9 	35.0	35.0/48(AH 재측 전) · 상한 46.0 · 이 턴 목표 ≥ 43.2(문턱)	≥ 90
「누른 뒤」	32/48 · 빨강 1	32	AH 가 P-288 달으면 빨강 0 · 이 턴 ≥ 42	≥ 44
FC · PR · CR	63.5 · 51.6 · 31.2	〃	PR 회색 「창 2a·2b 집행」은 이 턴 창 2b 로 · CR 「공개 주소」는 스테이징 오면	85·85·87.5
S1~S7	● 0 · ● 4 · ○ 3	〃	S3 ◀ · ● 후보(OPS-19 closed · 회수증 1.7일 · 아침 2/10) — 올리는 것은 판정기(아침 술어 · P-271) · 손으로 안 올린다	7 ●
아침	2/10	1/10	-old 셋 제거 뒤 첫 섹 · 다음 재부팅이 3/10 · 자동화 세 조각 상태를 보고예(P-305)	10/10
로그 상한 · OPS-07-a	11/11 · 초록	9/11 · 빨강	대표 「지워라」 → 표(삭제전_표_old3 · 환경 이름 50 · 값 0) → rm → 재생성 · 되돌리기 0	—
라우트 대장 · 시험	765 · 2,166/0	763	+2 = jwt_guard · P-274 경로 · 갈리지 않음	—
push	대기 4커밋	대기 2	원격 turn-q=709a5aa · 대표 손 · 지금 — 원격 없는 커밋은 백업 없는 커밋(P-306)	—

G1
URL 도달

○

스테이징 열두 턴째 · 대표 손 ④ · 오면 이 턴 배치

G2
로그인·계정

●/○

호스트 로그인(다리 0)은 AH S 차선 · 6/6 역할 계정

G3
실제 사용

◀

32/48 · 35.0/48 · 카드 진행률 AH 첫 수 → AI 4역할 100

G4
PRD·기능명세

◀ 57.8

닫힌 절 75/156 · 회색 넷 · 영역 ① 15/39

G5
운영 지속

◀ → ●

회수증 1 · beat 05:00 · 11/11 · 2/10 · 전부 unless-stopped

인정(영실 · 09-24). 코드 0줄 · 스케줄을 앞당기지도 손 덤프를 뜨지도 않고 기다린 것 · 게이트를 올리자 곧바로 「구현인데 증명이 없다」를 묻고 증명 여섯으로 답한 것 · 시험 ②로 기본값 구멍을 막은 것 · -old 를 지우기 전에 다시 만들 수 있을 만큼 적은 것(이미지·명령·바인드·환경 이름 50 · 값 0) · 회색 넷을 「초록도 0도 아니다」로 남긴 것 · push 세 번째 시도 없음. 세중 오류 0 · 누계 46 · 영실 오판 0 · 위임 이의 0.

상용 오픈의 정의(P-309). 신규 User 가 공개 URL(TLS)로 들어와 로그인 → 제 역할 카드 7 을 문서 없이 닫고(진행률 100) → 첫 근무일을 끝내고(48행 ≥ 90) → 월말에 정직한 청구서(가격 4 · 훈련 0원)를 받는 상태. 오픈 게이트 = PRD §15 + S1~S7 ● ≥ 5 + 스테이징 walk_scenarios S1~S6 초록. RC-1 재판정 10-02 · 안양 1호 D0 10-05 — 스테이징이 09-26 까지 안 오면 하루씩 밀리고 그 사실을 첫 줄에 적는다.

회색은 인자를 줘서 잔다·온보딩 세 턴 로드맵·오픈의 정의와 날

P-304 회색 넷은 인자를 줘서 한 번 잔다[조율자 창 ③]

- SEC-17 · OPS-13a · LAW-08 은 「인자를 더 줘야 재는 자리」 → 인자 있는 실행 1회(OPS-13a 는 RUNBOOK 「집행 기록」 시각 구간 · P-171 · LAW-08 은 종이 앵커 1장의 QR 실측 · SEC-17 은 그 접이 정한 입력) → 초록/빨강. **PERF-04** 는 **P-172 그대로 hand: out(결정 ⑤ · v1.2)** — 회색을 지우지 않고 사유를 바꾼다. 인자를 줄 수 없으면 그 사실을 회색 사유에 적는다.

P-305 · P-306 아침 2/10 은 첫 셈 · push 4 는 오늘 대표 손

- old 제거 뒤 처음 세인 수 · 다음 재부팅이 3/10 · 자동화 세 조각(WO-11 ③)이 서면 04:30 마다 +1 · 보고 첫 줄에 「아침 N/10 · 자동 여부」.
- 원격 없는 커밋은 백업 없는 커밋 — 따라하기 ② 그대로 (PowerShell 4줄) · 조율자는 시도하지 않는다.

P-307 8차선 · 창 2b 를 안에 품는다

- 한도 리셋(09-26 10:00) 뒤 동시 8. 13:50 차선 정지 → 14:00~14:30 창 2b(E 집행 · 조율자 감독) → 재기동 확인 → 15:00 V. 대표 문장이 09-25 중에 오지 않으면 창만 빠지고 나머지는 그대로(가정에 적는다).

P-308 온보딩 100 로드맵 — 세 턴

- 35.0(AG) → AH ≥ 40 → AI ≥ 43.2(문턱 90 %) → AJ 46.0(상한 = 100). 카드 진행률(PRD §7.2 · 6억할 × 7): AH 첫 수 → AI 4 억할 100 → AJ 6억할 100. 못 미치면 못 미친 수를 적는다 · 상한은 장부가 계산한다.

P-309 「상용 오픈」의 정의와 날

- 공개 URL(TLS) 로그인 → 카드 7 닫힘(진행률 100) → 첫 근 무일 끝(48행 ≥ 90) → 월말 정직한 청구서(가격 4 · 훈련 0 원). 오픈 게이트 = PRD §15 + S1~S7 • ≥ 5 + 스테이징 walk_scenarios S1~S6 초록. **RC-1 재판정 10-02 · 안양 1 호 D0 10-05**(PRD §10 ②·⑦ 전제) — 스테이징이 09-26 까지 안 오면 하루씩 밀린다.

P-310 스테이징 배치는 창이 아니다 — 그러나 넷은 같다 [E · V]

- 새 자리에 새로 서는 것이라 RUNBOOK 재생성 절차와 다르다. 같은 넷: 값은 금고에서만 · 저장소 0 · TLS 뒤 진입면 표 재측 · 대표 첫 로그인 캡처 1(영실이 대신 찍지 않는다). E 가 1시간 안에 · V 가 --base-url 로 한 번 더.

```
# 창 2b 에 실는 것 — 저장소·보고엔 이름과 형식만 (D-204) · 값은 C:\GuardianX-vault\ · 대표 문장 뒤에만
WEBPUSH_VAPID_PUBLIC · WEBPUSH_VAPID_PRIVATE · WEBPUSH_VAPID_CLAIMS_EMAIL      # VAPID 3 · base64url 87/43자 · mailto:
SMTP_HOST · SMTP_PORT · SMTP_USER · SMTP_PASSWORD · SMTP_FROM                  # SMTP 5 · 금고 smtp.env
WEBHOOK_SIGNING_KEYS                                                            # 서명키 이름 1 · P-276
# 시험 DB 넷: 표(이름·크기·마지막 접근·격리 규칙) → 대표 「지워라(표 그대로)」 → 창 안에서 · CONNECT 회수 먼저 · 되돌리기 10분
# 뒤: prod_settings +2 · 재기동 7/7 · 컨테이너 N/N · 대표 수신함 메일 1 · 실기기 웹푸시 1
```

여덟이 각자 한 가지 — U4·U5·U6 의 하루를 엿는다

차선	한 가지 · 끝까지	담는 조건
S	AH 이월(P-286 호스트 로그인 · P-287 비번 찾기 · P-296 docs) 잔여 · 로그인 유효한·틀린 토큰·익명 셋을 한 표(verify_entry_surface 1벌) · 스테이징 오면 TLS 뒤 같은 표 재측	표 1 · 호스트 1 · 스테이징 1(조건부)
U은	「누른 뒤」 회색 15 중 U1·U2 몫 재측 준비 · P-288·289 회귀 · U1 카드 7 · U2 카드 7 진행률 100	U1 8/8 · U2 ≥ 7/8 · 카드 2역할 100
F	P-292 검출 게이트 라벨까지 · P-295 토큰 전수 적용(캡처 전후 6장) · 온보딩 혹 잔여 · 「다시 시도」 없는 자리 0	검출 0 · 캡처 6 · 혹 잔여 0
E (집행자)	14:00 창 2b (RUNBOOK 그대로 · VAPID 3 · SMTP 5 · 서명키 이름 · 시험 DB 넷 처분 — 대표 문장 그대로 · 되돌리기 10분 · 다른 변경 0) → prod_settings +2 · 재기동 확인 · 메일 1통 대표 수신함 · 웹푸시 실행기 1 · 스테이징 오면 P-302 배치(1시간) · 아침 자동화 세 조각 상태	창 1 · +2 · 1통 · 1대 · 배치(조건부)
Q	상한 표 갱신 · 역할별 6줄 · P-290 표식 확장(온보딩 계측기 · 게이트 탐침 카메라 · 훈련 창 — 자리 셋 배선 → DECLARED_UNWIRED 등재 지움) · 판정기 P-280	표 1 · 6줄 · 등재 0
U24 (U4)	역할x라우트 표를 U4 화면에서 실측 · 감사 60초 · 보고서 3종(사건 1쪽 DOCX · 월간 자동본 · 상급 제출) 「누른 뒤」 · U4 카드 7 진행률 100 · 열람·삭제 청구 화면	U4 ≥ 6/8 · 카드 100 · 파일 2
U56 (U5·U6)	카메라 주소 미입력 39 → ≤ 10(CameraAddress 일괄) · 회수증 표시(마지막 · 다음) · 저장 상한 선언 → 수 · API-03/04 · 서명키 뒤 U6#4 · U5 카드 7 · U6 카드 6 진행률	U5 ≥ 6/8 · U6 ≥ 7/8 · 카드 2역할 100
A	영역 ① 늪은 넷 회복 → closed ≥ 17 · 「판정 근거」 패널 1쪽 · 회색 15 사유 표	closed ≥ 17 · 패널 1
창 ① 11:00	브라우저 --measure-settings · --measure · 카드 진행률 6 첫 화면 캡처	늪은 넷 · 캡처 6
창 ② 13:50	차선 정지 → 창 2b 집행 감독(E) → 재기동 7/7 · 컨테이너 N/N · 자격 형식 · 되돌리기 0	창 1
창 ③ 14:30	회색 넷 인자 실행(P-304) → 전량 1회(한 자리 하나) → RC-1 판정기 → 상용 /100 → 커밋 셋 · push 대기 표	색 4 · 출력 1
V 단독 15:00	V_LOCK → 로그인 6/6 → S1-S6 걸기 → click_completes 48 → 온보딩 48(상한 표) → 카드 6 → feature_reach → 3종 · 스테이징 있으면 --base-url 한 번 더	3종 · 43.2 판정

기본값 규칙(갱신). 닫힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 앱의 자격으로 · 운영 모양 서버에서 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 값은 출력하지 않는다 · 대장은 줄지 않는다 · 분모 0인 초록은 초록이 아니다 · **회색은 초록도 0도 아니다** · **기본값은 쓰기가 아니다** · 대표가 본 화면이 게이트보다 먼저다 · 상한은 장부가 계산한다.

합정 다섯. ① 창 2b 와 다른 변경을 섞지 않는다 ② 값은 금고에서만 — 보고엔 이름·길이 ③ 회색 넷은 인자 없이 색을 내지 않는다 ④ 카드 100 은 서버 기록이 담는다 — 시험이 눌러 주지 않는다 ⑤ 스테이징 배치 뒤 첫 로그인은 대표가 한다 — 영실이 대신 찍지 않는다.

10:00 여덟 차선 · 14:00 창 2b · 15:00 V · 15:40 보고

10:00~10:20	조율자	AH 최종 값 §1 · pre-turn-ai · 역할 계정 6/6 · 창 표 · 소유표 8 · 모델 표(전원 가벼운 모델 · 동시 ≤ 8) · 대표 문장(창 2b) · 스테이징 세 줄 확인
10:20~13:50	동시 8	S · U온 · F · E · Q · U24 · U56 · A(§4)
11:00~11:30	창 ①	브라우저 --measure-settings · --measure · 카드 진행률 6 캡처
13:50~14:30	창 ② · E 집행	차선 정지 → 창 2b(RUNBOOK · VAPID 3 · SMTP 5 · 서명키 이름 · 시험 DB 넷 처분 — 대표 문장 그대로 · 되돌리기 10분 · 다른 변경 0) → 재기동 7/7 · N/N · 자격 형식 · 메일 1 · 웹푸시 1. 대표 문장 없으면 창만 빠진다
14:30~15:00	창 ③	병합 · 회색 넷 인자 실행(P-304) · 전량 1회 · RC-1 판정기 · 상용 /100 · 커밋 셋 · push 대기 표
15:00~15:40	V 단독	V_LOCK · 로그인 6/6 · S1~S6 · 48 · 온보딩 48(상한 표) · 카드 6 · 3중 · 스테이징 --base-url(조건부)
15:40	조율자	보고(§8) · RESUME_NEXT(턴 AJ · 상한 46 · 10-02 RC-1 재판정)

#	언제	무엇	한 마디 / 한 줄 (상세 = 따라하기 8건 · 같은 번호)
②	지금	push 4커밋	PowerShell: cd C:\GuardianX\guardianx-source → git log --oneline origin/turn-q..turn-q → git push origin turn-q → 마지막 줄 709a5aa..xxxxxxx turn-q -> turn-q
⑥	09-25 중	창 2b 문장(결정 · 삭제)	영실 표 확인 뒤: 「09-26 14:00 창 2b 열어라. VAPID 3 · SMTP 5 · WEBHOOK_SIGNING_KEYS 이름 · 시험 DB 넷 지워라(표 그대로). 되돌리기 10분 예비.」
⑤	09-25 중	SMTP 5값 → 금고	C:\GuardianX-vault\smtp.env 5줄 · Code 에 「금고에 있다」
④	09-26 까지	스테이징 VM · 도메인 · 키	「스테이징 왔다. 공인 IP · 도메인 · 키 경로. P-302 대로 올려라.」 — 오면 그날 대표가 https://... 첫 로그인 1(CR ①)
③	오늘~	재부팅 자동화 세 조각	스케줄러 1줄 · Docker 자동 시작 · 자동 로그인(권고 컴 + 잠금)
⑦⑧	아무 때 · 09-28	운영 주소 · 가격 4	https://... 한 줄 · 세중 초안(09-26) 뒤 「그대로」

대표께 — 기계가 제 시간에 돌았고, 다음은 여덟 차선입니다

대표께 — 넷. ① **완료율**(09-24 15:0x 실측): 상용 **57.8**(+0.6 · OPS-19 가 코드 0줄로 제 시간에 달함) · **바깥 사용자 0 %**(스테이징 열두 턴째) · 온보딩 35.0/48 = 72.9 %(턴 AH 재측 전) · 「누른 뒤」 32/48 · FC 63.5 · PR 51.6 · CR 31.2 · S1~S7 ● 0 ● 4 ○ 3(S3 가 ● 후보) · **아침 2/10**(대표 「지워라」 뒤 -old 셋이 표를 남기고 사라져 다시 세이기 시작) · 로그 상한 11/11 · GA FAIL 0 · 전량 2,166/0 · **push 대기 4커밋**. ② **영실이 옮겨 한 것** — 저절로 도는 절을 손으로 앞당기지 않고 기다렸고, 게이트가 「구현인데 증거가 없다」고 물었을 때 증명 여섯으로 답했고, 기본값이 바뀌어 손 덤프가 자동으로 둔갑할 구멍을 시험 하나로 막았습니다. 회색 넷은 「초록도 0도 아니다」로 남겼고, 이 턴에 인자를 쥐서 잡니다. ③ **턴 AI(09-26 · 여덟 차선 · 4.5시간)** — 한도가 풀리는 10:00 에 U4·U5·U6 차선을 더해 여섯 사용자의 카드 7 진행률을 잡니다 · 14:00 창 2b 로 VAPID·SMTP·서명키를 실어 대표 수신함에 메일 1통 · 실기기 웹푸시 1 을 냅니다 · 스테이징이 오면 그 자리에 배치해 **대표가 공개 URL 로 첫 로그인**하는 것이 CR ① 의 첫 실측입니다 · 온보딩은 **문턱 43.2 를 넘는 것이** 이 턴의 수입입니다. ④ **결정은 하나**(⑥ 시험 DB 넷 · 창 2b 안 · 삭제) · 손은 **지금 push**, 09-25 창 2b 문장 · SMTP 금고, 09-26 까지 스테이징, 재부팅 세 조각, 운영 주소, 09-28 가격. **상용 오픈**은 「공개 URL 로그인 → 카드 7 달함 → 48행 ≥ 90 → 정직한 청구서」로 정의했고, RC-1 재판정 10-02 · 안양 1호 D0 10-05 는 스테이징이 09-26 까지 와야 서는 날입니다.

세종(CPO) 산출물. 이 문서 · WO-12 · RESUME_NEXT_턴AI · **09-26 가격표 v0.2 초안(숫자 4 제안값 · 근거 · 경쟁 대비)** · 채널 계약서·SLA v1.0 초안(09-27) · GX-FCPR v0.2 · 검토대 v2(스테이징 화면이 서면 · 대표 첫 걸기 스크린샷 11장 반영). 영실이 기다리는 문서 없음.

보고(S8). 첫 표 11줄 → **아침 N/10 · 자동 여부** → 창 2b 전/후(7/7 · N/N · +2 · 되돌리기) → **메일 1 · 웹푸시 1** → 온보딩 N/48(상한 M · 역할별 6줄 · **43.2 넘었는가**) → 카드 진행률 6줄 → 「누른 뒤」 N/48 → U4·U5·U6 8행 → 회색 넷 색 → 스테이징(배치·TLS·대표 로그인 또는 「안 옴」) → RC-1 S1~S7 · 상용 /100 → push 대표 확인 → 차선별 달함·넘김 → 막힌 시간 → 오펜 · 세종 오류(46+N) → 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 들. 저절로 도는 절은 저절로 도는 것으로만 닫힌다(손으로 앞당긴 초록은 초록이 아니다) · 회색은 초록도 0도 아니다 — 인자를 쥐서 켜 뒤에만 색이 된다. (+ 상한은 장부가 계산한다 · 신규 User 의 첫 10분이 막히면 그 위의 초록은 초록이 아니다 · 대표 손은 명령·클릭 단위로 · 대표가 본 화면이 게이트보다 먼저다 · 거절 0 과 유출 0 은 다른 수다 · 차선의 「0」은 재측 전엔 판정에 안 쓴다 · 판정기는 제 입력을 적는다 · 전량은 한 자리에서 하나만 · 기본값은 쓰기가 아니다 · 재는 동안 아무도 로그인하지 않는다 · 비밀은 본문으로 · 창과 다른 변경을 섞지 않는다 · 대장은 줄지 않는다 · 분모 0인 초록은 초록이 아니다 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 「없다」도 실측 · 삭제·되돌리기·운영계·.env 실제 값은 대표.)

재는 도구가 없으면 먼저 짓는다 · 지나간 것은 통과가 아니다

영실이 미리 알린 들 — 들 다 옮겨 말했다. ①
verify_onboarding_walk의 걷기는 **빠대다** — --api 를 주면 로
그인도 안 하고 /api/dsm 을 인증 없이 한 번 읽는다(구조 ① 통과 · 걷
기 ② 회색 exit 2). 「재면 나오는 수」가 아니라 **아직 안 지은 것**. ②
「제품 언어」 게이트가 **빨강 83** — 전부 같은 부류(빈 화면 · 「없습니
다」 만 있고 **다음 손 없음**). frontend/src/features 가 바뀔 때만
돌아 커밋 셋 동안 「검사 대상 없음」으로 **조용히 지나갔다** — 통과가
아니다. 영실 오판 0 · 세중 오류 0(누계 46).

완료율에 미치는 것. 수 갱신 없음(상용 57.8 · 온보딩 35.0/48 · 「누른
뒤」 32/48). 다만 제품 언어 질이 빨강으로 켜지면 다음 판정기 출력에
서 **상용 /100 이 내려갈 수 있다 — 그 내려간 수가 정보**이다(빨강을 회
색으로 바꾸지 않는다 · P-203). 카드 진행률 「6/6 첫 실측」은 이 턴
「**걷기 도구 1 + 첫 수 6줄**」로 바꾼다 — 목표를 낮춘 것이 아니라 없는
자를 먼저 만드는 것.

P-311 카드 진행률 6/6 은 「재기」가 아니라 「짓기」 — F 차선 첫 일

- verify_onboarding_walk --api 가 ① 역할 계정 6종으로 로그인(V_LOCK 규약 · 조율자 계정 배포 뒤) ② 역할별 진행률 문(정본
이 정한 경로 · 없으면 「없다」를 실측으로) ③ 카드 7 각각의 서버 기록(review · response · handover ...)을 읽어 N/7 을 낸다. **지은 뒤
의 첫 수가 첫 수** — 그 전엔 회색(exit 2) 유지 · 0 이하 적지 않는다.

P-312 「빈 화면 · 다음 손 없음」 83 = UX-31 의 분모

- 표준 빈 상태 문구 4종(없음 「요청은 성공했고 0건입니다
— <다음 할 일> 단추」 · 오류 · 권한 없음 · 없는 사건)을 한
부품(EmptyState · GX-COPY 낱말 · 다음 손 단추 필수)으
로 → 83자리를 그 부품으로. 순서: **Q 가 화면 × 역할 표 먼저**
(신규 User 첫 10분 화면 우선) → F · U온 · U24 · U56 이 각
자 소유 화면만. 목표 **AI 83 → ≤ 30 · AJ → 0**.

P-313 게이트는 경로 조건으로 건너뛰지 않는다 [F · D-479]

- 「검사 대상 없음」은 초록이 아니라 **회색으로 출력** · 커밋
혹의 제품 언어 게이트는 frontend/src/** 전체 + 사전
(GX-COPY) 변경 시 돈다 · 조용히 지나간 세 커밋은
evidence/UI-COPY/ 에 「지나간 커밋 셋 · 사후 실측 83」
으로 적는다(지우지 않는다) · 규약을 바꾼 차선이 판정기 목
록을 같은 커밋에.

```
# EmptyState 한 부품 — 네 부류 · 낱말은 GX-COPY 에서 · 다음 손 단추는 필수 (P-312 · UX-31)
<EmptyState kind="none" title="요청은 성공했고 0건입니다" next={{label:"사건 검색으로", to:"/dsm/events?preset=all"}} />
<EmptyState kind="error" title="불러오지 못했습니다" next={{label:"다시 시도", onClick:refetch}} />
# 죽은 단추 0 — 「다시 시도」는 반드시 호출을 낸다
<EmptyState kind="denied" title="이 화면을 볼 권한이 없습니다" next={{label:"내 역할 홈으로", to:"/home"}} />
<EmptyState kind="missing" title="없는 사건입니다(404)" next={{label:"사건 목록으로", to:"/dsm/events"}} />
# 게이트: 「없습니다」류 문구 옆에 next 가 없으면 빨강 · frontend/src/** 전체 · 대상 0 이면 회색 출력
```

새 붙번 들. 지나간 것은 통과가 아니다 — 안 돈 게이트는 회색으로 말한다. · 재는 도구가 없으면 먼저 짓고, 지은 뒤의 첫 수가 첫 수다.

시험은 코드를 재고 스모크는 서버를 켜다 — 둘은 다른 수다

영실이 확인한 들 + 덤 — 셋 다 옮겨 말했다. ① P-289 가 실제 API 로 썼다 — /api/dsm/cameras/pulse → 200 · {alive 0, total 5, never_seen 5} · 대표가 보신 14대가 화면 경로로도 5 대(탐침 표식 P-290 이 고객 면에서 걸러졌다). ② 500 은 코드가 아니라 프로세스였다 — backend/ 가 gunicorn 에 그대로 올려 옛 billing_marks 모듈이 메모리에 남은 채 새 파일만 읽었다 · 다시 세 우니 풀렸다. 덤: Bearer None → 401 credential_undecodable — P-274 가 실제로 서 있다는 증거. 배운 규칙 「backend 를 고쳤으면 gunicorn 을 다시 세운다 — 시험은 매번 새로 import 하므로 구조적으로 못 잡는다 · 2,182건 초록인 채로 제품 500」 · 영실 오판 0 · 세종 오류 0(누계 46).

왜 이것이 상용의 문제인가. 고객은 시험을 보지 않고 살아 있는 서버를 본다. 전량 2,182 초록과 제품 500 이 같은 순간에 참이었다 — 지금까지의 잣대(전량 시험 · 게이트)엔 「돌고 있는 코드가 저장소의 코드인가」를 묻는 칸이 없었다. 규칙을 사람이 기억하게 두지 않고 도구 둘(재적재 1줄 · 살아 있는 코드 게이트)과 스모크 1로 못박는다. 완료율 갱신 없음(57.8 · 35.0/48 · 32/48) — 네 번째 측정 수가 오면 그 수가 정본.

P-314 「다시 세운다」는 규약이 아니라 도구다 — 사람이 기억하지 않게 한다 [E]

- ① 조율자 병합 단계와 커밋 후 뒤에 gunicorn 우아한 재적재 1줄 — docker exec gx-gunicorn-e kill -HUP 1(워커만 새로 뜬다 · 컨테이너 재생성 아님 · 자료 0 · 되돌릴 것 없음 → 창도 삭제도 아니다 · 세종 판정으로 헤드리스 허용 목록에 이 한 줄만 정확히 추가). ② 게이트 verify_live_code(신설 · OPS 절 1 · 대장 +1): backend/** 최신 mtime 이 gunicorn 마스터 시작 시각보다 뒤면 빨강 「옛 코드가 돌고 있다」 — 시험이 구조적으로 못 잡는 자리를 살아 있는 서버 하나가 잡는다.

P-315 전량 초록은 서버의 초록이 아니다 — 커밋 후에 스모크 1

- 8500 운영 모양 서버에서 셋만 · 30초 안: /api/dsm/health 200 · 역할 계정 1 로그인 200 · 읽기 문 1(/api/dsm/events?limit=1) 200. 전량이 초록이어도 스모크가 빨강이면 그 커밋은 「보류 · 사유 첫 줄」 — 게이트를 더하는 것이라 D-327 위반이 아니다.

P-316 「카메라 5 · 응답 0」이 정직한 첫 화면이다 [U온 · P-312 부품]

- 탐침을 걸러내니 진짜 카메라 5대가 전부 never_seen — 실 카메라 연결은 스테이징·현장 뒤(S5). 첫 화면: 「카메라 5대 중 응답 0 — 카메라 연결 확인으로」 (EmptyState kind="none" · 다음 손 = 카메라 주소 화면). 14→5 는 P-289 달힘 후보 · 우연히 얻은 401 도 같다 — V 재촉이 정본 (손으로 얻은 수는 수가 아니다).

```
# P-314 · P-315 — 조율자 병합 뒤 · 커밋 후 끝에 (값 0 · 8500 운영 모양 서버 · 30초)
docker exec gx-gunicorn-e kill -HUP 1 # 우아한 재적재 · 워커만 · 재생성 아님
python scripts/verify_live_code.py --container gx-gunicorn-e
# backend/** 최신 mtime > gunicorn 마스터 시작 시각 → 빨강 「옛 코드가 돌고 있다」
python scripts/gate_smoke_8500.py
# health 200 · 로그인 1 · events?limit=1 200 → 셋 다 아니면 커밋 보류(사유 첫 줄)
```

새 불변. 시험은 코드를 재고 스모크는 서버를 켜다 — 둘은 다른 수다. (+ 지나간 것은 통과가 아니다 · 재는 도구가 없으면 먼저 짓는다 · 저절로 도는 절은 저절로 도는 것으로만 닫힌다 · 회색은 초록도 0도 아니다.)

정본은 고객 주소의 수다 — 35.0 이 아니라 30.5, 내려간 것이 옳다

영실이 올린 다섯 — 다 옳게 말했다. ① PRD P0(계약 문단 노출)은 이미 닫혀 있었다 — 확인할 자리(FORBIDDEN 시험이 지킨다). ② 대장 언어 누출 84건 전부 값음(기준선 84 · 잔여 0 · EXIT 0) — 기다리는 것이 답인 자리는 「기다리시면 됩니다」 · 고치다 낸 새 위반 1 은 규칙대로 침묵. ③ 대표 결정대로 판정기 눈 고침 + 자기시험이 실패할 수 없는 상태(ok 초기화·읽기 0 → 언제나 「통과」) 발견·연결. ④ ★ 재는 자리를 또 틀렸다(gx-shell 안 · docs 미마운트 → 「83 새 위반」은 실은 84 전체) — 자신 · 영실 오판 +1. ⑤ 온보딩 30.5/48(8500 고객 주소) vs 35.0(3002) — 두 수를 나란히 · U1#4 스트림 자리 0 · U5#2 표 0행 · PRD v2.6 ● 셋째 조건(언어) 더함 · 계측기는 아직 안 켜.

완료를 갱신. 온보딩 30.5/48 = 63.5 %(정본 8500 · 09-23 의 35.0 은 개발 서버 수 → 참고) · 제품 언어 84 → 0(호스트 정본 · 초록) · 상용 57.8(다음 판정기 출력 전) · 「누른 뒤」 32/48(재측 전). 잣대가 고객 주소로 옮겨져 수가 내려갔다 — 제품이 나빠진 것이 아니라 자가 옳아진 것이다. 세종 오류 0(누계 46).

P-317 온보딩 정본은 8500 의 30.5 — 로드맵 갱신(P-308 덮음)

■ 「정본은 운영 모양 서버」 · 3002 는 참고 · onboarding_48.md 마지막 재측 = 30.5 · RC-1 S1 출처도 8500 만. 내려간 두 행의 뿌리 — U1#4(스트림 자리 0)는 P-316 과 같은 뿌리(실카메라 0 · S5) → 정직한 빈 화면 + 다음 손이 ▲ 상한 · U5#2(/roles 표 0행)는 8500 자료·라우트 어긋남 후보 → U56 이 /api/dsm/roles 행 수부터 실측(시드·권한·프록시 한 갈래씩). 로드맵: 30.5(AH) → AI ≥ 38 → AJ ≥ 43.2(문턱) → AK 46.0(상한).

P-318 셋째 조건(그 사용자의 언어)은 계측기가 쟀다 [Q]

■ ● 조건 셋째 배선: 그 행의 면에 GX-COPY 사전 밖 낱말 · 영문 메뉴 · 코드 식별자 · 마크다운 기호가 0 이어야 ● · 있으면 ▲ 상한. 더 내려갈 것이고 내려가는 것이 옳다 — 그 뒤의 수가 정본. P-292 검출 게이트와 같은 사전 · 같은 함수(두 잣대가 갈리지 않게 · D-479).

P-319 빈 값은 침묵 · 빈 화면은 다음 손 · 자기시험은 먼저 실패해 본다

■ 「등록되지 않았습니다」 → 침묵 옳다(값 칸은 비워 둔다). 화면 단위가 비면 다음 손(P-312). 경계(칸 vs 화면)를 GX-COPY 규칙 1줄로 · 게이트는 양성·음성 둘 다. _gate_header.py 템플릿에 「강제 실패 1회 → EXIT 1 → 복구 → EXIT 0」을 자기시험 필수 절차로 — 초기화 없는 ok 같은 구멍을 구조로 막는다.

P-320 재는 자리는 코드가 확인한다 — 머리글이 아니라

■ 「호스트에서 돈다」 게이트는 첫 줄에 docs/ · frontend/ · backend/ 셋의 존재를 확인 → 하나라도 없으면 exit 2 회색 「재는 자리가 틀렸다 · 호스트에서 다시」 · 수를 내지 않는다. 영실 오판(재는 자리 두 번째)은 세는 것으로 끝내고 절차는 코드로(「머리글은 늙는다」의 뒷면). 판정기 눈 정규식은 대표가 대화형에서 내린 결정 — 인정 · 기록.

```
# P-320 — 모든 「호스트에서 돈다」 게이트의 첫 줄 (_gate_header.py · 값 0)
for d in ("docs", "frontend", "backend"):
    if not Path(d).is_dir(): print("[회색] 재는 자리가 틀렸다 —", d, "없음 · 호스트에서 다시"); sys.exit(2)
# P-319 — 자기시험: 강제 실패 → EXIT 1 확인 → 복구 → EXIT 0 (둘 다 아니면 「자기시험 통과」를 적지 않는다)
```

새 불변 셋. 정본은 고객 주소의 수다 — 개발 서버 수는 참고다. 자기시험은 먼저 실패해 본다. 재는 자리는 코드가 확인한다.

전제가 틀렸으면 판정을 고친다 — HUP 은 restart 로, P-313 은 거둔다

영실이 지은 둘 + 올린 둘. 지음: P-320(표지는 디렉터리가 아니라 게이트가 실제로 기대는 사전 파일 — gx-shell 에도 docs/agent 는 있었다 · 보정 옳다) · P-314 ②(verify_live_code · OPS-26 · 대장 +1 · 마스터 시작 시각 기준). 올림: ① **HUP 은 이 서버에서 코드를 다시 읽지 않는다** — preload_app = True 라 마스터가 옛 코드를 들고 있다 · 세종이 허용한 건 HUP 뿐이고 docker restart 는 거부 → 이대로면 오늘 사고가 절차로 굳는다. ② 「**83건 빨강 · 조용히 지나갔다**」는 착시 — 고치기 전 그대로를 호스트에서 돌리니 「잔여 82 · 새 위반 0 · 통과」 · 82 는 09-21 기준선으로 **잠재 둔 빛** · 게이트는 옳게 돌았다 → P-313 은 전제가 무너져 짓지 않았다(옳다). 담: 자기시험을 먼저 실패해 봤는데 첫 망가뜨림은 통과 → 「실패는 그날 실제로 일어난 모양으로」를 TheSelfTestCanFail 로 못박았다.

세종 오류 ⑤(자진 · 누계 47). 「조용히 지나갔다」는 영실의 **중간 보고 문장**을 재촉 없이 판정(P-313)으로 굳혔다 — P-279 가 이미 적어 둔 그 잘못된 세종판. 게이트는 옳게 돌았고 기준선은 설계였다. 새 불변: **중간 보고의 문장은 판정의 근거가 아니다 — 정본 보고서와 재촉만 근거다**. 완료율 갱신 없음(상용 57.8 · 온보딩 30.5/48 정본 · 제품 언어 잔여 0 · 기준선 빛 0).

P-321 재적재는 HUP 이 아니라 restart 다 — 세종 정책을 고친다(영실 권고 그대로)

- preload_app = True 는 운영 모양(기동 시 import 오류를 잡고 메모리를 아낀다) — 그대로 둔다. 헤드리스 허용 목록에서 docker restart* 일반 거부를 걷고 **docker restart gx-gunicorn-e · docker restart gx-celery-e** 두 줄만 정확히 허용(같은 컨테이너 · 재생성 아님 · 자료 0 · 되돌릴 것 없음 → 창도 삭제도 아니다 · 그 밖의 restart 는 허용도 거부도 아니라 헤드리스에선 실행되지 않는다). 재시작마다 evidence/OPS-26/restarts.jsonl 한 줄(시각 · 사유 · 커밋) — 계획 재시작은 SLA 밖이 되 수는 적는다. 순서: 커밋 → restart 둘 → verify_live_code 초록 → 스모크(P-315).

P-322 P-313 은 거둔다 — 남기는 것 둘

- ③ 기준선으로 잠재 둔 빛은 첫 표에 「**기준선 빛 N**」으로 항상 보인다 — 숨긴 빛은 빛이 아니라 거짓 초록이다. ⑥ 「검사 대상 없음」은 회색으로 출력한다(이 한 줄만 살린다). 84 가 빈 화면이었던 사실과 값은 값은 그대로 · 기준선 82 → 0.

P-323 강제 실패는 그날 실제로 일어난 모양으로

- 「아무렇게나 망가뜨리면 표본이 약한 건지 망가뜨림이 엉뚱한 건지 못 가린다」 — 옳다. 템플릿 자기시험(P-319)의 회귀 표본 = **그날 실제 파일**(ok 미초기화 원본 · 헤더가 질의 값에 실린 탐침) → EXIT 1 확인 → 복구. TheSelfTestCanFail 을 게이트 신설 필수 항목으로(D-479 used_by 짝).

```
# P-321 — 병합 뒤 순서 (헤드리스 허용 = 이 두 컨테이너의 restart 만 · 값 0 · 재생성 아님)
git commit ... → docker restart gx-gunicorn-e && docker restart gx-celery-e
echo '{"at":"<KST>","why":"병합 뒤 재적재","commit":"<해시>"}' >> docs/agent/evidence/OPS-26/restarts.jsonl
python scripts/verify_live_code.py --container gx-gunicorn-e # 마스터 시작 시각 ≥ backend/** 최신 mtime → 초록
python scripts/gate_smoke_8500.py # health · 로그인 1 · events?limit=1
```

새 불변 둘. 중간 보고의 문장은 판정의 근거가 아니다 — 정본 보고서와 재촉만 근거다 · 강제 실패는 그날 실제로 일어난 모양으로 흉내 낸다. (+ 기준선 빛은 첫 표에 항상 보인다.)