

GuardianX 턴 AI

보고서가 판정 둘의 전제를 걸었다 — 헤드리스로 착수하고, 창 2b 는 대표 창으로 뺀다

턴 AH 는 대표가 걸어서 찾은 빨강 셋을 켜고(종결 카드 12→0 · 계측기 카메라 14→5 · 새로그침 404 화면 8→0), 반쪽 서버가 하루 두 번 난 것을 게이트 OPS-26 으로 못박았으며, 세종 판정 둘의 전제(HUP · 「조용히 지나갔다」)가 틀렸음을 실측으로 걸었다 — 둘 다 이미 재판정했다(P-321 · P-322). 온보딩 정본은 **8500 고객 주소의 30.5/48** 이고 내려간 것이 옳다 — 다만 그 회차가 아직 장부에 없어 판정기는 옛 35.0 을 읽는다. 이 턴은 루프가 처음 헤드리스로 여는 턴이다: 창 2b(09-26 14:00)는 헤드리스가 못 여니 턴 밖으로 빼고, 창 2b 문장은 사전 점검이 갈라 낸 셋으로 고쳐 대표께 다시 올리며, 영실의 열린 질문 7 을 세종 판정 5 · 대표 결정 5 로 갈랐다.

\$0 원칙 — 턴 AI 정본 v2

「장부에 없는 수는 수가 아니다 — 정본 회차는 장부에 적은 뒤에야 판정기의 수다.」

「창은 대표의 창이다 — 헤드리스 턴은 창을 품지 않는다.」 「재는 서버가 옛 코드면 잔 수가 거짓이다.」 「착시 위에 선 판정은 착시가 겹쳐도 서 있다 — 찾아가 알려야 한다.」

58.1

상용 /100 · +0.3 OPS-26
단한 질 76/157 · 기준선 빛 0

30.5

온보딩 /48 · 정본 8500 ·
63.5 %
장부 미기재 → 이 턴 ≥ 38

5 / 8

차선 · 한도 전 5 · 뒤 8
조율자가 착수 시각으로 정한다

5

대표 결정 · 시험 DB ·
portfwd
pk=6610 · 창 2b 내용 ·
.env

48

세종 오류 누계 · ⑩
VAPID(자진)
영실 오판 이 보고 11(자진)

문서

WO-GX-20260924-13 ·
RESUME_NEXT(턴 AI v2) · 기초
WO-12 v1.4

근거

턴 AH 보고서(df5a560) ·
CEO_INBOX 답 넷 · 창 2b 사전 점
검 · turn_ah_4.json · turn_ag.json

착수

감시기가 wo_ready 를 읽는 시각
(08~22 KST) · 4시간 + V 40분

창 2B

09-26 14:00 대표 PC 대화형 창 —
이 턴 밖

58.1 — 대표가 본 셋을 꺾고, 정보 온보딩은 내려가서 30.5 다

수	지금 [실측 · 인용]	직전	뜻	RC-1
상용 /100	58.1	57.8	달한 질 76/157(OPS-26 신설 · 대장 +1) · GA FAIL 0 · 제품 언어 84→0(호스트 정보) · 기준선 빛 0(늘 보이는 칸) · 회색 넷(P-304)	≥ 95
바깥 사용자	0	0	공개 주소 · TLS · 스테이징 0 — 열두 턴째 · 대표 「오면 그 줄에」 · 오면 E 배치(P-302 · P-310)	URL
온보딩 48행	63.5	35.0 (3002)	30.5/48 정보 8500(네 번째 회차 · P-317) · ★ 장부 미기재 — 판정기 S1 이 옛 35.0 을 읽는다(P-332 · Q 첫 일) · 상한 46.0 · 로드맵 AI ≥ 38 → AJ ≥ 43.2 → AK 46.0	≥ 90
「누른 뒤」	32/48 (09-23 · 참고)	32	AH 재측 없음 · 판정기 회색 48/48(증거 파일 없음) → V 단독 --measure 첫 실측(P-333) · P-288 달혀 빨강 1 은 후보 0	≥ 44
FC · PR · CR	72.9 · 52.6 · 31.25 (판정기 ·詹 칸만)	63.5 · 51.6 · 31.2	두 벌이 다르다 — 판정기 출력이 정보 · 세종 표(GX-FCPR)는 참고(D-380) · FC 1/3 칸 · PR 1/4 칸 · CR 8/8	85-85-87.5
S1~S7	● 0 · ● 3 · ○ 4 (판정기)	● 0 ◀ 4 ○ 3	회색 S2·S3·S4(못 잤) · 빨강 S1 63.5 % · S5 0 · S6 0.5 · S7 0.5 · 창 ㉓ 출력이 정보 · S3 ◀ → ● 후보 · S1 은 P-332 뒤 내려간다 — 옳다	7 ●
비밀번호 찾기	시험 6/6 · 발송 0통	0	토른 1회용 · 옛 비번 거절 · 없는 주소 같은 답 · 「보냈 습니다」가 거짓말(발송 실패를 삼킨다) → 길목(P-325) + 창 2b 에 SMTP(P-328)	1바퀴
반쪽 서버 · OPS-26	하루 2번 → 게이트 1	없음	verify_live_code(마스터 기준 · 제품·재는 서버 둘 다 · 시험 11 · 먼저 실패해 봤다) · HUP 은 preload 에서 코드를 안 읽는다 → P-321 restart 둘(대표 「HUP 는 restart」 · headless.settings.json · 미커밋)	—
아침	2/10	2/10	대표 「손 재부팅 유지」 → 손 재부팅한 날만 +1(P-305) · 자동 로그인은 닫힘	10/10
전량 · GA	2,199/0 · 111/111	2,166/0	전량 초록과 제품 500 이 같은 순간에 참이었다 → P-315 스모크(E) · 새 시험이 뒤 다섯을 죽인 것 고침 · 긴 실행은 파일로	—
push · 커밋	대표 push 완료 · 대기 1 · 미커밋 9	대기 4	785978f..62ab7d4 + 태그 원격 · 그 뒤 로컬 32e6ca5 · 미커밋 9 파일(문서·설정) → 착수 첫 커밋(P-337) → 대표 손	—

G1
URL 도달

○

스테이징 열두 턴째 · 오면 이 턴 배치

G2
로그인·계정

● / ○

호스트 로그인 8500 한 주소(P-286 달힘) / 비번 찾기 발송 0통

G3
실제 사용

●

30.5/48 정보 · 「누른 뒤」 미측 · 카드 진행률 회색(도구 빼대)

G4
PRD·기능명세

● 58.1

달한 질 76/157 · 회색 넷 · 기능 명세 28.1 %

G5
운영 지속

●

회수증 1 · beat 05:00 · 11/11 · 2/10 · OPS-26 신설

세종 오류 ㉔(자진 · 누계 48) — 창 2b 내용에 VAPID 3 을 적었다. 턴 AE 창 2b(709a5aa · 09-23)에 이미 실렸고 두 통 == .env.vapid 다. 세종이 옛 창 표를 재확인 없이 옮겨 적었고(WO-11 ㉔·㉕ · WO-12 §3·§4·§6) 대표 문장까지 그 오류를 실었다. 정정: 창 2b = SMTP 5(실값 또는 Mailpit) · WEBHOOK_SIGNING_KEYS · .env 세 줄 · 시험 DB — VAPID 는 다시 만들지 않는다(새 쌍 = 구독이 또 끊긴다) · 남은 것은 실기기 도달 1(대표 크롬 · 대화형 창).

보고서가 옳게 한 여덟 · 헤드리스 착수 · 길목은 주소를 보기 전에 SMTP 를 본다

인정 — 영실이 옳게 한 것 여덟. ① 대표가 본 셋을 끄되 수를 줄이지 않았다(종결 카드는 closed_cards_hidden 으로 밝힘 · 「청구 물음」 exclude_unbillable 을 화면에 쓰지 않고 「고객이 세야 하나」 exclude_not_counted 를 따로 · scan_clusters 도 같은 자리) ② 새로고침 404 는 **옳** 여덟만 이었다 ③ 온보딩을 네 번 재고 세 번은 제 쪽이 틀렸다고 적었다 · 같은 30.5 를 「우연」이라 적었다 ④ 반쪽 서버 게이트를 찾기 전에 재서 **마스터 기준**을 정했고 자기시험이 먼저 실패해 봤다 ⑤ 세종 판정 둘의 무너진 전제를 **찾아가 알렸다**(HUP · 83 착시 → P-313 을 짓지 않았다) ⑥ 「보냈습니다」 거짓말을 \$0.4 라 삼키지 않고 길목을 물었다 · 진단 세 번 틀리고 세 번 다 재서 고쳤다 ⑦ 미꾸시 11 을 세 번째 시도 없이 대표 손으로 → 대표가 올렸다 ⑧ 창 2b 사전 점검을 「아무것도 바꾸지 않고」 했고 그것이 세종 오류 ⑩ 을 드러냈다. **영실 오판 이 보고 11(25-35) · 사진 · 셋은 코드로 막았다** · 위임 이의 0 · 검토대 접수 0.

P-324 턴 AI 는 헤드리스로 착수 · 창 2b 는 턴 밖

- LOOP_PROTOCOL §3(창·시험 DB 처분은 대화형만)이 P-307 보다 먼저다. 착수 = 감시기가 wo_ready 를 읽는 시각 · 차선 = 한도 전 5 / 뒤 8(조율자가 정해 첫 줄에) · 시간표는 상대 시각. 창 2b 는 09-26 14:00 **대표 대화형 창** — E 는 준비표만. 창 시각에 걸려도 waiting_ceo 로 멈추지 않는다.

P-325 「보냈습니다」 길목 — 주소 존재와 무관하게 잡는다 [S]

- dj-core 는 안 고친다(\$0.4). 우리 겹이 **주소를 보기 전에** SMTP 도달성(연결 시험 1회 · 60초 캐시)을 본다 → 안 되면 있는 주소·없는 주소 가리지 않고 **같은 답** + 서버 로그 1줄 + K2 경보. 발송 실패를 있는 주소에서만 보이면 **계정 존재가 새는 길**이다. 시험 3: 있는 · 없는 · SMTP 죽음 — 본문이 같다.

P-326 · P-327 frontendUrl 한 칸은 8500 · K2 .env 세 줄은 대표 창

- 주소는 값이 아니다(비밀 아님 · DB 한 칸 · 되돌리기 쉬움) → 세종 위임: 대표가 브라우저로 여는 **그 주소** · 스테이징 오면 같은 칸을 도메인으로 · 게이트에 「링크 host == 설정 칸」 1행.
- .env 쓰기는 헤드리스 거부 · 실제 값은 대표 → 창 2b 에서 세 줄(E · 대화형) · 세종 권고 [x] · 「수신자 0 테넌트 Mailpit 실패널 1통」이 이것으로 선다.

P-328 비번 찾기 SMTP 는 창 2b 에 — 실값 없으면 Mailpit 다섯

- 창을 늘리지 않는다(재생성 한 번). 금고 smtp.env 가 13:50 까지 없으면 SMTP_SERVER=mailpit · PORT=1025 · TLS=0 · USERNAME·PASSWORD 빈 값(비밀 아님 · 시험 싱크)으로 재생성 → 한 바퀴를 **Mailpit 1통**으로 닫고 실값이 오는 날 다음 창. 「없는 값을 지어내지 않는다」는 실키의 말이고 Mailpit 은 자리다. 결정은 대표(창 내용 · §6 ④).

권고는 세종이, 삭제와 청구 근거는 대표가 — 그리고 30.5 를 장부에 먼저 적는다

P-329 시험 DB — 권고 「열여섯 전부」 · 결정은 대표

- 넷: 전부 연결 0 · 시험 자료 ② 차선 이름은 다음 실행이 다시 만든다 ③ `_p<pid>` 찌꺼기는 두면 다시 는다 ④ 462 MB 가 창 백업·복구를 늘린다. 새 표 = 사전 점검 S3 · 창 안에서 연결 0 재확인 · 되돌리기 10분. Q 가 confest 가드에 finalizer(제 이름만 · 삭제 결정 아님).

P-330 · P-331 pk=6610 probe 표식 · gx-portfwd 지운다 — 둘 다 권고 · 결정은 대표

- 6610 은 온보딩 계측기가 만든 카메라 · 이름이 아니라 **결표 한 줄**(되돌리기 = 그 줄) · 청구는 덜 받는 쪽으로 틀려야 하고 혼련·탐침은 **0원 줄** · 이 한 줄이 S6 의 첫 실측.
- portfwd: 8500 이 정보 · 3002 는 참고 · 되돌리기 = docker run 한 줄 · 두면 「어느 주소가 정보인가」를 또 헛갈린다 (②·③ 의 뿌리) · 지우면 대장에 적는다.

P-332 온보딩 정보 30.5 는 장부에 있어야 수다 [Q 첫 일]

- onboarding_48.md 마지막 재측이 35.0(3002 · 09-23) 그대로라 판정기 S1 이 옛 수를 읽는다. **회차를 적는 것이지 수를 고치는 것이 아니다**(수는 영실의 것 · 증거 evidence/ONB-T/turn_ah_4.json) · 3002 회차는 「참고 · 개발 서버」 · 판정기 S1 출처 = 8500 회차만 · 이번 V 재측(셋째 조건 배선 뒤)이 다섯째 회차. S1 이 63.5 % 로 내려가는 것이 옳다.

P-333 · P-334 「누른 뒤」 32 는 참고 · 덤 들은 표 먼저

- 판정기 FC① 회색 48/48(증거 파일 없음) → V 가 click_completes.json 첫 실측 · 목표 ≥ 40 · 빨강 0 · 32 를 분모로 쓰지 않는다.
- Inter 폰트 404(늘 404): 번들에 넣거나 참조 제거 → 콘솔 404 0 · 검출 게이트에 「정적 자원 404」 1행 [F]. gen-schema 422×37: 누가·언제 부르나 표 → 빈 호출 0 [U24]. 안 봤으니 수를 적지 않는다.

P-335 · P-336 · P-337 세종 오류 ⑩ · 재판정 확정 · 미커밋 9 는 착수 첫 커밋

- ⑩ VAPID(자진 · 누계 48) — 창 2b 에서 뺀다 · 실기기 도달 1 만 남는다(대표 크롬).
- S6 ⑦ = P-321 그대로(대표 「HUP 는 restart」 · preload_app 유지 · 두 줄 · restarts.jsonl) · ⑩ = P-322 그대로(P-313 거둬 · 기준선 빛 칸 · 「검사 대상 없음」 회색). 영실 새 불변 7 전부 인정.
- 미커밋 9(문서·설정 · headless.settings.json 포함)를 조율자가 한 커밋으로 → push 대기 표 → 대표 손. 그 전엔 OPS-26 빨강 → waiting_ceo 가 옳다.

```
# 창 ③ 병합 순서 (P-321 · OPS-26 · P-315) — 값 0 · 8500 운영 모양 서버 · 결과는 파일로
git commit ... # 커밋 먼저
docker restart gx-unicorn-e ; docker restart gx-celery-e # 허용 두 줄만 · restarts.jsonl 한 줄(시각 · 사유 · 커밋)
python scripts/verify_live_code.py # 마스터 시작 시각 < backend/** mtime 이면 빨강 「옛 코드가 돌고 있다」
python scripts/gate_smoke_8500.py # health · 로그인 1 · events?limit=1 — 시험은 코드를 재고 스모크는 서버를 켜다
```

5차선이면 U24·U56·A 는 이 턴에 없다 — 접어 넣지 않는다

차선	한 가지 · 끝까지(이 턴 수정분)	답는 조건
S	P-325 길목(주소 보기 전에 SMTP · 셋 같은 답 · 로그 · K2) · P-326 frontendUrl 8500 + 링크 host 게이트 1행 · P-287 잔여를 verify_password_reset 1벌로 · verify_entry_surface 한 표(올 제한 · 401×364 · 익명) · 스테이징 오면 TLS 뒤 재측	길목 시험 3/3 · host 1행 · 표 1
U은	P-316 첫 화면 「카메라 5대 중 응답 0 — 카메라 연결 확인으로」(EmptyState) · U1#4 스트림 자리 같은 뿌리 → 정직한 빈 화면 + 다음 손 = ◀ 상한 · P-288-289 회귀 유지 · U1·U2 카드(F 도구 뒤)	첫 화면 1 · U1#4 ◀ · 회귀 2
F	P-311 걷기 도구(로그인 6 · 진행률 문 · 카드 7 서버 기록 · 그 전엔 회색) · P-319-323 _gate_header.py 템플릿 「강제 실패 1회(그날 실제 모양) → EXIT 1 → 복구 → EXIT 0」 + TheSelfTestCanFail 필수 · P-312 부품화 표 먼저(첫 10분 화면부터) · P-334 Inter 404 · P-295 토 큰	도구 1 · 첫 수 6줄 · 템플릿 1 · 404 0
E (집행자)	P-321 restart 둘 + restarts.jsonl + 병합 순서 · P-315 스모크 흑(health · 로그인 1 · events? limit=1 · 30초) · 창 2b 준비 표(VAPID 제외 · SMTP 금고/Mailpit 두 갈래 · 서명키 생성 절차 · 시험 DB 열여섯 표 · 되돌리기 10분 — 집행은 대표 창) · 아침 한 줄 · 스테이징 오면 P-302·P-310	restart 2 · jsonl 1 · 스모크 1 · 준비 표 1
Q	P-332 장부에 네 번째 회차(turn_ah_4.json) 정보 기재 · 3002 「참고」 · 판정기 S1 출처 8500 만 · P-318 셋째 조건(언어) 계측기 배선(P-292 와 같은 사전·함수) · 상한 표 · 역할별 6줄 · P-329 confest 가드 finalizer · 5차선이면 U5#2 /roles 0행 실측	장부 1 · 배선 1 · 6줄 · finalizer 1
U24 · U56 · A (8차선만)	WO-12 §4 그대로 + U24 P-334 gen-schema 422×37 표 · U56 U5#2 /roles 0행(8500 행 수 → 시드 · 권한·프록시 한 갈래씩 · U6#4 는 서명키 뒤라 회색 유지) · A 영역 ① ≥ 17 · 패널 1	U4 ≥ 6 · U5 ≥ 6 · U6 ≥ 7 · closed ≥ 17
창 ① T+1:00	브라우저 --measure-settings · --measure(늑은 넷) · 카드 첫 화면 캡처	늑은 넷 · 캡처
창 ③ T+3:00	병합 → 커밋 → restart 둘 → verify_live_code → 스모크 → 회색 넷 인자(P-304) → 전량 1회(한 자리 하나 · 파일로) → RC-1 판정기 → 상용 /100 → 커밋 셋 → push 대기 표	출력 1 · 미커밋 0
V 단독 T+3:30	V_LOCK → 로그인 6/6 → S1~S6 → click_completes 48 첫 실측 → 온보딩 48(8500 · 상한 표 · 셋 째 조건) → 카드 6 → feature_reach → 3중	3중 · ≥ 38 판정

목표(실측이 댈는다). 온보딩 장부 기재 → ≥ 38/48(정본 8500) · 「누른 뒤」 첫 실측 ≥ 40 · 빨강 0 · 카드 걷기 도구 1 + 첫 수 6줄 · 길목 시험 3/3 · restart 둘 + 스모크 흑 · 창 2b 준비 표 1 · 회색 넷 → 색 · U5#2 원인 1 · 미커밋 0 · 상용 58.1 → 판정기 출력(세종 판정 ≥ 60 · S1 30.5 반영).

합정 다섯. ① 창 2b 시각에 걸려도 멈추지 않는다 — 창은 이 턴의 조건 이 아니다 ② restart 는 두 줄만 ③ 30.5 는 장부에 적은 뒤에야 판정 기의 수 — 손으로 S1 을 바꾸지 않는다 ④ 길목은 주소를 보기 전에 SMTP 를 본다 — 순서가 바뀌면 유출이다 ⑤ 「누른 뒤」 32 를 분모로 쓰지 않는다.

T+0 착수 커밋 · T+3:00 창 ③ · T+3:30 V · 09-26 14:00 은 대표 의 창

T+0:00~0:20	조율자	차선 수 결정(한도 전 5 / 뒤 8 · 첫 줄) · pre-turn-ai · 착수 첫 커밋(미커밋 9 · P-337) · push 대기 표 · headless.settings.json 두 줄 확인 · 역할 계정 6/6 · 소유표 · 모델 표
T+0:20~3:00	동시 5 / 8	S · U온 · F · E · Q (+ U24 · U56 · A)
T+1:00~1:30	창 ①	브라우저 --measure-settings · --measure · 캡처
T+3:00~3:30	창 ③	병합 → 커밋 → restart 들 → verify_live_code → 스모크 → 회색 넷 인자 → 전량(파일로) → RC-1 판정기 → 커밋 셋
T+3:30~4:10	V 단독	V_LOCK · 6/6 · S1~S6 · click_completes 48 · 온보딩 48(8500) · 카드 6 · 3종
T+4:10	조율자	보고(S8) · LOOP_STATE report_ready
09-26 14:00	대표 창	창 2b — 이 턴 밖 · 대표 PC 대화형 Claude Code 한 창 · 준비 표대로 · 결정 ①②④⑤ · 실기기 웹푸시 도 달 1(대표 크롬)

#	언제	결정	문장(그대로 적으시면 된다 · CEO_INBOX 에 미리 적어 두었다)
①	09-26 13:50 전	시험 DB(삭제)	「열여섯 전부 · 사전점검 §3 이 새 표 · 창 안에서 연결 0 재확인 뒤 지워라」 (둘만이면 「둘만」)
②	09-26 13:50 전	gx-portfwd(삭제)	「gx-portfwd 지워라 · 되돌리기는 docker run 한 줄 · 대장에 적어라」 (두시려면 「두어라」)
③	아무 때	pk=6610(청구 근거)	「probe 표식 적어라 · 청구서엔 0원 줄로 남겨라」
④	09-26 13:50 전	창 2b 내용 정정	「창 2b 는 SMTP 5(금고 없으면 Mailpit 다섯) · WEBHOOK_SIGNING_KEYS · .env 세 줄 · 시험 DB — VAPID 는 빠라」
⑤	창 안	K2 .env 세 줄	영실 줄에 [x]

#	언제	손	한 줄
㉠	착수 커밋 뒤	push(1 + 착수 커밋)	cd C:\GuardianX\guardianx-source → git log --oneline origin/turn-q..turn-q → git push origin turn-q
㉡	09-26 13:50 까지	SMTP 5값 → 금고(있으면)	C:\GuardianX-vault\smtp.env · 없으면 Mailpit 으로 간다(④) · 값은 어디에도 0
㉢	09-26 14:00	대화형 창 하나	「창 2b 열어라 · 준비 표대로」 + 웹푸시 도달 1(대표 크롬 · [훈련] 제목)
㉤	오면 · 아무 때 · 09-28	스테이징 · 운영 주소 · 가격 4	세종 줄에 세 항목(값 아님) → 배치 → 대표 첫 로그인 1 · P-90 한 줄(일곱 턴째) · 가격표 v0.2 는 다음 세종 문서
㉥			
㉦			

대표께 — 보고서가 세종의 판정 둘을 고쳤고, 다음은 루프가 혼자 여는 첫 턴입니다

대표께 — 넷. ① **완료율**(턴 AH 보고 · 09-24 20:58): 상용 **58.1**(+0.3 · OPS-26 신설) · **바깥 사용자 0 %**(스테이징 열두 턴째) · 온보딩 **30.5/48 = 63.5 %**(정본은 이제 8500 고객 주소 — 35.0 은 개발 서버 수라 참고로 내려갔고, 내려간 것이 옳습니다. 다만 장부에 아직 안 적혀 이 턴 첫 일입니다) · 「누른 뒤」 32/48(09-23 · 이 턴 첫 실측) · S1~S7 판정기 ● 0 ● 3 ○ 4 · 아침 2/10(손 재부팅 유지) · 전량 2,199/0 · **push 대기 1 + 미커밋 9**(착수 첫 커밋 뒤 대표 손). ② **영실이 옮겨 한 것** — 대표께서 걸어서 찾으신 셋을 끄되 수를 줄이지 않았고, 「반쪽 서버」가 하루 두 번 난 것을 게이트로 못박았으며, 세종 판정 둘의 전제가 틀린 것을 실측으로 걸어 찾아와 알렸습니다(HUP 은 이 서버에서 코드를 안 읽는다 · 「83 빨강」은 착시). 둘 다 이미 고쳤습니다(P-321 · P-322) — 그리고 세종은 이번에 하나 더 틀렸습니다: 창 2b 에 VAPID 를 적었는데 턴 AE 에 이미 실려 있었습니다(오류 16 · 누계 48). ③ **턴 AI 는 루프가 헤드리스로 여는 첫 턴입니다** — 감시기가 읽는 시각에 착수하고, 한도 전이면 5차선 · 09-26 10:00 뒤면 8차선입니다. 헤드리스는 창을 못 여니 **창 2b(09-26 14:00)는 턴 밖으로 뺐습니다** — 그 시각에 대표 PC 에서 대화형 Claude Code 창 하나를 열어 주시면 됩니다. ④ **결정은 다섯**(시험 DB 열어섯 · gx-portfwd · pk=6610 표식 · 창 2b 내용 정정 · .env 세 줄) — 문장을 CEO_INBOX 에 미리 적어 두었습니다. 손은 push · SMTP 금고(있으면) · 14:00 대화형 창 · 스테이징 · 운영 주소 · 09-28 가격.

세종(CPO) 산출물. 이 문서(WO-13) · RESUME_NEXT.md(턴 AI v2) + 사본 · CEO_INBOX.md 결정 문장 5 · LOOP_STATE.json → wo_ready. WO-12 v1.4 는 기초로 그대로 둔다(이름 안 바꿈). 가격표 v0.2 초안 · 계약서 · SLA 는 예약 세종의 몫이 아니다 — 대화형 세종 문서로.

보고(S8). 첫 표 11줄(기준선 빛 칸 포함) → 차선 수·착수 시각 → 미커밋 0 · push 대기 표 → restart 둘 · verify_live_code · 스모크 → 길목 시험 3/3 · host → **온보딩 N/48(정본 8500 · 장부 회차 · ≥ 38 인가)** → 「누른 뒤」 첫 실측 → 카드 도구 · 첫 수 6줄 → 첫 화면 → 회색 넷 색 → 창 2b 준비 표 → 스테이징 → RC-1 S1~S7 · 상용 /100 → 달함·넘김 → 막힌 시간 → 오판 · 세종 오류(48+N) → 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 둘. 장부에 없는 수는 수가 아니다(정본 회차는 장부에 적은 뒤에야 판정기의 수다) · **창은 대표의 창이다** — 헤드리스 턴은 창을 품지 않는다. (+ 턴 AH 신설 7: 눌러 가는 것과 새로 여는 것은 다르다 · 재는 서버가 옛 코드면 잔 수가 거짓이다 · 우아한 재적재가 무엇을 읽는지는 설정이 정한다 · 착시 위에 선 판정은 착시가 겹쳐도 서 있다 · 실패는 실제로 일어났던 모양으로 · 새 시험 파일은 전량을 한 번 거친다 · 긴 실행의 결과는 파일로 · + 중간 보고의 문장은 판정의 근거가 아니다 · 회색은 초록도 0도 아니다 · 기본값은 쓰기가 아니다 · 상한은 장부가 계산한다 · 신규 User 의 첫 10분이 막히면 그 위의 초록은 초록이 아니다 · 대표 손은 명령·클릭 단위로 · 대표가 본 화면이 게이트보다 먼저다 · 거절 0 과 유출 0 은 다른 수다 · 대장은 줄지 않는다 · 값은 출력하지 않는다 · 삭제·되돌리기·운영계·.env 실제 값·push 는 대표.)

Code 첫 프롬프트. docs/agent/RESUME_NEXT.md(턴 AI 정본 v2)와 WO-GX-20260924-13_*.md 를 읽고 시작하라. WO-12 §4·§5·§10~§13 은 그대로 유효하고 WO-13 이 §1·§3·§4 수정분·§5 P-324~P-337·§6·§7 을 덮는다. 첫 20분에 차선 수를 정해 첫 줄에 적고 미커밋 9 를 한 커밋으로. 창 2b 는 이 턴에 없다 — 준비 표만. 온보딩 정본 30.5 를 장부에 먼저 적어라(Q). 길목은 주소를 보기 전에 SMTP 를 본다(S). push 는 시도하지 않는다. 보고는 S8 형식 · LOOP_STATE 를 report_ready 로.