

RESUME_NEXT.md — GuardianX 초효율 작업지시서 · 턴 H (2시간 · 선언 먼저 기본값 나중 · RC-1 전제 = 닫힌 설정)

- 발행: 2026-09-06 18:30(기계) · 턴 H · 발행자: 세종(CPO) · 수신: 영실(CPM · 조율자)
- 직전 보고(턴 G · 0dff5c5 + e96ab7d) 읽음: 81.5/100(139 · 같은 분모 82.3 · +0.5) · 손 안 91.8%(112/122) · 백업 실재 (9.2MB · RTO 0.14분 · 보존 기본값 제거·선언만) · 게이트 env: 13곳(유령 953 사라짐 · 탐침 계정) · 점검표 33/56 · 단위 1,144/0 · E2E 23 · 5xx 0.139% · TOP 5(설정 기본값 열림 · URL 0 · RPO 못 지킴 · 손 밖 7 · 화면이 실패를 말 안 함 + ui_copy JSX 41% 못 봄) · Critical Path 3 · 남은 4턴(RC-1 2 · GA 2) · 손 안 상한 89.0 · 회색 셋이 우리 회귀였다 — 영실 [실측]. verify_ga_readiness 재실행 81.5% [실측 기계 18:22].
- 규칙: 삭제·되돌리기 외 선택은 세종 판정으로 집행 · 멀티 에이전트 · 2시간 권고(짧은 턴은 이어서) · 사업 문서는 개발을 막지 않는다.

§ 0 상용 기준 완료율 [실측 · e96ab7d]

관문	지금	열쇠
G1 URL 도달	🕒 — 그리고 지금 공개하면 사고다(SECRET_KEY 자리표 · DEBUG=True · ALLOWED_HOSTS=* · 쿠키)	닫힌 설정(§ 2 P-75)이 RC-1의 전제 + 스테이징 승인
G2 로그인·계정	● 사이드바 역할 4 · 로그인 실패 5갈래 침묵	P-78
G3 실제 사용	점검표 33/56 · 오류 원문 6화면 · 이중 제출 2	P-78
G4 PRD·기능 명세	계약 82% · 손 밖 7	서한 3 (§ 5)
G5 운영 지속	백업 ✓ RTO 0.14분 · RPO 24h 안 뚫(beat /backup 미마운트 · pg_dump 17.7<18.1) · 경보 0	재기동 창 한 번(P-76) · SMTP

	지금	RC-1
Feature Completion	84%	88%
Production Readiness	85% 기술 · URL 0 · 공개 가능 0(SEC 기본값)	90% · URL 1
Commercial Readiness	38%(동의 조항·서한 3 들어감)	60%
상용 / 손 안 / 온보딩	81.5 / 91.8 / 58	≈ 88 / 100 / ≥ 80

§ 1 인정 — 회색 셋이 우리 회귀였다

- 백업 실재 · RTO 0.14분 · 선언만 남김 · env 13곳 · 점검표 +16 — 인정.
- 「아무도 정하지 않으면 제품이 가장 위험한 값을 고른다」 — SECRET_KEY 자리표·DEBUG=True·*. 공개 URL을 여는 순간 트race백·호스트 무제한·세션 위조. 판정기 0건이었다. 원칙 등재: 보안 설정의 기본값은 닫힌 쪽이고, 열린 값은 선언으로만 열린다. 순서는 P-67과 같다 — 선언 먼저, 기본값 나중.
- 회색 셋(E·C·V)이 환경이 아니라 우리가 만든 회귀(P-71 혹 한 자리) — 「21 errors in 3.66s 대 21 passed in 31.04s · 빨강 8 배 · 아무도 안 봤다」. 원칙: 전체를 보는 자리는 차선이 아니라 V다 — 직전 대비 시험 수·오류 수·소요가 ±20%를 넘으면 회색 이 아니라 빨강. 세종 오류 +1(P-71을 한 자리에만 시켰다 · 누계 17).

4. `ui_copy` 가 JSX 본문 41%를 못 본다 → 「잔여 0」 이 거짓 초록. 원칙: 게이트는 자기가 못 보는 비율을 말한다 — 커버리지 없는 게이트는 회색.
5. 대장 결함 하나(세종 발견) — `SEC-14` 가 둘이다(익명 반출 § 0.4 · 보안 기본값). `verify_ga_readiness` 가 중복 id를 안 잡았다. § 2 P-81.
6. 월 토큰은 서버가 아니라 프리플라이트에 막혀 있었다 — 같은 뿌리(CORS)가 두 번째. 인정.

§ 2 판정 7 — Critical Path 「재기동 창 한 번에 셋」 을 세종이 정해 집행

P-75 SEC(보안 기본값) — 선언 먼저, 기본값 나중, RC-1의 전제 [판정]

- 운영 프로파일 `settings_prod`: `DJANGO_SECRET_KEY` 없으면 기동 거부(자리표 금지) · `DEBUG=False` 고정 · `ALLOWED_HOSTS` 선언 필수(* 거부) · 쿠키 `Secure.HttpOnly.SameSite=Lax` · `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` 선언 · HSTS(TLS 뒤) · `SECURE_PROXY_SSL_HEADER` (nginx 뒤).
- 개발 프로파일은 지금 값을 「개발」 이라 이름 붙여 남긴다 — 지우지 않는다(뒤집으면 개발 환경 전체가 안 뜬다 · 영실 경고 그대로).
- 순서: `.env.example` 에 이름 → 로컬 `.env` 에 값(D-204) → `settings_prod` 배선 → 재기동 창 → 그 다음 열린 기본값 제거.
- 게이트 `verify_prod_settings.py` 5/5 — 스테이징·운영은 prod 프로파일로만 `deploy.sh` 가 올린다(개발 프로파일이면 배치 거부). 이 게이트 초록이 없으면 공개 URL을 열지 않는다.

P-76 재기동 창 한 번에 셋 — 집행

SEC 선언(P-75) · beat 컨테이너 `/backup` 마운트 · `pg_dump` 18 클라이언트. 첫 일. 창 안 재생성은 승인 없이(P-73).

P-77 `ui_copy` 41% — 파서 교체 + 자기 커버리지

JSX AST(텍스트 노드 · 문자열 리터럴 · 템플릿 · 속성 `placeholder/title/aria-label`) 전부 · 게이트 출력 첫 줄에 「본 비율 N%」 · 90% 미만이면 회색. 사전 잔여는 다시 잔다 — 빨강이 나오면 그것이 옳은 색.

P-78 화면이 실패를 말한다 (UX-20 재개방 아님 · 잔여로 센다)

- `StateBoundary` 원문 → 사전 문구 + 「다시 시도」 (고칠 곳은 한 곳).
- 로그인 실패 5갈래 문구: 빈 값 · 아이디/비밀번호 틀림 · 잠금 · 서버 오류 · 네트워크.
- 이중 제출 0: 버튼 잠금 + 멍든 키(`Idempotency-Key`) — 판정·접수·회신 세 문에.
- 5xx 0.139%: 오류 주입 시험의 5xx는 SLA 분모에서 뺀다(주입 태그) — 뺀 뒤의 수를 적는다. 진짜 5xx만 0.1% 기준.

P-79 전체를 보는 자리 — V의 첫 판정기

`verify_delta.py`: 차선별 시험 수·오류 수·소요를 직전 커밋과 대조 — ±20% 넘으면 빨강(회색 아님) · 사유란에 「환경」 이라 적으려면 `env:` 블록의 실패 항목 이름이 있어야 한다. P-71 혹은 한 자리(`pytest.ini` + 최상위 `confest`) 로 통일.

P-80 손 밖 16절 → 주인에게 — 세종이 썼다(§ 5 서한 3)

영실은 발송 대상·회신란을 T-OUT 표에 잇기만.

P-81 대장 중복 id — `SEC-14` 둘

새 절은 `SEC-18` 로 이름 바꾼다(제목 「보안 설정의 기본값이 달한 쪽이다」) · `verify_ga_readiness` 에 중복 id 검사 추가(exit 1) · 대응표에 한 줄. 세종·영실 둘 다 못 본 것 — 게이트가 봐야 했다.

분모 139 그대로 · 손 안 122.

§ 3 대표 승인·결정 — 넷 (변동 없음)

SMTP 주소 · 삭제 `tasks/record_task.py` · VLM·GPU 1장 · 스테이징 서버 1대(`docs/design/GX-승인요청_...`). 그리고 서한 3 발송(복사·발송만 · § 5).

§ 4 턴 H (2시간 · 동시 4)

차 선	절·일	첫 증거
S	SEC-18 = P-75(prod 프로필 · 5 선언 · 기동 거부 · <code>verify_prod_settings</code> 5/5 · <code>deploy.sh</code> 프로필 검사) · P-81 이름 바꾸기+중복 검사 · SEC-11a 접두(→)	prod 프로필 기동 1 · 개발 프로 필 배치 거부 1 · 중복 id exit 1 재현
Q	P-77 <code>ui_copy</code> 파서(본 비율 ≥ 90) · P-79 <code>verify_delta</code> · P-71 혹 한 자리 · 5xx 주입 분리 · 점검표 33→56(빈 23 = P-78 뒤 재측)	본 비율 N% · 잔여 N(빨강 허용) · 델타 표
E	P-76 재기동 창 한 번에 셋 → OPS-19 닫기(beat <code>/backup</code> 1바퀴 · RPO 24h 첫 실측) · OPS- 07b 닫기(선언 테넌트 파기 되돌림 1) · mailpit 도착 실측 · LAW-05 등재 · 계량 CSV	<code>/backup</code> 자동 파일 1 · 되돌림 1 · 도착 1
C	P-78 StateBoundary 사전 문구 · 로그인 5갈래 · 이중 제출 잠금+역등 키 · UX-24c <code>/wall</code> CORS 뒤 재실측 · 오류·빈 문구 재촬영	6화면 원문 0 · 로그인 5갈래 캡 처 · 이중 제출 0
V	<code>verify_delta</code> (첫) · <code>prod_settings</code> · 번들=배치 커밋 · <code>env:</code> · <code>ui_copy</code> (본 비율) · <code>send_allowlist</code> · <code>purge</code> · <code>retention</code> · <code>sidebar</code> · <code>walk</code> · <code>walk_states</code> · <code>ga_readiness</code> (139 · 중복 검사) · 세 수	색만

턴 I(다음): 승인 시 `deploy.sh --profile prod` → 스테이징 → 공개 URL·TLS → 신규 계정 → 첫 근무일 완주(데스크+390px)
= RC-1. `verify_prod_settings` 5/5 없이는 열지 않는다. 미승인: 손 밖 재판정 · 점검표 56/56 · 온보딩 재측.

함정 넷: ① SEC 기본값을 먼저 지우면 개발 환경이 죽는다 — 선언·프로필·재기동 뒤에 ② 오류 주입 5xx를 SLA에 섞지 않는다(태그)
③ `ui_copy` 파서 교체 뒤 잔여가 늘어도 「잔여 0」으로 돌리지 않는다 ④ 재기동 창은 한 번 — 셋을 같이.

§ 5 세종(CPO) 산출물 — 이번 턴 넣은 것

`GX-CONSENT_오탐데이터_이용동의_조항_v0.1.md` (대상 한정 열거 · 옵트인 기본 꺼짐 · 익명 집계만) · `GX-TOUT_서한3_손밖16절_`
`주인에게_v0.1.md` (① 에스비 SDN 명세 재요청 — v2.3 § 5 재발송+한 줄 ② GS 시험기관 견적·항목 ③ 법률대리인 LAW-
02·03·06b 대조 의뢰 · 나머지 손 밖 주인 표). 다음: LAW-04 대조표(GS 회신 뒤) · 무료 진단 서식 · LAW-06b 자기평가서.

§ 6 순서 · 보고 · 불변

순서(2h): ① 조율자 20분 — P-81 이름·중복 검사 · P-75 선언(이름→값→프로필) · P-76 재기동 창(셋) · P-71 혹 한 자리 · 쓰기 먼
선등록(역등 키 · 로그인 실패 기록) ② S // Q // E // C 착수 ③ 90분 병합 → V(첫 `verify_delta`) ④ `deploy.sh` → 세 수
(139) · G1~G5 · FC/PR/CR · 점검표 · 온보딩 — 보고.

보고: 첫 줄 게이트 + `verify_delta` + `prod_settings` N/5 + `ui_copy` 본 비율·잔여 + 번들=배치 + `env:` 회색 N + 동시·착
수·DuplicateDatabase · 세 수(139/122/48) · 8영역 · G1~G5 · FC/PR/CR · RC-1 전제(prod 5/5) 여부 · 「턴 H N절 중 닫힘

N」 · 점검표 N/56 · 5xx(주입 제외) · RPO 첫 실측 · 차선 한 줄 · V 빨강 · 세종 오류 N(누계 17+N) · Code 오판 N · 위임 이의 N · 기계 시각 · 소요.

불변: 전부 유지 + 보안 기본값은 닫힌 쪽 · 열린 값은 선언으로만 + 게이트는 자기가 못 보는 비율을 말한다 + 전체를 보는 자리는 V(델타 $\pm 20\%$ = 빨강) + 대장 id는 유일하다.

대표께

- 턴 G: 백업이 실재하고 RTO 0.14분, 게이트가 환경과 제품을 스스로 가릅니다. 수는 81.5(분모 139) — 같은 분모면 +0.5.
- 이번 턴의 첫 일은 "지금 공개하면 사고"를 막는 것입니다 — 비밀키 자리표·DEBUG·호스트 무제한이 기본값이었고 판정기가 없었습니다. 선언을 먼저 세우고 기본값을 지우며, 이 게이트 5/5가 없으면 공개 URL을 열지 않습니다. 스테이징 승인이 와도 이 전제가 먼저입니다.
- 손 밖 16절을 주인에게 넘기는 서한 셋을 썼습니다 — 에스비(SDN 명세) · GS 시험기관 · 법률대리인. **복사·발송만 부탁드립니다.**
- 대표 결정 넷은 그대로입니다(SMTP · 삭제 · VLM/GPU · 스테이징).