

GuardianX 턴 T

「짓기」를 마무리하고 「달기」를 시작한다

턴 S 보고(파 2 턴 1 · 커밋 셋 · origin push 됨)와 PRD v1.1 상용정보를 읽고 낸다. 상용 65.3 · FC 26/48(+3) · 온보딩 48행은 넷 턴째 재측이 없어 규약대로 0으로 인용한다. 이 턴이 만든 것 — 홈 본문 · 알림 규칙 · 현장 시트 · 팀장 화면 둘 · 웹푸시 구독 — 은 전부 「구현」 안의 일이라 수가 서지 않았다. 이번 턴은 온보딩 첫 수를 내는 Q를 맨 앞에 띄우고, 웹푸시가 실제 알림에 닿게 하고(전제 넷은 세종 집행), 오늘 14:00 재생성 창을 어제 문서 그대로 연다. 앞단이 뒷단보다 2초 먼저 떠 죽은 재부팅 9/10은 창과 섞지 않고 기동 순서로 고친다.

S0 원칙 — 턴 T

「분모 0인 초록은 초록이 아니다 — 판정기가 아무것도 안 봤으면 분모를 먼저 적는다.」

「우리가 만드는 자격은 우리가 만든다(VAPID · 값은 금고 · 저장소엔 이름만).」 「창과 다른 변경을 섞지 않는다.」 「Q는 다섯 뒤가 아니라 앞에 선다.」

26/48

FC 54.2 [단독 실측] · +3
이번 턴 목표 32

0

온보딩 48행 · 회색 넷 턴째
규약대로 0 인용 → 첫 수

14:00

재생성 창 30분 · 오늘
runbook D-475 그대로

9/10

재부팅 뒤 컨테이너
앞단 2초 먼저 떠 죽음 → 순서

7

원격 커밋(턴 R 4 + S 3)
push 열림

수는 안 움직였고, 원격에 일곱 커밋이 올라갔다

수	지금 [실측]	직전	뜻	RC-1
상용 /100	65.3 	65.3	변화 0 — 이 턴이 만든 것은 전부 「구현」 안 의 일 · PERF-04 회색 1	≥ 95
손 안 도달율	66.2 (88/133)	66.2	절 88	100
FC 하한	54.2 	47.9	26/48 단독 세션 · +3 · 목표 30 미달 · 빨강 3 · 회색 19 → 이번 턴 목표 32	≥ 85
영역 ①	7/39	7/39	회색 25 · 캡처 직후 4/39는 판정기가 씨앗 번호 를 못박은 결합 → {id}로 고침(옳다)	—
PR · CR	50.0 · 34.4~45.6	50.0 · 12.5	산출기 = 세종 판정 · 어긋난 행 2(8 · 15) → 실 측이 덮는다(P-163)	≥ 85 · ≥ 87.5
은보딩 48행	0 [회색 넷 턴째]	회색	규약대로 0으로 인용 · 「정본 경로·문구 두 칸」이 Q 뒀인데 Q가 안 뒀다 → Q 첫 일 · V 첫 수	≥ 90
커밋	master 3 · pre-turn-s · push 됨	push 0	원격에 턴 R 넷 + 턴 S 셋 = 7	—
단위 시험	1,471 / 0 / 4	1,387	+84 · 신규 시험 파일 4	—

G1
URL 도달

○

P-90 주소 여전히 없음(네 턴째)
· 가드 7/7 · 스테이징 기한 09-19

G2
로그인·계정

●

자격 10/10 · 역할 계정 4/4

G3
실제 사용

◐

26/48 · 은보딩 0 · U3#3 사진 회귀 후보 · 웹푸시 발송 없음

G4
PRD·기능명세

◐ 65.3

PRD v1.1 문턱 95 · 영역 ① 7/39

G5
운영 지속

◐ 실측

재부팅 9/10 · 앞단 순서 · 오늘 14:00 창 · Docker AutoStart false(기계)

인정. Q 미배치를 첫 줄에 자기 옠판으로 · 오지목을 결정 문서 첫 줄에 (D-480) · 거짓 초록 셋을 분모를 물어 거름 · 재부팅 9/10을 「자동 시작 겸 = 복귀가 아니다」로 · 막힌 시간 60분 중 34분이 자기 실수라고 · 차선 셋이 조율자의 짐작을 실측으로 거절(D-479) · 웹푸시 「못 했다」와 「했는데 안 됐다」를 가름. 세종 오류 0 · 누계 28 · 영실 옠판 2(자진) · 위임 이의 0.

PRD v1.1이 이 턴에 미치는 것. 결정 ① 「이메일 + 웹푸시」 → 문자 CH-01은 범위 밖(M4 채널은 둘) · 결정 ⑤ 「안 산다」 → 보고서는 DOCX 정본 · 결정 ③ 창 오늘 14:00 · 결정 ④ 수신 주소 확정(VAPID claims에도 쓴다) · 문턱 §0: 은보딩 90 · FC 85 · PR 85 · CR 87.5 · 상용 95.

Q를 앞에 · 웹푸시 전제 넷 · 기동 순서 · 사진 회귀

P-159 Q를 다섯 앞에 띄운다 — 은보딩 48행 첫 수

- 조율자 20분 안에 Q 세션이 먼저. Q 몫 셋: ① 은보딩 48행 「정본 경로 · 누를 문구(GX-COPY)」 두 칸(정본 없는 행은 「정본 없음」 · 회색 유지) ② probe 표식 규약(P-156) ③ 걷기 도구 append + --persona all reset 「대체」 규칙 도 구화.
- V 단독이 두 칸 채워진 행만 셋째 줄어로 재측 → 첫 수. 목표는 정하지 않는다 — 첫 수는 첫 수다.

P-160 웹푸시 「달기」 — 전제 넷은 세종 집행 [U3+조율자]

- ① 꾸러미 4 설치(lock 갱신 · 라이선스) ② VAPID 키 쌍 생성 — 우리가 만드는 자격은 우리가 만든다: 값은 C:\GuardianX-vault\ · 저장소.env*엔 이름만 · claims = hskkang@gaion.kr(결정 ④) · prod_settings +1 ③ send_webpush 공개 — 부를 쪽과 같은 커밋 ④ 기기: 영실 Chrome 알림 허용 → 첫 도달 캡처 1 · 잠금화면은 스테이징 뒤.
- 발송은 훈련 채널만 — 운영 알림 0. 달는 조건: 캡처 1 · deliveries channel=webpush succeeded=true 1.

P-161 앞단 기동 순서 — restart가 아니라 순서 [E · 창 뒤 별건]

- compose depends_on: gx-gunicorn-e: condition: service_healthy(healthcheck 1줄) 또는 nginx resolver 늦은 해석 — 되돌릴 수 있는 쪽·반경 좁은 쪽(compose 두 줄) 먼저. 창과 섞지 않는다 — runbook은 D-475 그대로 · 창 뒤 E가 격리 전/후. 달는 조건: restart 뒤 10/10 · 앞단 200 · live_freshness FRESH. Docker AutoStart는 기계 설정 → 대 표.

P-162 U3#3 사진 GET 회귀 — U3 첫 일

- 턴 R 초록 → 턴 S 빨강 · 그 사이 U3가 M3 시트를 고쳤다. 누 른 뒤를 본다: M2 열기 → GET .../snapshot 나감 → img 1 → 27건 사이에 없던 이유(지연 로드 조건 · 시트가 사진 영역 을 덮음 · 라우트). 제품 결합이면 고침 + 회귀 시험 1 · 기대 식 오류면 3종에 적고 기대식 고침. 달는 조건: V 단독 U3#3 초록.

```
# 웹푸시 자격 — 저장소.env*·보고에는 이름과 길이만 (P-160 · D-204 형식 검사)
WEBPUSH_VAPID_PUBLIC=<vault>      # 형식: base64url · 87자
WEBPUSH_VAPID_PRIVATE=<vault>      # 형식: base64url · 43자 · 저장소 0회
WEBPUSH_VAPID_CLAIMS_EMAIL=mailto:hskkang@gaion.kr # 결정 ④ 수신 주소 · 비밀 아님
```

실측이 덮는다 · 파 2 턴 2 본 일 · FC 32 · 온보딩 첫 수

P-163 PR 어긋난 행 2(8 · 15) — 영실 실측이 덮는다 [Q]

- GX-FCPR §3 세종 값(8 = 0 · 15 = 0.5)과 산출기 실측이 어긋난다. 실측이 정본(P-0). Q가 두 행을 [실측]으로 고쳐 적고 「세종 판정 · 미실측」 표기를 댄다 — 세종 문서지만 값 칸은 영실이 덮는 것이 그 문서의 규약(§0 약속 2). 세종은 v0.2(48흐름 · 8조건)를 다음 턴.

P-165 FC 32/48 · 영역 ① ≥ 10/39 · 온보딩 첫 수 [V]

- V 단독 순서(P-157): 로그인 4/4(61초 간격) → S1 · S2 · S3(390) → click_completes 48(probe) → 온보딩 두 칸 채운 행 재측 → 캡처 append → feature_reach → 3중. 회색 19 중 **U1 8행**은 **V가 잼다**(차선 금지 규약의 뒷면). 못 미치면 못 미친 수를 적는다.

P-164 파 2 턴 2 본 일 — WO §6 턴 4 그대로 + 이월

차선 5

차선	이번 턴 절·일	첫 증거
F	SEC-21 율제한 JSON · 한국어 · 카운트다운 · SEC-22 tenant_admin_<n> 패턴 권한(D-478) · 익명 읽기 5 → 401 (P-133 · 네 턴째 이월 · 이번 턴 달는다) · 「다시 시도」 없는 6 자리 등록 요청 · 토스트 8자리 판정 · 사전 v1.1 마감	5 → 0 · 율제한 JSON 1 · 패턴 시험 1
U1	U1 8행은 V 단독에서 재측 (차선은 재지 않는다) · 종결 확인 카드 → U3 field-reply kind=done 배선 · 편리성 #1~#3 계속 JSON 첫 값	배선 1 · JSON 1
U3	P-162 첫 일 → M4(근무 외 시간대 · 담당 구역 · 채널 이메일/웹푸시 — 문자는 범위 밖 · 승인 항목 표시) · M1 「처리함」 · 같은 카메라 7일 · 훈련 채널로 차단 시간 발송 0 실측 · P-160 도달 캡처 1	U3#3 초록 · prefs 재조회 · 발송 0 · 캡처 1
U24	Stats.tsx(측 5 · 합계 = 목록 수 · CSV) · 상급 보고 체크 · 감사 read 라우트 + AuditLog.tsx 첫 판(필터 3 · 60초 도달) · U2#11 확신도 측 · 저장 측 이름 정본(D-479 — 갈라 둔 것이 옳다) · 정본 경로 /stats/false-positive	합계 = 목록 · 60초 · CSV 1
U56	Integrations.tsx(키 발급 · 범위 · 폐기 · 웹훅 구독 · filters) · GET /api/dsm/health · 스키마 버전 헤더 전 응답 X-GX-Schema: 1.1 · U5 #9 · #10 V 확인 · _writes_to_db 사각 돌 · verify_forbidden_zone 약점 3 중 반경 좁은 1	헤더 N/N · 키 1 · filters 1
E	창 14:00~14:30 집행자 — 13:50 차선 정지 · startedat.pre 재측 · runbook ④~⑤ · 14:30 재기동 확인(prod_settings 7/7 · 컨테이너 10/10 · 자격 형식 3/3) · 창 뒤 P-161	7/7 · 10/10 · 되돌리기 0

기본값 규칙(갱신). 달힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 앱의 자격으로 · 운영 모양 서버에서 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 뿌리 하나를 가설로 먼저 · 값은 출력하지 않는다 · 승인은 집행자에게 직접 · 대장은 줄지 않는다 · 경합 중 수는 수가 아니다 · **분모 0인 초록은 초록이 아니다** · 우리가 만드는 자격은 우리가 만든다.

11:50 시작 · 14:00 창 · 15:30 보고

11:50~12:10	조율자	pre-turn-t 태그 · 역할 계정 4/4 로그인 · Q 세션 먼저(P-159) · 쓰기 면 선등록(M4 prefs · 웹푸시 발송 · stats · audit read · webhook filters · health) · 보험 패치 · P-90 주소 오면 P-144
12:10~13:45	동시 6	F · U1(혹만) · U3(P-162 → M4 → P-160) · U24 · U56 · Q(P-159 셋 · P-163)
13:45~13:50	조율자	병합 F→U1→U3→U24→U56→Q · 커밋 셋 준비(막는 게이트 있으면 이름 첫 줄)
13:50~14:00	조율자	차선 정지(전제 c) · startedat.pre 재측 · 금고 2 · 가드 7/7 재확인
14:00~14:30	집행자	재생성 창 ①~⑤(RUNBOOK_재생성창 · D-475 그대로) — 자격 3(MinIO · DB · 서명키) · /backup 마운트 · 운영 프로필 · 되돌리기 10분 예비 · 다른 변경과 섞지 않는다
14:30~14:45	조율자	재기동 확인 · prod_settings 7/7 · 컨테이너 10/10 · 자격 형식 3/3 · 커밋 셋 · P-161 격리 전/후(창과 별건 표기)
14:45~15:30	V 단독	P-165 순서 ①~⑥ · 온보딩 첫 수 · FC · 영역 ① · 3종 분류 · 웹푸시 도달 캡처 확인 · U1 8행
15:30	조율자	보고(S5 형식 · 막힌 시간 따로) · 창이 미뤄지면 창만 빠지고 나머지는 그대로 · 집행자가 세션에 없으면 창은 하지 않는다(가정에 적는다)

파 3(다음 · 09-22~23) = U4 + U5·U6: 보고서 서식 3(DOCX 정본) · 월간 자동본 · AuditLog 완성 · LAW-07' 배치 · 카메라 주소 한 대 · 재시작 요청 · 회수증 표시 · API-03·04 · OpenAPI · 실카메라 스냅샷 1 · S4·S5·S6 걸기. 스테이징이 09-19에 오면 파 4 앞에 잠금화면 웹푸시.

합정 다섯. ① 창과 P-161을 섞지 않는다 — runbook은 오늘 그대로 ② VAPID 값을 저장소.env*.보고에 출력하지 않는다 — 이름과 길이만 ③ 웹푸시 발송은 훈련 채널만 — 운영 알림 0 ④ 차선은 브라우저를 재지 않는다 — U1 8행은 V가 ⑤ 「분모 0인 초록」을 적지 않는다 — 분모를 먼저.

대표께 — 창은 집행자가 세션에 있어야 열립니다

#	무엇	어떻게	상태
1	창 14:00(오늘)	Code 세션에 집행자(영실)가 14:00에 있어야 한다 — 「창 열어라」 한 줄. 세션이 죽어 있으면 오늘 열리지 않고 다음 제안 09-18 14:00	오늘
2	P-90 운영 주소	https://... 한 줄 — 승인·가드 다 썼고 보낼 곳만 없다	네 번째
3	스테이징 1대	잠금화면 웹푸시 도달 · walk_scenarios 스테이징 · CR 조건 ① — 기한 09-19 · 이를 뒤	대기
기계	Docker Desktop AutoStart 켜	재부팅 뒤 컨테이너가 스스로 못 뜨는 첫 원인 · 대표 PC 설정 — 세종 위임 밖	신규
—	SMTP 값 5 · 가격표 숫자 · 채널 계약서	수신 주소는 확정(hskkang@gaion.kr) · CR ⑤·⑦	대기

대표께 — 넷. ① 완료율(턴 S 실측): 상용 65.3 · 손 안 66.2 · FC 54.2(26/48 · +3) · PR 50.0 · CR 34.4~45.6 · 온보딩 48행은 넷 번째 재측이 없어 규약 대로 0으로 인용합니다. 수가 안 움직인 것은 이 턴이 만든 것(흙 본문 · 알림 규칙 · 현장 시트 · 팀장 화면 둘 · 웹푸시 구독)이 전부 「구현」 안의 일이기 때문입니다. push가 열려 원격에 일곱 커밋이 올라갔습니다. ② 이번 턴은 파 2의 둘째 턴이자 오늘 14:00 창이 있는 턴 — 온보딩 첫 수를 내는 Q를 맨 앞에 띄우고, 웹푸시가 실제 알림에 달게 하고(전제 넷은 제 판정으로 집행 · 키는 우리가 만들고 값은 금고예), M4 · 통계 · 감사 · 연계 화면을 짓습니다. 창 절차는 어제 문서 그대로이고 다른 변경과 섞지 않습니다. ③ 재부팅 뒤 컨테이너 9/10 — 앞단이 뒷단보다 2초 먼저 떠 죽었습니다. 재시작 정책이 아니라 기동 순서 문제라 창 뒤 별건으로 고칩니다. Docker 자동 시작이 꺼진 것은 대표 PC 설정이라 한 줄로 올립니다. ④ 결정: 창 14:00 집행자 세션 · 운영 주소 한 줄 · 스테이징(09-19) · 기계: Docker 자동 시작.

세종(CPO) 산출물. 이 문서 · 다음 턴 GX-FCPR v0.2(48흐름·8조건) · 검토대 v2(파 2 화면 추가 — 점수 0건이라 이번 판정에 반영할 외부 의견 없음) · 조달 규격 문장 1쪽 · 가격표 v0.2. 영실이 기다리는 문서 없음(규칙 ④).

보고. 첫 표 8줄(산출기) → G1~G5 → 온보딩 첫 수 N/48(두 칸 채운 행 M) · FC N/48 · 영역 ① N/39 → 창 ④~⑤ · prod_settings N/7 · 컨테이너 N/10 → 웹푸시 도달 캡처 1 · channel=webpush 1 → U3#3 3중 · M4 발송 0 → 익명 읽기 5 → N · SEC-21-22 → X-GX-Schema N/N → 대장 행 수 → 차선별 닫힘·넘김 → 막힌 시간 → V 빨강 · 3중 → 가정 → 세종 오류(누계 28+N) · 영실 오판 · 위임 이의 → 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 셋. 분모 0인 초록은 초록이 아니다 · 우리가 만드는 자격은 우리가 만든다 · 창과 다른 변경을 섞지 않는다. (+ 대장은 줄지 않는다 · 경찰 중 수는 수가 아니다 · 한 파일은 한 차선 · 온보딩 카드의 완료는 서버 기록이 달는다 · 5배는 여덟이 전부 초록일 때만 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 빨강을 회색으로 바꾸지 않는다 · 여섯이 같은 모양이면 뿌리 하나 · 기본값은 이전 고객의 것 · 기대식은 정보 문구에서 · 로그인 뒤 첫 화면은 역할 흙 · 사유 없는 커밋 보류는 없다 · 정본은 운영 모양 서버 · 앱의 자격으로 · 역할 없는 계정은 아무것도 보지 않는다 · 「없다」도 실측 · 삭제·되돌리기·운영 계·env 실제 값은 대표.)