

GuardianX 턴 U

「달기」가 끝났다. 이제 하루를 끝내는 화면을 짓는다

턴 T 보고(파 2 턴 2 · 커밋 셋 push · 창 ④~⑤ 되돌리기 없음 · 운영 프로필 7/7 · 컨테이너 10/10 · 웹푸시 도달)를 읽고 낸다. 상용 66.3 · FC 28/48 · **온보딩 48행 첫 수 16/48** — 다섯 턴 만에 회색이 수가 됐다. 웹푸시는 달았고, **누른 뒤에 결함을 봤다**. 구독 비밀 셋이 쿼리 문자열로 접근 로그에 남는다. 파 2가 이틀에 끝났으니 파 3(재난안전과 U4 · 관리자 U5 · 연계 U6)을 **하루 앞당겨 09-18에 착수**한다. 첫 일은 앞단 기동 순서를 고친 뒤 처음 맞는 **아침 재부팅 실측**이고, 창 2는 열지 않고 항목 표만 만든다.

§0 원칙 — 턴 U

「비밀은 본문으로 — 쿼리 문자열에 비밀 0. 이미 남은 것은 지우지 않고 죽인다(회전).」

「재는 동안 아무도 로그인하지 않는다(V_LOCK · 조율자도).」 「규약을 바꾼 차선이 그 규약을 읽는 판정기 목록을 같은 커밋에 갱신한다.」 「계획 창은 SLA 밝히지 수는 적는다.」

16/48

온보딩 첫 수 33.3 · 찬 행 22
이번 턴 35행 재측

28/48

FC 58.3 [단독] · +2
이번 턴 목표 34

7/7 · 10/10

창 끝남 · 운영 프로필 · 컨테이너
재부팅 아침 실측이 남았다

1

웹푸시 달은 뒤 본 결함
구독 비밀 쿼리 → 본문 · 회전

09-19

스테이징 기한 · 내일
CR ① · 파 4 앞에

창이 서고 웹푸시가 달았다 — 온보딩이 처음 수가 됐다

수	지금 [실측]	직전	뜻	RC-1
상용 /100	66.3 	65.3	+1.0 SEC-18a 잠김 → 구현 · 회색 2 — OPS-13a 는 창이 만든 회색(P-171로 가른다) · PERF-04 는 결정 ⑤ 뒤 재판정(P-172)	≥ 95
손 안 도달율	66.4 (89/134)	66.2	분모 +1 = SEC-18a 손 밖 → 손 안(이름 있음 · 옳다)	100
FC 하한	58.3 	54.2	28/48 단독 · +2 · 목표 32에 4 부족 · 빨강 2 = 데이터/환경 → 이번 턴 목표 34	≥ 85
영역 ①	7/39	7/39	회색 25 중 row_map 사유 낱음 ≥ 4 → Q 재판정 (P-169) · 목표 10	—
PR · CR	50.0 · 34.4~45.6	50.0 · 34.4~45.6	어긋난 행 2 → 0(실측이 덮음 · P-163 닫힘) · CR ①②는 스테이징·SMTP	≥ 85 · ≥ 87.5
온보딩 48행	33.3 	0 회색	16.0/48 첫 수 · 두 칸 채운 22행 중 ● 14 · ◀ 4 · ◯ 4 · 정본 없음 26 → 이번 턴 13행 채워 35행 재측	≥ 90
커밋	master 3 · pre-turn-t · push 됨	push 됨	원격 10 · 커밋 자리 옳은 빨강 둘을 흑이 잡았다(\$1 5)	—
단위 시험	1,537 / 0 / 5	1,471	+66 · 창 뒤 전수 20분	—

G1
URL 도달

○

P-90 주소 다섯 번째 · 스테이징 기한 내일 09-19

G2
로그인·계정

●

자격 10/10 · 역할 계정 4/4 · 창 뒤 자격 3 형식 3/3

G3
실제 사용

◀

28/48 · 온보딩 33.3 · 웹푸시 데스크톱 도달 1 · 잠금화면은 스테이징 뒤

G4
PRD·기능명세

◀ 66.3

문턱 95 · 영역 ① 7/39 · 파 3 U4·U5·U6 이번 턴

G5
운영 지속

● → ◀

창 끝남 · 7/7 · 10/10 · 앞단 순서 고침 — 재부팅 아침 실측이 남았다(첫 일)

인정. 창 ①~⑤ 되돌리기 없음 · 함정 넷을 절차는 안 바꾸고 「집행 기록」에 · 웹푸시 「달았다」에서 멈추지 않고 접근 로그까지 봐 결함을 찾음 · 온보딩 22행만 켜 것을 「22행 중」이라 적고 정본 없음 26을 숨기지 않음 · 오판 둘 자진(D-487) · 커밋 흑이 옳은 빨강 둘을 잡음 · OPS-13a를 「창이 만든 회색」으로 · 분류기 차단 6회를 명령 나눔 8로 흡수. 세종 오류 0 · 누계 28 · 영실 오판 2(자진) · 위임 이익 0 · 검토 대 접수 0.

PRD v1.1 §100이 이 턴에 미치는 것. ③ 창 끝남 → 다음 창(창 2)은 VAPID·시험 DB·SMTP 묶음 · ⑤ 「안 산다」 → U4 보고서는 DOCX 정본 · PDF 병행 · PERF-04는 v1.2(P-172) · ① 이메일+웹푸시 → 웹푸시 결함 P-166이 U3 첫 일 · ② 스테이징 09-19 → 파 4(09-24~25) 앞 · WO §6 파 3(09-22~23) → 하루 앞당겨 09-18.

비밀은 본문으로 · VAPID는 창 2 · 시험 DB는 표 먼저 · FC 34

P-166 웹푸시 구독 비밀 — 본문으로 · 회전으로 달는다 [U3 첫 일 · D-486]

- endpoint · p256dh · auth는 **POST 본문(JSON)**으로만 · GET/쿼리 금지 · 앞단 접근 로그 형식에서 쿼리 마스킹(?...절단) 1줄. 시험 1: 쿼리에 비밀이 실리면 **400**. 게이트 ui_secrets에 「접근 로그 쿼리 비밀 0」 1줄.
- 이미 로그에 남은 구독 셋은 **회전(D-004)**: 구독 해지 → 서비스워커 재구독(브라우저가 새 키) → 옛 구독 무효. 로그 줄은 **지우지 않는다** — 죽은 값이 된다. 달는 조건: 재구독 → test-send → channel=webpush succeeded=true 1 · 접근 로그 최근 100줄에 p256dh 0.

P-167 VAPID 실값 · 운영 env-file — 다음 창 항목 1 [E · §4]

- 운영 프로필 스택은 docker run이라 env 변경 = 재생성 = 창. 이번 턴은 **열지 않는다**. 창 2(30분 · VAPID 3 · 시험 DB 처분 · SMTP 5)에 묶어 §4로. 그때까지 훈련 채널 발송은 dev VAPID(gx-shell).
- prod_settings 형식 검사 +1은 **같은 커밋**(영실 제안 그대로). 「우리가 만드는 자격은 우리가 만든다」 — 실값 생성 · 금고 보관은 세종 위임 안에서 끝났다 · 실는 시간만 대표.

P-168 잔존 시험 DB 4 — 삭제는 대표 · 접근 차단은 세종 [E]

- 네 DB의 이름 · 크기 · 마지막 접근 · 격리 이름 규칙 (**DB_TEST_NAME** 접두) 안/밖 표 1 → §4. 삭제 전 세종 집행: 앱 계정의 **CONNECT 권한 회수**(되돌릴 수 있음) → 30일 뒤 삭제 후보. 「격리 이름의 기본값은 없다」 — 규칙 밖 이름이 하나라도 있으면 그 자체가 결함 → 대장 OPS 절 1(대장은 늘어난다).

P-169 FC 34 · 영역 ① 10 · 온보딩 두 번째 수 [Q+V]

- **Q**: row_map 회색 25 중 사유 낡음 ≥ 4 재판정(라우트 대장 749 기준) · 온보딩 「정보 없음」 26행 중 **13행 두 칸 채움** (파 3 화면이 서는 U4·U5 행 우선) · probe 규약 유지 · 씨앗 id 파이프(P-170 ②).
- **V 단독**: 로그인 4/4 → S4(U4)·S5(U5) 건기 + S1 회귀 → click_completes 48 → **온보딩 35행 재측** → 캡처 append → feature_reach. 목표 FC ≥ 34/48 · 영역 ① ≥ 10/39 · 온보딩 ≥ 35행 잔 수. 못 미치면 그대로 적는다.

```
# 웹푸시 구독 — 쿼리 금지 · 본문만 (P-166 · D-486) · 값은 예시 형식이고 실값이 아니다
POST /api/notify/webpush/subscribe # 200 · Content-Type: application/json
{ "endpoint": "https://...", "keys": { "p256dh": "<87자>", "auth": "<22자>" } }
GET /api/notify/webpush/subscribe?p256dh=... # → 400 {"message":"구독 정보는 본문으로 보내십시오"}
# 앞단 접근 로그: $request_uri → $uri (쿼리 절단) · 시험: 최근 100줄 grep p256dh = 0
```

V_LOCK · 계획 창은 SLA 밖 · PERF-04 hand:out · 파 3 턴 1 본 일

P-170 V 단독 세션 규약 들 [조율자 · Q]

- ① 재는 동안 아무도 로그인하지 않는다 — V 시작 시 evidence/V_LOCK(시작 시각 · V 세션 id) · 모든 게이트 러너·verify_ga_readiness는 LOCK이 있으면 로그인을 건너뛰고 회색(「V 단독 중 · 재지 않음」) · 끝나면 조율자가 지운다. 조율자는 그 40분에 브라우저·게이트 로그인 0.
- ② 씨앗 id 파이프 — capture_screens는 씨앗을 지우지 않는다(--keep-event 기본) · 씨앗 생성 → runs/<시각>/seed.json → click_completes·feature_reach가 읽는다. 「대체」 규칙 도구화(턴 S 이월)와 한 커밋.

P-171 계획 창은 SLA 밖 — 그러나 묻지 않는다 [E + 세 종]

- OPS-13a 회색 234건은 대표 승인 · 시작/종료 시각 기록이 있는 계획 창(16:54~17:05)의 것 → SLA 5xx 정본에서 창 구간을 따로 센다: 두 줄(창 안 N · 창 밖 N). 「알려진 창에 묻지 않는다」(P-92) 유지 — 수는 적되 SLA 분모에서만 뺀다. 판정기 front_line_502가 runbook 「집행 기록」의 시각 구간을 읽는다(손으로 적지 않는다).
- 세종 산출물: LAW-05 v0.3 「계획 점검 창」 조항 1줄(사전 통지 · 30분 상한 · 월 1회). 달는 조건: OPS-13a 회색 → 초록/빨강 · 정본 두 줄 보고.

P-172 PERF-04 — 결정 ⑤ 뒤 재판정 [Q]

- VLM 보류(v1.2 재결정)이므로 PERF-04(VLM 지연 예산)는 v1.1 범위 밖 → hand: out · 사유 「결정 ⑤ · v1.2」 · 회색 유지 — 지우지 않고 사유를 바꾼다. 상용 /100 분모 139 그대로(대장은 줄지 않는다).

규약 커밋 자리 옳은 빨강 들의 뒷면 — 원칙 등재

- 403 → 429 · 대장 합침처럼 규약을 바꾼 차선은 그 규약을 읽는 판정기 목록을 같은 커밋에 갱신한다(D-479 used_by의 짝). 흑이 잡은 것은 옳았고, 다음부터는 흑 앞에서 잡는다.

P-173 파 3 턴 1 본 일 — WO §6 파 3 그대로 + 이월

차선 5 + Q

차선	이번 턴 절·일	달는 조건
F	온보딩 카드 40 자동 완료 혹 전수 배선(서버 기록이 달는다 · 사람이 체크하지 않는다) · verify_onboarding_walk 6/6 첫 실측 · 「다시 시도」 없는 자리 잔여 · 토스트 8자리 결론	혹 40/40 · walk 6/6 첫 수
U24 (U4)	Reports.tsx 서식 3(사건 1쪽 · 「이번 달 우리 센터」 자동본 · 상급 제출용) · DOCX 정본(결정 ⑤) + PDF 병행 · monthly_report.py(매월 1일, 이번 턴 수동 1회) · docx_export.py render(report_run) → bytes · AuditLog.tsx 완성(필터 3 · 해시 체인 · CSV) · LAW-07' 메뉴	U4 8행 ≥ 5 · 자동본 1 · 파일 2(DOCX·PDF) · 태배 필드 0
U56 (U5·U6)	CameraAddress 한 대 고치기(주소 미입력 39 → 이번 턴 1) · system/restart-request(실행은 대표·창) · 백업 회수증 표시(마지막 시각 · 다음 예정) · 저장 상한 선언(storage_used_pct 0.0 → 수) · API-03-04(키 범위 · pulse · stats) · 연계 명세 1장 · OpenAPI components.schemas ≥ 1 · 401/403/404/422 문서	U5 8행 ≥ 5 · U6 8행 ≥ 6
U3	P-166 첫 일 → 실카메라 스냅샷 1(시드 아님 · data_source=live · 원본 무반출) · 편리성 #5 계측	재구독 1 · p256dh 0 · live 1
U1	회귀 감시 · 편리성 #1~#3 두 번째 값	JSON 2번째
E	아침 재부팅 실측(09:00 · 첫 일) · P-168 표 · P-171 판정기 · 창 2 항목 표(\$4)	10/10 · 표 2
Q	P-169 · P-170 ② · P-172 · 온보딩 13행	35행 준비

기본값 규칙(갱신). 달힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 앱의 자격으로 · 운영 모양 서버에서 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 값은 출력하지 않는다 · 대장은 줄지 않는다 · 경합 중 수는 수가 아니다 · 분모 0인 초록은 초록이 아니다 · 재는 동안 아무도 로그인하지 않는다 · 규약을 바꾼 차선이 판정기 목록을 갱신한다.

09:00 재부팅 실측 · 09:30 시작 · 12:15 보고

09:00~09:30	E(조율자)	재부팅 실측 — Docker 데몬 · 컨테이너 10/10 · 앞단 200 · live_freshness --all FRESH → G5 ●/● 확정 · 9/10이면 P-161 재판정이 보고 첫 줄 · Docker AutoStart가 꺼져 있으면 「기계」로 적고 손으로 띄운 시각을 남긴다
09:30~09:50	조율자	pre-turn-u 태그 · 역할 계정 4/4 · Q 먼저 · 쓰기 면 선등록(reports · report_run · audit read · restart-request · address · webhook filters · api keys) · 보험 패치 · P-90 주소 오면 P-144
09:50~11:20	동시 6	F(혹 40) · U24(U4 · Reports·DOCX·monthly·AuditLog) · U56(U5·U6 · 주소 1대·회수증·상한·API) · U3(P-166 → 실카메라) · U1(혹) · Q(P-169 · P-170 ② · P-172 · 온보딩 13행)
11:20~11:35	조율자	병합 F → U1 → U3 → U24 → U56 → Q · 커밋 셋(막는 게이트 있으면 이름 첫 줄 · 규약 바꾼 차선은 판정기 목록 같은 커밋) · P-171 판정기 · P-168 표
11:35~12:15	V 단독	V_LOCK 생성 → 로그인 4/4 → S4(U4)·S5(U5) + S1 회귀 → click_completes 48 → 온보딩 35행 → 캡처 append → feature_reach → 3중 → V_LOCK 해제. 조율자 로그인 0
12:15	조율자	보고(S5 형식 · 막힌 시간 따로) · 창 2 항목 표 S4 · 시험 DB 4 표 · 재부팅 실측 결과가 첫 줄
파 3 턴 2(다음) = U4·U5·U6 마무리 + S6 걸기 + 창 2(대표 일시 뒤) + 스테이징이 오면 잠금화면 웹푸시 · walk_scenarios 스테이징. 파 4(09-24~25) = RC-1 후보 · 문턱 다섯(온보딩 90 · FC 85 · PR 85 · CR 87.5 · 상용 95) 첫 대조.		
합정 다섯. ① V 단독 중 조율자는 로그인하지 않는다 — V_LOCK ② 구독 비밀은 본문으로만 — 쿼리에 있으면 400 ③ 창 2는 이번 턴 열지 않는다 — 항목 표만 ④ 시험 DB 삭제는 대표 — 이번 턴은 표와 CONNECT 회수만 ⑤ 규약을 바꾸면 판정기 목록을 같은 커밋에.		

대표께 — 스테이징 기한이 내일입니다

#	무엇	어떻게	상태
1	스테이징 1대 — 기한 09-19	공개 URL·TLS·잠금화면 웹푸시·walk_scenarios 스테이징·CR 조건 ①·파 4(09-24~25) 앞에 있어야 RC-1	내일
2	P-90 운영 주소	https://... 한 줄 — 승인·가드 다 썼고 보낼 곳만 없다	다섯 턴째
3	창 2 일시(30분)	항목: VAPID 실값 3(P-167)·잔존 시험 DB 처분(P-168 표 뒤 「지워라」)·SMTP 값 5(오면). 「일시 + 열어라」를 한 문장으로 — 집행자 세션을 그 시각에 맞춰 두면 창 1의 186분 대기가 되풀이되지 않는다	신규
기계	Docker Desktop AutoStart 켜	09-18 09:00 재부팅 실패 전에 켜져 있으면 10/10을 자동으로 본다·대표 PC 설정 — 세종 위임 밖	재요청
—	가격표 숫자·채널 계약서	CR ⑦·세종 v0.2 초안 뒤	대기

대표께 — 넷. ① 완료율(턴 T 실측): 상용 66.3(+1.0)·손 안 66.4·FC 58.3(28/48·+2)·PR 50.0·CR 34.4~45.6·온보딩 48행 첫 수 33.3(16/48·다섯 턴 만에 회색이 수가 됐습니다·아직 22행만 잔 수). 창이 열려 운영 설정 7/7·컨테이너 10/10이 처음 썼고, 웹푸시가 제품 경로로 실제 알림에 닿았습니다(데스크톱·훈련 채널). 커밋 셋이 원격에 올라갔습니다. ② 누른 뒤에 본 결합 하나 — 웹푸시 구독 비밀이 주소 뒤 쿼리로 가서 접근 로그에 남습니다. 본문으로 옮기고 구독을 회전해 달습니다(로그는 지우지 않습니다 — 죽은 값이 됩니다). 다음 턴 U3의 첫 일입니다. ③ 파 3을 하루 앞당겨 내일 09-18 시작합니다 — 재난안전과의 보고서 3종(DOCX 정본·자동본)·감사 조회·관리자의 카메라 주소·백업 회수증 표시·연계 명세. 첫 일은 아침 재부팅 실패입니다(기동 순서를 고친 뒤 처음 맞는 아침). ④ 결정: 스테이징(기한 내일)·운영 주소 한 줄·창 2 일시 「일시 + 열어라」한 문장·기계: Docker 자동 시작.

세종(CPO) 산출물. 이 문서·LAW-05 v0.3 「계획 점검 창」 조항 1줄(P-171·이번 턴)·GX-FCPR v0.2(48흐름·8조건)·검토대 v2(파 3 화면이 서면·접수 0건이라 이번 판정에 반영할 외부 의견 없음)·조달 규칙 문장 1쪽·가격표 v0.2. 영실이 기다리는 문서 없음(규칙 ④).

보고. 첫 표 8줄 → G1~G5(재부팅 N/10 첫 줄) → 온보딩 N/48(젠 행 M·정보 없음 N)·FC N/48·영역 ① N/39 → U4·U5·U6 8행씩 → 자동본 1·파일 2 → 웹푸시 재구독 1·접근 로그 p256dh 0 → 실카메라 1 → OPS-13a 두 줄(창 안/밖)·PERF-04 hand:out → V_LOCK 사용 1·조율자 로그인 0 → 시험 DB 4 표·CONNECT 회수 4 → 창 2 항목 표 → 대장 행 수 → 차선별 닫힘·넘김 → 막힌 시간 → V 빨강·3종 → 가정 → 세종 오류(누계 28+N)·영실 오판·위임 이의 → 기계 시각·소요.

불변 — 전부 유지 + 넷. 재는 동안 아무도 로그인하지 않는다·규약을 바꾼 차선이 판정기 목록을 같은 커밋에 갱신한다·계획 창은 SLA 밖이되 수는 적는다·비밀은 본문으로 — 쿼리 문자열에 비밀 0.(+ 분모 0인 초록은 초록이 아니다·우리가 만드는 자격은 우리가 만든다·창과 다른 변경을 섞지 않는다·대장은 줄지 않는다·경합 중 수는 수가 아니다·한 파일은 한 차선·온보딩 카드의 완료는 서버 기록이 닫는다·누른 뒤를 본 것만 초록·빨강을 회색으로 바꾸지 않는다·정본은 운영 모양 서버·앱의 자격으로·역할 없는 계정은 아무것도 보지 않는다·「없다」도 실측·삭제·되돌리기·운영 계.env 실제 값은 대표.)