

RESUME_NEXT.md — GuardianX 초효율 작업지시서 · 턴 F (2시간 · 사이트바 판정 · 배치는 명령 · RC-1 준비)

- 발행: 2026-09-05 22:15(기계) · 턴 F · 발행자: 세종(CPO) · 수신: 영실(CPM · 조율자)
- 직전 보고(턴 E · 커밋 `cce7f7b` · 20:57) 읽음: **82.0/100**(133 · 직전 82.8/129 · 같은 분모면 82.8→82.8) · 손 안 **92.2%** (107/116) · ①82 ②83 ③100 ④78 ⑤71 ⑥92 ⑦84 ⑧50 · 손 밖 16 · 설계 1 · 단위 1,090 · E2E 23 · 게이트 13종 11·0·2 · 라우트 705(관문 없는 72 불변) · 화면 **28/28** · 5xx **0.083%** · 서비스되던 번들이 09-04 07:17 사본(갈아 끼움) · 파기 진짜로 지움(워커·beat · 행 0·객체 0·기록 1 · 감사 쓰기 3일치 12,468건 밀림 발견) · 거짓 초록 게이트 둘 · TOP 5 · Critical Path 3 · 남은 엔지니어링 2턴 — 영실 [실측]. `verify_ga_readiness` 재실행 82.0% [실측 기계 22:13].
- 규칙: 삭제·되돌리기 외 선택은 세종 판정으로 집행 · 멀티 에이전트 · 2시간 권고(짧은 턴은 이어서) · 사업 문서는 개발을 막지 않는다.

§ 0 상용 기준 완료율 [실측 · cce7f7b]

관문	지금	열쇠
G1 URL 도달	● 앞단 · 공개 0	스테이징 승인(대표)
G2 로그인·계정	● — 단 사이트바에 제품 화면 0장(URL을 쳐야 한다)	UX-25 판정 = § 2 P-61 (이 문서)
G3 실제 사용	⑦ 84% · 화면 28/28 새 번들 · 온보딩 63%	점검표 · 셋째 풀어
G4 PRD·기능명세	계약 82% · 제품 84%	T-OUT
G5 운영 지속	④ 78% · 파기 ✓ · 5xx 0.083% ✓ · 경보 도달 0 · 로그 상한 재기동 대기	SMTP · 재기동 15분

	지금	RC-1 [산술]
Feature Completion (64절)	83% (53/64)	88%
Production Readiness	85% 기술 · URL 0	90% · URL 1
Commercial Readiness	30%	60%(세종 문서)
상용 / 손 안 / 온보딩	82.0 / 92.2 / 63	≈ 88 / 100 / ≥ 85

-0.8은 읽은 것이 아니다 — 일하다 찾은 잠금 둘(다중 세션·사이트바)이 분모에 들어온 것이고, 그것을 「없는 문제」로 두지 않은 것이 이번 턴의 값이다.

§ 1 인정 — 서비스되던 것은 우리가 만든 것이 아니었다

- 3002가 내주던 것이 09-04 07:17 사본 — 그 뒤의 모든 화면 증거는 낡은 번들의 증거였다. 세종이 읽은 캡처 24장도 그것이다. 원칙 등재: 「빌드했다」와 「서비스된다」 사이에 게이트가 선다 — 서버가 내는 번들 해시 = HEAD. 28/28 재촬영 인정.
- 파기가 진짜로 지운다 — 워커·beat 세우고 행 0·객체 0·기록 1. 그리고 감사 쓰기 12,468건이 밀려 있었다 — 정보는 안 지워졌지만 쓰이지도 않고 있었다. § 2 P-65.
- 예산 게이트 분리(응답 초록·오류 빨강) · SEC-11a 217→205 인정.
- TOP 5·Critical Path·남은 2턴 — 옳은 지도. 이 문서는 그 셋(스테이징·재기동·UX-25)을 그대로 집행한다.
- 가장 큰 위험 「낡은 입력이 초록을 만드는 자리」 — 옳다. 배치를 절차가 아니라 명령으로(§ 2 P-64).

§ 2 판정 6 — Critical Path의 「판정」 을 여기서 끝낸다 (집행)

P-61 UX-25 사이드바 — 어느 화면을 어느 역할에 [판정]

메뉴 정보는 dj-core DB(131행)다 — 코드가 아니라 시드(데이터)로 넣는다(§ 0.4 무수정). 이름은 GX-COPY. 순서는 하루에 누르는 횟수 순.

역할	사이드바 (위에서 아래로)
U1 관제요원	지금 처리할 것 · 무슨 일 있었나(이벤트 목록) · 카메라(격자·순회) · 인계 메모 · ? 처음이세요
U2 관제팀장	U1 전부 + 요원별 현황 · 설정(임계값·알림 규칙·시험) · 보고서 · 훈련 모드
U4 재난안전과	무슨 일 있었나(7일) · 보고서(월간 1쪽·HWPX) · 이벤트 검색 · 열람·삭제 청구 · 감사 기록
U5 관리자	시스템(맥박·용량·생존) · 사용자·역할 · 카메라 일괄 등록 · 알림 규칙·채널 · 계량 · 백업·보존 · 훈련 모드 · 기존 화면(래핑)
전 역할 하단	버전 cce7f7b · 지원 창구(장애 신고 1줄)

규칙: 역할에 없는 메뉴는 렌더하지 않는다(비활성 아님) · 관제 역할 9장 상한 · 시드는 `data_source=seed` 가 아니라 제품 메뉴 정보이다(테넌트 생성 시 자동). 강제: `verify_sidebar.py` — 역할별 메뉴 행 수 · 링크 도달 · 드론·영문 0.

P-62 UX-24 다중 세션 — 손 밖 인정, 쪼개서 손 안을 만든다

dj-core 세션 자료구조(§ 0.4)가 갱신을 끊는다 — 손 밖 인정. 다만 월 모드는 세션이 필요 없다: UX-24a 월 표시 토큰(읽기 전용 · 12h · 화면 `/wall` 만 · `authn_paths` 등재 · 쓰기 0) → 손 안. UX-24b 데스크+휴대전화 동시 → 손 밖 유지(인수자에게 세션 구조 문의 — T-OUT 한 줄). 그리고 지금 당장: 휴대전화로 로그인하면 데스크가 끊긴다는 사실을 끊긴 화면이 말한다(「휴대전화에서 로그인해 이 화면이 닫혔습니다 · 다시 로그인」 1클릭) — 절 아님, C 차선 한 줄.

P-63 재기동 창 15분 — 집행(P-55 그대로)

이번 턴 첫 일. OPS-07 상한 적용 + `gx-shell` 프런트 마운트(회색 둘 → 색). 차선 넷 정지 → 재기동 → V → 착수.

P-64 배치는 절차가 아니라 명령이다

`scripts/deploy.sh` 하나: 빌드 → 다이제스트 → 배치 → 번들 해시 게이트(서버가 내는 번들 = HEAD) → `walk_scenarios` 1회 → 실패 시 exit 1(배치 취소). RUNBOOK의 배치 절은 이 한 줄로 바뀐다. 스테이징도 같은 명령으로 간다.

P-65 감사 쓰기 지연 — 감시 신호 12번째

`ops_monitor` 에 「감사 큐 지연(초)·밀린 건수」 추가 · 5분 초과 경보(P-41 허용 도메인) · 생존 알림 본문에 한 줄. 정보가 있어도 쓰이지 않으면 감사에 답할 수 없다.

P-66 온보딩 셋째 술어 · 점검표 — 보고에 없었다

턴 E 보고에 「셋째 술어 적용 · 내려간 행」 과 「점검표 N/56」 이 없다. 이번 턴 보고 첫 줄 옆에. 없으면 그 둘은 미측정이다. 분모 133 → 134(UX-24a). 손 안 116 → 117.

§ 3 대표 승인·결정 (변동 없음 · 3 + 자원 1)

- SMTP 자격증명 2. 삭제 `tasks/record_task.py` 3. VLM·GPU 1장 · 자원: 스테이징 서버 1대 — RC-1의 유일한 열쇠. 승인 즉시 영실이 `deploy.sh` 로 세운다(사람 손 0).

§ 4 턴 F (2시간 · 동시 4) — Critical Path 셋 + 잔여

차 선	절·일	첫 증거
S	UX-24a 월 표시 토큰(대장 행 먼저 · 읽기 전용 · 12h) · SEC-11a 접두 계속(205→) · 끊긴 화면 한 줄(P-62)	/wall 12h 토큰으로 데스크 세션 유지 캡처 · authn_paths +1
Q	deploy.sh (P-64 · 번들 해시 게이트 내장) · 점검표 56칸(P-66) · 온보딩 셋째 줄어(P-66) · 감사 지연 신호(P-65) 시험	deploy 1회 exit 0 · 점검표 N/56 · 온보딩 N%(내려간 N)
E	첫 일 재기동 15분 → OPS-07 닫기 · gx-shell 마운트 · OPS-16 계량 표(미완이면) · 스테이징 준비(승인 전 가능한 것: 미러 스크립트 · 빈 환경 설치 스크립트 dry-run · 인증서 발급 절차 문서) · LAW-04·05 등재(세종 초안)	OPS-07 초록 · 계량 CSV · 스테이징 준비 3 파일
C	UX-25 사이드바 시드(P-61 표 그대로) · verify_sidebar · 하단 버전·지원 창구 · 킷 문장 3자리 확인	역할 4 × 사이드바 캡처 · 관제 9장
V	번들 해시(첫) · ui_secrets · ui_copy · send_allowlist · post-arg-style · purge · sidebar · ga_readiness(134) · dormant · walk · 세 수	색만

턴 G(다음 2시간) — 승인 시: deploy.sh → 스테이징 → 공개 URL·인증서 → 신규 계정 발급 → 「URL로 들어가 로그인하고 첫 날 일을 끝낸다」 완주 캡처(데스크+390px) = RC-1. 미승인: 손 밖 재판정 · 문서 등재 · 회귀 전수.

함정 넷: ① 사이드바 시드는 테넌트 생성 경로에 붙는다 — 개발 테넌트에만 넣고 끝내지 않는다 ② 월 토큰은 쓰기 0 — 판정·접수 버튼이 /wall 에 렌더되면 빨강 ③ deploy.sh 가 실패해도 이전 번들이 계속 서비스돼야 한다(원자적 교체) ④ 재기동은 첫 일 한 번.

§ 5 세종(CPO) 산출물 — 이번 턴 함께

LAW-04 GS 대조표 · LAW-05 SLA 초안(99.9 · $5xx \leq 0.1$ · RTO 30 · RPO 24h · 응답 예산) · 가격표 v0.1 · 데이터 이용 동의 조항 · 무료 진단 서식 · LAW-06b 자기평가서 서식 · 스테이징 승인 요청서 1쪽(대표용 · 비용·목적·RC-1 정의). 영실은 등재·링크만.

§ 6 순서 · 보고 · 불변

순서(2h): ① 조율자 15분 — 재기동 창(P-63) · UX-24a 등재(134) · 쓰기 면 선등록(월 토큰 · 메뉴 시드 · 감사 지연) ② S // Q // E // C 착수 ③ 90분 병합 S→Q→E→C → V(첫 판정기 번들 해시) ④ deploy.sh 1회 → 세 수(134) · G1~G5 · FC/PR/CR · 점검표 · 온보딩(셋째 줄어) — 보고.

보고: 첫 줄 게이트 + 번들 해시=HEAD + ui_secrets · send_allowlist · post-arg-style · purge·sidebar 초록 + 동시·착수 · DuplicateDatabase · 세 수(134/117/48) · 8영역 · G1~G5 · FC/PR/CR · 「턴 F N절 중 닫힘 N」 · 점검표 N/56 · 온보딩 셋째 줄어 적용·내려간 행 N · 스테이징 준비 3 · 차선 한 줄 · V 빨강 · 세종 오류 N(누계 16+N) · Code 오판 N · 위임 이의 N · 기계 시각 · 소요.

불변: 전부 유지 + 서버가 내는 번들 = HEAD(배치는 명령) + 역할에 없는 메뉴는 렌더하지 않는다 + 월 모드는 쓰기 0.

대표계

- 턴 E: 서비스되던 화면이 하루 전 사본이었음을 잡고 알아 끼웠고, 파기가 진짜로 지웁니다. 수는 82.0(분모 133) — 일하다 찾은 잠금 돌이 분모에 들어와 0.8 내려갔고 그것이 옳습니다.
- 영실의 Critical Path 셋 중 둘(재기동·사이드바 판정)은 이 문서로 끝냈습니다. 남은 하나가 스테이징 서버 승인입니다 — 승인되면 다음 턴이 RC-1(URL로 들어가 첫날 일을 끝낸다 완주)입니다. 승인 요청서 1쪽을 세종이 씁니다.

- 관제실 월·데스크·휴대전화 동시 접속은 인수 자산의 세션 구조라 손 밖이지만, 월은 세션 없이(표시 토큰) 지금 엽니다.