

RESUME_NEXT.md — GuardianX 코드구현 지시서 (P0 기밀 노출 폐쇄 · 제품 언어 게이트 · 2파 속행 · 분모 125)

- 발행: 2026-09-25 · 발행자: 세종(Cowork · 개발본부장) · 수신: Code(조율자)
- 직전 상태 [실측 · 저장소]: 커밋 `6e38433` (D-420) — 분모 105→**120** · 스냅샷 바이트 라우트(서명 URL 없이) · `verify_ga_readiness` **64.3%** · 구현 77 · 미착수 27 · 잠김 12 · 미측정 4 · 손 안 도달율 71.3%(77/108) · 온보딩 U1 81 · U2 75 · U3 50. 화면 캡처 24장(09-04 14:24). D-420 보고 본문은 이 문서 발행 시점에 **읽지 못했다** — 세종은 대장과 캡처만 읽었다. 보고에 있었으나 여기 없는 것은 다음 지시서에서 인정한다.
- 이 문서가 삼키는 것: 09-24 지시서(2파 동시 4) + **PRD v2.6(사용자 여정 · 화면 실사 24장 · 신규 5절)**. 09-24의 차선 배치는 그대로 유효하고, 이 문서는 **첫 일 하나와 C 차선의 일감을 바꾼다**.

§ 0 인정 — 빠르게 섰다. 그리고 화면이 대장을 읽고 있다

- D-420 — 대장으로 인정.** 분모 120 · 단일 초점(UX-13) · 대응 시계(UX-14) · 훈련 모드(UX-17) · 벌크 등록(UX-18)이 **화면으로** 섰다 [실측: 캡처]. 지시서가 2파로 배정한 절이 한 턴 만에 화면이 됐다. 옳은 속도다.
- 스냅샷 — 서명 URL 없이 인증 라우트로.** P-25 그대로. 옳다.
- 세종이 화면 24장을 한 장씩 읽었다 — 결함 31건(PRD v2.6 § 4).** 뿌리는 넷이고 그중 하나는 사고다: **P0 · `preset=system`** 「연계 상태」 상자가 계약 상대사·계약번호·조항·미이행 사실을 관제요원 화면에 문단으로 낸다 [실측: `dsm_events_preset_system.png`]. 이것은 정직이 아니라 누출이다. 이번 턴 첫 일이고, 차선이 뜨기 전에 조율자가 달는다.
- 뿌리 ① 「대장 언어 누출」은 Code의 잘못이 아니다** — 세종이 「사유를 화면에 적어라」 「data_source를 표기하라」 (D-347·P-9)고 시켰고, Code는 그대로 했다. **정정: 사유·출처·판정 근거는 「관리자 패널」과 「? 아이콘 뒤」에 산다. 사용자 본문에는 사용자 언어만.** 세종 오류 누계 3+1 = 4.
- 온보딩 ● 술어에 셋째 조건 추가 [판정]:** 「그 면이 그 사용자의 언어로 되어 있다」. U5#4(카메라 등록 = 드론 Device 화면)가 ●로 내려간다. 내려가는 것이 옳다. Code가 48행을 재측한다.
- 모바일 캡처 0장 — U3는 잔 적이 없다.** 이번 턴 390px 뷰포트로 직접 누른다(§ 3).

§ 1 첫 일 셋 — 차선보다 먼저 (조율자 · 순서대로)

P-27 [P0] 기밀 노출 폐쇄 — SEC-17

- `preset=system` 연계 상태 상자 → 「연계 대기」 한 단어 + 「자세히」 (관리자 역할에만 렌더). 관리자 상세에도 상대사명·계약번호·조항은 **넣지 않는다** — 그것은 화면이 아니라 문서의 자리다.
- 게이트 `verify_ui_secrets.py`: 프런트 렌더 문자열·API 응답 문자열에 `DEV-SBIT` · `에스비정보기술` · `\d조\d항` · `D-\d{3}` · `WRITE_NO_PROBE` · `kernels\`. 0건. **exit 1이면 병합 금지.** 이번 턴부터 V의 첫 판정기.
- 같은 병이 API 응답 본문에도 있는지 전수: `/api/dsm/**` 응답의 문자열 필드에서 위 패턴 grep [실측] → 보고.

P-28 PRD v2.6 신규 5절 등재 — 분모 120 → 125

SEC-17(②) · UX-20 · UX-21 · UX-22 · UX-23(⑦)을 미착수로 등재(`origin: PRD-2.6` · `hand: in`). 등재 즉시 두 수 나란히: 「120 기준 64.3% / **125 기준 N%**」 [실측]. 세종 산출 62.7% [추정]. 래치 예외 사유 PRD-2.6. `remaining_40.md` → `remaining_45.md`.

지금 화면	바꿀 말
위험 · 경고 · 정보	심각 · 경계 · 주의 (계약 F-04 3등급)
대응 「발생(미처리)」 / 상태 「신규」 / 판정 「一」 세 열	처리 단계 한 열: 미처리 → 접수 → 조치 중 → 종결 · 판정 배지: 실제 / 오탐
기각(상태) · 오탐(판정)	오탐 하나
종결(으)로 · 규칙대로 발송	종결 · 알림 보내기
Network Error	사진을 불러오지 못했습니다 · 다시 시도
오탐률 쟈 수 없음(판정 0건 — 분모가 없다)	아직 판정한 이벤트가 없습니다
표시 7건(요청 상한 50건)	7건
패널 상태 data 0/0 ...	(관리자 패널로 이동 · 사용자 화면에서 제거)
화면 제목 「UX-17 ...」 「UX-18 ...」 「W1 단일 초점 一」	훈련 모드 · 카메라 일괄 등록 · 지금 처리할 것
data_source = live 칩	실운영 / 시드(검수용) / 훈련 배지 (한국어 · 시드·훈련일 때만 표시)
안내 상자 개발 문단(백틱 · D-번호 · 커널 경로)	? 아이콘 → 팝오버 한 줄 (사용자 언어) · 원문은 관리자 패널
규칙: 사전에 없는 새 문구는 만들지 않는다 — 없으면 사전에 먼저 넣고 쓴다. 게이트 verify_ui_copy.py : 렌더 문자열에 UX-\d · D-\d{3} · 백틱 · ** · data_source= · 영문 enum(occurred · acknowledged · live) 0건.	

§ 2 2파 속행 — 동시 4 (S // Q // E3 // C) · C의 일감 교체

S · Q · E3는 09-24 그대로. C 차선의 일감을 「짓기」에서 「고치기」로 바꾼다 — 이번 턴 C는 새 화면을 짓지 않는다(예외: M3 회신 화면 1장).

차 선	이번 턴 질	첫 증거
S	SEC-04 · SEC-07 · SEC-08 · SEC-11 · LAW-08 (+ SEC-17 게이트 상시화)	관문 없는 라우트 0 · 해시 한 행 고치면 exit 1 · <code>verify_ui_secrets</code> 매 병합
Q	QA-10 · QA-11 · QA-12 · OPS-14 · OPS-15 (대장 상태 확인 후 남은 것)	08:00 발송 기록 · 3중 2 두절 → 1건 / 1대 → 0건 · 규칙 [시험]에 건수
E3	시드 U2·U4 사람 각 1 → OPS-02 · 03 · 07 · 08 · 10 · 12 · 13 · HWPX 일일 1중 · 월간 보고서 1쪽 「이번 달 우리 센터」 서식(대응 p50/p95 · 오탐률 추세 · 가동률 · 처리 건수)	남이 세운 기록 · 되돌려 본 기록 · HWPX 1장
C	UX-20 · UX-21 · UX-22(31건 중 P1 12 + P0 후속) · UX-10(media-data 503) · UX-02 잔여(관리 UI 한국어 래핑) · M3 회신 화면 · 다크 기본(UX-15 일부)	24장 재촬영 — 같은 24 라우트 + 모바일 390px 5장 · <code>verify_ui_copy</code> exit 0 · 로고 렌더 · 첫 로그인 경고 0
V	병합마다: <code>verify_ui_secrets</code> (첫 번째) · <code>verify_ui_copy</code> · <code>ga_readiness(125)</code> · <code>contract-route-reach</code> · <code>lane_isolation</code> · <code>cache_frame</code> · 격리 탐침 · 화면 판정기(exit 2 회색) · <code>walk_scenarios</code> · 세 수	색만 읽는다

UX-21 규칙: § 0.4는 수정 금지이지 노출 의무가 아니다. 관제 역할(U1·U2·U4) 메뉴에서 드론 Device · NOTAM · 비행로그 · 조사 프로파일 · 레거시 감시 대시보드 · Menu/Role/Template CRUD를 **뺀다**(라우트는 그대로 · 메뉴 등재만 제거). U5 메뉴에 남은 인수 화면은 한국어 헤더 한 줄로 감싼다(「카메라·장비 (기존 화면)」). 프로필의 통화·소수점·미국 국기 필드는 **감춘다**(수정 아님 · 렌더 조건). 역할별 기본 프리셋을 시드에 넣어 첫 로그인 경고 0.

§ 3 누르는 시험 — `scripts/walk_scenarios.py` (C 차선 · V 상시)

PRD v2.6 § 6의 세 시나리오(S1 야간 첫날 · S2 아침 인수 · S3 새벽 문자 390px)를 Playwright로 누른다. 단계마다 「누른 것 · 화면이 한 것 · 경과 ms · 콘솔 오류 수」. **모바일 5장 이상**. 첫 수가 빨강이어도 그 색이 옳다. 이 도구가 생기면 화면 판정기(캡처)와 시나리오 판정기(누름)가 둘이 된다 — 캡처는 「있다」를, 누름은 「끝낼 수 있다」를 잔다.
온보딩 48행은 **셋째 줄어**(그 사용자의 언어)로 재측 — 내려간 행 N을 첫 줄 옆에 적는다.

§ 4 T-OUT · 대표 결정 (변동 없음)

T-OUT 7조건 상태 표(대기/요청/성립) · 대표 결정 5(① 채널 — 권고 문자+PWA ② 운영 작업 창 ③ HWPX 한컴 ④ VLM·GPU 1장 ⑤ 분모 승인 — **이번엔 125**). ④ 전 VLM 착수 금지 유지.

§ 5 순서

- 조율자: P-27 P0 폐쇄 → `verify_ui_secrets` 초록 → P-28 등재·두 수 → P-29 사전 초안 → 쓰기 면 선등록
- S // Q // E3 // C 동시 착수(착수 시각 넷 · DuplicateDatabase N)
- 병합 S → Q → E3 → C, 각 뒤 V(첫 판정기 = `ui_secrets`) · A2 접두 한 개
- 24장 + 모바일 5장 재촬영 · `walk_scenarios` 첫 수 · 온보딩 재측(셋째 줄어) · `remaining_45.md` · 세 수(125) — 멈추고 보고

§ 6 보고 형식

첫 줄: 게이트 세 수 + **verify_ui_secrets 0건 [실측]** + 동시 N · 착수 시각 · DuplicateDatabase N. 세 수: 「상용 가중 N% (125) · 손 안 N% (113) · 온보딩 N% (48 · 셋째 줄어로 내려간 행 N)」 + 8영역 + 「손 밖 11 · 설계 1」. 2파: 「27절 중 N절」. 결합 31: 「달힘 N · 남음 N(번호)」. 차선별 석 줄 · 커밋 · V 빨강 · T-OUT · 세종 오류 N(누계 4+N) · Code 오판 N.

§ 7 불변 제약 (변동 없음 + 3)

(09-24 전부) + 사용자 본문에 D-번호·절 ID·내부 경로·계약 문구 금지(게이트) · § 0.4는 수정 금지이지 노출 의무가 아니다 · 사전에 없는 문구는 만들지 않는다.

대표께

- 기능이 빠르게 화면이 되고 있습니다. 대신 화면이 우리 개발 언어로 말합니다 — 관제요원 화면에 D-번호와 커널 경로가 찍혀 있습니다. 세종이 시킨 「사유를 적어라」가 사용자 본문으로 갔습니다. 세종 오류로 적고, 사용자 언어 사전 한 벌과 게이트로 되돌립니다.
- **사고 하나를 먼저 달습니다.** 시스템 화면에 에스비정보기술 계약 미이행과 조항이 문단으로 나옵니다. 고객이 보기 전에, 차선이 뜨기 전에, 조율자가 닫고 게이트를 겁니다.
- 분모가 125가 됩니다(신규 5절 · 그중 넷은 「고치는 일」). 62.7%로 내려가고 2파 안에 되돌립니다.
- 모바일은 이번에 처음 잡니다 — 휴대폰 크기로 직접 누릅니다.