

GuardianX 턴 AH

대표가 본 화면이 게이트보다 먼저다

RC-1 이 회색 채로 찍히는 동안, 대표가 처음 URL 로 들어가 본 화면 열둘(P-285~P-296)이 「신규 User 가 URL 로 들어와 로그인하고 실제로 쓴다」의 빈칸을 정확히 가리켰다 — 호스트에서 로그인이 안 되고, 비밀번호 찾기 메일이 안 오고, 종결된 사건 10장이 「지금 처리할 것」에 앉아 있고, 시험 카메라가 날마다 한 대씩 늘고, 글씨가 9px 다. 게이트는 그동안 초록이었다. 이 턴은 그 열둘을 본 일로 올리고, 온보딩 48행의 「100%」를 상한 표로 정의해 사용자 여섯이 각자 카드 7장을 닫는 진행률을 처음 켜다. Code 가 멈춰 선 자리 둘(-old 셋 · push)은 대표 한 마디와 대표 손이다 — 명령·클릭 단위로 적었다.

\$0 원칙 — 턴 AH

「신규 User 의 첫 10분이 막히면 그 위의 초록은 초록이 아니다.」

「상한은 장부가 계산한다 — 손으로 적은 100 은 100 이 아니다.」 「대표 손은 명령·클릭 단위로 적는다.」 「거절 0 과 유출 0 은 다른 수다.」

57.2

상용 /100 · 판정기 회색
바깥 사용자 0 % · 열한 턴
째

35/48

온보딩 ko-KR 72.9 %
상한 46.0 · 문턱 43.2

12

대표가 본 빈칸 P-285~296
이 턴의 본 일

1/10

아침 · 재부팅 했는데 셀 거
부
-old 셋 → 대표 한 마디

8

대표 손 · 결정은 들
따라하기 \$5 · 6~7쪽

문서

WO-GX-20260925-11 ·
RESUME_NEXT(턴 AH) · 대표따라
하기 8건

근거

PRD v1.1 \$0·\$7·\$10·\$15 · WO-10
\$9 · 턴 AF 보고 · RC-1 판정기 ·
Code 정치 화면

형태

3.5시간 · 차선 5(09-26 뒤 8) · 조율
자 창 2 · V 겹임 · 가벼운 모델

결정

① -old 셋(삭제) · ⑥ 시험 DB 넷(삭
제) — 나머지 여섯은 손

수는 57.2 — 그리고 대표가 처음 URL 로 들어가 봤다

수	지금 [실측]	직전	뜻	RC-1
상용 /100	57.2	57.0	SEC-22 +0.2 · RC-1 판정기는 회색(8영역 게이트 못 붙었다) · 닫힌 절 74/156 · OPS-07-a 빨강(-old 둘이 로그 상한 없음)	≥ 95
바깥 사용자	0	0	공개 주소 0 · TLS 0 · 스테이징 0 — 열한 턴째 · S5 = 0 · 대표 손 ④	URL
온보딩 48행	72.9	34.0	35.0/48 · ko-KR · 회색 0 · 상한 46.0(P-299 · Q 가 장부에서) · 역할별 N/8 은 판정기가 출력	≥ 90
「누른 뒤」	32/48 · 빨강 1	31	회색 15 · 「설정 5」 5/5 · P-288 종결 카드 10장 = 새 빨강(대표가 봤다)	≥ 44
FC · PR · CR	63.5 · 51.6 · 31.2	62.5·50.0·18.75	젠 칸만 · PR 회색 3(아침 슬어 · 스테이징 걷기 · 창 2a·2b) · CR 0 칸 넷(가격 · 실카메라 · 주소 · 11조)	85·85·87.5
S1~S7	● 0 · ● 4 · ○ 3	〃	S1 ○ 72.9 % · S2 ○ 32/48 · S3 ○ OPS-19 · S4 ◀ · S5 0 · S6 0.5 · S7 0.5 · 태그 조건은 섰다(전량 0 실패)	7 ●
틀린 토큰 · 가짜 헤더	401 커밋 · 유출 0/364	500×364	P-274 0292092 · 재측은 AG 보고 · 세종 오류 ⑬⑭ 누계 46	500×0
아침	1/10	1/10	대표 재부팅(09-23 17:45) 했는데 게이트가 세기 를 거부 — old 셋이 가장 오래 선 것으로 잡힘 → P-297	10/10
단위 시험 · push	2,166 / 0 · 대기 ≥ 2	2,152	원격 turn-q = 709a5aa · 로컬 0292092 · 두 번 막힘 → 대표 손 ②	—

G1 URL 도달 ○ 공개 주소 열한 턴째 · 스테이징 VM = 대표 손 ④	G2 로그인·계정 ●/○ 다리 위 ● · 호스트 ○(번들 API localhost:8000 · P-286)	G3 실제 사용 ◀ 32/48 · 35.0/48 · 종결 카드 10 · 비번 찾기 0통	G4 PRD·기능명세 ◀ 57.2 판정기 회색 · 기능명세 27.5 · 영역 ① 15/39	G5 운영 지속 ◀ 회수증 1 · beat 05:00 · 아침 1/10 · -old 셋 · Docker 자동 시작 X
---	--	---	---	--

인정(영실 · 09-23 밤). SEC-22 를 작업본에 두고 우회하지 않고 멈춘 것 · OPS-07-a 빨강의 뿌리를 「창 2b 에 내가 띄운 둘 · --log-opt 안 붙임」이라고 제 빛으로 적은 것 · 두 길(-old 보관 / 지우고 재생성)을 문제까지 나란히 올린 것 · 「대표 브라우저는 영향받지 않는다」를 먼저 말한 것 · push 두 번 막힘을 세 번 시도하지 않은 것. 세종 오류 이 문서 0 · 누계 46 · 영실 오판 누계 ⑬ · 위임 이의 0 · 검토대 접수 0.	PRD v1.1 이 이 턴에 미치는 것. §7.2 사용자별 카드 7×6 = 「user 별 온보딩 100」의 정의(P-301) · §7.4 완료 정의(진행률 100 · 48행 ≥ 90 · D+30 자동본) · §10 ② 스테이징(대안: 사내망 + 자체 서명) · ④ SMTP 5값 · §15 출시 Gate 「walk_scenarios S1~S6 초록 · 재시작 정책 · 회수증 자동 1」 · §0 문턱 다섯.
--	--

-old 는 지운다(권고) · push 는 대표 손 · 온보딩 100 은 상한 표

P-297 -old 컨테이너 셋 — 세종 권고 「지운다」(②) · 결정은 대표 한 마디 [삭제 · E + 조율자 창 ①]

- 근거 넷. ① 셋(gx-celery-e-old · gx-celery-e-old-2b · gx-gunicorn-e-old-2b)은 창 2b 되돌리기용 — 창은 두 번(09-17 · 09-23) 되돌리기 없이 끝나 보존 목적이 소멸했다. ② 컨테이너는 껍데기 · 자료는 이름 있는 볼륨(docker rm 은 -v 없이 · 볼륨 삭제 0 · 표로 먼저). ③ 셋이 있는 한 아침 게이트는 영구히 못 센다 · ①길(-old 이름 바꿔 보관)은 셋 → 다섯으로 더 깊이 막는다. ④ 같은 창에서 로그 상한 없는 둘을 다시 만들면 OPS-07-a 도 같은 뿌리로 닫힌다(영실 판단 옳다).
- 절차. 표(이름 · Exited · Mounts · 크기) → 대표 「지워라」 → docker rm → gx-celery-e · gx-gunicorn-e 재생성(--log-opt max-size=10m --log-opt max-file=5 · RUNBOOK 창 2b 절차 · 되돌리기 10분 · 다른 변경 0) → 아침 게이트 재셋 → 전/후 표. 대표가 「두라」면 게이트만 「도는 것」을 보게 고친다 — 수를 고치는 게 아니라 분모의 정의를 고치는 것(P-203 위반 아님).

P-298 push 는 대표 손 — 세 번째 시도 없음 [조율자]

- 두 번 막힘은 Code 환경의 자격 문제(세종 추정 · P-0 · 영실 실측이 덮는다). 보고에 「push 대기 N커밋 · 해시 목록」을 적고 따라하기 ②로 대표가 올린다. 뒤에 조율자가 origin/turn-q == turn-q 확인.

P-299 온보딩 「100%」 = 상한 표 [Q · V]

- 정본이 • 상한으로 정한 행(U4#9 영상 구간 · U6#3 API 키 상 세 D-371)과 계약 11조 잠금 행(U3#14 ○)은 •가 될 수 없다 → 상한 46.0/48 = 95.8 % (세종 추정 · Q 가 장부에서 계산한 수가 정본). 「100 %」 = 상한 도달 · 문턱 90 % = 43.2. 48행 마다 {• 가능 · • 상한 · ○ 잠금}을 표로 · 역할별 N/8 출력(P-280).

P-297 표 — 대표 한 마디 전에 이것만 낸다 · 지우는 명령은 한 마디 뒤 · 값은 예시 형식

```
docker ps -a --filter "name=-old" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Size}}"
```

```
docker inspect -f '{{.Name}} {{range .Mounts}}{{.Type}}:{{.Name}} {{end}}' gx-celery-e-old gx-celery-e-old-2b gx-gunicorn-e-old
```

기대: Status=Exited · Mounts 전부 volume:이름 (bind/anonymous 가 있으면 멈추고 세종에게)

대표 「지워라」 뒤 → docker rm gx-celery-e-old gx-celery-e-old-2b gx-gunicorn-e-old-2b (-v 없음)

대표가 본 열두이 본 일 · 카드 7×6 첫 수 · 스테이징은 오기 전에

P-300 대표가 본 열두(P-285~P-296)은 이 턴의 본 일

- 게이트 초록 위에서 고객 화면이 틀렸으니 게이트가 틀린 것. 넷(P-286 호스트 로그인 · P-287 비번 찾기 · P-288 종결 카드 · P-290 탐침)은 신규 User 첫 10분을 막는 빨강. 입자·닫는 조건은 WO-10 §9 그대로 · 차선 신설 0.

P-301 카드 진행률 100 — PRD §7.2 표 그대로 첫 실측 [F]

- 6역할 × 카드 7(U3 4 · U6 6) · 완료는 서버 기록이 달는다 (UX-46) · 이미 있음/부분/없음 표 먼저(D-379) → 없는 흑만 → verify_onboarding_walk 역할 계정 6종 → 진행률 N/7. 첫 수는 첫 수 — 목표 없음.

P-302 스테이징은 오기 전에 준비한다 [E]

- 넷: ① 번들(fe_dist + 이미지 태그 표) ② compose.staging.yml(운영 프로필 그대로 · 도메인·TLS 자리만 변수) ③ TLS 절차 1쪽(certbot · 80/443 · 갱신) ④ walk_scenarios --base-url. 값 0 — VM 오는 날 1시간 안에 선다.

P-303 재부팅 자동화 세 조각 [E 문안 · 대표 손 ③]

- ① 스케줄러 04:30 재부팅 1줄 ② Docker Desktop 「로그인 시 시작」 ③ 로그인 없이는 Docker 가 안 뜬다 → 자동 로그인 + 즉시 화면 잠금(세종 권고) 또는 출근 직후 손 로그인. 결정은 대표 · E 는 문안 그대로 보고에.

§3 차선 5 — 한 가지 · 끝까지 (동시 ≤ 5 · 09-26 10:00 뒤 8차선 판: + U24 · U56 · A)

가벼운 모델

차선	이번 턴 잘 일	달는 조건
S	P-286 번들 API → 같은 출처 /api(nginx 8500 · 다리는 임시) · 게이트 verify_host_login · P-287 찾기 → Mailpit → 재설정 → 로그인 걸기 · 없는 주소도 같은 화면 · P-296 운영 docs 401/404 · 템플릿 라우트 숨김 · MinIO 9001 운영 바인딩 0 · P-274 재측	호스트 로그인 1 · 1통 · 재설정 로그인 1 · docs 401 · 401×364
U온	P-288 대기열 = 미처리·접수·조치 중만 · 회귀 1 · P-289 요약·카드 같은 함수 + 기간 · P-294 대체 프레임 · P-293 역할 밖 라우트 통째 거절(가드 = 메뉴 표) · U2#3 · U3#3 문구	종결 카드 0 · 같은 출처 1 · 반쪽 0 · 빈 사진 0
F	P-301 카드 7×6 표 → 흑 → verify_onboarding_walk 6/6 · P-292 고객 화면 텍스트 검출 게이트(식별자 · 경로 · 마크다운 · 영문 메뉴) · P-295 글씨 토큰 한 곳(분문 ≥ 14px · 버튼 ≥ 13px · AA)	표 1 · 6/6 첫 수 · 검출 0 · 토큰 1
E	P-297 집행(한 마디 뒤 · 창 ①) · 아침 게이트 「도는 것만」 · P-291 수신자 0 빨강 띠 + Mailpit 1 통 · 웹푸시 도달 도구 · P-303 문안 · P-302 준비 4	-old 0 · 상한 2/2 · OPS-07-a 초록 · 띠 1 · 1통 · 준비 4
Q	P-299 상한 표(장부에서) · 역할별 N/8 · P-290 탐침 is_probe 발급 순간 표식(이름 필터 아님 · D-280) → 고객 화면·청구·격자 분모 제외 · 운영·감사 면 그대로 · 회색 15 사유	상한 표 1 · 6줄 · 고객 화면 탐침 0
창 ①②	15:30 P-297 + 브라우저 재측 · 17:00 전량 1회(한 자리 하나) → RC-1 판정기 → 커밋 셋 → push 대기 표(시도 없음) · V 17:30 3종 · 카드 6 · 호스트 로그인	출력 1 · 커밋 셋 · 3종

기본값 규칙(갱신). 닫힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 앱의 자격으로 · 운영 모양 서버에서 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 값은 출력하지 않는다 · 대장은 줄지 않는다 · 분모 0인 초록은 초록이 아니다 · 낱말은 사전에서 · 차선의 「0」은 재측 전엔 수가 아니다 · 대표가 본 화면이 게이트보다 먼저다 · 상한은 장부가 계산한다.

14:30 시작 · 15:30 -old 창 · 17:00 RC-1 재판정 · 18:00 보고

14:30~14:50	조율자	AG 최종 값 \$1 채움 · pre-turn-ah · 역할 계정 4/4 · 대표 한 마디(①) 확인 · 소유표(nginx-auth flow = S · 큐·라우트 가드 = U온 · 카드·토큰·검출 = F · 창·스케줄러·알림 = E · 장부·표식 = Q) · 모델 표(전원 가버운 모델 · 동시 ≤ 5)
14:50~17:00	동시 5	S(P-286 · 287 · 296 · 274 재측) · U온(P-288 · 289 · 293 · 294) · F(P-301 · 292 · 295) · E(P-297 · 291 · 302 · 303) · Q(P-299 · 290 · 역할별 6줄)
15:30~16:00	조율자 창 ①	P-297 집행(대표 「지워라」 있으면 · E 와 함께 · 표 → rm → 로그 상한 재생성 · 되돌리기 10분) · 브라우저 저 --measure-settings · --measure(AG 이월 늙은 넷) · 아침 게이트 재샘 첫 수
17:00~17:30	조율자 창 ②	병합 S→U온→F→E→Q · 전량 1회(P-281 한 자리 하나) · RC-1 판정기 → 상용 /100 출력 · 커밋 셋 · push 대기 표(시도 없음 · P-298)
17:30~18:00	V 결임	ko-KR 온보딩 48(상한 표 위) · 「누른 뒤」 48 · 카드 진행률 6 · 호스트 로그인 1 · 비번 찾기 1 · 3중
18:00	조율자	보고(\$7) · RESUME_NEXT(턴 AI · 09-26 8차선 · 스테이징 오면 P-302 배치 · 창 2b 14:00)
턴 AI(09-26 · 8차선 · 한도 리셋 뒤) = 위 5 + U24(역할×라우트 표를 U4 화면에서 · 감사 60초 · 보고서 3중 실측) · U56(카메라 주소 미입력 39 → 10 · 회수증 표시 · API-03/04) · A(영역 ① 늙은 넷 회복 · 「판정 근거」 패널). 14:00 창 2b(대표 ⑥) · 스테이징 오면 walk_scenarios --base-url 첫 실측 = CR ①.		
합정 다섯. ① -old 는 대표 한 마디 전엔 손대지 않는다 — 표만 ② push 세 번째 시도 없음 ③ 탐침 격리는 표식이지 삭제·이름 필터가 아니다 ④ 카드 진행률은 서버 기록이 닫는다 — 시험이 눌러 주지 않는다 ⑤ 상한 표는 장부가 계산한다 — 세종 46.0 은 추정.		

대표끼 — 지금 둘 · 오늘 하나

①

-old 컨테이너 셋 결정 결정 · 삭제

왜 되돌리기를 옛 컨테이너 셋이 아침 재부팅 셋을 영구히 막는다. 자료는 볼륨에 있어 지워도 잃지 않는다(영실이 표로 먼저 확인). 세종 권고 「지운다」.

하는 법 Code 세션 입력창에 그대로 붙인다:

```
-old 셋 지워라. 표 먼저(이름·상태·볼륨·크기), docker rm 은 -v 없이. 같은 창에서 gx-celery-e·gx-gunicorn-e 를  
로그 상한 붙여 다시 만들어라(창 2b 절차·되돌리기 10분). 끝나면 아침 게이트 다시 세라.
```

두시려면: -old 는 두라. 아침 게이트만 「도는 컨테이너」를 보게 고쳐라. · **확인** 보고에 「-old 0 · 로그 상한 2/2 · OPS-07-a 초록 · 아침 N/10」.

②

push — 영실 손에서 두 번 막힘 손

왜 로컬 turn-q(0292092~)가 원격(709a5aa)보다 앞서 있다. Code 환경엔 GitHub 자격이 없다.

하는 법 시작 → PowerShell → 한 줄씩:

```
cd C:\GuardianX\guardianx-source  
git status  
git log --oneline origin/turn-q..turn-q      # 올라갈 커밋 목록 · 비어 있으면 이미 됨  
git push origin turn-q                      # 로그인 창이 뜨면 브라우저로 · 터미널에 비밀번호 X
```

마지막 줄이 709a5aa..xxxxxxx turn-q -> turn-q 면 성공. rejected · denied 가 보이면 캡처 1장을 세종에게. **확인** Code 에 「push 했다」 → 영실이 origin/turn-q == turn-q 적는다.

③

재부팅 자동화 세 조각 손 · 자동 로그인은 결정

조각 1 · 매일 04:30 재부팅 PowerShell 을 관리자 권한으로 실행 → 한 줄:

```
schtasks /Create /TN "GuardianX-DailyReboot" /TR "shutdown /r /t 60 /c GuardianX-daily-reboot" /SC DAILY /  
ST 04:30 /RU SYSTEM /RL HIGHEST /F
```

조각 2 · **Docker** 자동 시작 Docker Desktop → 톱니(Settings) → General → 「Start Docker Desktop when you sign in to your computer」 체크 → Apply & restart.

조각 3 · **자동 로그인(결정)** 로그인 없이는 Docker 가 안 뜬다. 권고: Win+R → netplwiz → 「사용자 이름과 암호를 입력해야 함」 체크 해제 → 확인(암호는 Windows 창에만) + 화면 보호기 「다시 시작할 때 로그인 화면 표시 · 1분」 → 부팅 뒤 **자동 로그인 · 1분 안에 잠김**. 원치 않으면 조각 1 을 지우고(schtasks /Delete /TN "GuardianX-DailyReboot" /F) 출근 직후 손 재부팅 유지. 회사 PC 정책이 막으면 캡처 1장. **확인** 다음 날 보고 첫 줄 「아침 N/10」.

대표께 — 이번 주 다섯 · 바깥 사용자 0 % 의 뿌리는 ④

④

스테이징 1대 — 열한 턴째 · S5 = 0 · PRD §10 ② 손 · 09-26 까지

왜 신규 User 가 URL 로 들어오는 것을 아직 아무도 못 봤다. RC 문턱 중 이것만 손 밖이다.

하는 법 국내 클라우드(네이버·KT·카페24 등) 콘솔 → 서버 생성 **Ubuntu 22.04 · 2vCPU · 8GB · SSD 100GB · 공인 IP 1**(월 대략 5~8만 원대 · 세종 추정) → 방화벽 인바운드 **22(대표 IP 만) · 80 · 443** 셋만 → SSH 키 쌍 생성 → 개인키를 C:\GuardianX-vault\staging\gx-stg.pem 에 → 가이온 DNS 에 **A 레코드 gx-stg.gaion.kr** → 공인 IP → Code 세션에:

스테이징 왔다. 공인 IP <숫자> · 도메인 gx-stg.gaion.kr · 키 C:\GuardianX-vault\staging\gx-stg.pem. P-302 대로 올려라.

영실이 1시간 안에 운영 프로필 그대로 올리고 TLS 를 붙인다. 그날 대표가 브라우저로 **https://gx-stg.gaion.kr** 에 로그인 하는 것이 **CR ① 첫 실측**. 대안: 운영 서버 옆 PC + 사내망 URL + 자체 서명(PRD §10 ② 대안 · PR 0.5).

⑤

SMTP 값 5 — 비밀번호 찾기 실발송 · 경보 실수신 · PRD §10 ④ 손

하는 법(Google Workspace 인 경우) myaccount.google.com → 보안 → 2단계 인증 켜 → **앱 비밀번호** → 이름 GuardianX-SMTP → 만들기 → 16자리(한 번만 뜬다) → 메모장에 5줄 → C:\GuardianX-vault\smtp.env 저장:

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=hskkang@gaion.kr
SMTP_PASSWORD=<16자리 · 문서·채팅·저장소에 적지 않음>
SMTP_FROM=GuardianX <hskkang@gaion.kr>
```

Code 에 SMTP 5값 금고에 있다 · C:\GuardianX-vault\smtp.env · 창 2b 에서 실자. · **확인** 창 2b 뒤 대표 수신함에 「[훈련] GuardianX 알림 시험」 1통 = OPS-10 달함.

⑥

창 2b 일시 + 시험 DB 넷 처분 결정 · 삭제 — 09-26 14:00 제안

왜 운영 컨테이너는 환경을 바꾸려면 다시 만들어야 한다(창). VAPID 3 · SMTP 5 · 웹훅 서명키 이름 · 시험 DB 넷을 30분 한 창 에. 창 1 은 한 마디가 186분 늦어 하루가 갔다 — 「**일시 + 열여라**」를 한 문장으로.

하는 법 영실이 먼저 시험 DB 넷 표(이름 · 크기 · 마지막 접근 · 격리 규칙 안밖)를 보고에 낸다 → 표를 보시고:

09-26 14:00 창 2b 열여라. VAPID 3 · SMTP 5 · WEBHOOK_SIGNING_KEYS 이름 · 시험 DB 넷 지워라(표 그대로). 되돌리기 10분 예비.

지우지 않을 DB 가 있으면 이름만 빼서. 집행자 세션이 14:00 에 켜져 있어야 열린다.

⑦

P-90 운영 주소 한 줄 손 · 여섯 턴째

Code 세션에 운영 주소 **https://...** 한 줄. 읽기 탐침 4건(OPTIONS/HEAD)의 「보내라」 승인은 09-15 에 이미 있다 — 보낼 곳 만 없다.

⑧

가격 숫자 4(S6) · 채널 계약서 · SLA v1.0(S7) 손 · 09-28

세종이 09-26 **가격표 v0.2 초안**(숫자 4 제안값 · 근거 · 경쟁 대비)을 올린다 → 대표는 고치거나 「그대로」 → 영실이 청구서 초안 에. 계약서·SLA v1.0 은 세종 초안 → 대표 검토·서명 → 에스비정보기술 승부. 서명본은 저장소가 아니라 C:\GAION\계약\에.

대표께 — 결정은 둘, 손은 여섯, 나머지는 세종과 영실이 합니다

#	무엇	종류	언제	한 줄
①	-old 컨테이너 셋	결정(삭제)	지금	「-old 셋 지워라 · 표 먼저 · 로그 상한 붙여 둘 다시 만 들어라 · 창 2b 절차로」
②	push	손	지금	PowerShell 4줄 · git push origin turn-q
③	재부팅 자동화 세 조각	손(+결정 1)	오늘	스케줄러 1줄 · Docker 자동 시작 · 자동 로그인(권고 겸 + 잠금)
④	스테이징 VM · 도메인 · 키	손	09-26 까지	Ubuntu 22.04 · 2vCPU/8GB · 80/443 · gx- stg.gaion.kr A 레코드 · 키는 금고
⑤	SMTP 5값	손	이번 주	앱 비밀번호 → C:\GuardianX-vault\smtp.env
⑥	창 2b 일시 · 시험 DB 넷	결정(삭제)	09-26 14:00 제안	「09-26 14:00 창 2b 열여라 · ... · 시험 DB 넷 지워라 (표 그대로)」
⑦	운영 주소	손	아무 때	https://... 한 줄
⑧	가격 4 · 계약서 · SLA	손	09-28	세종 초안 09-26 → 「그대로」 또는 고침 → 서명

대표께 — 넷. ① **완료율**(09-23 밤 실측): 상용 **57.2**(판정기 회색) · **바깥 사용자 0 %**(공개 주소 열한 턴째) · 온보딩 **35.0/48 = 72.9 %**(ko-KR · 회색 0 ·
달할 수 있는 상한은 약 46/48) · 「누른 뒤」 32/48 · FC 63.5 · PR 51.6 · CR 31.2 · S1~S7 ● 0 · 4 ○ 3 · 전량 2,166/0. 틀린 토큰 500 은 401 로 커밋
됐고, 가짜 자격 유출 0 이 세 번째 회차로 정본이 됐습니다. ② **대표가 처음 URL 로 들어가 본 화면 열들이 이 턴의 본 일입니다** — 호스트에서 다리 없
이 로그인 · 비밀번호 찾기 한 바퀴 · 종결 사건이 대기열에 얹지 않게 · 시험 카메라를 고객 화면에서 빼고(삭제 아닌 표식) · 글씨 14px. 게이트가 초록
이라도 대표 화면이 틀리면 게이트가 틀린 것으로 규약을 세웠습니다. ③ **user 별 온보딩 100** 은 PRD \$7.2 카드 7×6 의 진행률로 처음 잡니다 · 48행은
잠금 행 셋을 뺀 상한 표로 100 을 정의합니다(장부가 계산). ④ **결정은 둘**(-old 셋 · 시험 DB 넷 — 둘 다 삭제) · 손은 여섯. 그중 ④ **스테이징**이 바깥 사
용자 0 % 의 뿌리이고, 이번 주에 오면 09-26 턴 AI 에서 대표가 https://gx-stg.gaion.kr 에 직접 로그인하는 것이 CR ① 의 첫 실측입니다.

세종(CPO) 산출물. 이 문서 · WO-11 · RESUME_NEXT(턴 AH) · 대표
따라하기 8건 · **09-26 가격표 v0.2 초안(숫자 4 제안값)** · 채널 계약서
· SLA v1.0 초안(09-27) · GX-FCPR v0.2 · 검토대 v2(스테이징 화면이
서면). 영실이 기다리는 문서 없음.

보고(S7). 첫 표 11줄 → G1~G5 → 호스트 로그인 1 · Mailpit 1통 → 종
결 카드 0 → **온보딩 N/48(상한 M · 역할별 6줄)** · 「누른 뒤」 N/48 · 카
드 **진행률 6줄** → 검출 0 · 토큰 1 → -old 전/후 · OPS-07-a · 아침 N/10
→ 띠 1 · 실채널 1 → 스테이징 준비 4 → RC-1 S1~S7 → push 대표
확인 → 차선별 담함·넘김 → 막힌 시간 → 오펜 · 세종 오류(누계 46+N)
→ 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 셋. 상한은 장부가 계산한다 · 신규 User 의 첫 10분이 막히면 그 위의 초록은 초록이 아니다 · 대표 손은 명령·클릭 단위로 적는다.
(+ 대표가 본 화면이 게이트보다 먼저다 · 거절 0 과 유출 0 은 다른 수다 · 차선의 「0」은 재측 전엔 판정에 안 쓴다 · 판정기는 제 입력을 적는다 · 전량
은 한 자리에서 하나만 · 낱말은 사전에서 · 재는 동안 아무도 로그인하지 않는다 · 비밀은 본문으로 · 대장은 줄지 않는다 · 분모 0인 초록은 초록이 아니
다 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 「없다」도 실측 · 삭제·되돌리기·운영계.env 실제 값은 대표.)