

GuardianX 작업지시서

대응 축 신설 · 세종 정정 6건 · D-398~405 재개

2026-09-14 Code 보고를 읽고 낸다. 화면 **16/16**, 판정기의 자기 눈 감김 포착, route-alive를 빨간 채로 보고한 것 — 셋 모두 옳다. 제 지시서는 네 곳이 틀렸고 Code가 착수 전 실측으로 잡아 멈췄다. 이 문서는 그 멈춤에 답한다.

세종의 판정 — Code가 낸 두 선택지 중

㉔ 대응 축을 세 번째 칸 response_state로 신설한다

판정(진짜인가)과 대응(누가 무엇을 하고 있나)은 독립이다. status는 계약 필드라 뜻을 바꾸지 않는다(래치 D-311). 필드 추가는 래치 안이다. 결합 규칙은 하나 — REJECTED면 대응 축 자동 종결.

16/16

화면 [실측]
13 찍힘 · 3 없음

58.9%

상용 가중 [실측]
질 101 ~ 103

6

세종 정정
(AUTHOR-ERROR)

175

봉투 success 미하강 [실측]
→ 한 곳에서 잡는다

6

계약 · 상대방 대기 절
변화 없음

무엇이 옳았고, 무엇이 틀렸나

1 Code가 옳았던 것 넷

2026-09-14 보고 [실측]

사실	왜 옳은가
화면 16/16 · 넷 나눔	「16장이면 더 나온다」(D-386) 그대로. /api/media-data/ 500(세 겹 봉투) · /handover 본문 0 · 토크 2. 화면이 보여 준 1건만 고치고 나머지 175건은 두었다 — 선제 수정 금지, 옳다
판정기 자기 눈 감김	API 기록 0건을 「위반 없음」으로 읽던 것을 출생 표본(D-310)으로 잡고 「0건=실패」로 바꿨다. 전 뒤 호출 109 · 실패 1. 이것이 이 번 턴 가장 큰 초록이다
route-alive 빨간 채로	죽은 라우트 2로 exit 1을 그대로 냈다(D-327). 시험을 고쳐 초록을 만들지 않았다
착수 전 실측 → 멈춤	「현재 2값」이라는 내 지시를 그대로 따르지 않고 모델을 열어 4값+verdict를 확인했다(D-379). 판정이 필요한 자리에서 짓지 않고 멈췄다 — 이 순서가 표준이다

2 번호 대응표 — 저장소가 정본 (D-380)

이후 세종은 P-n(제안)으로 쓴다 · Code가 D-406부터 불린다

제안(09-14)	정본	내용	제안(09-14)	정본	내용
D-393	D-398	PRD 사용자 6종	D-397	D-402	평상 운영 3건
D-394	D-399	상태 4값 → P-1로 흡수	D-398	D-403	HWPX
D-395	D-400	모바일 3장 + 왕복	D-399	D-404	화면 순서 → P-7 재작성
D-396	D-401	오탐 → 정정(새 칸 없음)	D-400	D-405	PRD v2.4 → 정정본 반영

3 세종의 정정 6건 (AUTHOR-ERROR)

E-1 · 「현재 2값 [실측]」 저장소는 이미 NEW/CONFIRMED/REJECTED/CLOSED + verdict(D-293). 내가 [실측]이라 쓴 것은 내 기억의 인용이었다. 세종에게 [실측]은 없다 → P-0. E-2 · 오탐 새 칸 지시 false_positive: bool은 D-293 위반 지시였다. 오탐은 이미 verdict=REJECTED. 철회. E-3 · 「먼저 할 셋」 E2E-lock-314 분류는 cc876ae에서 이미 끝났다. 지난 커밋을 읽지 않고 그 전 보고로 썼다.	E-4 · D-404를 8/16 기준으로 이미 16/16. P-7로 재작성. E-5 · 번호 충돌 5건 D-380이 흡수했지만 매 턴 낭비. 제안 번호를 P-n으로 바꾼다. E-6 · 상용 68.2% [추정] vs 58.9% [실측] 9.3p 과대, 절 분모도 달랐다(93 vs 103). 세종의 상용 % 추정을 폐기한다. 이후 한 수 = Code 실측.
--	--

P-0 규칙. 세종의 태그는 인용:출처 추정 판정 셋뿐. 실측 은 Code만 쓴다. 지시서 머리에 직전 보고의 「기록:」 파일 이름을 옮겨 적는다 — 읽었다는 증거.

@ — 대응 축 response_state 신설

판정 축 · 기존 (D-293) · 무변경

status: NEW → CONFIRMED | REJECTED → CLOSED
 verdict · reviewed_by · reviewed_at · reject_reason

「이 탐지가 진짜인가」. 계약 문서 docs/contracts/detection-event.md
 의 필드. U6(외부 연계 시스템)이 읽는다.

대응 축 · 신설 · P-1

response_state: pending → acknowledged → in_progress →
 closed

response_reason (closed 시 필수) · response_by ·
 response_at

「누가 무엇을 하고 있나」. 알림 왕복 고리(D-400)와 인계(D-402③)가 서는 자
 리. 계약 문서에 추가만 한다.

1.1 왜 @인가

근거	내용
독립성	CONFIRMED이면서 in_progress일 수 있고, 조치 중에 REJECTED로 바뀔 수 있다. 한 칸에 넣으면 D-293이 갈라 놓은 판정과 대응을 다시 섞는다 — Code가 멈춘 이유 그대로
래칭 (D-311)	status는 계약 필드다. 기존 필드의 뜻을 바꾸는 ⑥는 「기존분은 이름으로 잠근다」 위반. 필드 추가 는 래칭 안
계약 축	⑥는 detection-event.md 재작성 → SDN 명세 발송분(계약 6조3항)과 어긋남. 상대방 대기 6절을 늘리는 일은 하지 않는다

P-1 대응 축 response_state

판정 · 제안 → Code 정본

- response_state ∈ pending→acknowledged→in_progress→closed (생성 시 pending). response_reason ∈ resolved | false_positive | no_action | duplicate | other — closed일 때 필수. 전이 감사 who-when-from-to-reason는 기존 감사 테이블 재사용 (D-333).
- 전이는 앞으로만. 되돌림은 closed→in_progress 한 가지, U2(관제팀장) 권한, reason 필수.
- **결합 규칙은 단 하나**: verdict=REJECTED로 바뀌면 response_state=closed · response_reason=false_positive 자동. 그 외 두 축은 서로 건드리지 않는다. 결합을 더 만들지 마라.
- **화면 규칙 (D-378)**: W1·M1 배지 = response_state. verdict는 「확인됨/오탐」 태그로 옆에 작게. 사용자가 두 종류의 「종결」을 보지 않게 — 「종결」은 response_state=closed에만, status=CLOSED는 「판정 종료」.
- 계약 문서에 두 필드 **추가**(기존 무변경), 변경 이력 P-1. 이관: 기존 이벤트 closed/other, status=NEW는 pending. dry-run 먼저 (D-209), 이관 건수 [실측].

강제 도구 — 허용 전이 3 + 되돌림 1 통과 · 금지 전이(pending→closed 직행 · closed→pending) 4xx 각 1건 · REJECTED→자동 closed 1건. 200 봉투 안 오류는 실패 (착시 ⑧형). D-399는 대장에 「P-1로 흡수」로 달는다.

D-401 · 400 · 402 · 403 · 398 · 405

D-401 오탐 — 정정: 새 칸 없음

오탐 = verdict=REJECTED + reject_reason [실측]

- 이미 있음: verdict · reject_reason · reviewed_by/at. **추가할 것만** ① REJECTED 시 대응 축 자동 closed(P-1 결합 규칙) ② 오탐률 = REJECTED/전체, 기간·카메라·시나리오별 → K6 → W1 「이번 주 오탐률」 1칸 ③ 알림이 이미 나간 이벤트가 REJECTED 되면 「오탐 종결」 1회 통지 ④ reject_reason이 자유문이면 enum(조명·그림자·동물·차량·기타)+자유문 병기, 기존 값은 「기타」로 이관.

강제 도구 — REJECTED 1건 → 대응 자동 closed → K6 +1 → W1 칸 반영. 네 단계가 한 화면 [실측].

D-400 모바일 3장 + 왕복 고리

그대로 · 배지 = response_state

- M2 버튼: 「접수 확인」 → acknowledged · 「조치 중」 → in_progress · 「완료」 → closed 대기(탐장) · 「오탐」 → verdict=REJECTED. 채널은 로그 어댑터. 무계정 링크 금지. 구간 티켓 서명(계약 11조). 뷰포트 390×844 실제 스크린샷 3장 + 실제 이벤트 1건 왕복 [실측].

D-402 평상 운영 3건 — ③은 이미 있는 라우트를 채운다

/handover 본문 0 [실측: 09-14]

- ③ 교대 인계: /handover가 이미 있고 본문이 비어 있다. 새 화면을 만들지 말고 그 본문을 채운다 — 열린 이벤트(response_state≠closed) 자동 첨부 + 자유 메모 + 다음 교대자 첫 화면. ① 죽은 카메라: StreamMonitor 안 감시 유무 먼저 보고. ② 순회: 그대로.

D-403 HWPX

- 그대로. (a)(b)(c) [실측] · (d) 한컴 열림 [미검증] + docs/agent/samples/. 일일 이벤트 보고서 1종.

D-398 · 405 PRD 6종 · v2.4

- D-398: 09-14 PDF의 ●●○를 옮길 때 이번 실측(16/16 · 4값 · /handover)으로 어긋난 행을 고쳐 쓰고 「어긋난 행 N건」. D-405: 세종이 오늘 발행한 PRD v2.4 정정본(\$4.1 두 축 · 정본 번호)을 docs/PRD/에 반영. 절 표는 실측 103절 기준 — 세종 93절 표 폐기.

2.1 두 축이 한 이벤트에서 어떻게 움직이나 — 예시 2건

P-1 · D-401 · D-400 의 판정 기준 · [판정]

#	일어난 일	status	verdict	response_state	화면에 보이는 것 (W1·M1 배지 / 태그)
A. 진짜 침수 — 접수·조치·종결					
1	탐지기 → K1 이벤트 생성 · 알림 발송	NEW	—	pending	배지 「발생」 · 태그 없음
2	U1이 M2에서 「접수 확인」	NEW	—	acknowledged	배지 「확인」
3	U1이 진짜라고 판정	CONFIRMED	confirmed	acknowledged	배지 「확인」 · 태그 「확인됨」 — 대응 축은 안 움직임
4	U4가 현장에서 「조치 중」	CONFIRMED	confirmed	in_progress	배지 「조치 중」 · 태그 「확인됨」
5	U4 완료 회신 → U2 「종결」 (reason=resolved)	CONFIRMED	confirmed	closed	배지 「종결」 · 태그 「확인됨」 · 인계 메모 첨부 대상에서 빠짐
6	(나중) 판정 축 종료	CLOSED	confirmed	closed	「판정 종료」 — 사용자 화면에서 「종결」이라 부르지 않는다
B. 오탐 — 조치 중에 밝혀짐					
1	생성 · 알림 → U1 접수 · 조치 중	NEW	—	in_progress	배지 「조치 중」
2	U1이 「오탐」 (그림자)	REJECTED	rejected · reject_reason=그림자	closed · false_positive (자동)	배지 「종결」 · 태그 「오탐」 · 수신자에게 「오탐 종결」 1회 통지 · K6 오탐률 +1
3	U2가 「아니다, 진짜였다」	되돌림 closed → in_progress (U2 · reason 필수). verdict 재판정은 판정 축의 기존 절차 — 대응 축이 verdict를 바꾸지 않는다			배지 「조치 중」 · 감사에 두 전이 모두 남음

읽는 법. A-3과 A-6이 핵심이다 — 판정 축이 움직여도 대응 축은 그대로고, 그 반대도 같다. 유일한 예외가 B-2(REJECTED → 자동 closed)다. 이 표와 다른 결합이 코드에 생기면 그것은 버그다.

봉투의 뿌리 · 빈 기록 · MinIO · 죽은 라우트 · 화면

P-3 봉투의 뿌리를 한 곳에서 잡는다

175건 [실측] · 금지구역 밖에서

- BaseResponse(success=True) 기본값은 dj-core에 있다. 오류 상태에 success를 안 내리는 자리 175건 — **175곳을 고치지 마라**(선제 수정 금지 · 금지구역). 우리 층에 응답 미들웨어 1개: HTTP≥400 또는 body.status≥400이면 success=false 강제 (D-335/D-348 바깥 차단 — 열린 2자리 미들웨어와 같은 자리).
- 게이트 「봉투 일관성」 1종: HTTP 상태 · body.status · success 셋이 어긋나면 실패. 175건은 blockers.yaml에 한 항목 「봉투 기본값(dj-core)」.

강제 도구 — /api/media-data/를 미들웨어 전/후로 때려 success 비교 1건 [실측]. 「남의 앱 이름」 문구는 화면이 보여 준 것만 고친다.

P-4 빈 기록은 초록이 아니다 — 착시 ⑩형

Code의 「0건=실패」를 일반화

- 모든 게이트는 첫 줄에 「잔 수 N」을 출력하고 N=0이면 exit 1 — route-alive · 봉투 일관성 · E2E · 부작위 시험 전부. 초록의 착시 대장에 ⑩ 빈 기록형(측정기가 아무것도 안 낸 것을 「워반 0」으로 읽음) 추가.

강제 도구 — 게이트 8종 각각 --api 빈 값으로 돌려 전부 exit 1인지 [실측] (자기표본 D-310).

P-5 MinIO 로컬 (DEV 해제)

- media-data 500의 뿌리 = 이 환경에 MinIO 부재 [실측]. media 화면 · 영상 백업 실패 · EventClip 셋을 동시에 막는다. docker compose로 1개(lock 고정). 자격증명은 로컬 .env(gitignored), 저장소엔 이름만 (D-204). 강제 도구: media-data 200 + 객체 1개 목록. 기반 예산을 넘으면 다음 턴으로 미루고 그렇게 보고.

P-6 죽은 라우트 2건 처분

- /monitoring-dashboard · /intergrated-dashboard(오타 포함) — 흠으로 퉁김. 314건 분류표(cc876ae)에서 ㉠/㉡/㉢를 찾아 그대로: ㉠면 잇고 ㉡면 제거(대장에 남김). 표에 없으면 「분류 누락 2건」 보고 후 ㉢. route-alive 초록은 처분 뒤 자연히 온다 — 시험을 건드리지 마라 (D-327).

P-7 화면 — D-404 재작성 (16/16 기준)

목표 21 = 16 + 5

- 13 픽업 · 3 없음은 screens_16.md 그대로 — 「없다」와 「갈 수 없다」를 따로 적은 것 옳다. 신규 5 = W1 → M1 → M2 → M3 → W2. **W10이 먼저**: P-10이 화면에 보이는 첫 자리이고 기존 이벤트 목록 화면이 있으면 고치는 것이라 가장 싸다. /handover 본문은 D-402③이 채운다 — 이 5장에 넣지 않는다. 검수 콘솔 목록 21, 신규 shot은 null.

순서와 보고

5 실행 순서

기반 2 : 제품 8 · 최소 5절 · 이미 있음/부분/없음 먼저 (D-379)

- 1
- P-1 대응 축 — 모델·전이·감사·계약 문서 추가·이관 dry-run. **뿌리**
- 2
- D-401 오탐 정정분 ①~④. **새 칸 없음**
- 3
- P-3 봉투 미들웨어 + 게이트 기반 ①
- 4
- P-4 빈 기록 = 실패 일반화. **기반 ② · 작다**
- 5
- P-7 W1 → D-400 M1·M2·M3 → W2 — 실제 이벤트 1건 왕복 + 스크린샷. **제품**
- 6
- D-402③ /handover 본문 → ① 죽은 카메라 → ② 순회. **제품**
- 7
- P-5 MinIO 로컬 — 기반 예산 초과 시 다음 턴. **기반 ③**
- 8
- P-6 죽은 라우트 2건 처분. **314 분류표**
- 9
- D-403 HWPX 일일 1증. **(d) 미검증**
- 10
- D-398 · D-405 PRD 반영 · 절 표(103 기준). 여기서 멈추고 보고. **석 줄**

6 보고 형식

줄	내용
계약	「상대방 대기 6절」 — 변화 없으면 한 줄 (D-370)
상용	Code 실효 한 수 + 절 수(전/후). 세증 추정과 비교하지 않는다 — 폐기했다
지시 이행	P-1~7 · D-398~405 각각 「이미 있음/부분/없음 → 한 일 → 증거」. green N/M (대상=..., 슬어=...). 게이트마다 「잔 수 N」
대응표	P-n ↔ D-정분 (D-380)
세증 오류	이번처럼 착수 전에 잡아 「세증 오류 N건」으로 보고. 출처 미표기 N건도 같이

7 대표개

상용 %를 알아봅니다. 제 추정 68.2%를 폐기하고 Code 실효 **58.9% (절 103)**로 갑니다. 9.3p 차이는 제 추정이 앞서 달린 것이고, 앞으로 대표개 드리는 상용 %는 이 한 수입니다.

미결 그대로. 알림 채널(문자/카톡/앱) — 로그 어댑터로 진행. HWPX 파일이 docs/agent/samples/에 놓이면 한컴으로 열어 한 줄 회신 부탁 드립니다.

불변 제약 (변동 없음). .env 실제 값 금지·형식 검증(D-204 — P-5 MinIO 포함) · 권한 우회 목록 추가 금지(D-103)·격리 시험 비활성 금지(D-105)·무계정 링크 금지 · dj-core/rj-core 직접 수정 금지(D-207), 바깥 차단 허용(D-335/348) — P-3 미들웨어는 바깥, BaseResponse 자체는 건드리지 않는다 · 운영 서버 로그인 금지 · dry-run(D-209) · 구간 티켓 서명(계약 11조) · 실제 화면만(D-347) · 래칫(D-311) · lock(D-387) · 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다(D-327).