

GuardianX 턴 L

「없다」도 실측이다 — 역할 있는 사람의 화면만 증거다

턴 J 보고(커밋 2 · 192파일 · HEAD 6cf2c19)를 읽고 낸다. 상용 기준 완료율 **82.2 / 92.7 / 58**[영실 실측]. 세 턴 동안 「없어서 못 켜다」던 거절 계정이 게이트가 매 턴 쓰던 그 계정이었고, 익명이 남의 배송을 취소할 수 있던 문을 하나 더 닫았고, 판정기 셋의 눈을 고쳤다. 그리고 영실이 스스로 적었다 — **인수 화면 33장은 역할 없는 사람이 본 화면이다**. 그 한 줄이 이번 턴의 첫 일을 정한다. FC·PR은 세종의 눈대중이었음을 인정하고 섹법을 새로 낸다.

\$0 원칙 — 턴 L

「「없다」도 실측이다 — 없음 주장에는 찾은 명령과 0건을 붙인다.」

「역할 있는 사람의 화면만 인수 증거다.」 「게이트의 분모는 손으로 적지 않는다 — 앱이 등록한 표에서 뽑는다.」 「회수증 = 덤프 + 복원 시험.」

82.2

상용 /100 [실측]
+0.2 · 구현#안전

2

익명 문 닫힘 누계
비밀번호 변경 · 배송 취소

33

역할 없는 계정의 화면
→ 거절 대조군 · 재촬영

52.8

FC 하한 [세종 판정]
82 폐기 · 섹법 신설

8

예상 남은 턴 [영실]
RC-12

신규 사용자가 URL → 로그인 → 실제 사용 — 다섯 관문

G1
URL 도달

◀ 절반 — 대표

prod 5/5 · live_freshness 초록
· deploy.sh 전부 초록 · 공개 URL 0

G2
로그인·계정

● 닫힘

익명 문 들 닫힘 · write_auth 관문 15(손 목록 → 라우터 P-99) · 운영 노출 미확인

G3
실제 사용

◀ 절반 — 우리 손

건기 3/3 · 콘솔 0 · 이중 제출 0 · 33/33은 역할 없는 사람의 화면 · 온보딩 58 미재측

G4
PRD·기능명세

◀ 82 — 잔여 9


상용 82.2 · 손 안 92.7(114/123) · ②80 ③60 · ③100은 재측값인지 미확인

G5
운영 지속

◀ 절반 — 들은 우리 손

주기 2회 회수증 0(마운트 · OPS_BACKUP_DIR · pg_dump 17.7) · 5xx 0.105% 13/13 설명 · 새 P1 500+역추적

수	지금	RC-1	비고
상용 (139절)	82.2 	≈ 88	+0.2 — 닫은 문들이 이미 「구현」인 절 안에 있었다. 「구현」 ≠ 「안전」 [실측]
손 안 도달율 (123)	92.7% 	100	114/123 · SEC-11a 193→127(우리 총 71→5) — 절은 아직 안 닫힘
온보딩 (48행)	58% 	≥ 80	미재측 — 이번 턴 역할 계정 위에서만 재측(P-98)
FC / PR	회색 → 색법 확정	≥ 70 · ≥ 80	82·83 폐기(노대중). 세종 판정 첫 값 FC 52.8~69.4 · PR 50.0 → 영실 실측이 맞는다(P-103)
CR	34.4 ~ 45.6	60	스테이징 뒤
남은 턴 [영실]	8 · RC-1 2	—	손 안 잔여 9절에 4 · ③ 2



커밋. 778dad3(턴 I · 131파일) · 6cf2c19(턴 J · 113파일) = 192파일 +20,232. deploy.sh exit 0 한 명령에 빌드·배치·번들 매치·걸기 3/3·콘솔 0. 게이트 14: 초록 13 · 대기 1 · 빨강 0. 단위 1,179/0/3.

③ 100에 물음표. tenant_scope가 8월 사진(531라우트)을 읽어 99경로를 못 보고 초록이었다. 고친 뒤의 ③ 값이 보고에 없다 — 재측값이 아니면 회색(P-104).

세 턴의 「없다」, 진짜 입구 하나, 판정기 셋의 눈

항목	영실 [실측] 턴 J	세종 판정
「없어서 못 켜다」 세 턴 거짓	대장 「/device를 볼 권한 없는 계정이 없다」 — 게이트가 매 턴 쓰던 gxprobe_e2e가 역할 0 = 그 계정. 찾는 데 2분. 봉투 빨강 풀고 SEC-11a 193→127 · 접두 5 전/후	영실 오판 1(자진) · 세종 오류 +1(그 「없다」를 읽고 「만든다」고 썼다 · onboarding_48.md 에 09-24자로 적혀 있었다). 원칙 P-97
새 P0 달음	POST .../receive-from-etri 인증·권한 0줄 · 익명이 RECEIPT_ID로 남의 배송 취소. 모의 돌은 막혀 있고 진짜 입구만 열려 있었다. 400→401	인정. 이 문은 write_auth 관문 15 밖 — 분모가 손 목록이었다 → P-99
눈먼 판정기 셋	① tenant_scope 8월 사진 → 99경로 못 봄 ② 5xx 「미실명 7」은 판정기의 눈(13/13 설명 · OPS-13b) ③ 컴파일 안 된 코드가 HEAD에(영실 오판 2 자진)	인정 — P-93이 일했다. ① 뒤 ③ 값 미보고 → P-104
+0.2	「이번 턴의 크기가 아니다」 — 달은 문이 「구현」이라 적힌 절 안에서 벌어졌다	옳게 읽었다. 「구현」은 도달이지 안전이 아니다
FC-PR 회색	셈법 없어 추정치를 내지 않고 회색 · verify_readiness_scores.py가 「세종 판정 필요」	옳다. 세종 오류 +1(정의 누락형 — 셈법 없이 스크립트를 시켰다). 셈법 동봉(P-103)
SLA 문턱 유지	기본값 「달힌 쪽」 — 0.105%에 맞춰 약속을 늘리지 않음	옳다 · 판정으로 확정(P-101) · nginx/ 소유 E에
33/33 옆의 한 줄	「이 33장은 역할 없는 사람이 본 화면이다」 · /device 전/후 「권한이 거부되었습니다」 · 스피너 0	이 보고서에서 가장 값진 한 줄. 인수 증거가 아니라 거절 대조군 → P-98 첫 일

세종 오류	자리	무엇을 놓쳤나	달는 규칙
E-21	P-88 「거절 계정을 만든다」	대장의 「없다」를 검증 없이 받았다 — 저장소 안 문서에 「역할 0」이 적혀 있었다	「없다」도 실측이다(P-97)
E-22	P-96 「FC/PR 스크립트화」	셈법 없는 수를 스크립트에 시켰다 — 82·83은 세종 눈대중	셈법 문서가 먼저, 산출기는 그 뒤(P-103)

세종 오류 2 · 누계 22 · 영실 오판 2(자진) · 위임 이의 0 · 세종 미판정 1(SLA — 기본값 옳음). 두 오류의 공통점: 세종이 저장소에 이미 있는 것을 읽지 않고 썼다. 그래서 P-97은 세종에게도 적용된다 — 지시에 「없다」를 쓰려면 grep을 붙인다.

P-97 ~ P-104

P-98 33장은 거절 대조군 — 역할 계정으로 재촬영 [첫 일 · C]

- 계정 세트(실제 생성 경로 · data_source=seed · 비번은 .env.gates 이름만): U1 fire_user(1명 있음) · U2 gxseed_u2_manager · U4 gxseed_u4_official · U5 시드 관리자(anyang/Admin@123 아님) · U3 = U1 390px.
- 33장 재촬영 — 화면마다 「누가 봤나」 + data_source + 부른 라우트. **온보딩 48행 재측은 이 위에서만**. 0-역할 33장은 evidence/P-98/denied/에 보존 — 전역 거절 처리기의 증거.

P-97 「없다」도 실측이다

- 대장·지시서의 「없다」 · 「못 켜다」 · 「분모 N」 전수 — 각 주장 옆에 **찾은 명령 + 0건**. 불일 수 없으면 회색. D-379의 짝. 세종에게도 적용.

P-101 SLA 문턱 유지 + OPS-13b는 E가 고친다

- ≤0.1% 그대로. nginx/ upstream(같은 서버 두 줄 · proxy_next_upstream_tries 미선언 → 재시도 2회에서 멈춤) 소율을 E에. **gx_e 격리 전/후 먼저** → 본 서버. 닫는 조건 3,600 요청 재기동 **창 502 0건**. 악화 시 되돌리기는 대표.

P-103 FC · PR 샘플 확정 — 세종 산출물 동봉 [Q]

- docs/design/GX-FCPR_기능완결성_상용준비_샘플_v0.1.md. FC = 페인포인트 $18 \times \{0, \frac{1}{2}, 1\} \div 18$ (하한·상한) · PR = 관문 5×3 항목 = $15 \div 15$. 세종 판정 첫 값 **FC 52.8~69.4 · PR 50.0** → 영실 실측이 덮는다. RC-1 문턱 $FC \geq 70$ · $PR \geq 80$. 다음 쪽.

P-99 게이트의 분모는 손으로 적지 않는다 [S · Q]

- write_auth: 관문 15(손) → 변경 메서드 라우트 전수를 라이브 라우터에서 → 인증 필수(401/403 실측) · 공개 설계(허용 목록 + 사유 · 목록 밖 공개는 빨강) · 회색. receive-from-etri 유형은 이 분모 안에서만 잡힌다.
- tenant_scope 출처 = 라이브 라우터(8월 사진은 지우지 않고 「폐기·사유」).

P-100 500 + 역추적 본문 — 이번 턴 닫는다 [S · P1]

- /api/report-template 권한 거절 → 500 + pydantic 전문. 표본 2 이동 → 승격 전/후(반경 세고) → **403 · 본문 역추적 0**. 전역: 새 게이트 verify_error_body(5xx 본문에 Traceback-pydantic:File ". 내부 경로 0) · prod_settings +1.

P-102 RPO 셋 중 우리 손 들은 지금

- OPS_BACKUP_DIR 선언(경로는 비밀 아님) · pg_dump 17.7 → DB 컨테이너의 pg_dump를 docker exec(재생성 아님) 또는 클라이언트 17. /backup 마운트는 대표 ④. **회수증 = 덤프(크기·시각) + 복원 시험 1(격리 DB · 행 수 대조)**. 주기 로 그는 회수증이 아니다.

P-104 8영역 ③ 100 — 재측값인가

- tenant_scope가 99경로를 되찾은 뒤의 ③ 값(라우트 531 → N · 초록/빨강/회색)을 명시. 재측 전 수라면 ③은 **회색**. 다른 영역도 P-93 뒤 값인지 한 줄.

기본값 규칙. 이 문서에 없는 선택은 「닫힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽」 · 보고에 「세종 미판정 · 기본값 택함」 한 줄. 삭제·되돌리기·운영계 외부 행위는 대표.

계약 절은 82% 구현됐는데, 고객의 아픈 자리는 절반이 풀렸다

FC · PR 옛 수
82 → 83
세종 눈대중 · 셸법 없음 · 폐기. 이 셸법으로 설명하지 않는다

FC 기능 완결성 [세종 판정]
52.8 ~ 69.4
PRD v2.6 §3 **페인포인트 18** × {0,½,1} ÷ 18 · 해결 7 · 반 5 · 못 함 6 · 손 박 셋은 하한 0 상한 1

PR 상용 준비 [세종 판정]
50.0
관문 G1~G5 × 3항목 = **15** × {0,½,1} ÷ 15 · 합 7.5

RC-1 문턱 (새로 적음)
≥70 · ≥80
FC 하한 ≥ 70 · PR ≥ 80. 옛 88-90은 옛 눈대중의 문턱

값	FC — 뜻 (전부 역할 있는 계정 · 첫 근무일 시나리오 S1-S6 안에서)
1	그 페인을 끝까지 풀어 주는 화면 → API → 저장 왕복이 실측 됐다 — 스크린샷(역할 계정 · data_source) + 부른 라우트 기록 + 시험 1. 역할 없는 계정이 본 화면 은 근거가 아니다.
0.5	문은 있으나 절반 — 상세에서만 · 시드로만(실카메라 ★) · 대장은 「구현」인데 화면 미확인 · 화면은 있는데 완주 실측이 없음
0	없다 — 누구 손에 있든(손 박 · 3파 · 대표 결정 대기) 사용자에게는 없다 . 손 박은 상한에서만 1

PR 15항목 · 세종 판정 첫 값 (영실 실측이 덮는다)

G1-1
공개 URL + TLS
0

G1-2
prod_settings 5/5
1

G1-3
live_freshness 초록
1

G2-4
계정 생성 → 로그인 → /me → 로 그아웃 완주
1

G2-5
익명 쓰기 0 — 분모는 라우터 에서(지금 손 목록 15)
½

G2-6
비밀번호 재설정·잠금 — 실 메일(지금 mailpit)
½

G3-7
첫 근무일 U1 완주 — 역할 계 정(지금 걸기만)
½

G3-8
인수 화면 — 역할 있는 사람 (지금 0/33)
0

G3-9
콘솔 오류 0 + 이중 제출 0
1

G4-10
상용 /100 ≥ 88 (½: ≥ 85) — 지 금 82.2
0

G4-11
손 안 100 (½: ≥ 90) — 지금 92.7
½

G4-12
온보딩 ≥ 80 (½: ≥ 70) — 지금 58
0

G5-13
RPO 24h 회수증(덤프+복원) — 주기만 돌아다
½

G5-14
경보 운영 수신처 실수신 — mailpit+음성
½

G5-15
5xx ≤ 0.1% 30일 — 0.105% · 13/13 설명
½

이 셸법이 보여 주는 것: 상용 82.2 ↔ FC 하한 52.8의 차이가 상용 관점 개선의 자리다: U1 「아무 일 없는 8시간」 · U2 「어느 카메라가 시끄 러운가」 · U5 「관리 화면이 남의 제품」 · 전원 「화면이 무슨 말인 지」 — 넷 다 손 안. 「화면이 무슨 말인지」는 ui_copy 잔여 0이니 영 실 재판정(해결이면 하한 58.3) — 세종은 올리지 않는다.

대표 결정의 값. PR 항목 1·13·14(공개 URL · RPO 회수증 · 운영 수신 처)가 스테이징 · 컨테이너 재생성 · SMTP에 그대로 걸려 있다. 셋이 풀 리면 같은 셸법으로 PR **63.3**(9.5/15). 규칙: G4 셋은 문턱 판정만(수는 원 출처) · 문턱을 오늘 수에 맞춰 내리지 않는다 · 분모가 손으로 적힌 항목(5·8)은 1을 줄 수 없다.

역할 계정 넷을 세우고, 다섯 차선이 동시에

차선	절·일	첫 증거
조율자 20분	① 계정 세트 U1·U2·U4·U5 확정(없는 것 심기 · .env.gates 이름만) ② P-104 ③ 재촉값 확인 ③ P-90' 「보내라」 있으면 발송(3건) · 없으면 건너뛴 ④ nginx/ 소유 E에 이관 표기	계정 4 이름 · ③ 재촉값 · 탐침 결과 또는 「대기」
S 보안	P-99 write_auth 분모=라우터(전수 · 3분류 · 공개 허용 목록+사유) · P-100 report-template 표본 이동 → 승격 전/후 → 403 · SEC-11a 127 → 우리 총 5 달기(접두 한 개씩 · 반경 세고) · 회전 대상 목록(anyang/Admin@123 포함)	분모 N [실측] · 공개 N+사유 · 500 → 403 · 127 → N
C 화면	P-98 33장 역할 계정 재촬영(누가 봤나 + data_source + 라우트) · 0-역할 33장 denied/ 보존 · 온보딩 48행 재촉(역할 계정 위에서만) · 전역 거절 처리기·프린트 오류 처리 잔여	33장×역할 · 온보딩 N% · 어긋난 행 N
E 운영	P-101 nginx/ upstream(gx_e 격리 전/후 → 본 서버) 3,600 요청 502 0 · P-102 OPS_BACKUP_DIR + pg_dump 경로 → 회수증 1(덤프+복원 시험) · OPS-10 SMTP 대기 표기	502 전/후 · 회수증 1
Q 품질	P-103 FC/PR 산출기 연결 → 첫 실측 · P-97 「없다」 전수(grep 붙이기) · P-100 verify_error_body 신설 · prod_settings +1 · tenant_scope 출처=라이브	FC 하한·상한 · PR · 없음 주장 N/N · error_body 색
V	14+1 게이트 · live_freshness · envelope · write_auth(새 분모) · error_body · walk · 세 수 · 8 영역(③ 재촉) · FC/PR/CR	색만



턴 M = RC-1. 스테이징 승인 시 deploy.sh --profile prod → 공개 URL·TLS → 신규 계정 → **역할 계정으로** 첫 근무일 완주(데스크 +390px). 전제: prod_settings 6/6 · live_freshness 초록 · P-90 결과 처리 · error_body 초록.

함정 다섯. ① 역할 없는 계정으로 찍은 화면을 인수 증거로 세지 않는다 ② 판정기에 예외 칸을 열지 않는다(D-327) · --no-verify 없음 ③ 운영 서버는 「보내라」 전엔 한 패킷도 없다 ④ 승격 접두.nginx 스위치는 한 개씩 · 반경 세고 · 전/후 없이 켜지 않는다(격리 먼저) ⑤ 2시간을 넘으면 끊지 말고 이어서 — 보고는 병합 단위.

대표께 — 우선순위 순

#	결정	무엇이 걸려 있나	상태
1	운영 공개 진입면 읽기 — 「보내라」	HEAD/OPTIONS reset-password-for-user · apikey/keys + 이번 턴 receive-from-etri = 3건. 인증·본문·로그인·쓰기 없음. 담은 문이 들 이 되어 더 무겁다. 있으면 → 2	대기 · 최우선
2	(1이 「있음」 이면) 운영 긴급 패치 창	패치 배치 + 계정 회전(D-004)	조건부
3	스테이징 서버 1대	G1 유일 열쇠 · RC-1 = 그 뒤 2턴 · PR 항목 1	대기
4	컨테이너 재생성 권한(gx-* compose up - d · /backup 마운트 · 이미지 재빌드)	RPO 회수증 셋 중 하나 · PR 항목 13	대기
5~8	SMTP · VLM/GPU 1장 · 삭제 tasks/record_task.py · 서한 3	OPS-10(PR 6-14) · PERF-07 · 삭제는 대표만 · 손 밖 16 · ㉠ 60	대기

대표께 — 네 줄. ① 상용 기준 완료율 **82.2 / 92.7 / 58** · 8영역 ①82 ②80 ③100(재측 확인 중) ④76 ⑤71 ⑥92 ⑦89 ⑧60 · CR 34.4~45.6 · 남은 턴 8 · RC-1 2. 익명이 남의 배송을 취소할 수 있던 문을 하나 더 닫았고(P0), 판정기 셋의 눈을 고쳤고, 192파일을 두 커밋으로 넣었습니다. 0.2만 오른 것은 담은 문들이 이미 「구현」인 절 안에 있었기 때문 — 「구현」은 「안전」이 아니었습니다. ② **FC·PR 두 수를 폐기하고 섹션을 새로 냈습니다.** 82·83은 제 눈대중이었습니다(세종 오류 · 누계 22). 새 섹션의 첫 판정값 **FC 52.8~69.4 · PR 50.0** — 계약 절은 82% 구현됐지만 고객의 아픈 자리 18개 중 절반만 풀렸다는 뜻이고, 그 차이가 상용 관점 개선의 자리입니다. 영실 실측이 덮습니다. ③ 인수 화면 33장이 **역할 없는 계정**으로 찍혀 있었습니다 — 실제 사용 증거가 아니라 「권한 거부」 화면입니다. 이번 턴 역할 있는 계정 넷으로 다시 찍고 온보딩도 그 위에서 재측합니다. ④ **지금 필요한 결정은 여전히 하나** — 운영 서버 읽기 3건 「보내라」.

세종(CPO) 산출물 — 동봉. docs/design/GX-FCPR_기능완결성_상용준비_섹션_v0.1.md(P-103) · 이 문서. 영실이 기다리는 다른 문서 없음(규칙 ④). 다음: 스테이징 URL 뒤 온보딩 첫 근무일 서식 실측 판 · P-90 결과 뒤 긴급 패치 창 요청 · LAW-05 「받칠 수 셋 + 5xx 정본」 · GS 회신 뒤 LAW-04 v0.2.

보고(턴 J 형식 + 다섯). write_auth 새 분모 N · 공개 목록 N · error_body 색 · 500 → 403 · 33장 역할 계정 N/33 · 온보딩 N%(역할) · FC 하한·상한 · PR [실측] · 어긋난 행 · ③ 재측값 · 502 전/후 · 회수증 · P-90 결과 또는 「대기」 · 세 수(139/123/48) · 세종 오류(누계 22+N) · 영실 오판 · 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 넷. 「없다」도 실측이다 · 역할 있는 사람의 화면만 인수 증거다 · 게이트의 분모는 손으로 적지 않는다 · 회수증 = 덤프 + 복원 시험. (+ 승격 접두는 빨강의 반경만큼만 · 운영계는 읽기라도 대표 한 마디 뒤 · 분모는 늘어날 때 이름을 남긴다 · 대장의 「구현」은 매 턴 게이트가 다시 잔다(구현≠안전) · 판정기가 읽는 출처 = 앱이 쓰는 출처 · 재기동할 수 없는 서버는 배치 대상이 아니다 · 401-403≠422 · 5xx 두 줄 · .env 실제 값 금지 · \$0.4 · 격리 · 탐침 · 래치 · lock · D-327 · 회색 · 거절≠도달 · 함수≠문 · 실제 화면+data_source · 삭제·되돌리기는 대표.)