

GuardianX 턴 M

게이트는 앱의 자격으로詹다 — 역할 없는 계정은 아무것도 보지 않는다

턴 L 보고(커밋 없음 · 작업본 80파일)를 읽고 낸다. 상용 기준 완료율 **82.2 / 92.7 / 60**[영실 실측] · FC·PR 첫 실측 **38.9~44.4 · 53.3**. 점수는 0.0 움직였고, 움직인 것은 점수가 딛고 선 거짓 초록의 개수다 — 쓰기 검사 분모 30 → 377, 익명 디버그 전문 709 → 0, 첫 회수증 1. 영실이 스스로 정정한 셋 중 하나가 상용 기준의 P0다: **역할 없는 계정이 실제 자료 화면 15개를 본다**. 그리고 판정기가 앱이 아닌 것을詹 자리가 이번 턴 네 번 — 이제 게이트는 자기가 무엇을 · 누구로 · 어디서 재는지 첫 세 줄에 적는다.

§0 원칙 — 턴 M

「게이트는 앱의 자격 · 앱의 출처 · 앱의 대상으로詹다 — root·관리자·사진·손 목록으로詹 초록은 초록이 아니다.」

「역할 없는 계정은 아무것도 보지 않는다 — 화면은 「역할이 아직 없습니다」 하나.」 「자격의 기본값은 없다 — 자리표는 기동 실패다.」 「빨강을 회색으로 바꾸지 않는다 —詹 대상을 적는다.」

82.2

상용 /100 [실측] · +0.0
①에 게이트 달면 내려갈 수 있다

377

쓰기 검사 분모(30 →)
익명 쓰기 0 · 디버그 전문 0

15

역할 0 계정이 본 자료 화면
→ 0이 답는 조건 (P0)

80

미커밋 작업본 파일
MinIO 자격 자리표 → 빨강 셋

9

예상 남은 턴 [영실] (+1)
RC-1 2

신규 사용자가 URL → 로그인 → 실제 사용 — 다섯 관문

G1
URL 도달

◀ 절반 — 대표

prod · live_freshness 초록 · SPA-API 둘 다 gx-shell 내부 · 공개 URL 0

G2
로그인·계정

● 닫힘

익명 쓰기 0/377(라우터 전수) · 디버그 전문 0 · 무작위 14/14 401 · 운영 노출 미확인

G3
실제 사용

◀ 절반 — P0 하나

역할 계정 32/33 · 검기 U1 재주행 · 온보딩 60 · 역할 0 계정이 자료 15화면 · MinIO 자리표로 빨강 셋

G4
PRD·기능명세

◀ 82 — 20% 미검증

상용 82.2 · 손 안 92.7 · ③100 재측(705라우트) · ①영역 gate 0개

G5
운영 지속

◀ 절반 — 권한

회수증 1(수등 · 복원 대조 · RTO 8.5초) · 자동 0(스위치 꺼짐 + 셋) · 502 A/B 수 미보고

수	지금	RC-1	비고
상용 (139절)	82.2 	≈ 88	+0.0 · 「움직인 것은 점수가 딴고 선 거짓 초록의 개수」 · ①에 게이트를 달면 내려갈 수 있다 — 그대로 적는다
손 안 도달율 (123)	92.7% 	100	114/123 · 변동 없음
온보딩 (48행)	60% 	≥ 80	58 → 60 · 역할 계정 위에서 재측(첫 실측) · 0행째 「역할 대기」 추가(P-105)
FC / PR 실측	38.9~44.4 · 53.3	≥ 70 · ≥ 80	샘법 v0.1 첫 실측 · 세종 판정 52.8·50.0을 덮었다(옳다) · 18행 ×32장 행별 대조 시 하한 58.3(영실) — 대조가 정한다
CR	34.4 ~ 45.6	60	스테이징 뒤
8영역	미보고	—	직전 ①82 ②80 ③100(재측 확인) ④76 ⑤71 ⑥92 ⑦89 ⑧60 · 다음 보고에 한 줄
남은 턴 [영실]	9 (+1) · RC-1 2	—	MinIO 자격 · 읽기 면 분모가 새로 들어왔다 — 늘어난 이유를 이름으로 적은 것 옳다

커밋 없음 · 80파일. HEAD 6cf2c19 유지. 이유 미보고 — MinIO 자격 자리표(5자·둘이 같음)가 검기·route_alive·contract_route_reach 빨강 셋을 만들고 그것이 커밋을 막았다고 읽는다. 옳은 정지 — 그러나 턴 l(126파일)와 같은 자리다. 세종 미판정이었다 → P-108.

이번 턴 거짓 초록 넷. tenant_scope(8월 사진) · write_auth(손 분모 30) · screens/검기(역할 0 계정) · minio(root 자격). 넷 다 게이트는 초록이었고 제품은 아니었다. 판정기의 「입력」이 앱이 아닌 것을 재고 있었다 → P-107 헤더 3줄.

+0.0 — 그리고 정정 셋 중 하나는 발견이다

항목	영실 [실측] 턴 L	세종 판정
write_auth 분모 30 → 377	라이브 라우터 쓰기 전수 · 347자리는 한 번도 불린 적 없음 · 인증필수 362 · 공개 허용 7(목록+사유) · 회색 8 · 빨강 0 · 게이트는 회색(exit 2)	인정. 초록이 아니라 회색을 낸 것 옳다. 공개 7 · 회색 8 → P-109
익명 165KB 디버그 전문	Bearer <아무거나> 하나로 존재하지 않는 라우트까지 500+역추적 · URL 해석 앞 · 1,410 표본 5xx 709 → 0 · 본문 165,721 → 170B · report-template 500 → 403 · error_body 17/17	인정. P-100이 노린 문보다 훨씬 큰 문이었다. 운영에도 있을 수 있다 → §4 ① 3건이 응답 크기로 말한다
회수증 첫 수령	덤프 40,242,094B + 격리 DB 복원 후 행 수 대조(streammonitor 40 → 40 · user 113 → 113) · RTO 8.5초 · 재생성 0	인정 — 「회수증 = 덤프 + 복원 시험」 그대로. 자동은 스위치 → P-110
역할 계정 32/33 · 온보딩 60	U1 16 · U5 6 · U2 5 · U4 5 · 화면마다 누가 봤나+data_source+라우트 · 상태코드 · 역할 0 33장 denied/ 보존 · 걸기 U1 재주행	인정. 1장 이름·원인(P-109). 온보딩 첫 실측 60
FC·PR 실측	38.9~44.4 · 53.3 · 82·83 폐기 · 행별 대조 시 하한 58.3	세종 판정을 실측이 덮었다 — 그렇게 되라고 쓴 문서다. 세종은 올리지 않는다
③ 100 재측	705라우트로 오늘 다시 돌려 100 · ISO-01~04 + 런타임 전수 16	P-104 답함. 인정
정정 셋(자진)	④ tail; echo \$? 거짓 초록 8줄 ⑤ 「33/33 정상 거절」 → 실측 2/33 · 15장은 역할 0 계정에게 실제 테넌트 자료 ⑥ 503 원인 가정 기각 (진짜 = 자격 자리표)	영실 오판 3(자진). ⑤는 오판이자 발견 — 상용 기준 P0 → P-105 첫 일. ④ → pipefail 래퍼(P-107)
커밋 없음 80 · 이유 미보고	HEAD 유지 · 작업본 80파일 · 커밋·푸시 하지 않았다	옳은 정지. 세종이 「빨강이 권한 밖이면」을 판정 안 했다 → 세종 미판정 1 → P-108

세종 오류 0 · 누계 22 · 영실 오판 3(자진) · 위임 이의 0 · 세종 미판정 1(→ P-108). 보고 형식 누락 셋(8영역 한 줄 · 502 A/B 수 · 커밋 미보고 이유)은 오판으로 세지 않는다 — 다음 보고에 칸을 복구한다. 이번 턴 영실의 정정 셋은 전부 자진이고, 그중 하나(15화면)는 이 저장소가 세 턴 동안 놓친 P0를 드러냈다.

P-105 ~ P-110

P-105 역할 없는 계정은 아무것도 보지 않는다 — 읽기 면 15화면

판정 · P0 · S+C · 첫 일

- **제품 결정(세종):** 신규 계정의 기본은 **역할 0 = 로그인만**. 볼 수 있는 화면은 하나 — 「역할이 아직 없습니다 · 관리자(이름)에게 역할 부여를 요청했습니다」 + 관리자 알림 1. 온보딩 48행의 **0행째**. 그 밖의 화면·API는 403 → 전역 거절 처리기.
- **읽기 면 분모 = 라우터 전수(GET · 705 중)** — `verify_read_auth`: 역할 0 계정으로 전수 호출 → 200+자료 = 빨강 · 403/빈 봉투 = 초록 · 공개 설계는 허용 목록+사유. 닫는 법은 SEC-11a 기제: 접두 한 개씩 · 반경 세고 · **역할 0/역할 있음 전/후 나란히(U1을 막지 않는다)**. 15화면 → 0.

P-106 ①영역에 게이트를 단다 — 20%가 자기 검증 밖

- 대장 ① 절마다 `gate`: — 입력은 이미 있는 것: 역할 계정 32장 + FC 18행 행별 대조 + 건기 → `verify_feature_reach`(절 ↔ 화면 ↔ 라우트 ↔ 역할 계정 200 ↔ `data_source`). 달 수 없는 절은 회색 → 상용 /100은 내려갈 수 있다 — 그대로 적는다. 82.2의 진실한 버전이 이 턴의 산출.

P-107 게이트 헤더 3줄 — 이 대상 · 이 자격 · 이 출처

- 영실 위험 진단 그대로 받는다. 모든 `verify_*`·건기·촬영 첫 3줄 강제: `TARGET=` · `AS=` · `SOURCE=`. V는 헤더 없는 게이트를 회색으로 · `AS=root/admin`은 사유 없으면 빨강. 실행 래퍼 `pipefail` · V가 | `tail` 뒤 `$?` grep.

모든 게이트 · 첫 세 줄 (P-107) — 이것이 없으면 V는 회색으로 센다

`TARGET=http://gx-shell:8000` · `commit 6cf2c19` · `started 2026-09-07T19:37`

`AS=gxseed_u2_manager (fire_admin)` · `cred=GX_SEED_ROLE_PASSWORD(이름만)` # `root/admin` 이면 사유 필수

`SOURCE=live router (705 ops)` · `not snapshot`

사진이면 날짜를 적는다

P-109 공개 쓰기 7 · 회색 8 · 32/33의 1장

- 공개 허용 7: 이름·사유를 보고에 → 세종 다음 턴 판정. 기본값: **올제한 + (서명 또는 일회 토큰)** 없는 공개 쓰기는 회색. 회색 8: 잊거나 이름+사유로 잠근다. 1장: 이름·원인 → 33/33.

P-110 주기 회수증 — 넷 중 우리 손

- `OPS_BACKUP_SCHEDULE_ENABLED`: 반경 실측 먼저(어디서 읽나 · 켜면 무엇이 도나) → 재기동으로 켜지면 켜고 첫 자동 회수증 1 · 재생성 필요면 대표 ③. **502 A/B 5회×3,600**의 수를 보고에 — OPS-13b 달힘은 그 수가 정한다.

기본값 규칙(갱신). 이 문서에 없는 선택은 「닫힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 앱의 자격으로」 · 보고에 「세종 미판정 · 기본값 택함」 한 줄. 삭제·되돌리기·운영계 외부 행위는 대표. 커밋을 막는 빨강이 권한 밖이면 P-108 순서(다음 쪽).

80파일은 세상에 한 벌 — 빨강이 권한 밖에 있을 때

P-108 보험 먼저 · 자격의 출처를 실측 · A/B로 갈린다

판정 · 조율자 첫 20분

- 첫 5분: 80파일을 C:\GuardianX_patches\turnL_worktree_20260907.patch(git diff HEAD + 미추적 목록). 턴 I와 같은 자리 — 같은 일을 한다.
- 자격의 출처 실측(D-379): settings.py:791 env("MINIO_ACCESS_KEY")가 프로세스 env(compose env_file)에서 오는가, 마운트 된 파일을 기동 시 읽는가. 값은 어디서든 C:\GuardianX-vault\ — 저장소.env*에 실제 값 금지 · 형식으로 검사(D-204).

A · 파일에서 읽는다

vault 파일 갱신 → 재기동(권한 있음) → 전/후
→ 빨강 셋 초록 → 80파일 커밋(하나) →
live_freshness 초록. 이번 턴 안에 끝난다.

B · 프로세스 env

재생성 필요 → 대표 ③이 막는 것 하나 더. 격리
서버에서 실제 자격으로 전/후를 켤 수 있으면
게이트 TARGET=격리로 초록 + 본 서버 줄은
「자격 대기(대표 ③)」 — 빨강을 회색으로 바
꾸는 것이 아니라 켜 대상을 적는 것. 커밋 가능
여부는 게이트가 정한다(예외 칸 없음).

둘 다 안 되면

커밋 보류 + 보험 패치 + 대표 ③ 긴급 — 보고
첫 줄. 작업본을 더 키우지 않는다(새 일은 격리
차선에서만).

- 원칙 등재: 자격의 기본값은 없다 — 자리표는 기동 실패여야 한다. prod_settings +1: MinIO·DB·비밀키 형식 검사(길이 ≥ 20 · ACCESS≠SECRET · CHANGE_ME 0). MinIO root 자격이 기본값이면 회전 대상(D-004).

차선	절·일	첫 증거
조율자 20분	① 보험 패치 80 ② P-108 자격 출처 → A/B → A면 vault+재기동+전/후 → 커밋 · B면 격리 전/후 + 본 서버 표기 → 게이트 판정 ③ P-90 「보내라」 있으면 3건 ④ 보고 칸 복구(8영역 · 502 수 · 커밋 사유)	패치 파일 · A/B 이름 · 커밋 해시 또는 「보류+사유」
S 보안	P-105 verify_read_auth(역할 0 · GET 전수 · 200+자료=빨강) → 첫 수 → 접두 한 개씩 · 반경 · 역할 0/있음 전/후 → 15화면 → 0 · P-109 공개 7 이름·사유 · 회색 8 · 회전 목록(MinIO root · anyang/Admin@123)	읽기 분모 N · 빨강 N → 0 · 공개 7 표
C 화면	P-105 「역할이 아직 없습니다」 화면 1 + 관리자 알림 1(온보딩 0행) · 전역 거절 처리기가 15 화면을 받는지 · 32/33의 1장 · P-106 FC 18행 × 32장 행별 대조 · 온보딩 48행 갱신	역할 0 화면 1장 · 행별 대조 18/18 · 온보딩 N%
E 운영	P-110 백업 스위치 반경 실측 → 커기(재기동으로 되면) → 첫 자동 회수증 · 502 A/B 수 보고 · P-108의 자격 주입 경로 · OPS-10 SMTP 대기	자동 회수증 1 또는 「대표 ③」 · 502 전/후 수
Q 품질	P-107 헤더 3줄 전 게이트 + V 회색 규칙 + pipefail 래퍼 · P-106 verify_feature_reach → ① 절 gate 부착 → 회색 생기면 상용 /100 재산출(내려가도 그대로) · prod_settings +1 자격 형식 · FC/PR 재산출	헤더 N/N · ① gate N/N · 상용 /100 재산출
V	14+2 게이트 · 헤더 있는 게이트만 색 · read_auth · write_auth · error_body · feature_reach · walk(AS=역할 계정) · 세 수 · 8영역 · FC/PR/CR	색만

합정 다섯. ① root·관리자·사진·손 목록으로 켜 초록은 초록이 아니다 ② 빨강을 회색으로 바꾸지 않는다 — 켜 대상을 적는다(본 서버 줄은 빨강 그대로) · 예외 칸 없음 · --no-verify 없음 ③ 운영 서버는 「보내라」 전엔 한 패킷도 없다 ④ 읽기 면을 닫다가 역할 있는 계정을 막지 않는다 — 전/후는 늘 두 계정 ⑤ 2시간을 넘으면 끊지 말고 이어서. 턴 N = 스테이징 승인 시 RC-1(공개 URL·TLS → 신규 계정 → 역할 0 화면 → 역할 부여 → U1 첫 근무일 완주).

대표께 — 우선순위 순

#	결정	무엇이 걸려 있나	상태
1	운영 공개 진입면 읽기 3건 — 「보내라」	HEAD/OPTIONS reset-password-for-user · apikey/keys · receive-from-etri. 인증·본문·로그인·쓰기 없음. 이번 턴 드러난 익명 165KB 디버그 전문 도 운영에 있을 수 있다 — 같은 3건이 응답 크기로 말한 다	대기 · 두 번째
2	스테이징 서버 1대	G1 유일 열쇠 · RC-1 = 그 뒤 2턴 · PR 항목 1	대기
3	컨테이너 재생성 권한(gx-* compose up - d · /backup 마운트 · env 갱신 · 이미지 재 빌드)	넷이 한 덩어리 : MinIO 자격(빨강 셋 · 80파일 커밋) · /backup 마운트 · 백업 스위치 · 이미지. P-108이 B로 갈리면 1번과 함께 이번 주 첫 일	대기 · 무거워짐
4	(1이 「있음」 이면) 운영 긴급 패치 창	패치 배치 + 계정 회전(D-004)	조건부
5~8	SMTP · VLM/GPU 1장 · 삭제 tasks/record_task.py · 서한 3	OPS-10(PR 6-14) · PERF-07 · 삭제는 대표만 · 손 밖 16 · ⑧ 60	대기

대표께 — 네 줄. ① 상용 기준 완료율 **82.2 / 92.7 / 60** · FC-PR 첫 실측 **38.9~44.4 · 53.3**(제 판정값 52.8-50.0을 실측이 덮었습니다) · CR 34.4~45.6 · 남은 턴 9 · RC-1 2. 점수는 0.0 움직였고, 움직인 것은 점수가 더고 선 거짓 초록의 개수입니다 — 쓰기 검사 분모 30 → 377, 익명이 받던 165KB 디버그 전문 0, 첫 백업 회수증(복원까지) 1. **이번 턴 뒤편 점수가 내려갈 수 있습니다** — 20% 가중의 ① 기능 영역에 게이트가 하나도 없어 이번 턴 달고, 못 다 는 절은 회색이 됩니다. ② **상용 기준의 새 P0**: 역할 없는 계정(신규 가입 직후)이 실제 자료 화면 15개를 봅니다. 「역할 없음 = 로그인만, 화면은 「역 할이 아직 없습니다」 하나」로 못박고 읽기 라우트 전수로 달습니다. ③ **80파일이 커밋되지 않았습니다** — 앱의 MinIO 자격이 자리표(5자)라 걸기 게이트 셋이 빨강이고, 예외를 열지 않은 것은 옳습니다. 자격 교체에 컨테이너 재생성이 필요하면 결정 ③이 이번 주 첫 일이 됩니다. 그동안 저장소 밖 패 치로 보증을 듭니다. ④ **결정 ①은 두 번째 대기** — 운영 읽기 3건 「보내라」.

세종(CPO) 산출물. 이 문서 · 제품 결정 「역할 0 = 로그인만 + 역할 대 기 화면 1」(온보딩 0행째 — onboarding_48.md에 세종이 다음 턴 추가) · 공개 쓰기 7 판정(영실 표 뒤). 영실이 기다리는 다른 문서 없음 (규칙 ④). 다음: GX-FCPR v0.2(실측 §3 반영) · 스테이징 URL 뒤 온보 딩 서식 실측 판 · P-90 결과 뒤 긴급 패치 창 요청.

보고(형식 복구 + 여섯). 커밋 해시 또는 「보류 + 사유 + 보험 패치 경 로」 · **P-108 A/B · MinIO 전/후 · read_auth 분모 N · 빨강 N → N · 역 할 0 화면 1장 · 헤더 3줄 N/N** · ① **gate N/N · 상용 /100 재산출** · FC 하 한·상한 · PR · **8영역 한 줄 · 502 A/B 수** · 회수증(수동 1 · 자동 N) · P- 90 결과 또는 「대기」 · 세종 오류(누계 22+N) · 영실 오판 · 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 넷. 게이트는 앱의 자격·앱의 출처·앱의 대상으로 잔다(root·관리자·사진·손 목록 초록은 초록이 아니다) · 역할 없는 계정은 아무것 도 보지 않는다(역할 대기 화면 하나) · 자격의 기본값은 없다 — 자리표는 기동 실패다 · 빨강을 회색으로 바꾸지 않는다 — 잔 대상을 적는다. (+ 「없 다」도 실측 · 역할 있는 사람의 화면만 증거 · 게이트의 분모는 손으로 적지 않는다 · 회수증 = 덤프 + 복원 · 승격 접두는 빨강의 반경만큼만 · 운영계는 읽기라도 대표 한 마디 뒤 · 대장의 「구현」은 매 턴 다시 잔다 · 판정기 출처 = 앱 출처 · 재기동할 수 없는 서버는 배치 대상이 아니다 · 401·403≠422 · 5xx 두 줄 · .env 실제 값 금지 · \$0.4 · 격리 · 탐침 · 래칫 · lock · D-327 · 회색 · 거절≠도달 · 함수≠문 · 실제 화면+data_source · 삭제·되돌리기는 대 표.)