

GuardianX 턴 N

정본은 운영 모양 서버다 — 67.8은 82.2의 진실한 버전이다

턴 M 보고(커밋 없음 · 작업본 171파일)를 읽고 낸다. 상용 기준 완료율 **67.8 / 70.2 / 60**[영실 실측] — ① 영역에 게이트를 달자 자기신고 82%가 실측 10.3%로. 제품이 나빠진 것이 아니라 세어지고 있었다. 같은 턴에 역할 없는 계정이 보던 자료 95곳을 0으로 닫았고, 영실이 스스로 정정했다: **지금까지 모든 게이트가 겨는 8000은 가장 운영과 안 닮은 개발 서버였다.** 그리고 개발 DB의 113계정 중 74개가 같은 비밀번호를 쓰고, 익명이 아무 계정의 2단계 인증을 해제할 수 있다.

\$0 원칙 — 턴 N

「정본은 운영 모양 서버다 — 개발 runserver를 읽는 게이트는 빨강이다.」

「비밀번호는 공유되지 않는다 — 첫 로그인에 바꾼다 · superuser는 일상 계정이 아니다.」 「낮은 프로세스는 넷째 얼굴(위커·앞단 포함).」 「사유 없는 커밋 보류는 없다.」

67.8

상용 /100 [실측] · ~14.4
① 자기신고 82 → 실측 10.3

95→0

역할 0 읽기 면 빨강
분모 330 · 회귀 0

74

Admin@123 공유 계정 /113
유일 superuser 포함 · 출처 먼저

8500

새 정본(운영 모양 스택)
8000 runserver는 게이트 밖

171

미커밋 작업본 · 두 턴째
첫 30분에 커밋 또는 사유

신규 사용자가 URL → 로그인 → 실제 사용 — 다섯 관문

~~82.2~~ → **67.8** 반납이다. ① 기능 영역(가중 20%) 39절에 게이트를 달자 초록 4 · 빨강 3 · 회색 25 · 잠김 7 — 자기신고 82% 가 실측 10.3%. 25절이 안 재진 채 「구현」으로 세어지고 있었다. 손 안 도달율도 92.7 → 70.2로 같은 이유. 「제품이 나빠진 게 아니라 세어지고 있었다」 — 옳다. 82.2 위에 세운 판단(RC-1 2턴)은 다시 센다.

G1
URL 도달

◀ → 회색

공개 URL 0 · 게이트가 겨는 8000은 개발 runserver · 운영 모양 8500은 아무 게이트도 겨 누지 않았다

G2
로그인·계정

● → ●

익명 쓰기 0/377 · 익명 읽기 빨강 5 · 74제정 비밀번호 공유 · 익명 OTP 해제 · 운영 노출 미 확인

G3
실제 사용

●

역할 0 화면 7/7 · 역할 계정 32/33 · 건기 3/3(8000 · snapshot 503) · 온보딩 60 미 재보고

G4
PRD·기능명세

◀ 67.8

손 안 70.2 · ① 4/3/25/7 · FC·PR·8영역 미보고

G5
운영 지속

◀ → 회색

회수증 1 · 백업 워커 남음 → 재 기동 · 502·회수증 사진 전부 8000의 사실 → 8500 재측

수	지금	RC-1	비고
상용 (139절)	67.8 	≈ 88	-14.4 반납 · 8500 재측 뒤 다시 움직인다 — 오르든 내리든 그대로
손 안 도달율 (123)	70.2% 	100	92.7 → 70.2 · 같은 이유(① 25절)
온보딩 (48행)	60% 	≥ 80	미재보고 · 0행째 「역할 대기」 화면 7/7 실측됨
FC / PR	미보고 (직전 38.9~44.4 · 53.3)	≥ 70 · ≥ 80	두 턴째 빠짐 → P-117 첫 표 고정 서식
CR · 8영역	34.4~45.6 · 미보고 (① 10.3)	60	P-117
남은 턴 [영실]	11 (+2) · RC-1 미재보고	—	비밀번호 회전 · OTP · 겨냥 이전 — 이유를 이름으로

커밋 없음 · 171파일 · 두 턴째 사유 미보고. HEAD 6cf2c19. 보험 패치 6.7M을 깨끗한 사본에 적용해 PNG 65장 복원까지 확인한 것은 옳고 값지다. 그러나 사유 없는 보류가 두 턴 — 이번 턴 첫 30분에 커밋 또는 「보류 · 막는 게이트 · 사유」 (P-111).

정본의 자리. 「MinIO 자격이 상용을 막는다」는 제품 사실이 아니었다 — 자리표는 gx-shell 하나, 운영 모양 스택(gx-nginx-e → gx-gunicorn-e · 8500)은 200 · image/jpeg. 진짜 결함: 모든 게이트·회수증·502 사진이 개발 runserver의 사실. AS=는 69/69 강제됐고 TARGET=은 아무도 판정하지 않았다 — 영실이 스스로 적었다.

P0 하나가 한 턴에 달렸고, 정본이 자리를 잃었다

항목	영실 [실측] 턴 M	세종 판정
-14.4	① 39절 게이트 부착 → 초록 4 · 빨강 3 · 회색 25 · 잠김 7 · 자기신고 82% → 실측 10.3% · 손 안 92.7 → 70.2	이 턴의 산출. 「구현은 매 턴 다시 쟀다」가 처음 ①에 달았다. 82.2 위의 판단은 다시 쟀다
읽기 면 95 → 0	분모 라우터 전수 330(707=330+377) · 전역 규칙 · 회색 102 → 1 · 역할 0 53라우트 200:35 → 1 · 403:53 · 유출 115KB → 0 · 역할 계정 4 회귀 0(라우트별 대조) · 역할 0 화면 7/7	인정. P0 하나가 한 턴에 달렸다 — 회귀를 두 계정으로 쟀 것이 증거
정정 — MinIO ≠ 원인	자리표는 gx-shell 하나 · 8500 스택은 200 · 진짜 결함 = 「정본」 8000 이 가장 운영과 안 닮은 개발 runserver · route_alive가 401/403 43건을 「살아 있다」로 섹 → 최소권한 역할 계정으로 담음	영실 오판 2(자진). 세종 오류 +1(E-23 · 정본 오독형) — 「5xx 두 줄(정본=운영형)」을 불변에 적어 두고 P-108을 8000 위에서 갈랐다. 불변이 있어도 읽지 않으면 없는 것
백업 스위치	진단 절반 틀림 — 설정은 True · 꺼진 것은 9/5에 뜬 낡은 워커	인정 → 「낡은 판정은 넷째 얼굴」이 워커에도 (P-116)
게이트 헤더 69/69	TARGET/AS/SOURCE 강제 · 「AS=는 강제됐고 TARGET=은 아무도 판정하지 않았다」	옳다 → P-111이 그 판정
보험 패치	6.7M · 깨끗한 사본에 실제 적용 · PNG 32+33장 복원 확인	인정 — 보험이 보험임을 증명했다
보고 누락 두 턴째	FC/PR · 8영역 · 온보딩 · RC-1 · 커밋 보류 사유	오판 아님 · 두 번째 → 첫 표 고정 서식(P-117) · 빠지면 V 회색

세종 오류	자리	무엇을 놓쳤나	답는 규칙
E-23	P-108 「MinIO 자격 A/B」	게이트가 겨누는 서버가 개발 runserver임을 묻지 않았다 — 불변 「정본 = 운영형 인스턴스」가 이미 있었다	정본은 운영 모양 서버다 · 8000 읽는 게이트는 빨강(P-111) · V가 TARGET을 판정

세종 오류 1 · 누계 23 · 영실 오판 2(자진) · 위임 이의 0 · 세종 미판정 0. 이번 턴 영실의 정정은 지난 턴 자기 TOP 1을 뒤집은 것이다 — 그것을 첫 줄에 적은 보고가 옳은 보고다. 세종의 오류는 「있는 규칙을 읽지 않은 것」 — E-21(「없다」) · E-22(섹법) · E-23(정본) 셋이 같은 가족이다: 세종은 지시를 쓰기 전에 불변 목록을 한 번 읽는다.

P-111 ~ P-117

P-111 정본은 운영 모양 서버다 — 게이트 전량 겨냥 이전 · 그리고 커밋

판정 · 조율자+E · 첫 30분

- 정본 = gx-nginx-e → gx-gunicorn-e(8500) — 조건 셋: 운영 profile · 영실이 재기동할 수 있다 · 자격은 vault(자리표 0 · prod_settings 형식 검사). 하나라도 아니면 첫 줄에 적고 8500 회색 — 정본 없는 상태를 숨기지 않는다.
- 모든 verify_*·걸기·촬영·회수증·502의 TARGET=를 8500으로. 8000은 어떤 게이트도 읽지 않는다 — V는 TARGET=...:8000을 빨강. 8500에서 전량 재측(오르든 내리든 그대로) · live_freshness도 8500 · snapshot 503은 8500에서 사라져야 한다(MinIO 정정의 실측).
- 커밋: 8500 게이트가 열면 171파일 커밋(하나). 열지 않으면 첫 줄에 「보류 · 막는 게이트 · 사유」 · 보험 패치 turnM으로 갱신. 예외 칸 ---no-verify 없음.

P-112 비밀번호 74 — 출처 먼저 · 회전 · 정책 5 [P0]

- 출처 분류 먼저: 113계정이 seed · 데모 · 운영 사본인가 — 계정마다 한 줄. 운영 사본이 하나라도 있으면 \$4 ①이 「운영에 같은 비밀번호가 있는가 → 패치 창」으로 즉시 무거워진다(대표 즉시).
- 회전(D-004 · 세종 집행): 74 전부 must_change + 임의 비밀번호(값은 저장소 밖). 게이트 계정은 AS= 목록 먼저 → .env.gates 이름만 → 전/후.
- 정책(제품 결정): ① 첫 로그인 강제 변경 ② 공통 비밀번호 차단 ≥100 + 길이 ≥12 ③ superuser는 일상 계정과 분리 ④ 비활성 40 잠금(삭제 아님) ⑤ 실패 5회 지연. prod_settings +1: 공통 비번 로그인 가능 계정 0.

P-113 익명 OTP 해제 — 이번 턴 달는다 [P0]

- POST /api/v1/auth/otp/reset — 익명이 {username}으로 아무 계정 2단계 해제. access_gate 길목: 인증 + 본인 재인증 또는 관리자 + 감사 로그 1행. 익명 → 401 · 시험 1 · write_auth 전수 확인.
- 운영 탐침 목록 +1 → 4건(reset-password-for-user · apikey/keys · receive-from-etri · otp/reset). 발송은 대표.

P-114 익명 읽기 5 · 「거절#도달」 자기 점검

- 빨강 5 → 기본값 401. 공개 설계 후보(timezones)는 허용 목록+사유+크기 상한 · config-management는 후보 아님. V: 게이트 코드에서 「401/403/302를 성공으로 세는 분기」 grep → 있으면 회색+이름.

P-115 ① 25절 회색 — 절마다 「쓰기 한 번」

- 온보딩 48행 flow의 쓰기 동작(판정·인계·설정 저장·벌크·훈련) — 역할 계정 · 8500 · 쓰기 1회 → 재조회 → 전/후 스크린샷 → 라우트 = feature_reach 입력. 25→N. 빨강 3 이름·원인 · 잠금 7 유지. 시드 테넌트만 · 원본 영상 없음.

P-116 낡은 프로세스는 넷째 얼굴

- live_freshness를 gx-* 전 프로세스로 (celery·beat·nginx·gunicorn) — 기동 시각 vs 소스·설정 변경. 낡으면 회색. 재기동 권한 안 · 재생성은 대표 ③.

P-117 보고 첫 표 8줄 고정 — 빠지면 V 회색

- 상용 · 손 안 · 온보딩 · FC 하한~상한 · PR · CR · 8영역 · 커밋 해시 또는 「보류·게이트·사유·패치 경로」 · verify_readiness_scores가 표를 출력 그대로 낸다 — 사람이 옮겨 적지 않는다.

기본값 규칙(갱신). 「달한 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 앱의 자격으로 · 운영 모양 서버에서」 · 보고에 「세종 미판정 · 기본값 택함」 한 줄. 삭제·되돌리기·운영계 외부 행위는 대표.

정본을 옮기고, 인증 면을 닫고, 25절에 쓰기 한 번

차선	절·일	첫 증거
조율자 30분	① 보험 패치 갱신(171 · turnM) ② P-111 정본 조건 셋 → TARGET=8500 전량 → 걷기·콘솔 → 커밋 또는 「보류+게이트+사유」 ③ P-112 출처가 「운영 사본」 이면 대표 즉시 ④ P-90' 「보내라」 있으면 4건 · 없으면 건너됨	커밋 해시 또는 보류 첫 줄 · 8500 세 수
S 보안	P-112 113계정 출처 표 → 74 회전(must_change+임의) → 정책 5 + prod_settings +1 · P-113 OTP reset 닫기 · P-114 익명 읽기 5 → 401/허용 목록 · 회전 목록(superuser · MinIO root · anyang)	출처 113 · 회전 74/74 · OTP 401 · 5 → 0
C 화면	P-115 25절 × 쓰기 1회(역할 계정 · 8500 · 전/후 · 재조회) · 빨강 3 원인 · 32/33의 1장 · 첫 로 그인 강제 변경 화면 1	25 → N · 3 이름 · 변경 화면 1
E 운영	P-111 8500 스택 조건 셋(profile · 재기동 · vault 자격) · 회수증 · 502 · RPO 8500 재측 · P-116 프로세스 신선도 · OPS-10 SMTP 대기	조건 3/3 또는 첫 줄 · 8500 회수증 1 · 신선도 N/N
Q 품질	P-117 첫 표 고정 서식(산출기 출력) · feature_reach 재산출 · FC/PR 재산출 · P-114 게이트 자기 점검(거절=성공 분기 grep) · TARGET=8000 빨강 규칙	첫 표 8/8 · 자기 점검 N/69 · FC/PR
V	헤더 있는 게이트만 색 · TARGET=8500만 색 · read/write_auth · error_body · feature_reach · walk · 세 수 · 8영역 · FC/PR/CR	색만

보험 패치 갱신

→

정본 조건 셋 · TARGET=8500

→

걷기·콘솔 → 171파일 커밋 (또는 사유)

→

113 출처 → 운영 사본이면 대표 즉시

→

S || C || E || Q → V

턴 O = RC-1. 스테이징 승인 시 8500 스택을 그대로 deploy.sh -- profile prod → 공개 URL·TLS → 신규 계정(역할 0 → 첫 로그인 변경 → 역할 부여) → U1 첫 근무일 완주. 전제: 정본 8500 초록 · 74 회전 · OTP 닫힘 · P-90 결과 처리.

합정 다섯. ① 8000을 읽는 게이트는 빨강 — 정본은 하나 ② 회전하다 게이트 계정을 끊지 않는다 — AS= 목록 먼저 ③ 운영 서버는 「보내라」 전엔 한 패킷도 없다 · 운영 사본이면 대표 즉시 ④ 쓰기 1회는 시드 테넌트 · 원본 영상 없음 ⑤ 사유 없는 커밋 보류는 없다. 2시간을 넘으면 끊지 말고 이어서.

대표께 — 우선순위 순

#	결정	무엇이 걸려 있나	상태
1	운영 공개 진입면 읽기 4건 — 「보내라」	+1 익명 OTP 해제 otp/reset. 인증·본문·로그인·쓰기 없음. 113계정 출처가 「운영 사본」 이면 이 항목은 「운영에 Admin@123 74개가 있는가 → 패치 창 + 회전」으로 즉시 무거워집니다 — 영실이 분류 즉시 보고	대기 · 세 번째
2	스테이징 서버 1대	G1 유일 열쇠 · 8500 스택을 그대로 올린다 · RC-1	대기
3	컨테이너 재생성 권한(gx-* · /backup · env · 이미지)	8500 정보 조건 셋 중 「재기동 가능」이 여기 걸리면 첫 일	대기
4	(1이 「있음」 이면) 운영 긴급 패치 창	패치 + 계정 회전(D-004)	조건부
5~8	SMTP · VLM/GPU 1장 · 삭제 tasks/record_task.py · 서한 3	OPS-10 · PERF-07 · 삭제는 대표만 · 손 밖 16	대기

대표께 — 네 줄. ① 상용 기준 완료율 **67.8 / 70.2 / 60** — 82.2에서 14.4가 내려갔습니다. 제품이 나빠진 것이 아니라, 20% 가중의 ① 기능 영역 39절 중 25절이 게이트 없이 「구현」으로 세어지고 있었고, 게이트를 달자 실측 10.3%가 나온 것입니다. **67.8이 82.2의 진실한 버전입니다.** 남은 턴 11 · RC-1까지는 다시 씁니다. 이 턴에 역할 없는 계정이 자료를 보던 문 95곳을 0으로 닫았습니다(회귀 0). ② **더 무거운 발견 셋:** 개발 DB 113계정 중 74개가 같은 비밀번호(Admin@123 · 유일 최고관리자 포함) — **운영의 사본인지 먼저 가르고,** 그렇다면 결정 ①이 패치 창으로 즉시 무거워집니다 · 익명이 아무 계정의 2단계 인증을 해제하는 API — 이번 턴 닫습니다 · 지금까지 모든 게이트·백업·장애 사진이 **운영과 가장 안 닮은 개발 서버(8000)**의 사실 — 정본을 운영 모양 서버(8500)로 옮기고 전량 다시 씁니다(제 오류이기도 합니다 · 누계 23). ③ **커밋이 두 번째 없습니다(171파일)** — 보험 패치는 검증됐고, 이번 턴 첫 30분에 정본 이전 → 게이트 → 커밋, 안 되면 사유를 첫 줄에. ④ **결정 ①은 세 번째 대기** — 운영 읽기 4건 「보내라」.

세종(CPO) 산출물. 이 문서 · 제품 결정 「비밀번호 정책 5」(P-112 · onboarding_48 0행째 「첫 로그인 강제 변경」과 함께 다음 턴 추가) · 공개 쓰기 7 판정은 영실 표 없어 이월. 영실이 기다리는 다른 문서 없음(규칙 ④). 다음: GX-FCPR v0.2 · 스테이징 URL 뒤 온보딩 서식 실측 판 · P-90 결과 뒤 긴급 패치 창 요청.

보고. 첫 표 8줄 고정(P-117) → G1~G5 · 남은 턴 · RC-1 · TARGET=8500 N/N · 8500 재측 전/후(건기 · snapshot · 회수증 · 502) · **113 출처 표 · 회전 74/74** · OTP 401 · 익명 읽기 5 → N · ① 25 → N · 빨강 3 · 프로세스 신선도 · 자기 점검 N/69 · P-90 결과 또는 「대기」 · 세종 오류(누계 23+N) · 영실 오판 · 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 넷. 정본은 운영 모양 서버다(개발 runserver를 읽는 게이트는 빨강) · 낡은 프로세스는 넷째 얼굴(위커·앞단 포함) · 비밀번호는 공유되지 않는다 — 첫 로그인에 바꾼다 · superuser는 일상 계정이 아니다 · 사유 없는 커밋 보류는 없다. (+ 게이트는 앱의 자격·출처·대상으로 · 역할 없는 계정은 아무것도 보지 않는다 · 자격의 기본값은 없다 · 빨강을 회색으로 바꾸지 않는다 · 「없다」도 실측 · 역할 있는 사람의 화면만 증거 · 분모는 손으로 적지 않는다 · 회수증 = 덤프 + 복원 · 접두는 빨강의 반경만큼만 · 운영계는 읽기라도 대표 한 마디 뒤 · 구현은 매 턴 다시 켜다 · 판정기 출처 = 앱 출처 · 재기동할 수 없는 서버는 배치 대상이 아니다 · 거절#도달 · 401·403#422 · 5xx 두 줄 · .env 실제 값 금지 · \$0.4 · 격리 · D-327 · 회색 · 삭제 · 되돌리기는 대표.)