

GuardianX 턴 P

호출은 나갔는데 상태가 안 변한다 — 여섯 곳의 뿌리 하나 · 커밋은 첫 30분

턴 O 보고(커밋 없음 · 네 턴째 · 작업본 239파일)를 읽고 낸다. 확인창 층이 살아났고, P0 셋(익명 OTP 해제 · 읽기 전용 쓰기 · 공유 비밀번호 74)이 한 턴에 달렸고, 택배 운송장 대신 사건 보고서 1쪽이 나오고, 「그날 그 시각」으로 사건을 12.7초에 찾는다. 새 게이트 「누르면 끝나는가」가 48호를 중 초록 11 · 빨강 13 · 회색 24를 정직하게 적었다. 영실이 대표 결정으로 올린 둘(시간대 · 재시작 정책)은 삭제·되돌리기가 아니라 세종이 판정으로 내린다.

\$0 원칙 — 턴 P

「여섯이 같은 모양이면 뿌리 하나를 먼저 켜다.」

「기본값은 이전 고객의 것이다 — 이름을 보면 묻는다(Asia/Ho_Chi_Minh).」 「게이트의 기대식은 정본 화면 문구에서 뽑는다.」 「로그인 뒤 첫 화면은 역할 흠이다.」 「사유 없는 커밋 보류는 없다 — 네 턴째다.」

11/48

누르면 끝나는가 [게이트 실
측]
FC 하한 22.9 · 상한 72.9

3

P0 달힘 · 한 턴
OTP · 읽기 전용 · 74 회전

12.7초

「그날 그 시각」 → 사건 1
건
한도 60 · 종결 9/9 도달

6

「서버는 주는데 화면이 안
그린다」
뿌리 하나를 먼저

239

미커밋 · 네 턴째 · 사유 없음
첫 30분에 커밋 셋

회색 24는 「못 됐다」 다 — 초록이 아니다

수	지금	출처 · 비고	RC-1
상용 /100	67.8	+0.0 — 고친 것이 이미 「구현」인 절 안 [실측]	88
손 안 · 온보딩	70.2 · 60	턴 M · 턴 L 값 · 재측 없음	100 · 80
FC 기능 완결 (v0.2)	22.9 ~ 72.9	게이트 실측 11/48 · 빨강 13 · 회색 24(= 못 됨 · 상한 에서만 1) · U1 3/8 · U2 0/8(화면에 못 들어감) · U3 2/8 · U4 0/8 · U5 2/8 · U6 4/8	≥ 70
PR 상용 준비	20.0 (09-08)	이번 보고 없음 → 직전 값	≥ 80
CR 돈 내는 8조건	12.5 (09-08) · 판정 37.5	이번 보고 없음 · 세종 판정: ② 계정 안전 · ⑧ 감사 60초가 1로 올라갈 근거(74 회전 · OTP · 읽기 전용 · 12.7초) — 실측이 덮는다	≥ 75
8영역	미보고	—	—
커밋	6cf2c19 · 239파일	네 턴째 보류 · 사유 없음 · 보험 패치 turnO 7.0M · 불변 위반 → 영실 오판 +1 · P-126	—

G1
URL 도달

공개 URL 0 · 운영 프로필 0 ·
자격 형식 6/7

G2
로그인·계정

OTP 401 · 읽기 전용 367/377 ·
74 회전 · 익명 읽기 5만 남음
(P-133)

G3
실제 사용

확인창 살아남 · 견기 통과 · U2
화면 진입 불가 · 안 그리는 화면
4

G4
PRD·기능명세

67.8

① 25절 회색 · click_completes
가 짤 도구

G5
운영 지속

회수증 수동 1 · 재시작 정책 0/6
→ 세종 집행 · TIME_ZONE
UTC+7 → 세종 집행

인정. 확인창 총 살아남(요청 0 → POST .../review · 11곳) + 근거 정정
자진(unstableSetRender → _reactRoot) · P0 셋 한 턴 · 「74 회전」
추정 안 함 · 택배 운송장 끊음 · 12.7초 · click_completes 출생(면제 칸
없음 · 회색을 회색으로) · 「서버는 주는데 화면이 안 그린다」 단일 병
증 명명. **세종 오류 0 · 누계 23.**

오판 셸. 사유 없는 커밋 보류 두 턴 연속(불변 위반) → **영실 오판 +1.**
U2 0/8의 원인이 보고에 없다 — 74 회전 뒤 게이트 계정 .env.gates 미
갱신(턴 O 함정 ②)이면 +1(P-130). 첫 표 8줄 세 번째 미이행 → 다음부
터 V 회색 · 세종은 그 보고의 수를 인용하지 않는다.

커밋 셋 · 시간대 · 재시작 정책 · 여섯의 뿌리

P-126 커밋 — 이번 턴 첫 30분 · 셋으로 갈라 · 사유 없는 보류는 없다

판정 · 조율자

- 보험 패치 갱신(239) → 게이트 14벌 → 막는 게이트가 있으면 이름·빨강 사유를 첫 줄에 → 없으면 커밋 셋: ① feat(P0) OTP 401 · 읽기 전용 403 · 74 회전 · 확인창 import ② feat(화면) 전체·기간 · 사진 · 메뉴 · 보고서 1쪽 · 문장 4중 ③ test/docs click_completes · 증거 · 지시서. 셋 각각 게이트 통과(예외 칸--no-verify 없음) → 재기동 → live_freshness.
- 막는 게이트의 사유가 권한 밖이면 P-108 순서. 막는 게이트도 없고 커밋도 없으면 그것은 오판이다.

P-127 TIME_ZONE = Asia/Seoul — 세종 집행 [E]

- [세종이 저장소에서 읽음] settings.py:799
TIME_ZONE=env(..., default="Asia/Ho_Chi_Minh") · :801 USE_TZ=True. UTC+7 기본값은 이전 고객의 흔적 · DB는 aware(UTC) → 바꾸는 것은 표시·naive 해석만. 삭제 · 되돌리기 아님 · env 한 줄로 되돌림 → 세종 위임 안.
- .env TIME_ZONE=Asia/Seoul(비밀 아님) → 반경 실측 먼저(naive를 받는 자리: 기간 필터 · since/until · 크론 · 회수증 시각) → 격리 전/후(상세 시각 · 「N분 전」 · 보고서 PDF · 대응 시계 · 걸기) → 본 서버 재기동. 달는 조건: **화면 시각 = 기계 시각(KST)**. DB 재해석이 보이면 그 자리만 대표(dry-run · D-209).

P-128 재시작 정책 — 창 없이 한 줄 · 세종 집행 [E]

- docker update --restart=unless-stopped — 정책 없는 여섯(postgres · redis · gx-shell · gx-gunicorn-e · gx-nginx-e · gx-fe-build). 무중단 · 되돌리기 한 줄(--restart=no) · 재생성 아님 → 세종 위임 안. **compose에도 같은 줄**(재생성 시 유지). 세 아침 연속 전체 다운의 해법. 전/후: inspect 정책 6/6 · 다음 아침 live_freshness. DB 컨테이너가 정책 없이 떠 있던 것은 대장 OPS 절 하나로.

P-129 「호출은 나갔는데 상태가 안 변한다」 — 여섯의 뿌리 하나를 먼저 켜다

판정 · C+Q · 첫 일

- 여섯(사진 · 판정 · 상황판 preset · 실시간 counts · 역할 부여 preset · 웹훅 total)을 따로 고치지 않는다. **가설 [추정 · 세종]:** 봉투 승격(D-349 · 접두 5)이 응답 모양을 바꿨고 프론트 응답 해석(res.data ↔ res.data.data · 성공 필드)이 승격 전 모양을 읽는다 — 여섯이 승격 접두 안에 있는지 **대조표 한 장**이 첫 실측. 맞으면 고침은 어댑터 한 곳, 아니면 각각의 이름·원인.
- click_completes 칸 ③ 「다시 읽어 변했는가」 · ④ 「화면이 말하는가」의 갈림(OOX? · OOOX)을 제품 전역 **술어로** — 영실 제안 그대로. 달는 조건: 넷 → 0 · 사진·판정 회귀 0.

U2가 화면에 못 들어간다 · 첫 화면은 역할 홈 · 기대식은 정보 문구에서

P-130 U2 팀장 8행 회색 — 첫 20분

- gxseed_u2_manager가 /login에 머문다 → ㉔ 74 회전이 게이트 계정을 함께 바꾸고 .env.gates 미갱신(턴 O 함정 ㉔) ㉔ 세션 충돌 ㉔ 율제한 5/m. ㉔면 이름만 갱신 + 영실 오픈 +1 · ㉔면 하네스 세션 종료 순서 · ㉔면 간격. 고친 뒤 U2 8행 재측 — FC 분모의 1/6.

P-131 로그인 뒤 첫 화면은 역할 홈 [제품 결정 · UX-32]

- U1#1 빨강의 뜻: 로그인 뒤 /profile(dj-core Personal Information)에 떨어진다 — 첫인상이 다른 제품. 역할 홈: U1 「지금 처리할 것」 · U2 「무슨 일 있었나」 · U4 「무슨 일 있었나」 (7일) · U5 「관제 대시보드」 · 역할 0 「역할이 아직 없습니다」. 닫는 조건: 역할 계정 4 첫 URL = 역할 홈 · U1#1 초록.

P-132 게이트의 기대식은 정보 화면 문구에서 뽑는다 — 회색 24 · 빨강 13을 3종으로

Q+C · 30분 짝 검토

- 제품 결함 · 게이트 기대식 오류 · 정보 없음을 가른다. 기대식 오류 후보: U5#4가 /device(드론)를 가리킴(정보 /dsm/cameras/import) · U5#5 「저장」 · U4#8 「조회」 · U3#9 「회신」 (사건 4804는 이미 종결 — 게이트용 사건은 매 회 실제 생성 경로로 새로) · U1#3 pulse는 클릭이 아니라 로드 시 호출.
- 온보딩 48행에 「정보 경로 · 누를 문구(GX-COPY)」 두 칸 — 기대식이 거기서만 나온다(손으로 적지 않는다). 3종 수를 보고에 — 제품 결함만 빨강 · 기대식 오류는 고쳐 재측 · 정보 없음은 회색 유지.

P-133 익명 읽기 5 — 세 번째 이월 · 이번 턴 닫는다 [S]

- config-management/list-optimized 16KB · auth/timezones 109KB 등 5 → 401. 공개 설계는 허용 목록+사유+크기 상한(timezones는 우리 총 정적 목록 1KB로 대체). 닫는 조건: 익명 GET 전수(330)에서 자료 200 = 0.


P-134 자격 형식 6/7 — 재생성 창 앞에서 할 수 있는 것 [E]

- MinIO 5·5자 · DB 5자 · 서명키 자리표는 창(대표 ㉔) 뒤. 그 앞에서는 vault에 새 값 준비(형식 통과 · 저장소 밖) · 창 runbook 1쪽(자격 3 · 마운트 · 운영 프로필 · 순서 · 되돌리기) → 창이 열리면 30분 안에.

기본값 규칙(갱신). 「닫힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 앱의 자격으로 · 운영 모양 서버에서 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 여섯 이 같은 모양이면 뿌리 하나를 먼저」 · 보고에 「세종 미판정 · 기본값 택함」 한 줄. 삭제·되돌리기·운영계 외부 행위는 대표.

U2 로그인 → 커밋 셋 → 뿌리 표 → 다섯 차선

차선	절·일	첫 증거
조율자 30분	① 보험 패치 갱신(239) ② P-130 U2 로그인 원인 ⑥⑦⑧ → 고침 ③ P-126 게이트 14벌 → 커밋 셋 또는 「막는 게이트·사유」 첫 줄 ④ 재기동 → live_freshness ⑤ P-90 「보내라」 있으면 4건	커밋 해시 3(또는 첫 줄) · U2 로그인 1
S 보안	P-133 익명 읽기 5 → 401 · P-134 vault 새 값 + 창 runbook 1쪽 · 회전 뒤 AS= 계정 전수 로그인 확인(U1·U2·U4·U5)	5 → 0 · runbook · 로그인 4/4
C 화면	P-129 여섯의 뿌리 대조표(승격 접두 → 화면) → 어댑터 한 곳 또는 각각 · P-131 역할 흠 4 · P-132 기대식 오류로 판명된 화면의 문구·경로 정본화 · /handover 작성 버튼	뿌리 표 1 · 넷 → 0 · 첫 URL 4/4
E 운영	P-127 TIME_ZONE 변경 → 격리 전/후 → 적용 · P-128 재시작 정책 6/6 + compose · 회수 증 자동 1 재시도 · 8500 조건 셋 상태	시각 = KST · 정책 6/6 · 회수증
Q 품질	P-132 회색 24·빨강 13 → 3종 분류(30분 짝 검토) · 온보딩 48행 「정본 경로·문구」 두 칸 · 게이트용 사건 매 회 생성 · click_completes 재측 → FC 하한·상한 · 첫 표 8줄 산출기 출력 · prod_settings +1(KR 기본값)	3종 수 · N/48 · 첫 표 8/8
V	헤더 3줄 게이트만 · click_completes · read/write_auth · error_body · ui_copy · walk(역할 계 정 4) · 세 수	색만



턴 Q(다음). UX-29 관리자 화면 3장 · UX-25 토스트 의존 제거 · 「이번 달 우리 센터」 1쪽 · 자동 순회 · 재생성 창이 열리면 runbook 30분 → 운영 프로필 → 스테이징 → RC-1.

합정 다섯. ① 커밋 없이 턴을 끝내지 않는다 — 막는 게이트 이름이 유일한 예외 ② 여섯을 따로 고치기 전에 뿌리 표를 낸다 ③ TIME_ZONE 은 격리 전/후 없이 본 서버에 켜지 않는다 · DB 재해석이 보이면 멈추고 대표 ④ 회전 뒤 게이트 계정 로그인 4/4를 먼저 ⑤ 기대식 오류와 제품 결함을 서로 바꾸지 않는다 — 3종 수를 적는다.

대표께 — 둘은 제가 내렸고, 결정은 여전히 스테이징입니다

#	결정	무엇이 걸려 있나	상태
—	TIME_ZONE=Asia/Seoul · 재시작 정책	세종이 판정으로 내렸다(P-127 · P-128) — 삭제·되돌리기가 아니고 되돌릴 수 있다. 격리 전/후 뒤 적용	세종 집행
1	운영 공개 진입면 읽기 4건 「보내라」	개발에서 달은 문 셋이 운영에도 있는지	다섯 턴째
2	스테이징 1대(공개 URL)	CR 조건 ① · 대표와 세종이 제품을 직접 열어 볼 유일한 길	대기
3	컨테이너 재생성 창 1회	자격 3(MinIO · DB · 서명키) · /backup · 운영 프로필 — 영실이 runbook 1쪽 준비 → 창이 열리면 30분	대기
4~9	패치 창(조건부) · SMTP · GPU · 삭제 · 서한 3 · 가격표·채널 계약서	D-004 · CR ⑤ · VLM · 삭제는 대표만 · 손 밖 16 · CR ⑦	대기

대표께 — 다섯 줄. ① **완료율:** 상용 67.8 · 손 안 70.2 · 온보딩 60 · **FC 하한 22.9~상한 72.9**(새 게이트가 48흐름 중 11을 초록, 24를 「못 됐다」로 정직하게 적었습니다) · PR 20.0 · CR 12.5(둘은 이번 보고에 빠져 직전 값 · 제 판정으론 CR이 37.5까지 올라갈 근거가 생겼습니다). ② **영실이 달은 것이 큼니다** — 확인창 층이 살아났고(판정 버튼이 눌립니다), P0 셋(익명 2단계 해제 · 읽기 전용 쓰기 · 공유 비밀번호 74)을 한 턴에 달았고, 택배 운송장 대신 사건 보고서 1쪽이 나오고, 「그날 그 시각」으로 사건을 12.7초에 찾습니다. ③ **대표 결정 둘은 제가 내렸습니다** — 사건 시각 2시간 오차는 시간대 기본값이 이전 고객(UTC+7)의 것이어서이고 DB는 UTC 저장이라 표시만 바꿉니다 · 컨테이너 재시작 정책은 무중단·되돌리기 한 줄입니다. 둘 다 삭제·되돌리기가 아닙니다. ④ **커밋이 네 턴째 없습니다(239파일)** — 사유 없는 보류는 불변 위반이라 오픈으로 썼고 첫 30분에 셋으로 갈라 커밋하게 했습니다. ⑤ **결정:** ① 「보내라」 ② 스테이징 ③ 재생성 창(runbook 준비 뒤 30분).

세종(CPO) 산출물. 이 문서 · 다음 턴 PRD v2.8 증분(UX-32 역할 홈 · OPS-21 재시작 정책 · SET-01 KR 기본값) · 조달 규격 문장 1쪽 초안 · 가격표 v0.2 초안. 영실이 기다리는 문서 없음(규칙 ④).

보고. 첫 표 8줄(산출기 출력 — 없으면 V 회색 · 세종은 그 수를 인용하지 않는다) → G1~G5 · 커밋 해시 3 또는 「막는 게이트·사유」 · U2 원인 @⑥© · click_completes N/48 + 3종 분류 · 뿌리 표 · 역할 홈 4/4 · TIME_ZONE 전/후 · 정책 6/6 · 익명 읽기 5 → N · runbook · P-90 · 세종 오류(누계 23+N) · 영실 오픈 · 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 넷. 여섯이 같은 모양이면 뿌리 하나를 먼저 켜다 · 기본값은 이전 고객의 것이다 — 이름을 보면 묻는다 · 게이트의 기대식은 정보 화면 문구에서 뺏는다 · 로그인 뒤 첫 화면은 역할 홈이다. (+ 사유 없는 커밋 보류는 없다 · 그려졌다 ≠ 동작한다 · 상태는 칸으로 · 읽기 전용은 쓰지 못한다 · 화면은 거짓말하지 않는다 · 우리말 아닌 글자 0 · 정보는 운영 모양 서버 · 앱의 자격으로 · 역할 없는 계정은 아무것도 보지 않는다 · 자격의 기본값은 없다 · 빨강을 회색으로 바꾸지 않는다 · 「없다」도 실측 · 역할 있는 사람의 화면만 증거 · 분모는 손으로 적지 않는다 · 회수증 = 덤프 + 복원 · 운영계는 읽기라도 대표 한 마디 뒤 · 삭제·되돌리기는 대표.)