

GuardianX 턴 AJ

길목은 섰다 — 이제 화면을 올리고, 쟀다, 그리고 전체 기능을 턴에 배정한다

턴 AI 는 「보냈습니다」 거짓말을 길목에서 잡았고(주소를 보기 전에 SMTP · 먼저 실패해 봤다), 재시작 도구가 그날 「재는 서버가 옛 코드」를 그 자리에서 잡았으며, 온보딩 정본 30.5 가 장부에 올라 판정기 S1 이 내려간 것이 올랐다. 그러나 새 화면을 8500 에 올리지 못해(권한 분류기) V 의 온보딩 재측과 「누른 뒤」 첫 실측은 0 회였고, 셋째 조건(그 사용자의 언어) 배선은 반쪽이다. 이 턴은 세종 판정으로 새 화면을 올리고(되돌리기 시험 먼저), 배선을 끝까지 하고, V 가 다섯째 회차와 첫 실측을 낸다. 그리고 대표 지시대로 기능명세 293 절을 턴에 배정한 전체 기능 로드맵(\$10)을 세워, 매 턴의 보고서가 담은 절을 적게 한다 — 보고 없는 턴은 없는 턴이다.

\$0 원칙 — 턴 AJ

「배포하지 않은 화면은 쟀 화면이 아니다 — 옛 화면의 수는 수가 아니다.」

「턴에 배정되지 않은 기능은 개발되지 않는다 — 보고 없는 턴은 없는 턴.」 「셋째 조건은 59곳이 다 넘겨야 쟀 것이다 — 반쪽은 회색.」 「상용 = 신규 User 가 공개 URL 로 로그인해 실제로 쓰고 PRD·기능명세 기능을 포함한다.」

58.1

상용 /100 · 닫힌 절 76/157
회색 3 · OPS-13a 빨강 미
기재

30.5

온보딩 /48 · 63.5 % · 장부
정본
재측 0 — 이 턴 회차 5

회색 48

「누른 뒤」 못 쟀(32 참고)
이 턴 V 첫 실측

28.3 %

기능명세 포함(293 절)
열 턴째 정지 → \$10 로드맵

8

push 대기 커밋
대표 손 · 지금

문서

WO-GX-20260925-14 ·
RESUME_NEXT_턴AJ ·
CEO_INBOX 결정 6

근거

턴 AI 보고 09-24 23:56(f76b2e3) ·
RC1 turn_ai.json · 창 2b 준비 표 ·
PRD v1.1(변경 0)

날

창 2b 09-26 14:00(대표 창) · RC-1
재판정 10-02 · 안양 1호 D0 10-05

결정

6건(①~⑤ 창 2b 전 · ⑥ 탐침 계정) ·
손 8건 · 세종 오류 ⑦ 누계 49

58.1 — 길목은 섰고 화면은 아직 옛것이다

수	지금 [실측 · 턴 AI]	직전	뜻	RC-1
상용 /100	58.1	58.1	달한 절 76/157 · 회색 3(SEC-17 · PERF-04 · LAW-08 — 인자 실행 두 턴째 못 함) · ★ OPS-13a 는 재서 빨강인데 대장엔 unmeasurable(P-345) · 기준선 빛 제품 언어 0 · 게이트 짝 82	≥ 95
바깥 사용자	0	0	공개 주소 · TLS · 스테이징 0 — 열세 턴째 · 오면 E가 P-302·P-310 배치	URL
은보딩 48행	63.5	63.5	30.5/48 정본 8500 · 장부 기재 1(P-332 달함) · 재측 0(배포 막힘 · 옮겨 미룸) · 셋째 조건 미측 · 이 턴 다섯째 회차	≥ 90
「누른 뒤」	못 잤 · 회색 48/48	32 참고	증거 click_completes.json 낚음 · 이 턴 V 첫 실측(회색 → 색이 목표 · 수가 아니다)	≥ 44
카드 걸기	도구 1 · 5/6 후보	회색	U1 3/3 · U2 1/3 · U3 3/3 · U4 1/1 · U5 3/6 · U6 회색 (로그인 400) → P-350 원인 1줄 → 6/6	6역할 100
FC · PR · CR	63.5 · 52.9 · 31.25	72.9·52.6·31.25	FC 내려감 = S1 30.5 반영(옳다) · 회색 FC 2 · PR 3 은 V(FC①)·스테이징·창 뒤	85·85·87.5
S1~S7	● 0 · ● 3 · ○ 4	〃	S2·S3·S4 회색 · S1 63.5 · S5 0 · S6 0.5 · S7 0.5 — S2 는 V 첫 실측이 색을 준다	7 ●
비번 찾기	길목 3/3 · 8500	6/6 · 거짓	거짓 「보냈습니다」 → 무반응(실패를 console.log 만) → P-342 말하는 화면 · 한 바퀴는 창 2b Mailpit 뒤	1 바퀴
살아 있는 서버 · 전량	restart 도구 · 2,248/0	없음 · 2,199/0	restarts.jsonl 2줄(빨강 1 = 재는 서버 옛 코드 · 그 자리에서 잡음) · 1회차 4 실패 = 새 길목이 앞 턴 시험을 막음(고침) · 검사기 빨강 셋(P-346)	—
기능명세 포함	28.3	28.1	분모 293 · 판정기 — 열 턴째 안 오른 수 · 이 턴부터 매 턴 오른다(§10 · P-347)	≥ 85
push · 커밋	대기 8 · 미커밋 4	대기 1 · 9	≥ 3 알림 조건 · 대표 손 지금 · 미커밋 4 는 05:00 beat 자동 증거(세종 읽음 06:30 · 영실 확인) → 착수 첫 커밋	—

G1
URL 도달

○

스테이징 열세 턴째 · 대표 손 ㉔

G2
로그인·계정

●/○

호스트 8500 ● · 비번 찾기 한 바퀴 ○

G3
실제 사용

◀

30.5/48 · 「누른 뒤」 회색 · 카드 5/6 후보

G4
PRD·기능명세

◀ 58.1

회색 3 · OPS-13a · 기능명세 28.3 %

G5
운영 지속

◀

회수증 · beat 05:00 · 11/11 · 아침 2/10 · restart 도구

인정(영실 · 턴 AI). 길목을 주소보다 먼저 세우고 순서를 뒤집어 2/3 빨강을 먼저 봤다 · 8500 배포를 우회하지 않았고 옛 화면을 재지 않았다(재측 0 이 옳은 수) · 30.5 를 장부에 회차로 적고 판정기가 읽는 자리 한 곳만 고쳤다 · 재시작 도구가 ㉔ 을 그 자리에서 잡았다 · 전량 4 실패를 한 줄로 갈랐다 · 창 2b 준비 표에서 두 번 틀린 추정을 스스로 적고 잤 것만 남겼다 — 그 실측이 세종 오류 ㉔을 드러냈다 · P-318 을 「반쪽」으로 정확하게 적었다. 영실 오펜 2(㉔㉔ 자진) · 세종 오류 ㉔ 자진 · 누계 49 · 위임 이의 0 · 검토대 접수 0.

화면을 올리고 · 실패를 말하게 하고 · 배선을 끝까지 · 기능을 턴에 배정한다

P-341 8500 에 새 화면을 올린다 — 세종 판정 · 대표 확인 불필요 [D]

- 8500 은 대표 PC 의 운영 모양 서버이지 운영계(115.21.49.115)가 아니다 · 삭제·되돌리기·값·push 어느 것도 아니다 · 되돌리기 = 백업 복사 한 줄 → 세종 위임 범위. 근거 넷: 옛 화면을 재면 켜 수가 거짓 · dist_ai 는 커밋된 소스와 같은 출처(영실 확인) · 반경 = gx-spa 한 폴더 · 실측 가능(스모크 셋 · 새 문구 1).
- 절차를 도구로: scripts/deploy_spa_8500.py — 백업(파일 수 · sha) → 교체 → 검증(index-*.js 새 이름 · 새 문구 1 · 스모크 셋 200) → 실패 시 자동 복원 · evidence/OPS-27/deploy.jsonl 한 줄 · 되돌리기 시험을 먼저 · verify_live_code 에 「배포본 == 커밋 빌드 sha」 1행(OPS-27 · 대장 +1). 분류기가 또 막으면 우회 0 — 보고 §대표 손에 「P-341 · 대표 한 마디 『올려라』」 · waiting_ceo.

P-342 비번 찾기 화면은 실패를 말한다 [D]

- dj-core 는 안 고친다(§0.4) · 우리 코드 App.tsx 의 ForgotPassword 감싸개가 503/네트워크 실패를 GX-COPY 문구(「지금은 메일을 보낼 수 없습니다 — 관리자에게 문의하십시오」 + 「다시 시도」)로 · 모바일 같은 뿌리 · 회귀 시험 1(담힘 → 문구 · 열림 → 「보냈습니다」). 거짓말 → 무반응 → 말하는 화면.

P-343 셋째 조건은 배선이 끝나야 조건이다 [Q]

- 판정 함수 + 시험 13 은 절반 — 계측기 result() 59곳이 화면 글자를 넘기지 않으면 수는 안 움직인다. 한 함수 (collect_screen_text)로 59곳 한 번에 · P-292 와 같은 사전·같은 함수(D-479) · 「안 넘기면 회색」 짝 시험. 다섯째 회차(V)가 처음 켜다 — 내려가면 내려간 수가 정본.

P-344 · P-345 도구 빨강은 두 문구 · OPS-13a 는 빨강으로 적는다

- 「재는 서버가 옛 코드」(gx-shell runserver) 와 「재시작 뒤 에도 옛 코드」(gunicorn 마스터) 는 다른 사고 · 다른 손 → 문구 둘 · 시험 2(각 모양으로 강제 실패 · P-323).
- 재서 빨강인 절을 대장에 unmeasurable 로 두면 회색이 빨강을 가린다 — 창 ③ 이 red + 사유 1줄 · 상용 /100 이 내려가면 그 수가 정본. 회색 3 은 P-304 그대로 이 턴 인자 실행 1회 (두 턴 미룬 자리 · 창 ③ 첫 일).

P-346 검사기 빨강 셋은 표 먼저 · 초록으로 고치지 않는다 [F]

- HEADER_LIVE(verify_release_candidate 머리) · PIPE_EXIT(옛 파일 4) · MEASURED_LINE(D-511 기한 = 날 짜 폭탄). 기한은 근거와 함께(「무엇이 끝나면 기한이 서는가」 1줄) · 옛 파일 4 는 표에 · 머리는 템플릿(P-319·P-323)으로. 「HEAD 에선 판정도 못 했다」를 다음 턴에 남기지 않는다.

P-347 전체 기능은 턴에 배정된 것만 개발된다 [F · §10 로드맵 · 대표 지시 09-25]

- 기능명세 포함 28.3%(293 절)는 열 턴째 안 오른 수 — 「이 턴 오르는 수 아님」을 매 턴 적은 것은 세종의 몫. 이 턴 F 가 미포함 절 표 (절 · 화면 · 역할 U1~U6 · 게이트 · 크기 S/M/L · 의존)와 턴별 배정 표(AK~AN · 매 턴 ≥ 25 절 · 역할 차선에 없는다)를 내고 S 절 ≥ 5 를 달아 표가 살아 있음을 보인다. 이후 매 지시서 §10 이 표를 잇고, 매 보고서에 「달은 절 목록 · 판정기 포함을」 칸이 선다. 사용 축(은 보딩 · 「누른 뒤」 · S1~S7)과 기능 축은 다른 수 — 둘 다 보고한다.

틀린 자리는 정정하고 · 보고서를 턴의 달는 조건으로 못박는다

세종 오류 ㉞(자진 · 누계 49). WO-13 P-327·P-328 과 CEO_INBOX 대표 문장 ④·⑤ 에 K2 세 줄의 자리를 backend/.env 로, SMTP 를 「다섯」으로 적었다. 실측(창 2b 준비 표 \$0)은 **두 통이 금고 env-file 로 썼고 이름은 여섯**(SMTP_TLS)이다 — 영실의 CEO_INBOX 줄을 재측 없이 판정에 옮겼다(⑤ 와 같은 부류 · 「중간 보고의 문장은 판정의 근거가 아니다」를 세종이 또 어겼다). 정정은 P-351 · 대표 문장 ④·⑤ 는 정정판으로 바꿔 적었다.

P-348 · P-349 탐침 계정은 표식 + 비활성(권고) · gx-smoke 값은 대표

- gxprobe_p326_link_host@test.invalid: 결표 is_probe 한 줄(이름으로 거르지 않는다 · D-280) · 비활성은 되돌리기 한 칸 · 지우면 감사 줄의 주인이 사라진다 → 대표 결정 ⑥. E 는 표식만.
- gx-smoke 시드 스크립트 + 이름 둘 (.env.gates.example) 이 턴 · 값은 대표 손 ㉞ · 값 전엔 U4 물려섬 유지하되 V_LOCK 이 있으면 로그인 건너뛰고 회색(V 세션을 끊지 않는다) · 익명 401 대조 1.

P-350 · P-352 · P-353 U6 400 은 원인 1줄 먼저 · push 8 은 대표 · 감시기 여부는 보고 첫 줄

- 카드 걸기 U6 로그인 400 → 계정·역할·라우트·본문 중 어디인지 1줄 → 6/6 · 못 고치면 회색 사유. U2 1/3 · U5 3/6 은 「서버 기록이 달는 카드」 회색 사유 표.
- push 대기 8(≥ 3 알림 조건) — 조율자는 시도하지 않는다 · 따라하기 ②. loop/logs/ 가 없다(세종 읽음 06:30) = 감시기 미등록 · 대표 손 ㉞ · 등록 전엔 대화형 「RESUME_NEXT 읽고 시작」도 옳은 착수(둘 중 하나).

P-351 창 2b 문장 정정 — 결정 ④·⑤ (세종 오류 ㉞)

- ④ 「창 2b 는 SMTP 여섯(금고 없으면 Mailpit · SMTP_TLS=0 · 빈 자격) · WEBHOOK_SIGNING_KEYS · K2 세 줄은 재생성 env-file 에 · 시험 DB — VAPID 는 빠라」 · ⑤ 「EMAIL_HOST/PORT/USE_TLS 세 줄은 재생성 env-file 에 — backend/.env 만으로는 두 통에 안 달는다」 · Mailpit 빈 자격 235 는 P-328 「빈 값」 그대로.

P-354 보고서는 루프의 유일한 입력이다 — 보고 없는 턴은 없는 턴 [대표 지시 09-25]

- 매 턴 끝에 W0-..._report.md(\$8 형식 · 첫 표 12줄 · 완료율 전부 · 담은 기능명세 절 목록 · 차선별 담함·넘김 · 대표 손 · 오판 · 기계 시각)를 저장하고 L00P_STATE.phase=report_ready 로 넘기는 것이 턴의 달는 조건. 22:00·한도에 걸리면 그때까지 잔 수로 보고를 먼저 쓴다. 보고가 없으면 세종은 지시서를 내지 않는다(SEJONG_METHOD \$5).

P-355 은보딩 로드맵 한 턴 밍(P-317 갱신)

- 30.5(AH) → AJ 다섯째 회차 실측(새 화면 + 셋째 조건 · 수는 실측) → AK ≥ 38 → AL ≥ 43.2(문턱) → AM 46.0(상한). 미룬 이유는 배포 0 이지 제품이 아니다.

기본값 규칙(갱신). 닫힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 운영 모양 서버에서 · 누른 뒤를 본 것만 초록 · 값은 출력하지 않는다 · 대장은 줄지 않는다 · 회색은 초록도 0도 아니다 · 장부에 없는 수는 수가 아니다 · 재는 서버가 옛 코드면 잔 수가 거짓이다 · 배포하지 않은 화면은 잔 화면이 아니다 · 턴에 배정되지 않은 기능은 개발되지 않는다. 위임 이의 0 · 세종 미판정 0.

다섯이 각자 한 가지 — D가 먼저 화면을 올린다

차선	한 가지 · 끝까지	답는 조건
D 배포·화면	P-341 deploy_spa_8500.py(백업 sha → dist_ai 교체 → 검증 → 실패 시 복원 · 되돌리기 시험 먼저 · OPS-27/deploy.jsonl) · verify_live_code 프론트 행 · localhost:8000 하드코딩 표 1 · P-342 ForgotPassword 감싸개 문구 + 모바일 + 회귀 1 · 8500 두 경로 이음 확인	배포 1 · 되돌리기 시험 1 · 문구 1 · 시험 1
Q 계측·장부	P-343 result() 59곳 화면 글자 넘김(한 함수 · 한 사전) · 시험 13 + 짝 · 상한 표 갱신 · 역할별 6줄 자리 · U5#2 /api/dsm/roles 행 수 실측(시드·권한·프록시 한 갈래) · 3002 회차 「참고」 유지	59/59 · 시험 짝 · /roles 원인 1
F 게이트·기능명세	P-346 검사기 빨강 셋 표 → 색(초록으로 안 고침) · 기준선 빛 82 갯는 순서 표(이번 ≥ 10) · P-347 기능 명세 293 미포함 표 → 턴별 배경 표(AK-AN) → S 절 ≥ 5 달기 · Inter 404 0 확인	빨강 3 → 색 · 표 2 · 절 ≥ 5
U 역할·카드	P-350 U6 로그인 400 원인 1줄 → 카드 걸기 6/6 · U2·U5 회색 사유 표 · U1#4 스트림 자리 정직한 빈 화면 + 다음 손(P-316 뿌리) · gen-schema 422×37 누가 부르나 표(P-334) · P-288·289 회귀 유지	6/6 · 표 2 · U1#4 ◀
E 집행·스모크	P-339/349 gx-smoke 시드 + 이름 둘 + V_LOCK 회색 + 익명 401 · P-344 도구 문구 둘 + 시험 2 · P-348 탐침 is_probe 표식 · 창 2b 준비 표 최종(정정판 · SMTP_TLS=0 · env-file 세 줄) · 아침 한 줄 · P-353 감시기 여부 · 스테이징 오면 P-302·P-310	시드 1 · 문구 2 · 표식 1 · 준비 표 1
창 ① T+1:00	D 배포 완료 확인(스모크 셋 200 · 새 문구 1) → 브라우저 --measure-settings · 카드 첫 화면 캡처 2	배포 확인 · 캡처 2
창 ③ T+3:00	병합 → 커밋 → restart 둘 → verify_live_code(프론트 행) → 스모크 → 회색 3 인자(P-304) · OPS-13a 빨강 기재(P-345) → 전량 1회(파일로) → RC-1 판정기 → 상용 /100 → 커밋 셋 · push 대기 표	색 3 · 출력 1 · 미커밋 0
V 단독 T+3:30	V_LOCK → 로그인 6/6 → S1~S6 → click_completes 48 첫 실측 → 은보딩 48 다섯째 회차(8500 · 새 화면 · 셋째 조건 · 상한 표) → 카드 6 → feature_reach → 3중	3중 · 회차 5 · json 1

```
# P-341 — 배포 도구 (값 0 · 8500 = 대표 PC 운영 모양 서버 · 운영계 아님 · 되돌리기 시험 먼저)
python scripts/deploy_spa_8500.py --rehearse # 백업 → 복원 → sha 238 일치 → EXIT 0 이어야 다음 줄
python scripts/deploy_spa_8500.py --src gx-fe-build:/app/_bld_ulab/dist_ai --dst C:\GuardianX\gx-spa
# 백업(파일 수·sha) → 교체 → index-*.js 새 이름 · 새 문구 1 · smoke_live 셋 200 → 실패면 자동 복원 · deploy.jsonl 1줄
python scripts/verify_live_code.py --container gx-gunicorn-e --spa C:\GuardianX\gx-spa # 배포본 == 커밋 빌드 sha (OPS-27)
```

합정 다섯. ① 배포 없이 V 를 돌리지 않는다 — 옛 화면의 수는 수가 아니다 ② 배포 도구는 되돌리기 시험을 **먼저** — 복원이 안 되면 올리지 않는다 ③ 셋째 조건은 59곳이 다 넘겨야 켜 것 — 반쪽은 회색 ④ 검사기 날짜 폭탄은 기한을 밀어 초록을 만드는 자리가 아니다 ⑤ 22:00·한도에 걸리면 **보고를 먼저 쓴다**. 창 2b(09-26 14:00)는 이 턴에 없다.

T+0 첫 커밋 · T+0:20 배포 · T+3:00 창 ③ · T+3:30 V · T+4:10 보고

T+0:00~0:20	조율자	첫 줄: 착수 방식(헤드리스/대화형) · 감시기 등록 여부 · 차선 5 · pre-turn-aj · 착수 첫 커밋(자동 증가 4) · push 대기 표 · 역할 계정 6/6 · 소유표 · 모델 표
T+0:20~1:00	D 먼저	되돌리기 시험 → 배포 1 → 스모크 셋 200 → 조율자에 「올라갔다 · index 새 이름」 — 막히면 waiting_ceo · 우회 0
T+0:20~3:00	동시 5	D · Q · F · U · E(§4)
T+1:00~1:30	창 ①	배포 확인 · 브라우저 --measure-settings · 캡처 2
T+3:00~3:30	창 ③	병합 → 커밋 → restart 둘 → verify_live_code → 스모크 → 회색 3 인자 · OPS-13a 기재 → 전략 (파일로) → RC-1 → 커밋 셋
T+3:30~4:10	V 단독	V_LOCK · 6/6 · S1~S6 · click_completes 48 · 은보딩 회차 5(셋째 조건) · 카드 6 · 3종
T+4:10	조율자	보고(§8) · LOOP_STATE report_ready(P-354 · 턴의 닫는 조건) · RESUME_NEXT 는 세종 몫

#	언제	결정(대표)	문장 그대로 (CEO_INBOX 에 미리 적어 둠 · [x] 또는 다른 말)
①	09-26 13:50 전	시험 DB(삭제)	「열여섯 전부 · 사전점검 §3 이 새 표 · 창 안에서 연결 0 재확인 뒤 지워라」
②	09-26 13:50 전	gx-portfwd(삭제)	「gx-portfwd 지워라 · 되돌리기는 docker run 한 줄 · 대장에 적어라」
③	아무 때	pk=6610(청구 근거)	「probe 표식 적어라 · 청구서엔 0원 줄로 남겨라」
④	09-26 13:50 전	창 2b 내용 정정판	「창 2b 는 SMTP 여섯(금고 없으면 Mailpit · SMTP_TLS=0) · WEBHOOK_SIGNING_KEYS · K2 세 줄은 env-file 에 · 시험 DB — VAPID 는 빠라」
⑤	09-26 창 안	K2 세 줄 자리	「EMAIL_HOST·PORT·USE_TLS 세 줄은 재생성 env-file 에」
⑥	아무 때	탐침 계정 gxprobe	「is_probe 표식 적고 비활성으로 두어라 — 지우지 마라」 (지우시려면 「지워라」)

#	언제	손	한 줄
㉓	착수 커밋 뒤	push 8 + 착수 커밋	cd C:\GuardianX\guardianx-source → git log --oneline origin/turn-q..turn-q → git push origin turn-q
㉔	지금	감시기 등록(P-340·P-353)	관리자 PowerShell schtasks /Create ... yeongsil_watch.ps1 → schtasks /Run · loop\logs\watch.log 생기면 [x] — 또는 대화형 「RESUME_NEXT 읽고 시작」 (둘 중 하나)
㉕ ㉖	아무 때 · 09-26 13:50	gx-smoke 값 · SMTP 금고	.env.gates 두 이름 · C:\GuardianX-vault\smtp.env(있으면) — 값은 어디에도 0
㉗	09-26 14:00	창 2b 대화형 한 창	「창 2b 열어라 · 준비 표대로」 + 실기기 웹푸시 도달 1
㉘ ㉙ ㉚	오면 · 아무 때 · 09-28	스테이징 · 운영 주소 · 가격 4	세종 줄에 세 항목(값 아님) → E 배치 → 대표 첫 로그인 · https://... 한 줄 · 세종 초안 뒤 「그대로」

사용 축과 기능 축을 한 루프에 묶는다 — 매 턴 지시서가 있고 매 보고서가 적는다

턴	착수(예정)	차선	사용 축 목표(온보딩 · 「누른 뒤」 · S1~S7 · 카드)	기능 축 목표(기능명세 293 · 판정기가 센다)	문턱 · 창
AJ	09-25	5	8500 배포 · 온보딩 회차 5 실측 · 「누른 뒤」 첫 실측 · 카드 6/6 · 비번 찾기 화면	미포함 표 1 · 배정 표 1 · S 절 ≥ 5	창 2b 09-26 14:00(대표)
AK	09-26 창 뒤	8	온보딩 ≥ 38 · 「누른 뒤」 ≥ 40 · Mailpit 한 바퀴 1 · K2 실재널 1통 · 회색 0	≥ 25 절(U1·U2 화면 · 사건 처리 · 알림) → ≥ 37 %	창 2b 결과 · 시험 DB 처분
AL	09-27~28	8	온보딩 ≥ 43.2(문턱) · 「누른 뒤」 ≥ 44 · 카드 6 역할 100 · 아침 술어	≥ 25 절(U4 보고서 3종 · U5 관리 · 청구 화면) → ≥ 45 %	가격 4(09-28) · SLA v1.0
AM	09-29~30	8	온보딩 46.0(상한) · S1 ● · S6·S7 ● 후보	≥ 25 절(U3 이동 · U6 외부 연계 · API-03/04 · 서명키) → ≥ 54 %	스테이징(오면 · S5)
AN	10-01	8	스테이징 걸기 6/6 · 공개 URL 대표 첫 로그인 · FC/PR ≥ 85 · CR ≥ 87.5	≥ 25 절 + 잔여 표 → ≥ 62 % · 출시 뒤 절은 대표 결정으로 가른다	RC-1 재판정 10-02
이후	10-02~	8	S1~S7 ● ≥ 5 · 상용 ≥ 95	출시 전 절 100 % · 출시 뒤 절은 별표	안양 1호 D0 10-05

규칙 다섯. ① 표의 수는 세종 판정 · 실측이 덮는다 — 못 미치면 못 미친 수에서 다음 표가 시작한다 ② 절은 F 의 미포함 표가 정한 크기(S/M/L)로 역할 차선에 없는다 — 새 차선을 만들지 않는다 ③ 「포함」은 판정기(spec_coverage)가 세는 것이지 보고서 문장이 세는 것이 아니다(D-380) ④ 사업 문서(가격·계약·SLA)는 개발을 막지 않는다 ⑤ 스테이징이 오는 날이 S5-CR 의 날 — 안 오면 첫 줄에 적고 하루씩 민다.

보고(§8 · P-354 · 턴의 닫는 조건). 첫 줄(착수 방식 · 감시기 여부 · 차선 5 · 착수 시각) → 첫 표 12줄(기준선 빛 · 기능명세 포함율) → push 대기 표 → **8500 배포(백업 sha · 새 index · 스모크 · 되돌리기 시험)** 또는 「**막힘 · waiting_ceo**」 → 비번 찾기 문구 → 배선 59/59 → **온보딩 회차 5 N/48 · 「누른 뒤」 첫 실측 N/48** → 카드 6/6 → 회색 3 · OPS-13a → 검사기 셋 → **미포함 표 · 배정 표 · 닫은 절 목록** → 스모크 계정 · 문구 · 탐침 → 창 2b 준비 표 → 스테이징 → RC-1 · 상용 → 차선별 닫힘·넘김 → 막힌 시간 → 오펜 · 세종 오류(49+N) → 기계 시각 → **report_ready**.

새 불변 들. 배포하지 않은 화면은 **젠 화면이 아니다**(옛 화면의 수는 수가 아니다 · 배포 도구는 되돌리기를 먼저 시험한다) · **턴에 배정되지 않은 기능은 개발되지 않는다 — 보고 없는 턴은 없는 턴**(절은 표에 적힌 턴에서만 닫히고 그 턴의 보고서가 닫은 절을 적는다). (+ 턴 AI 「앞 턴 시험이 새 전제에 걸리는 것은 전량만 잡는다」 · 턴 AH 신설 7 · 장부에 없는 수는 수가 아니다 · 재는 서버가 옛 코드면 잔 수가 거짓이다 · 이전 전부.)

대표께 — 넷. ① **완료율**(턴 AI 실측): 상용 **58.1** · 바깥 사용자 **0 %**(열세 턴째) · 온보딩 **30.5/48**(장부 정본 · 재측 0) · 「누른 뒤」 못 잤(32 참고) · S1~S7 ● 0 · 3 ○ 4 · 카드 걸기 5/6 후보 · 전량 2,248/0 · 기능명세 28.3 % · **push 대기 8**. ② **영실이 옳게 한 것** — 거짓 「보냈습니다」를 길목에서 잡았고, 배포가 막히자 우회하지 않고 옛 화면을 재지 않았으며, 30.5 를 장부에 적어 판정기가 내려가게 두었고, 스스로 틀린 추정 둘을 적었습니다 — 그 실측이 세종의 창 2b 문장 오류(⑦)를 드러내 정정했습니다. ③ **턴 AJ(09-25 · 5차선 · 4시간 + V 40분)** — 세종 판정으로 새 화면을 8500 에 올리고(되돌리기 시험 먼저), 셋째 조건 배선을 끝내고, V 가 온보딩 다섯째 회차와 「누른 뒤」 첫 실측을 냅니다. 대표 지시대로 **기능명세 293 절을 턴 AK~AN 에 배정한 전체 기능 로드맵**을 세웠고, 매 턴 보고서가 닫은 절을 적어야 다음 지시서가 나갑니다. ④ **결정 6**(①~⑤ 창 2b 전 · ④⑤는 정정판 · ⑥ 탐침 계정) · 손 8(지금 push 8 · **감시기 등록 또는 「RESUME_NEXT 읽고 시작**」 · gx-smoke 값 · SMTP 금고 · 09-26 14:00 창 · 스테이징 · 운영 주소 · 09-28 가격).