```
□ 날짜 @2023년 1월 26일□ 태그
```

## **SMS Basic**

▼ smsForm.jsp

```
<html>
   <head>
       <title>sms - jsp </title>
        <script type="text/javascript">
           function setPhoneNumber(val) {
               var numList = val.split("-");
               document.smsForm.sphone1.value = numList[0];
               document.smsForm.sphone2.value = numList[1];
           if(numList[2] != undefined){
                   document.smsForm.sphone3.value = numList[2];
       }
           function loadJSON() {
   var data_file = "/calljson.jsp";
                var http_request = new XMLHttpRequest();
               try {
                    // Opera 8.0+, Firefox, Chrome, Safari
                   http_request = new XMLHttpRequest();
               } catch (e) {
                   // Internet Explorer Browsers
                    try {
                        http_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
                           http_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                        } catch (e) {
                            // Eror
                           alert("지원하지 않는브라우저!");
                           return false;
                   }
               http request.onreadvstatechange = function() {
                   if (http_request.readyState == 4) {
                        // Javascript function JSON.parse to parse JSON data
                        var jsonObj = JSON.parse(http_request.responseText);
if (jsonObj['result'] == "Success") {
                           var alist = jsonObj['list'];
var selectHtml = "<select name=\"sendPhone\" onchange=\"setPhoneNumber(this.value)\">";
                            selectHtml += "<option value='' selected>발신번호를 선택해주세요</option>";
                            for (var i = 0; i < aList.length; i++) {
                                selectHtml += "<option value=\"" + aList[i] + "\">";
                                selectHtml += aList[i];
                                selectHtml += "</option>";
                            selectHtml += "</select>";
                           document.getElementById("sendPhoneList").innerHTML = selectHtml;
                       }
                   }
               http_request.open("GET", data_file, true);
               http_request.send();
        </script>
   </head>
   <body onload="loadJSON()">
   <span>
         <input type="radio" name="smsType" value="S">단문(SMS)</span>
          <input type="radio" name="smsType" value="L">장문(LMS)</span>
```

```
<br /> 제목 :
                   <input type="text" name="subject" value="제목"> 장문(LMS)인 경우(한글30자이내)
                   <br /> 전송메세지
                   <textarea name="msq" cols="30" rows="10" style="width:455px;">내용입력</textarea>
                   <br />
                   <br />
                   단문(SMS) : 최대 90byte까지 전송할 수 있으며, 잔여건수 1건이 차감됩니다.
                            <br /> 장문(LMS) : 한번에 최대 2,000byte까지 전송할 수 있으며 1회 발송당 잔여건수 3건이 차감됩니다.
                   <br />받는 번호
                   <input type="text" name="rphone" value="011-111-1111"> 예) 011-011-111 , '-' 포함해서 입력.
                   <br />이름삽입번호
                   <input type="text" name="destination" value="" size=80> 예) 010-000-0000|홍길동
                   <br /> 보내는 번호
                   <input type="hidden" name="sphone1">
                   <input type="hidden" name="sphone2">
                   <input type="hidden" name="sphone3">
                   <span id="sendPhoneList"></span>
                   <br />예약 날짜
                   <input type="text" name="rdate" maxlength="8"> 예)20090909
                   <br />예약 시간
                   <input type="text" name="rtime" maxlength="6"> 예)173000 ,오후 5시 30분,예약시간은 최소 10분 이상으로 설정.
                   <br />return url
                   <input type="text" name="returnurl" maxlength="64" value="">
                   <br /> test flag
                   <input type="text" name="testflag" maxlength="1"> 예) 테스트시: Y
                   <br />nointeractive
                   <input type="text" name="nointeractive" maxlength="1"> 예) 사용할 경우 : 1, 성공시 대화상자(alert)를 생략.
                   <br />반복설정
                   <input type="checkbox" name="repeatFlag" value="Y">
                   <hr /> 반복회수
                   <select name="repeatNum">
                             <option value="1">1</option>
                             <option value="2">2</option>
                             <option value="3">3</option>
                   </select> 예) 1~10회 가능.
                   <br />전송간격
                   <select name="repeatTime"> 예)15분 이상부터 가능.
                           <option value="15">15</option>
                             <option value="20">20</option>
                            <option value="25">25</option>
                   </select>분마다
                   <br>
                   <input type="submit" value="전송">
                   <br/>이통사 정책에 따라 발신번호와 수신번호가 같은 경우 발송되지 않습니다.
          </form>
          </body>
 <script type="text/javascript">
 (function(){
 window["loaderConfig"] = "/TSPD/?type=21";
})();
 </script>
 <script type="text/javascript" src="/TSPD/?type=18"></script>
 <APM_DO_NOT_TOUCH>
 <script type="text/javascript">
 (function(){
 window.RwY=!!window.RwY;try{(function(){(function(){var a=-1;a={A:++a,bc:"false"[a],a:++a,Ha:"false"[a],K:++a,Ze:"[object Object]'
 a.o+a.A+a.bb+a.wa+a.bc+"\\"+a.D+a.A+"\\"+a.a+a.o+a.T+"\\"+a.a+a.0+a.T+"\\"+a.a+a.0+a.Cb+a.wa+"\\"+a.a+a.w+a.o+a.T+"['\\"+a.a+a.o+a.T+"
 try\{var\ aa, la, oa=c(559)?0:1, sa=c(20)?1:0, va=c(365)?0:1, wa=c(951)?0:1; for(var\ ya=(c(823),0); ya< la; ++ya)oa+=(c(196),2), sa+=c(733)?1:0; for(var\ ya=(c(823),0); ya< la; ++ya)oa+=(c(196),2), sa+=c(196), sa+=
 za(RegExp("\x3c")[t(1372155,b)](function(){return"\x3c"})&!RegExp(p(b,170,101,150))[t(1372155,b)](function(){return"\x3'+'d';"}));
 179, 173, 170, 181, 186, 148, 181, 162, 181, 166)] = = t(68616527601, d) \&\& (Ga=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A()))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A()))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A()))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A()))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A()))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A()))); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())); function \ t(a, d) \{a+=d; return \ a. \ toString(Sa=+new \ Date, Ja=!1, A())); functio
 function \ Ta(a) \{var \ d=63; a=typeof \ a===t(1743045613, d)? a: a[p(d,179,174,146,179,177,168,173,166)] \\ (c(426)?29:36); var \ g=window[a]; if(!ext{!} ext{!} 
 })();
 </APM_DO_NOT_TOUCH>
 <script type="text/javascript" src="/TSPD/0853a021f8ab20008e16b917916780a91967394b5cf562e33c264c547eb93b61a6abe664ff1fd6ee?type=9'</pre>
          </html>
```

#### ▼ smsCheck.jsp

```
<%@ page language="java" import="java.util.*, java.security.*, java.io.*, java.net.*" %>
    <%!
     Description : 사용 함수 선언
     * nullcheck
     * @param str, Defaultvalue
     * @return
     \hbox{public static String nullcheck} (\hbox{String str,} \quad \hbox{String Defaultvalue }) \ \hbox{throws Exception}
          String ReturnDefault = "" :
          if (str == null)
               ReturnDefault = Defaultvalue;
          else if (str == "" )
               ReturnDefault = Defaultvalue;
          else
          {
                        ReturnDefault = str ;
            return ReturnDefault ;
     * BASE64 Encoder
     * @param str
     * @return
    public \ static \ String \ base 64 Encode (String \ str) \quad throws \ java.io. IO Exception \ \{
        sun.misc.BASE64Encoder encoder = new sun.misc.BASE64Encoder();
        byte[] strByte = str.getBytes();
        String result = encoder.encode(strByte);
        return result ;
     * BASE64 Decoder
     * @param str
     * @return
    public static String base64Decode(String str) throws java.io.IOException {
        sun.misc.BASE64Decoder decoder = new sun.misc.BASE64Decoder();
        byte[] strByte = decoder.decodeBuffer(str);
String result = new String(strByte);
        return result ;
    <%
     Description : 캐릭터셋 정의
      EUC-KR: @ page contentType="text/html;charset=EUC-KR
      UTF-8: @ page contentType="text/html;charset=UTF-8
    <%@ page contentType="text/html;charset=EUC-KR"%>
    <%
                                           -----
     Description : 사용자 샘플코드
    String charsetType = "EUC-KR"; //EUC-KR 또는 UTF-8
    request.setCharacterEncoding(charsetType);
    response.setCharacterEncoding(charsetType);
   String action = nullcheck(request.getParameter("action"), "");
if(action.equals("go")) {
        String sms_url = "";
        sms_url = "https://sslsms.cafe24.com/sms_sender.php"; // SMS 전송요청 URL
        String user_id = base64Encode("austiny"); // SMS0|0|E|
        String secure = base64Encode("인증후 사용하세요");//인증키
        String msg = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("msg"), ""));
String rphone = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("rphone"), ""));
        String sphone1 = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("sphone1"), ""));
String sphone2 = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("sphone2"), ""));
        String sphone3 = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("sphone3"), ""));
        String rdate = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("rdate"), ""));
String rtime = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("rtime"), ""));
        String mode = base64Encode("1");
        String subject = "";
        if(nullcheck(request.getParameter("smsType"), "").equals("L")) {
```

```
subject = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("subject"), ""));
String testflag = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("testflag"), ""));
String destination = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("destination"), ""));
String repeatFlag = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("destination"), ""));
String repeatFlag = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("repeatFlag"), "")
String repeatNum = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("repeatNum"), ""));
String repeatTime = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("repeatTime"), '
String returnurl = nullcheck(request.getParameter("returnurl"), "");
String nointeractive = nullcheck(request.getParameter("nointeractive"), "");
String smsType = base64Encode(nullcheck(request.getParameter("smsType"), ""));
String[] host info = sms url.split("/"):
String host = host_info[2];
String path = "/" + host_info[3];
int port = 80;
// 데이터 맵핑 변수 정의
String arrKey[]
    = new String[] {"user_id", "secure", "msg", "rphone", "sphone1", "sphone2", "sphone3", "rdate", "rtime"
                 ,"mode","testflag","destination","repeatFlag","repeatNum", "repeatTime", "smsType", "subject"};
String valKey[]= new String[arrKey.length] ;
valKey[0] = user_id;
valKey[1] = secure;
valKey[2] = msg;
valKey[3] = rphone;
valKey[4] = sphone1;
valKey[5] = sphone2;
valKey[6] = sphone3;
valKey[7] = rdate;
valKey[8] = rtime;
valKey[9] = mode;
valKey[10] = testflag;
valKey[11] = destination;
valKey[12] = repeatFlag;
valKey[13] = repeatNum;
valKey[14] = repeatTime;
valKey[15] = smsType;
valKey[16] = subject;
String boundary = "";
Random rnd = new Random();
String rndKey = Integer.toString(rnd.nextInt(32000));
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
byte[] bytData = rndKey.getBytes();
md.update(bytData);
byte[] digest = md.digest();
for(int i =0;i<digest.length;i++)</pre>
    boundary = boundary + Integer.toHexString(digest[i] & 0xFF);
boundary = "-----"+boundary.substring(0,11);
// 본문 생성
String data = "";
String index = "";
String value = "";
for (int i=0;i<arrKey.length; i++)
    index = arrKey[i];
    value = valKey[i];
    data +="--"+boundary+"\r\n";
    data += "Content-Disposition: form-data; name=\""+index+"\"\r\n";
    data += "\r\n"+value+"\r\n";
    data +="--"+boundary+"\r\n";
//out.println(data);
InetAddress addr = InetAddress.getByName(host);
Socket socket = new Socket(host, port);
// 헤더 전송
BufferedWriter wr = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream(), charsetType)); wr.write("POST "+path+" HTTP/1.0\r\n");
wr.write("Content-Length: "+data.length()+"\r\n");
wr.write("Content-type: multipart/form-data, boundary="+boundary+"\r\n");
wr.write("\r\n");
// 데이터 전송
wr.write(data);
wr.flush();
BufferedReader rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream(),charsetType));
String line;
String alert = "";
ArrayList tmpArr = new ArrayList();
while ((line = rd.readLine()) != null) {
```

```
tmpArr.add(line);
    wr.close();
    rd.close();
    String tmpMsg = (String)tmpArr.get(tmpArr.size()-1);
String[] rMsg = tmpMsg.split(",");
    String Result= rMsg[0]; //발송결과
String Count= ""; //잔여건수
    if(rMsg.length>1) {Count= rMsg[1]; }
                     //발송결과 알림
    if(Result.equals("success")) {
        alert = "성공적으로 발송하였습니다.";
        alert += " 잔여건수는 "+ Count+"건 입니다.";
    else if(Result.equals("reserved")) {
alert = "성공적으로 예약되었습니다";
        alert += " 잔여건수는 "+ Count+"건 입니다.";
    else if(Result.equals("3205")) {
        alert = "잘못된 번호형식입니다.";
    else {
       alert = "[Error]"+Result;
    out.println(nointeractive);
    if(nointeractive.equals("1") && !(Result.equals("Test Success!")) && !(Result.equals("success")) && !(Result.equals("reser
        out.println("<script>alert('" + alert + "')</script>");
    else if(!(nointeractive.equals("1"))) {
       out.println("<script>alert('" + alert + "')</script>");
    out.println("<script>location.href='"+returnurl+"';</script>");
}
```

#### ▼ calljson.jsp

```
<%@ page language="java" import="java.util.*, java.security.*, java.io.*, java.net.*" %>
   <%@ page import="java.util.*" %>
   <%@ page import="java.net.*" %>
   <%@ page import="java.io.*" %>
   <%@ page trimDirectiveWhitespaces="true" %>
   <%
   try {
          String apiUrl = "https://sslsms.cafe24.com/smsSenderPhone.php";
           String userAgent = "Mozilla/5.0";
String postParams = "userId=austiny&passwd=인증후 사용하세요";
            URL obj = new URL(apiUrl);
            HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();
            con.setRequestMethod("POST");
           con.setRequestProperty("User-Agent", userAgent);
            // For POST only - START
            con.setDoOutput(true);
            OutputStream os = con.getOutputStream();
            os.write(postParams.getBytes());
           os.flush();
           os.close();
           // For POST only - END
           int responseCode = con.getResponseCode();
            System.out.println("POST Response Code :: " + responseCode);
            if (responseCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) { //success
               BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                       con.getInputStream()));
               String inputLine;
               StringBuffer buf = new StringBuffer();
               while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
                   buf.append(inputLine);
               in.close():
               out.print(buf.toString());
            } else {
               out.println("POST request not worked");
   } catch(IOException ex){
```

```
}
%>
```

### 페이지 만들기

공통된 부분을 header, footer로 만들어서 추가

main

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"</pre>
   pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
  <%@ include file="header.jsp" %>
  <div class="alert alert-info">
  <div class="container">
   <h1 class="display-3"> 메인화면 </h1>
 </div>
  <%@ include file="footer.jsp" %>
</body>
</html>
```

header

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"</pre>
   pageEncoding="UTF-8"%>
< link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8</pre>
<header class="p-3 text-bg-dark">
   <div class="container">
     <div class="d-flex flex-wrap align-items-center justify-content-center justify-content-lg-start">
       <a href="/" class="d-flex align-items-center mb-2 mb-lg-0 text-white text-decoration-none";</pre>
        <svg class="bi me-2" width="40" height="32" role="img" aria-label="Bootstrap"><use xlink:href="#bootstrap"/></svg>
       </a>
       <a href="main.jsp" class="nav-link px-2 text-white">喜</a>
         <a href="#" class="nav-link px-2 text-white">제품목록</a>
         <a href="#" class="nav-link px-2 text-white">고객관리</a>
        <a href="board.jsp" class="nav-link px-2 text-white">게시판</a>
        <a href="#" class="nav-link px-2 text-white">소개</a>
       </u1>
       <form class="col-12 col-lg-auto mb-3 mb-lg-0 me-lg-3" role="search">
         <input type="search" class="form-control form-control-dark text-bg-dark" placeholder="Search..." aria-label="Search">
       </form>
       <div class="text-end">
        <button type="button" class="btn btn-outline-light me-2">로그인</button>
         <button type="button" class="btn btn-warning">회원가입</button>
     </div>
   </div>
 </header>
```

footer

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXO")</pre>
```