

Code Review
Durchgeföhrt am 2. November 2015
Sprint 1

Inhaltsverzeichnis

1	Arbeitspakete	3
2	Kommentare	4
2.1	99, Customer Service anzeigen zum abonnieren	4
2.2	98, Customer abonnierte Services anzeigen	4
2.3	88, Customer kündigt Service	4
2.4	87, Customer abonniert Service	4

1 Arbeitspakete

ID	Subject	Assignee	Bewertung
99	Customer Service anzeigen zum abonnieren	Team	OK
98	Customer abonnierte Services anzeigen	Team	OK
88	Customer kündigt Service	Team	OK
87	Customer abonniert Service	Team	OK

2 Kommentare

2.1 99, Customer Service anzeigen zum abonnieren

Die Services bestehen momentan aus den XML Files für die Konfiguration von libvirt. Im nächsten Sprint werden diese XML Files durch eigene Konfigurations Files ersetzt.

2.2 98, Customer abonnierte Services anzeigen

Die abonnierten Services werden momentan in einem String-Array gespeichert, der die uuids von Compute, Storage und Network beinhaltet. So können die abonnierten Services wieder gekündigt werden. Im nächsten Sprint wird dort ein Konfigurations File gespeichert, das die uuids und weitere Informationen enthält (z.B. Um welchen Service handelt es sich).

2.3 88, Customer kündigt Service

Die Kündigung des Services verläuft momentan noch sehr linear. Es ist nicht möglich zwei Storages in einem Service zu verwenden. Im nächsten Sprint wird dieses Problem mit den neuen Konfigurationsfiles gelöst.

2.4 87, Customer abonniert Service

Gleiches Problem wie bei (88, Customer kündigt Service)