

Cómo Rentar el Sistema

Guía rápida para el proveedor · Poomsae Scoring · HSTKD

Cómo funciona

- Una licencia es un texto firmado con TU llave que caduca en los días que tú elijas.
- Cuando vence, el sistema del cliente se bloquea solo. No tienes que hacer nada al final.
- Todo se controla con tu llave maestra (carpeta "vendor"). Respáldala y nunca la compartas.

Preparar el paquete (una sola vez)

- 1 Si aún no la tienes, crea tu clave:

```
node tools/licencia.js init
```

- 2 Crea el paquete protegido (codigo no editable, con tu clave embebida):

```
npm run build
```

- 3 Se crea la carpeta "dist". Esa es la que entregas al cliente: es la misma para todos.

Importante: el paquete se construye una sola vez. Por cada renta solo cambias la licencia (el texto).

Por cada renta (3 pasos)

- 1 Genera la licencia con los días pagados (ejemplo: 3 días):

```
node tools/licencia.js generar --cliente "Club Tigres" --dias 3
```

- 2 Copia el texto largo que aparece y envíalo al cliente (WhatsApp, correo).
- 3 El cliente lo pega en la pantalla "Licencia" y pulsa ACTIVAR. Le funciona esos días.

Duraciones: 3 días = --dias 3 · 1 semana = --dias 7 · 1 mes = --dias 30 · para ti = --dias 3650

Renovar o extender

- Genera otra licencia nueva con más días y envíala; el cliente la pega encima. Listo.
- Para ver cuándo vence una licencia:

```
node tools/licencia.js ver "PEGA-AQUI-LA-LICENCIA"
```

A tener en cuenta

- Caduca sola: para rentas cortas no haces nada al vencer.
- No se puede apagar a distancia antes de que venza (se valida sin internet).
- La licencia no está atada a una computadora: el cliente podría usarla en más de una PC durante esos días.
- Respalda la carpeta "vendor" (tu llave maestra). Sin ella no puedes emitir ni renovar licencias.