

- 熱回火 (thermal anneal) 104, 201, 205, 229
- 熱成長 (thermal growth) 149, 184, 215
- 熱氧化 (thermal oxidation) 76, 123, 377
- 熱載子 (hot carrier) 104, 108, 159, 171, 173, 188, 202, 232, 238, 240, 244, 281, 371, 421, 456
- 熱載子效應 (hot carrier effect) 108, 159, 171, 173, 188, 202, 232, 240, 244, 421
- 熱電子注入 (hot electron injection) 353-354, 371
- 熱預算 (thermal budget) 186-187, 215, 236, 238, 242, 247, 271, 334, 365
- 熱製程 (thermal process) 184, 186
- 熱雜訊 (thermal noise) 332, 343-344, 456
- 熱穩定性 (thermal stability) 251, 276, 278, 285
- 磊晶 (epi-wafer) 223, 228, 233-234, 248, 265, 268-269, 333
- 稽納崩潰 (Zener breakdown) 61-62, 66
- 編碼器 (encoder) 304, 402
- 線性區 (linear region) 127-130, 134-138, 144, 152, 165, 167, 171-173, 232, 457
- 衝擊游離 (impact ionization) 62-63, 65, 66, 262
- 複晶矽 (polycrystalline silicon, 簡稱 poly-Si) 76, 97, 111, 116, 258, 277-278, 280-282, 285
- 質量作用定律 (mass-action law) 7, 13, 24, 33, 53
- 遮幕氧化層 (screen oxide) 198
- 遷移率 (mobility) 14-15, 25, 63, 130, 133, 137-138, 140, 149-153, 159, 162-163, 165, 223-224, 226, 228, 231-233, 264, 266-267, 272, 277-280, 282, 293, 295, 322-323, 343
- 遷移率退化 (mobility degradation) 140, 149, 165

## 十六劃

- 噪音 (noise) 232, 249-250, 333, 336, 338, 343, 345-349
- 噪音隔離 (noise isolation) 232
- 導電帶 (conduction band) 2-8, 10-14, 30, 61, 77, 81, 97, 107, 140, 172
- 橋接 244, 249, 439-442, 467
- 機械應力 (mechanical stress) 226
- 燒錄器 352
- 親水性 (hydrophilic) 252
- 輸出特性 (output characteristics) 127-128, 131-133, 135, 152, 158-160, 162, 175, 177, 179, 323
- 選擇比 (selectivity) 193, 203, 215, 244, 251, 282
- 隨機熱運動 14
- 隨機讀取 (random access) 369