

- 場隔離 (field isolation) 431
- 場電晶體 (field transistor) 147-148
- 復合 (recombination) 20-23, 45, 49, 53, 57-60, 95, 456
- 復合雜訊 (generation-recombination noise) 456
- 提升源／汲極 (raised S&D) 248, 265
- 揮發性 (volatile) 352, 355, 369, 376, 379, 386
- 散射 (scattering) 63, 149-151, 228, 230, 232, 237-238, 268, 279-280, 453
- 散彈雜訊 (shot noise) 456
- 晶片級封裝 CSP (Chip Scale Packaging) 389
- 晶格散射 (lattice scattering) 63, 151, 232
- 晶粒 (die 或 chip) 207, 258, 277, 414
- 晶圓廠 (Foundry) 196, 258, 459, 461
- 智慧卡 (smart card) 377, 406
- 氮退火 (nitrogen anneal) 239
- 游離 (ionize) 11-12, 17, 24, 62-63, 65-66
- 渠道優先 (trench first) 253
- 測試鍵 (test key 或 test structure) 414, 428-432, 434-441, 443-444, 448, 466-468
- 短通道 (short-channel) 71, 122, 136, 138, 149, 158-162, 164-175, 177, 179, 223, 230-232, 237-239, 241, 243-246, 248, 255, 258, 262, 264, 283, 331-332, 367, 422-423, 461
- 短通道效應 (short channel effects) 122, 158, 160, 169, 171, 173, 179, 223, 230-232, 237-239, 241, 243, 246, 262, 264, 367, 423, 461
- 硬烤 (hard bake) 190-191
- 等向性 (isotropic) 187, 192-193, 203
- 等效氧化層厚度 (equivalent oxide thickness, EOT) 275, 278
- 絕緣體 (insulator) 3, 76, 78, 89, 122, 132, 355
- 虛置圖案 (dummy patterns) 226
- 費米分布函數 (Fermi distribution function) 2, 4
- 費米位能 (Fermi potential) 418
- 費米能階 (Fermi level) 4-7, 11-13, 24, 30, 32-33, 38, 77-79, 81, 97-98, 140, 280-283
- 費米能階固定 (Fermi level pinning) 280-283
- 軸纜數據終端系統 (Cable Modem Termination System; CMTS) 398
- 鈉 (sodium) 102, 207, 213
- 開狀態電流 (on-state current 或 on current) 142, 152
- 開關 (switch) 122, 141-142, 221, 239, 249, 258, 300-301, 304-305, 405, 415-416, 420, 435, 444, 466
- 間隔離 (well-to-well isolation) 229-230, 427, 429-430, 467