

- 元件匹配 (matching) 333, 349
- 元件的不穩定 (device instability) 99
- 元件設計者 (device designer) 122, 449
- 元件隔離工程 (isolation engineering) 225, 229-230
- 允許能帶 (allowed energy band) 2
- 內建電位 (built-in potential) 32-33, 35, 37-38, 40, 44-45, 67, 70, 171
- 內連線工程 249-250
- 內層介電材料 (inter-layer dielectric, 簡稱為 ILD) 103
- 分離元件 401
- 分離字元線結構 (split word line) 362
- 切割道 (scribe-line) 414
- 化學氣相沉積 (chemical vapor deposition, CVD) 194, 196, 203, 251, 253
- 化學鍵結模型 (chemical bond model) 12, 24
- 匹配 (matching) 185, 265, 283, 333, 335, 337-338, 340-342, 349, 388, 451
- 反向器 (inverter) 290-293, 299, 305, 309, 314, 326-327, 362, 422
- 反應性離子蝕刻 (reactive ion etch, RIE) 115
- 反轉 (inversion) 80-90, 94-96, 99, 109-111, 116, 124, 128, 133-134, 139-140, 143, 150-151, 153, 162, 167, 225, 228, 236-237, 275, 279, 281, 364-365, 415, 417, 420, 442
- 反轉電荷密度 (inversion charge density) 128, 279
- 反轉層 (inversion layer) 82, 89, 94-95, 110-111, 124, 128, 133-134, 139, 150-151, 162, 237, 275, 364-365, 415
- 少數載子 (minority carrier) 13, 20, 22-23, 31, 45-47, 49-53, 82, 94
- 少數載子生命期 (minority-carrier lifetime) 22
- 少數載子注入 (minority carrier injection) 47
- 片電阻 (sheet resistance) 247, 432, 468

## 五劃

- 主動元件 (active device) 331, 334, 345, 427, 462
- 主動區 (active area) 196, 198, 205, 226, 430-432, 435, 437, 439, 441
- 功函數 (work function) 77-78, 88, 91, 97-99, 109-111, 116, 146, 236-237, 281-285
- 功函數差 (work function difference) 78, 88, 91, 97-99, 109-110, 116, 146, 236-237
- 功率放大器 (power amplifier) 329, 396, 457
- 功率增益 457-458
- 半對數圖 (semilog plot) 54-55, 57, 141-142
- 去水烘烤 (dehydration bake) 190
- 去活化 (de-activation) 232
- 可抹除式記憶體 (Erasable Programmable Read Only Memory; EPROM) 386