

多晶矽層 (poly layer) 437, 439-440
 多數載子 (majority carrier) 13, 17, 20, 22, 30-33, 45-47, 49-50, 81-82, 95
 曲率效應 (curvature effect) 68-69
 有效通道長度 (effective channel length) 173, 425-426, 446, 468
 有效態位密度 (effective density of states) 5-6
 有效質量 (effective mass) 15, 65, 151
 次臨界特性 (subthreshold characteristics) 140-142, 172-175, 177-178
 次臨界斜率 (subthreshold slope) 141-142, 173, 175, 178, 294
 次臨界電流 (subthreshold current) 137, 140-142, 152, 172-173, 175, 420
 次臨界擺幅 (subthreshold swing) 141, 152, 420
 自動對準矽化物 (salicidation) 242, 244, 247, 274
 自動對準接觸窗 (Self-align contact, SAC) 244
 自旋電子 (spintronics) 379

七劃

串聯電阻 (series resistance) 57, 258, 336
 位能障 (potential barrier) 171-172, 174
 低介電係數 (low-k) 215
 低功率 (low power) 141, 153, 261, 356, 371, 388
 低待機電力 (low standby power, LSTP) 222, 274-275
 低階注入 (low-level injection) 22-23, 45-47, 49
 低噪音放大器 (LNA) 336, 338
 低操作電力 (low operating power, LOP) 221, 274-275
 低頻 (low frequency) 91, 94-96, 116, 343-344, 451, 453, 456, 467
 冶金接面 (matallurgical junction) 30, 36-37, 40, 43, 123, 446
 均一性 (uniformity) 248, 334
 夾止 (pinch-off) 128-130, 139, 417
 夾止點 (pinch-off point) 128-130
 完全空乏 (fully deplete) 262-264, 283, 286
 局部性應變矽 (local strain) 269
 快閃記憶體 354-355, 369-375, 377, 379, 401
 快速暫態充電 (fast transient charging) 280
 快速熱回火 (rapid thermal anneal, RTA) 186, 201, 205, 229
 抗接面貫穿 (anti-punchthrough) 188-189
 抗貫穿植入 (anti-punchthrough implant) 243
 沈積 (deposition) 76, 103
 沉積磊晶矽 (epitaxial silicon) 248