

高介電常數 (high k) 147, 235, 259, 276, 278, 280, 337, 364, 366, 442
 高性能 (high-performance, HP) 153, 221, 223, 245, 259, 272, 274, 283, 333
 高階注入 (high-level injection) 57
 高寬比 (aspect ratio) 225
 高頻 (high frequency) 91-92, 94-96, 112, 114, 116, 245, 280, 328, 330, 332-334, 343, 397, 405, 414, 444, 446, 449, 451-455, 457-458, 460, 467

十一劃

乾氧化 (dry oxidation) 104, 106-108, 185, 215
 乾蝕刻 (dry etch) 192-193, 215, 282
 側壁 (spacer) 192, 195-196, 203-204, 226-227, 242, 244-246, 248, 280, 446
 動態 (dynamic) 220-221, 290, 292, 332, 352, 362-363, 386, 389, 402
 動態隨機存取記憶體 (Dynamic Random Access Memory; DRAM) 352, 362, 386
 國際電子電機工程協會 (Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE) 396
 堆疊式 (stack) 363-364
 基底 (substrate 或 body) 77, 79-80, 82, 88, 90-91, 96-97, 99, 102, 107-109, 111, 116-117, 123-127, 143-146, 148, 152-153, 170, 174-175, 178-179, 196, 292, 418, 421, 467
 基底效應係數 (body effect factor) 145-146, 153, 179, 418
 基底電流 (substrate current) 421, 467
 基板偏壓效應 (substrate-bias effect 或 body effect) 140, 143-145, 173, 176
 崩潰電壓 (breakdown voltage) 56, 61-63, 65-69, 71, 174, 176, 178-179, 189, 239, 246-247, 333, 423-424, 431, 436-438, 467
 常開型 (normally-on) 122, 124-126
 常關型 (normally-off) 111, 122, 124-125
 帶通濾波器 (band pass filter) 329
 帶間直接穿隧 (Direct Band to Band Tunneling current, DBTB) 240-241
 強反轉 (strong inversion) 82, 116, 236
 接面深度 (junction depth) 68-69, 71, 167, 171, 173, 175, 187-188, 241-242, 375
 接面電容 (junction capacitance) 40-41, 44, 70, 91, 230, 239, 245-247, 259, 261, 272, 444-445, 462
 接觸窗通孔 (contact/va) 468
 接觸電阻 (contact resistance) 246-248
 淺接面 (shallow junction) 71, 171, 173, 175, 241-242, 244-248, 255, 258, 271
 淺接面技術 (shallow junction technique) 71, 173, 175
 淺溝槽隔離 (shallow trench isolation) 149, 166, 196, 225-226
 混合訊號 (mixed-signal) 318, 320, 331, 334, 340, 386
 混波器 (Mixer) 336, 338